


本节内容

读者-写者问题

王道考研/CSKAOYAN.COM

问题描述

有读者和写者两组并发进程，共享一个文件，当两个或两个以上的读进程同时访问共享数据时不会产生副作用，但若某个写进程和其他进程（读进程或写进程）同时访问共享数据时则可能导致数据不一致的错误。因此要求：①允许多个读者可以同时对该文件执行读操作；②只允许一个写者往文件中写信息；③任一写者在完成写操作之前不允许其他读者或写者工作；④写者执行写操作前，应让已有的读者和写者全部退出。



王道考研/CSKAOYAN.COM

问题分析

有读者和写者两组并发进程, 共享一个文件, 当两个或两个以上的读进程同时访问共享数据时不会产生副作用, 但若某个写进程和其他进程(读进程或写进程)同时访问共享数据时则可能导致数据不一致的错误。因此要求: ①允许多个读者可以同时对文件执行读操作; ②只允许一个写者往文件中写信息; ③任一写者在完成写操作之前不允许其他读者或写者工作; ④写者执行写操作前, 应让已有的读者和写者全部退出。

1. 关系分析。找出题目中描述的几个进程, 分析它们之间的同步、互斥关系。
2. 整理思路。根据各进程的操作流程确定P、V操作的大致顺序
3. 设置信号量。设置需要的信号量, 并根据题目条件确定信号量初值。(互斥信号量初值一般为1, 同步信号量的初始值要看对应资源的初始值是多少)

两类进程: 写进程、读进程

互斥关系: 写进程—写进程、写进程—读进程。读进程与读进程不存在互斥问题。

王道考研/CSKAOYAN.COM

如何实现

```
semaphore rw=1; //用于实现对共享文件的互斥访问
int count = 0; //记录当前有几个读进程在访问文件
semaphore mutex = 1; //用于保证对count变量的互斥访问
```

```
writer () {
    while(1) {
        P(rw); //写之前“加锁”
        写文件...
        V(rw); //写完了“解锁”
    }
}
```

思考: 若两个读进程并发执行, 则 `count=0` 时两个进程也许都能满足 `if` 条件, 都会执行 `P(rw)`, 从而使第二个读进程阻塞的情况。
如何解决: 出现上述问题的原因在于对 `count` 变量的检查和赋值无法一气呵成, 因此可以设置另一个互斥信号量来保证各读进程对 `count` 的访问是互斥的。

```
reader () {
    while(1) {
        P(mutex); //各读进程互斥访问count
        if(count==0) //由第一个读进程负责
            P(rw); //读之前“加锁”
        count++; //访问文件的读进程数+1
        V(mutex);
        读文件...
        P(mutex); //各读进程互斥访问count
        count--; //访问文件的读进程数-1
        if(count==0) //由最后一个读进程负责
            V(rw); //读完了“解锁”
        V(mutex);
    }
}
```

潜在的问题: 只要有读进程还在读, 写进程就要一直阻塞等待, 可能“饿死”。因此, 这种算法中, 读进程是优先的

王道考研/CSKAOYAN.COM

如何实现

```
semaphore rw=1;    //用于实现对共享文件的互斥访问
int count = 0;      //记录当前有几个读进程在访问文件
semaphore mutex = 1; //用于保证对count变量的互斥访问
semaphore w = 1;    //用于实现“写优先”
```

分析以下并发执行 P(w) 的情况：

读者1→读者2
 写者1→写者2
 写者1→读者1
 读者1→写者1→读者2
 写者1→读者1→写者2

结论：在这种算法中，连续进入的多个读者可以同时读文件；写者和其他进程不能同时访问文件；写者不会饥饿，但也并不是真正的“写优先”，而是相对公平的先来先服务原则。

有的书上把这种算法称为“读写公平法”。

```
writer () {
    while(1) {
        P(w);
        P(rw);
        写文件...
        V(rw);
        V(w);
    }
}
```

```
reader () {
    while(1) {
        P(w);
        P(mutex);
        if(count==0)
            P(rw);
        count++;
        V(mutex);
        V(w);
        读文件...
        P(mutex);
        count--;
        if(count==0)
            V(rw);
        V(mutex);
    }
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点

读者-写者问题为我们解决复杂的互斥问题提供了一个参考思路。

其**核心思想**在于设置了一个**计数器 count**用来记录当前正在访问共享文件的读进程数。我们可以用count的值来判断当前进入的进程是否是第一个/最后一个读进程，从而做出不同的处理。

另外，对count变量的检查和赋值不能一气呵成导致了一些错误，如果**需要实现“一气呵成”，自然应该想到用互斥信号量**。

最后，还要认真体会我们是如何解决“写进程饥饿”问题的。

绝大多数的考研PV操作大题都可以用之前介绍的几种生产者-消费者问题的思想来解决，如果遇到更复杂的问题，可以想想能否用读者写者问题的这几个思想来解决。

王道考研/CSKAOYAN.COM