

Динамическая диспетчеризация

Объектно-Ориентированное Программирование

Иван Трепаков

NSU

Полиморфизм

Полиморфизм — возможность функции с одним именем иметь разные реализации

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

[Wikipedia](#)

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

Полиморфизм

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
var x = ...;  
var y = ...;  
var z = x + y; // ???
```

Полиморфизм

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
var x = 1;      // int
var y = ...;
var z = x + y;  // ???
```

Полиморфизм

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
var x = 1;      // int
var y = 2;      // int
var z = x + y;  // ???
```

Полиморфизм

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
var x = 1;      // int
var y = 2;      // int
var z = x + y;  // 3 (int)
```


Полиморфизм

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
var x = 1;      // int
var y = 2.0;    // double
var z = x + y;  // ???
```

Полиморфизм

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого». [Wikipedia](#)

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
var x = 1;      // int
var y = 2.0;    // double
var z = x + y;  // 3.0 (double)
```

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

[Wikipedia](#)

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
String add(int x, int y) {  
    return "ints: " + (x + y);  
}  
String add(String x, int y) {  
    return "mixed: " + (x + y);  
}  
String add(String x, String y) {  
    return "strings: " + (x + y);  
}
```

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого». [Wikipedia](#)

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
String add(int x, int y) {  
    return "ints: " + (x + y);  
}  
String add(String x, int y) {  
    return "mixed: " + (x + y);  
}  
String add(String x, String y) {  
    return "strings: " + (x + y);  
}  
add(1, 2)
```

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого». [Wikipedia](#)

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
String add(int x, int y) {  
    return "ints: " + (x + y);  
}  
String add(String x, int y) {  
    return "mixed: " + (x + y);  
}  
String add(String x, String y) {  
    return "strings: " + (x + y);  
}  
add(1, 2) // ints: 3
```

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
String add(int x, int y) {  
    return "ints: " + (x + y);  
}  
String add(String x, int y) {  
    return "mixed: " + (x + y);  
}  
String add(String x, String y) {  
    return "strings: " + (x + y);  
}  
add(1, 2) // ints: 3  
add("1", 2)
```

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
String add(int x, int y) {  
    return "ints: " + (x + y);  
}  
String add(String x, int y) {  
    return "mixed: " + (x + y);  
}  
String add(String x, String y) {  
    return "strings: " + (x + y);  
}  
add(1, 2) // ints: 3  
add("1", 2) // mixed: 12
```


Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
String add(int x, int y) {  
    return "ints: " + (x + y);  
}  
String add(String x, int y) {  
    return "mixed: " + (x + y);  
}  
String add(String x, String y) {  
    return "strings: " + (x + y);  
}  
add(1, 2) // ints: 3  
add("1", 2) // mixed: 12  
add("1", "2")
```

Ad hoc полиморфизм

Ad hoc (букв. «к этому») — латинская фраза, означающая «для данного случая», «специально для этого».

Wikipedia

- Выбор реализации делается в зависимости от количества и типов формальных параметров функции
 - Перегрузка функций в Java
 - Перегрузка операторов в C++

```
String add(int x, int y) {  
    return "ints: " + (x + y);  
}  
String add(String x, int y) {  
    return "mixed: " + (x + y);  
}  
String add(String x, String y) {  
    return "strings: " + (x + y);  
}  
add(1, 2) // ints: 3  
add("1", 2) // mixed: 12  
add("1", "2") // strings: 12
```

Параметрический полиморфизм

Параметрический полиморфизм

- Реализация функции использует *обобщенный* параметр
 - Generics в Java
 - Templates в C++
 - Type classes в Haskell
- Можно задавать дополнительные ограничения на обобщенный тип
- *Подробнее на следующей лекции*

Параметрический полиморфизм

- Реализация функции использует *обобщенный* параметр
 - Generics в Java
 - Templates в C++
 - Type classes в Haskell
- Можно задавать дополнительные ограничения на обобщенный тип
- *Подробнее на следующей лекции*

```
static <T, S> T foo(T x, S y) {  
    return x;  
}
```

```
static <T extends I> boolean bar(I x, I y) {  
    return x.test(y);  
}
```

```
interface I {  
    boolean test(I x);  
}
```

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$

Тип S совместим по присваиванию с типом T

- `int <: long`
- `C <: B` если `class C extends B`

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - $C <: B$ если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹

¹Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - $C <: B$ если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

¹ Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }
```

¹ Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }
```

```
A x = ...;  
x.foo();    // ???
```

¹ Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }
```

```
A x = ...; // new A()  
x.foo();   // ???
```

¹Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }  
  
A x = ...; // new A()  
x.foo();   // A.foo
```

¹Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }  
  
A x = ...; // new B()  
x.foo();   // ???
```

¹ Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }  
  
A x = ...; // new B()  
x.foo();   // B.foo
```

¹ Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }  
  
A x = ...; // new C()  
x.foo();   // ???
```

¹ Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм подтипов

- Отношение подтипа $S <: T$
Тип S совместим по присваиванию с типом T
 - `int <: long`
 - `C <: B` если `class C extends B`
- В общем случае отношение подтипа **независимо** от наследования
- Но для ссылочных типов в Java совпадает¹
- Выбор реализации делается в зависимости от реального типа объекта *receiver* в момент исполнения вызова
 - Переопределение методов

```
class A {  
    void foo() { println("A.foo"); }  
}  
class B extends A {  
    void foo() { println("B.foo"); }  
}  
class C extends A { }  
  
A x = ...; // new C()  
x.foo();   // A.foo
```

¹ Даже для массивов, но это другая история

Полиморфизм — возможность функции с одним именем иметь разные реализации

Полиморфизм

Полиморфизм — возможность функции с одним именем иметь разные реализации
Диспетчеризация — процесс выбора реализации полиморфной функции

Диспетчеризация

Статическая


Динамическая

Одиночная

Множественная

Наследование


Одиночное




simula





Интерфейсное



Множественное





Диспетчеризация виртуальных методов



Виртуальный вызов $x.b()$

```
// Формальный тип  $x$ : C  
call x.vmt[vnumC,b]
```

Диспетчеризация виртуальных методов



Виртуальный вызов $x.b()$

```
// Формальный тип x: C
call x.vmt[vnumC,b]
```

Интерфейсный вызов $x.b()$

```
// Формальный тип x: I
imtC,I := x.imts.find(&I)
call imtC,I[vnumI,b]
```

Диспетчеризация интерфейсных методов



Таблица интерфейсных методов

Диспетчеризация интерфейсных методов

Полиморфный инлайн кэш

Q&A



Таблица виртуальных методов



Виртуальный вызов `x.b()`

```
// Формальный тип x: C  
call x.vmt[vnumC,b]
```

Таблица виртуальных методов



Виртуальный вызов $x.b()$

```
// Формальный тип x: C
call x.vmt[vnumC,b]
```

Интерфейсный вызов $x.b()$

```
// Формальный тип x: I
imtC,I := x.imts.find(&I)
call imtC,I[vnumI,b]
```