



# סקירת תוכנית עיצוב

תכנית בינוי ופיתוח – מתחם הטייסים-ההסתדרות  
תכנית עיצוב גרסה 24.3 ·

טיוטה לסקירה – לא לחתימה

תכנית סטטוטורית: 407-1048248 (אושרה)  
עורך התכנית: אדריכלים קיקה ברא"ז  
תאריך הסקירה: 19.06.2026

הדוח כולל את טבלת החתימות (להלן), תוכן עניינים, ושני פרקים: בדיקת תאימות לתב"ע ובדיקה רב-תחומית.

## טבלת חתימות – חוות דעת רב-תחומית

לאישור הדוח על-ידי בעלי התפקידים במינהלת ההתחדשות העירונית בעיריית נס ציונה.

| חתימה | תאריך | שם | דיסציפלינה                  |
|-------|-------|----|-----------------------------|
|       |       |    | שפ"ע                        |
|       |       |    | כבישים ופיתוח               |
|       |       |    | תנועה                       |
|       |       |    | ניקוז                       |
|       |       |    | גנים ונוף                   |
|       |       |    | אדריכלות                    |
|       |       |    | תאגיד                       |
|       |       |    | מינהלת ההתחדשות<br>העירונית |
|       |       |    | מהנדס העיר                  |
|       |       |    | יו"ר הוועדה                 |

# תוכן עניינים

4 **2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248**

5 2.1 תא שטח 1

8 2.2 תא שטח 2

10 2.3 תא שטח 3

12 2.4 תא שטח 4

14 2.5 תא שטח 5

16 2.6 תא שטח 9 (מבני ציבור + 150 מ"ר מסחר)

17 2.7 בדיקות ברמת תכנית

18 **3. בדיקה רב-תחומית**

19 3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת

20 3.2 גנים ונוף

21 3.3 תשתיות

22 3.4 רחבות כיבוי אש

23 3.5 ניקוז וחלחול

24 3.6 גגות וגינון על גג

3.7 אדריכלות וחזיתות

25

26

3.8 מרפסות

26

3.9 מסתורי כביסה

27

3.10 הנחיות סביבתיות

28

3.11 שירותים לדיירים

## 2. בדיקת תאימות תוכן לתב"ע 407-1048248

פרק זה משווה את ערכי ההגשה (יח"ד, שטחים, גובה, חניה, תמהיל, שטחים מחלחלים) מול התקרות והדרישות המוגדרות בתב"ע 407-1048248. בכל סעיף – ההגשה הנוכחית, הדרישה, והפעולה הנדרשת.

## 2.1 תא שטח 1

### 232 יח"ד מוצעות בתא שטח 1

תקרת תב"ע: 232 יח"ד · גובה 49 מ' · 14 קומות · שטח עיקרי 20,616 מ"ר

| נושא בדיקה              | מצא         | בתוכנית עיצוב | בתב"ע            | הערה                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כמות יח"ד               | תקין        | 232 יח"ד      | 232 יח"ד         | מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 1, עמודת מספר יחידות דיור: הערך נלקח מטבלת תמהיל הדירות בהגשה.             |
| שטח עיקרי (מ"ר)         | לא הוגש     | —             | 20,616 מ"ר       | טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.                  |
| שטח שירות מעל (מ"ר)     | לא הוגש     | —             | 9,278 מ"ר        | טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                          |
| שטח שירות מתחת (מ"ר)    | לא הוגש     | —             | 17,660 מ"ר       | טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                    |
| גובה ביחס לקרקע / קומות | נדרשת השלמה | 45.45 מ'      | 49 מ' / 14 קומות | גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 1, עמודת מספר קומות: בתכניות החזית מוצגים מבנים עם 9 ו-13 קומות מעל הקרקע. |

| נושא בדיקה | מצא                    | בתוכנית עיצוב | בתב"ע     | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קווי בניין | <b>נדרשת<br/>השלמה</b> | —             | לפי תשריט | קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, יש להבהיר את מרחקי קווי הבניין בתכנית. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין מבנים. בתשריטי המגרש (לדוגמה, בין מבנים A ו-D בתא שטח 1, עמ' 24) מצוין במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים, והוא תואם את הדרישה. |

| נושא בדיקה | ממצא                   | בתוכנית עיצוב                                                    | בתב"ע             | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יחס חניה   | <b>נדרשת<br/>השלמה</b> | 330 חניות<br>פרטיות, 23<br>אופנועים, 7<br>נגישות, 232<br>אופניים | תקן חניה<br>לאומי | <p>יחס חניה פרטית מחושב: 1.42 (330/232) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'נדרשת השלמה' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: ההגשה כוללת תכניות מפורטות לחניה תת-קרקעית (מרתף) לכל תא שטח (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46). תשריטי המגרש אינם מציגים חניות עליות, מה שמאשר כי כל החניה תת-קרקעית ותואמת את הדרישה. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: הסעיף מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. מבדיקת תשריט המגרש הכללי (עמ' 10) והחזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55), לא קיימות כניסות רכב מרחוב זה. מצב זה תואם את הדרישה. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. עם זאת, שאלת אי-שיוך חוקי של חניות אלו ליחידות דיור ספציפיות היא עניין משפטי שאינו ניתן לאימות מתכניות אדריכליות. סעיף 4.1.2.10 בתקנון התב"ע: ההגשה מציגה הפרדה לשימוש הציבורי (מעון יום) בתא שטח 1. עמ' 30 מציג כניסה ייעודית, ותכנית החניה בעמ' 29 מקצה מקומות חניה ספציפיים למעון היום, בנפרד מחניית המגורים. מצב זה תואם את הדרישה.</p> |

## 2.2 תא שטח 2

### 44 יח"ד מוצעות בתא שטח 2

תקרת תב"ע: 44 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 3,922 מ"ר

| נושא בדיקה              | מצא         | בתוכנית עיצוב | בתב"ע            | הערה                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כמות יח"ד               | תקין        | 44 יח"ד       | 44 יח"ד          | מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 2, עמודת מספר יחידות דיור: הערך נלקח מטבלת תמהיל הדירות בהגשה.         |
| שטח עיקרי (מ"ר)         | לא הוגש     | —             | 3,922 מ"ר        | טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.              |
| שטח שירות מעל (מ"ר)     | לא הוגש     | —             | 1,765 מ"ר        | טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                      |
| שטח שירות מתחת (מ"ר)    | לא הוגש     | —             | 3,670 מ"ר        | טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                |
| גובה ביחס לקרקע / קומות | נדרשת השלמה | 32.85 מ'      | 37 מ' / 10 קומות | גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 2, עמודת מספר קומות: בתכנית החזית של מבנה A2 מוצגות 9 קומות מעל הקרקע. |



| נושא בדיקה | מצא                    | בתוכנית עיצוב                                     | בתב"ע          | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קווי בניין | <b>נדרשת<br/>השלמה</b> | –                                                 | לפי תשריט      | קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, יש להבהיר את מרחקי קווי הבניין בתכנית. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין מבנים. בתשריטי המגרש (לדוגמה, בין מבנים A ו-D בתא שטח 1, עמ' 24) מצוין במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים, והוא תואם את הדרישה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| יחס חניה   | <b>נדרשת<br/>השלמה</b> | 65 חניות פרטיות, 4 אופנועים, 2 נגישות, 44 אופניים | תקן חניה לאומי | יחס חניה פרטית מחושב: 1.48 (65/44) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'נדרשת השלמה' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: ההגשה כוללת תכניות מפורטות לחניה תת-קרקעית (מרתף) לכל תא שטח (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46). תשריטי המגרש אינם מציגים חניות עיליות, מה שמאשר כי כל החניה תת-קרקעית ותואמת את הדרישה. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: הסעיף מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. מבדיקת תשריט המגרש הכללי (עמ' 10) והחזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55), לא קיימות כניסות רכב מרחוב זה. מצב זה תואם את הדרישה. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. עם זאת, שאלת אי-שיוך חוקי של חניות אלו ליחידות דיור ספציפיות היא עניין משפטי שאינו ניתן לאימות מתכניות אדריכליות. |

## 2.3 תא שטח 3

### 130 יח"ד מוצעות בתא שטח 3

תקרת תב"ע: 130 יח"ד · גובה 37 מ' · 10 קומות · שטח עיקרי 11,590 מ"ר

| נושא בדיקה              | מצא         | בתוכנית עיצוב | בתב"ע            | הערה                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כמות יח"ד               | תקין        | 130 יח"ד      | 130 יח"ד         | מספר יחידות הדירור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 3, עמודת מספר יחידות דירור: הערך נלקח מטבלת תמהיל הדירות בהגשה.       |
| שטח עיקרי (מ"ר)         | לא הוגש     | —             | 11,590 מ"ר       | טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.              |
| שטח שירות מעל (מ"ר)     | לא הוגש     | —             | 5,216 מ"ר        | טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                      |
| שטח שירות מתחת (מ"ר)    | לא הוגש     | —             | 9,142 מ"ר        | טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                |
| גובה ביחס לקרקע / קומות | נדרשת השלמה | 32.85 מ'      | 37 מ' / 10 קומות | גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 3, עמודת מספר קומות: בתכנית החזית של מבנה A3 מוצגות 9 קומות מעל הקרקע. |

| נושא בדיקה | מצא                    | בתוכנית עיצוב                                        | בתב"ע          | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קווי בניין | <b>נדרשת<br/>השלמה</b> | —                                                    | לפי תשריט      | קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, יש להבהיר את מרחקי קווי הבניין בתכנית. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין מבנים. בתשריטי המגרש (לדוגמה, בין מבנים A ו-D בתא שטח 1, עמ' 24) מצוין במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים, והוא תואם את הדרישה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| יחס חניה   | <b>נדרשת<br/>השלמה</b> | 186 חניות פרטיות, 13 אופנועים, 4 נגישות, 130 אופניים | תקן חניה לאומי | יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (186/130) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'נדרשת השלמה' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: ההגשה כוללת תכניות מפורטות לחניה תת-קרקעית (מרתף) לכל תא שטח (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46). תשריטי המגרש אינם מציגים חניות עיליות, מה שמאשר כי כל החניה תת-קרקעית ותואמת את הדרישה. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: הסעיף מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. מבדיקת תשריט המגרש הכללי (עמ' 10) והחזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55), לא קיימות כניסות רכב מרחוב זה. מצב זה תואם את הדרישה. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. עם זאת, שאלת אי-שיוך חוקי של חניות אלו ליחידות דיור ספציפיות היא עניין משפטי שאינו ניתן לאימות מתכניות אדריכליות. |

## 2.4 תא שטח 4

### 98 יח"ד מוצעות בתא שטח 4

תקרת תב"ע: 98 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 8,724 מ"ר

| נושא בדיקה              | ממצא        | בתוכנית עיצוב | בתב"ע            | הערה                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כמות יח"ד               | תקין        | 98 יח"ד       | 98 יח"ד          | מספר יחידות הדיור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 4, עמודת מספר יחידות דיור: הערך נלקח מטבלת תמהיל הדירות בהגשה.             |
| שטח עיקרי (מ"ר)         | לא הוגש     | —             | 8,724 מ"ר        | טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.                  |
| שטח שירות מעל (מ"ר)     | לא הוגש     | —             | 3,926 מ"ר        | טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                          |
| שטח שירות מתחת (מ"ר)    | לא הוגש     | —             | 7,715 מ"ר        | טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                    |
| גובה ביחס לקרקע / קומות | נדרשת השלמה | 42.3 מ'       | 45 מ' / 13 קומות | גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 4, עמודת מספר קומות: בתכניות החזית מוצגים מבנים עם 8 ו-12 קומות מעל הקרקע. |

| נושא בדיקה | מצא            | בתוכנית עיצוב                                       | בתב"ע          | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קווי בניין | נדרשת<br>השלמה | –                                                   | לפי תשריט      | קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, יש להבהיר את מרחקי קווי הבניין בתכנית. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין מבנים. בתשריטי המגרש (לדוגמה, בין מבנים A ו-D בתא שטח 1, עמ' 24) מצוין במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים, והוא תואם את הדרישה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| יחס חניה   | נדרשת<br>השלמה | 138 חניות פרטיות, 10 אופנועים, 3 נגישות, 98 אופניים | תקן חניה לאומי | יחס חניה פרטית מחושב: 1.41 (138/98) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'נדרשת השלמה' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: ההגשה כוללת תכניות מפורטות לחניה תת-קרקעית (מרתף) לכל תא שטח (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46). תשריטי המגרש אינם מציגים חניות עיליות, מה שמאשר כי כל החניה תת-קרקעית ותואמת את הדרישה. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: הסעיף מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. מבדיקת תשריט המגרש הכללי (עמ' 10) והחזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55), לא קיימות כניסות רכב מרחוב זה. מצב זה תואם את הדרישה. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. עם זאת, שאלת אי-שיוך חוקי של חניות אלו ליחידות דיור ספציפיות היא עניין משפטי שאינו ניתן לאימות מתכניות אדריכליות. |

## 2.5 תא שטח 5

### 196 יח"ד מוצעות בתא שטח 5

תקרת תב"ע: 196 יח"ד · גובה 45 מ' · 13 קומות · שטח עיקרי 17,448 מ"ר

| נושא בדיקה              | ממצא        | בתוכנית עיצוב | בתב"ע            | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כמות יח"ד               | תקין        | 196 יח"ד      | 196 יח"ד         | מספר יחידות הדירור המוצעות לא יעלה על התקרה שנקבעה בתב"ע, פר תא שטח ובסך הכל. סעיף טבלת הזכויות בתקנון התב"ע, תא שטח 5, עמודת מספר יחידות דירור: הערך נלקח מטבלת תמהיל הדירות בהגשה.                                                                                                  |
| שטח עיקרי (מ"ר)         | לא הוגש     | —             | 17,448 מ"ר       | טבלת שטחי בנייה עיקריים פר תא שטח (הפרדה לעיקרי ושירות) לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את השטח העיקרי לתקרת התב"ע ולכלול טבלת שטחי בנייה מפורטת בגרסה הבאה.                                                                                                         |
| שטח שירות מעל (מ"ר)     | לא הוגש     | —             | 7,852 מ"ר        | טבלת שטחי שירות עיליים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות מעל הקרקע לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                                                                                                                 |
| שטח שירות מתחת (מ"ר)    | לא הוגש     | —             | 11,210 מ"ר       | טבלת שטחי שירות תת-קרקעיים פר תא שטח לא נכלל בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. יש להתאים את שטחי השירות התת-קרקעיים לתקרה ולכלול טבלת שטחים מפורטת בגרסה הבאה.                                                                                                                           |
| גובה ביחס לקרקע / קומות | נדרשת השלמה | 42.3 מ'       | 45 מ' / 13 קומות | גובה הבניין המוצע (מקסימום בין החזיתות/חתיכים) לא יעלה על הגובה המותר בתב"ע. אי התאמה בסעיף 6.7.4 בתקנון התב"ע: הגובה המקסימלי של מבנה A5, כפי שמצוין בסולם הגבהים בחזית הימנית (מפלס 13), הוא +91.80 מטרים מעל פני הים. גובה זה חורג מהגובה המקסימלי המותר בתב"ע, העומד על 91 מטרים. |

| נושא בדיקה | מצא            | בתוכנית עיצוב                                        | בתב"ע          | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| קווי בניין | נדרשת<br>השלמה | –                                                    | לפי תשריט      | קווי הבניין מוגדרים בתשריט בקובץ DWG. עד להטמעת פירוק DWG, יש להבהיר את מרחקי קווי הבניין בתכנית. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין מבנים. בתשריטי המגרש (לדוגמה, בין מבנים A ו-D בתא שטח 1, עמ' 24) מצוין במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים, והוא תואם את הדרישה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| יחס חניה   | נדרשת<br>השלמה | 280 חניות פרטיות, 20 אופנועים, 5 נגישות, 196 אופניים | תקן חניה לאומי | יחס חניה פרטית מחושב: 1.43 (280/196) יח"ד). מעל בסיס איכותי של 1.3 – תקין על בדיקה ראשונית. תקן חניה לאומי 3.1 (ינואר 2023, בתוקף בעת ההיתר) דורש 1.0-1.5 חניות פר יח"ד לפי גודל הדירה (עד 120 מ"ר: 1.0-1.3; 120-200 מ"ר: 1.5), בתוספת 20% חניות אורחים. אימות התאמה מדויקת לתקן דורש טבלת שטחים פר יחידת דיור – לא קיימת בהגשה זו. הציון 'תקין' שונה ל'נדרשת השלמה' מאחר שאימות מדויק לתקן דורש מידע נוסף שאינו קיים בהגשה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: ההגשה כוללת תכניות מפורטות לחניה תת-קרקעית (מרתף) לכל תא שטח (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46). תשריטי המגרש אינם מציגים חניות עיליות, מה שמאשר כי כל החניה תת-קרקעית ותואמת את הדרישה. סעיף 6.2.2 בתקנון התב"ע: הסעיף מתיר כניסת חניה אחת לכל היותר מרחוב הטייסים. מבדיקת תשריט המגרש הכללי (עמ' 10) והחזית הפונה לרחוב הטייסים (עמ' 55), לא קיימות כניסות רכב מרחוב זה. מצב זה תואם את הדרישה. סעיף 6.2.3 בתקנון התב"ע: טבלאות החניה (לדוגמה, עמ' 29) מפרטות חניות 'אורחים' כקטגוריה נפרדת. עם זאת, שאלת אי-שיוך חוקי של חניות אלו ליחידות דיור ספציפיות היא עניין משפטי שאינו ניתן לאימות מתכניות אדריכליות. |

## 2.6 תא שטח 9 (מבני ציבור + 150 מ"ר מסחר)

תא שטח 9 (מבני ציבור + 150 מ"ר מסחר)

גובה 12 מ' · 3 קומות · שטח עיקרי 1,020 מ"ר

| נושא בדיקה              | ממצא    | בתוכנית עיצוב | בתב"ע           | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כמות יח"ד               | לא הוגש | —             | —               | תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.                                                                                                                                                                                     |
| שטח עיקרי (מ"ר)         | לא הוגש | —             | 1,020 מ"ר       | תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.                                                                                                                                                                                     |
| שטח שירות מעל (מ"ר)     | לא הוגש | —             | 250 מ"ר         | תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.                                                                                                                                                                                     |
| שטח שירות מתחת (מ"ר)    | לא הוגש | —             | —               | תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.                                                                                                                                                                                     |
| גובה ביחס לקרקע / קומות | לא הוגש | —             | 12 מ' / 3 קומות | תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה.                                                                                                                                                                                     |
| קווי בניין              | תקין    | —             | לפי תשריט       | תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה. סעיף 4.1.2.4 בתקנון התב"ע דורש מרחק מינימלי של 9 מטרים בין מבנים. בתשריטי המגרש (לדוגמה, בין מבנים A ו-D בתא שטח 1, עמ' 24) מצוין במפורש מרחק זה כ-9.00 מטרים, והוא תואם את הדרישה. |



| נושא בדיקה | ממצא | בתוכנית עיצוב | בתב"ע          | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יחס חניה   | תקין | —             | תקן חניה לאומי | תא שטח 9 אינו מופיע בגרסה הנוכחית של תכנית העיצוב. נדרש לפי תב"ע ויש להוסיפו בגרסה הבאה. סעיף 6.2.1 בתקנון התב"ע: ההגשה כוללת תכניות מפורטות לחניה תת-קרקעית (מרתף) לכל תא שטח (לדוגמה, עמ' 29, 37, 42, 46). תשריטי המגרש אינם מציגים חניונים עיליים, מה שמאשר כי כל החניה תת-קרקעית ותואמת את הדרישה. |

## 2.7 בדיקות ברמת תכנית

בדיקות שאינן ייחודיות לתא שטח מסוים – תמהיל יח"ד, שטחים מחלחלים כוללים.

| נושא בדיקה         | ממצא        | בתוכנית עיצוב                                       | בתב"ע | הערה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| אחוז דירות קטנות   | נדרשת השלמה | לפחות 17 (2.43%) – לפי הגדרה מחמירה $\geq 75$ מ"ר % | —     | גבול תחתון: לפי הקריאה המחמירה של התב"ע ( $\geq 75$ מ"ר), מאומתות לכל הפחות 17 דירות קטנות = 2.43% מסך 700 יח"ד. האדריכל מצהיר על 21% (147/700) בהסתמך על הגדרה רחבה יותר ( $\geq 81$ מ"ר) הכוללת גם את שורות 2.5 חד' / 3 קטנה. ההפרש נובע מטווחי שטח חופפים בטבלת התמהיל (62-81 מ"ר) בתאי שטח 1, 3, שלא ניתן לפצל ללא שטחי דירות פרטניים. יש לצרף בהגשה הבאה טבלת תמהיל מפורטת עם שטח לכל יחידת דיור כדי לסגור את הספק. אם הדרישה היא 20% – עלולה ההגשה לא לעמוד בה. |
| אחוז שטחים מחלחלים | נדרשת השלמה | —                                                   | —     | אחוז השטחים המחלחלים (גינון, ריצוף מחלחל, ללא מרתף תחתון) ביחס לכלל שטח התכנית חייב לעלות על הסף המוגדר. סעיף 4.5.2.1 בתקנון התב"ע מגביל את שטח הבינוי של תשתיות עיליות בשטחי זיקת הנאה ל-5%. אימות דרישה זו מצריך חישובי שטחים מדויקים. יש להגיש קובצי DWG מפורטים לצורך בדיקה.                                                                                                                                                                                      |

## 3. בדיקה רב-תחומית

פרק זה בוחן את ההגשה מול חוברת ההנחיות העירונית של נס ציונה (407-0730606, פברואר 2026). הבדיקה מאורגנת בעשר דיסציפלינות. במקום בו התקבל פידבק ממנהל הדיסציפלינה – הוא משולב בתא ההערה.

### 3.1 שפ"ע – אשפה ופינוי פסולת

| מדיניות                                                                                                                                  | מצב בהגשה 24.3                                                                                                       | ממצא               | הערה / פעולה נדרשת                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>חדרי פסולת קומתיים</b><br>יש לסמן חדר פסולת קומתי בכל מפלס שימושי בקומות הטיפוסיות ולציין את שטחו.                                    | בדיאגרמות האשפה (עמ' 25, 35, 40, 44)<br>מוצגים חדרי אצירת אשפה צהובים וחדרי דחסנית כתומים                            | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לציין על תכניות הקומות הטיפוסיות מיקום חדרי איסוף פסולת או שוטי פסולת בכל קומה, ולסמנם בלגנדה.<br>(עמ' 25, 30, 35, 38, 40, 43, 44, 47) |
| <b>רחבת גזם ייעודית</b><br>יש להוסיף סימון רחבת גזם ייעודית בכל תא שטח, בקנ"מ 1:500, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב.                   | בתוכניות הפיתוח ובדיאגרמות האשפה לא אותרה רחבה ייעודית המסומנת כ"רחבת גזם" באף תא שטח                                | <b>לא תקין</b>     | יש לסמן רחבת גזם ייעודית, באבן משתלבת, ברצועה הצמודה לרחוב, בקנ"מ 1:500.<br>(עמ' 24, 25, 34, 35, 39, 40, 44)                              |
| <b>ללא כניסת משאיות אשפה לתחום המגרש</b><br>יש להסיר כל סימון של דרך גישה משאית אשפה אל תחום המגרש.                                      | החצים הירוקים המקווקווים (תנועת רכבי אשפה לפי הלגנדה) בדיאגרמות האשפה רצים לאורך הרחובות בלבד ולא חודרים לתחום המגרש | <b>תקין</b>        | תואם – תנועת רכבי האשפה מחוץ למגרש. (עמ' 25, 35, 40, 44)                                                                                  |
| <b>מערכת איסוף אשפה פניאומטית</b><br>יש לכלול בתכנית העיצוב פירוט מערכת איסוף פניאומטית עם חדרי פסולת קומתיים, מצנחות פסולת ופירי פסולת. | בכל דיאגרמות האשפה מסומנים "חדר דחסנית" בצבע כתום בכל בניין, לצד "חדר אצירת אשפה ומחזור" צהוב                        | <b>תקין</b>        | תואם. יש לציין תכנון מפורט של הצינורות בנספח.<br>(עמ' 25, 35, 40, 44)                                                                     |

## 3.2 גנים ונוף

| מדיניות                                                                                                                 | מצב בהגשה 24.3                                                                                        | מצא                | הערה / פעולה נדרשת                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>עיצוב נופי בכניסות לבניין</b><br>יש להציג עיצוב נופי מפורט סביב הכניסות לבניינים, כולל מקרא לחומרים וצמחייה.         | בתוכניות הפיתוח של כל תאי השטח נראים אזורים ירוקים (גינות, עצים, ריצוף משתלב) צמודים לכניסות הבניינים | <b>תקין</b>        | תואם – כניסות מטופלות נופית. יש להציג עיצוב מפורט (ספסלים, סוגי צמחים). (עמ' 10, 24, 34, 39) |
| <b>רצועת גינות רחבה הצמודה למגרש</b><br>יש לסמן בתכנית הפיתוח רצועת גינות ברוחב 2 מ' לפחות בגבול המגרש, ולציין את שטחה. | יש לסמן בתכנית הפיתוח רצועת גינות ברוחב 2 מ' לפחות בגבול המגרש, ולציין את שטחה                        | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לוודא את רוחב הרצועה ( $2 \leq$ מ') ואת מיקום העצים. (עמ' 10, 24, 34, 39, 44)             |
| <b>רשימת צמחייה מפורטת</b><br>יש לצרף רשימת צמחייה מפורטת ותכנית צמחייה מסומנת כחלק מתכנית העיצוב.                      | יש לצרף רשימת צמחייה מפורטת ותכנית צמחייה מסומנת כחלק מתכנית העיצוב                                   | <b>לא תקין</b>     | הנספח אינו מצורף להגשה.                                                                      |

### 3.3 תשתיות

| מדיניות                                                                                                             | מצב בהגשה 24.3                                                                                       | מצא                | הערה / פעולה נדרשת                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>צובר גז תת-קרקעי בלבד</b><br>יש לציין מיקום צובר הגז בתת הקרקע, במרחק 2 מ' לפחות מקו המגרש, ובתיאום אדריכל הנוף. | יש לציין את מיקום צובר הגז בתת הקרקע, במרחק 2 מ' לפחות מקו המגרש, ובתיאום אדריכל הנוף                | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לסמן את מיקום צובר הגז התת-קרקעי בנספח אינסטלציה או בתוכנית פיתוח מפורטת.                  |
| <b>ללא יחידות מיזוג בחזיתות</b><br>יש להציג פתרון אדריכלי המסתיר את יחידות המיזוג מקו החזית.                        | בכל חזיתות הבניינים (עמ' 62-52) וברנדור הסופי (עמ' 63) לא נראות יחידות מעבה גלויות                   | <b>תקין</b>        | תואם – אין מעבים נראים. יש לוודא בפרטי חזית בקנ"מ גדול יותר. (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) |
| <b>ללא צנרת גלויה בחזיתות</b><br>יש להסיר כל סימון צנרת חיצונית מהחזיתות (למעט מרזבים).                             | החזיתות נראות נקיות ברמת ההדמיה הקיימת, אך לא ניתן בוודאות לזהות צנרת דקיקה בקנ"מ של עמ' 1:750/1:500 | <b>נדרשת השלמה</b> | יש להגיש פרט חזית מפורט לאישור סופי. (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)                             |

### 3.4 רחבות כיבוי אש

| מדיניות                                                                                                                       | מצב בהגשה 24.3                                                          | ממצא               | הערה / פעולה נדרשת                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ריצוף רחבת כיבוי באבן משתלבת/ריצוף מחלחל</b><br>יש לציין במפורש את חומר הריצוף של רחבת הכיבוי – אבן משתלבת או ריצוף מחלחל. | יש לציין את סוג הריצוף של רחבות הכיבוי                                  | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לציין את סוג הריצוף (אבן משתלבת/גוטה גרדן/מחלחל).<br>(עמ' 25, 35, 40, 44)                   |
| <b>סימון רחבת כיבוי בשילוט בלבד</b><br>יש להוסיף בתכנית את ההערה: 'סימון רחבת כיבוי אש באמצעות שילוט בלבד ללא צביעה'.         | יש להוסיף הערה מפורשת לגבי דרישת שילוט בפועל לרחבת הכיבוי               | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לציין הערה מפורשת על שילוט ללא צבע על הקרקע.<br>(עמ' 25, 35, 40, 44)                        |
| <b>רחבת כיבוי בתחום המגרש הפרטי</b><br>יש לסמן רחבת כיבוי אש בתוך תחום המגרש הפרטי בכל תא שטח, בהתאם להנחיות כיבוי אש.        | בעמ' 25 (תא שטח 1) הרחבות החומות נראות בתוך גבולות המגרש (בין הבניינים) | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לוודא את מיקום רחבות הכיבוי ביחס לגבול המגרש, במיוחד בתאי שטח 2+4 ו-5. (עמ' 25, 35, 40, 44) |

## 3.5 ניקוז וחלחול

| מדיניות                                                                                                                                                      | מצב בהגשה 24.3                                                                                      | ממצא               | הערה / פעולה נדרשת                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>שיפוע ניקוז קרקע <math>\leq 1\%</math></b><br>יש לציין על תכנית הפיתוח שיפועי ניקוז של 1% לפחות בכל פני המגרש.                                            | על תוכניות הפיתוח מצוינים שיפועי ניקוז כמו "4%" (עמ' 34, 40), "2.5%" (עמ' 40, 44) ו-"2.8%" (עמ' 40) | <b>נדרשת השלמה</b> | תואם. יש לוודא כיסוי מלא של כל אזורי הפיתוח. (עמ' 34, 39, 40, 44)                       |
| <b>נספח הידרולוגי</b><br>יש להגיש נספח הידרולוגי נפרד ערוך בידי הידרולוג מוסמך, הכולל תכנית ניקוז ברמת המגרש, חישוב נפח השהיה (167 מ"ק/דונם), ומערכות החדרה. | תוכן העניינים (עמ' 2) אינו כולל אזכור לנספח הידרולוגי                                               | <b>לא תקין</b>     | הנספח אינו מצורף להגשה.                                                                 |
| <b>אזורי חלחול והשהיה</b><br>יש לסמן בתכניות הפיתוח אזורי חלחול והשהיה לכל תא שטח.                                                                           | קיימות רצועות גינון רחבות סביב הבניינים ובחזית הרחוב                                                | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לסמן במפורש את פתרונות הניקוז, בהתאם לנספח הידרולוגי שיוגש. (עמ' 10, 24, 34, 39, 44) |
| <b>ניקוז לא יזרום לשכנים</b><br>יש לציין מפורשות בתכניות שניקוז המגרש לא מופנה למגרשים פרטיים.                                                               | החצים והאחוזים בעמ' 40 ו-44 מצביעים בכיוונים שונים                                                  | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לוודא את כיווני הניקוז. (עמ' 40, 44)                                                 |

### 3.6 גגות וגינון על גג

| מדיניות                                                                                                             | מצב בהגשה 24.3                                                                                                            | ממצא               | הערה / פעולה נדרשת                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>תכנון חזית חמישית (גגות)</b><br>יש להגיש תכנית גגות (חזית חמישית) לכל הטיפולוגיות, עם שילוב דודי שמש וציוד טכני. | בחזיתות (עמ' 62-52) נראים פסי אבן/גג ברורים ברום הבניין, אך לא קיימת תוכנית גג (חזית חמישית) בתוכן העניינים או בעמודים... | <b>נדרשת השלמה</b> | תוכנית גג ייעודית חסרה. יש להגיש תוכנית גג עם סימון פאנלים/דודים. (עמ' 52, 53, 54, 58, 62) |
| <b>ללא ארובות חימום בחזיתות</b><br>יש להסיר כל סימון של ארובות חימום מהחזיתות.                                      | בכל החזיתות וברנדור הסופי, אין ארובות גלויות                                                                              | <b>תקין</b>        | תואם. (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)                                                     |
| <b>דודים וקולטים משולבים בגג</b><br>יש להציג בתכנית הגג מיקום מסונן לדודים ולקולטים.                                | מהחזיתות לא נראים דודים/קולטים על המעטפת, תואם את הדרישה                                                                  | <b>נדרשת השלמה</b> | יש להגיש תוכנית גג להוכחה. (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)                                    |



### 3.7 אדריכלות וחזיתות

| מדיניות                                                                                                            | מצב בהגשה 24.3                                                                                                         | מצא                | הערה / פעולה נדרשת                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>נספח חומריות</b><br>יש להגיש נספח חומריות עם פירוט החומרים והגוונים בחזיתות, כולל דוגמיות.                      | יש לכלול בתוכן העניינים (עמ' 2) אזכור לנספח חומריות / לוח חומרים, ולצרף נספח חומריות הכולל דוגמאות צבע וחומר מסומנות   | <b>לא תקין</b>     | הנספח אינו מצורף להגשה.                                                                        |
| <b>פתחי ממ"ד פונים לחזיתות משניות</b><br>יש לעדכן את מיקום פתחי הממ"ד כך שיפנו לחזיתות משניות.                     | בקומות הטיפוסיות נראים פתחי הממ"ד, אך אין סימון מובהק בקנ"מ של עמ' 1:500 שמראה אילו פתחים הם של ממ"ד                   | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לסמן במפורש את פתחי הממ"ד ולציין לאיזו חזית הם פונים.<br>(עמ' 30, 38, 43, 47)               |
| <b>ללא חיפוי אבן טבעית</b><br>יש להחליף חיפוי אבן טבעית בחומרים מאושרים (לוחות שרה / HPL / GRC / וכו') בתליה יבשה. | בכל החזיתות וברנדור הסופי (עמ' 63) החיפוי נראה בצבע בהיר אחד (HPL/GRC או דומה), עם פסי הדגשה אנכיים בגוון עץ/כהה       | <b>תקין</b>        | תואם – לא נראית טקסטורת אבן. יש לאשר סופית בנספח החומריות.<br>(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) |
| <b>הדמייה צבעונית בהקשר העירוני</b><br>יש לצרף הדמייה צבעונית של המבנה בהקשר עירוני מזוויות שונות.                 | עמ' 63 הוא הדמיה צבעונית פוטוריאליסטית של הבניינים ברחוב מסוים, עם מכוניות, הולכי רגל, מדרכה ועצים                     | <b>תקין</b>        | תואם. (עמ' 63)                                                                                 |
| <b>פתחים אנכיים רצפה-תקרה</b><br>יש לעדכן את עיצוב הפתחים בחזיתות לחלונות אנכיים רצפה-תקרה.                        | החלונות בחזיתות נראים מאורכים אנכית, רבים מהם מקצה רצפה לקצה תקרה (פתחים גבוהים וצרים יותר מאשר רחבים), בעיקר לאורך... | <b>תקין</b>        | תואם – חלונות בעלי פרופורציה אנכית. יש לאמת בחתכים ובפרטי חזית. (עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)   |

## 3.8 מרפסות

| מדיניות                                                                                                     | מצב בהגשה 24.3                                                               | מצא                | הערה / פעולה נדרשת                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>עיצוב מרפסות משולב בחזית</b><br>יש להציג עיצוב מרפסות משולב במלואו בחזית, עם פירוט מעקות וחומריות.       | המרפסות נראות משולבות בחזית עם מעקים בנויים בצבע ובחומר תואמים למעטפת הכללית | <b>תקין</b>        | תואם.<br>(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63)                                        |
| <b>ללא מתקנים גלויים על מרפסת לרחוב</b><br>יש להיזק מתקנים מהמרפסת הפונה לרחוב או להסתירם מאחורי מעקה בנוי. | ההדמיות מציגות מרפסות נקיות ללא ציוד גלוי                                    | <b>נדרשת השלמה</b> | נקי, אך יש לכלול הערה תכנונית מפורשת בתקנון.<br>(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63) |

## 3.9 מסתורי כביסה

| מדיניות                                                                                                                      | מצב בהגשה 24.3                                                          | מצא                | הערה / פעולה נדרשת                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מסתור כביסה – מידות מינימליות</b><br>יש לסמן מסתורי כביסה בקומות הטיפוסיות עם המידות הנדרשות (1.8 מ' רוחב × 1.5 מ' עומק). | בחזיתות נראים קווים אנכיים מקווקווים אדומים המציינים מיקום מסתורי כביסה | <b>נדרשת השלמה</b> | יש להגיש פרט חזית בקנ"מ גדול שיציג מידות מסתור.<br>(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62) |
| <b>מסתור כביסה – ללא PVC</b><br>יש להחליף פרופילי PVC בחומרים מאושרים (לוחות שרה / רשתות מתועשות).                           | סוג החומר של המסתור אינו מצוין בתוכניות החזית                           | <b>נדרשת השלמה</b> | יש לקבוע בנספח חומריות (שאינו קיים בהגשה זו).<br>(עמ' 52, 53, 54, 58, 60, 62)   |

### 3.10 הנחיות סביבתיות

| מדיניות                                                                                                                                    | מצב בהגשה 24.3                                                     | ממצא           | הערה / פעולה נדרשת      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>נספח אקוסטי</b><br>יש להגיש נספח אקוסטי ערוך בידי יועץ אקוסטיקה מוסמך.                                                                  | תוכן העניינים (עמ' 2)<br>אינו כולל אזכור לנספח אקוסטי              | <b>לא תקין</b> | הנספח אינו מצורף להגשה. |
| <b>ניתוח חשיפה לשמש ופוטנציאל אנרגיה</b><br>יש לצרף נספח עם ניתוח חשיפה לשמש (21.12),<br>9:00–15:00 (וחישוב פוטנציאל פאנלים פוטו-ולטאיים). | תוכן העניינים אינו כולל אזכור לניתוח הצללה/חשיפה לשמש              | <b>לא תקין</b> | הנספח אינו מצורף להגשה. |
| <b>בנייה ירוקה ת"י 5281</b><br>יש להגיש נספח בנייה ירוקה לפי דרישות ת"י 5281 כחלק מתכנית העיצוב.                                           | תוכן העניינים אינו כולל אזכור לעמידה בת"י 5281 או נספח בנייה ירוקה | <b>לא תקין</b> | הנספח אינו מצורף להגשה. |
| <b>נספח איכות סביבה וקיימות</b><br>יש להגיש נספח איכות סביבה וקיימות.                                                                      | תוכן העניינים אינו כולל אזכור לנספח איכות סביבה/קיימות             | <b>לא תקין</b> | הנספח אינו מצורף להגשה. |

## 3.11 שירותים לדיירים

ממצאי מלאי של שירותים לדיירים שזוהו בדיאגרמות הפונקציות (עמ' 26 לתא שטח 1; עמ' 36 לתאי שטח 2+4; עמ' 41 לתא שטח 3; עמ' 45 לתא שטח 5).

הטבלה שלהלן מציגה את הזיהוי של חדרי שירות ייעודיים לדיירים בכל תא שטח. היא מובאת לסקירת האדריכל בלבד.

הטבלה להלן מוצגת לסקירת הצוות, ללא חיווי ציות. עמודת "הערה" תאכלס בעתיד עם דרישות מקודדות.

| שירות                 | תא שטח 1                          | תא שטח 2                          | תא שטח 3                          | תא שטח 4                          | תא שטח 5                          | אסמכתא רגולטורית                                                         | הערה                           |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| חדר אופניים           | ✓ עמ' 26<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 36<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 41<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 36<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 45<br>(חדרי אופניים ועגלות) | סעיף 4.1.2.12 לתקנון התב"ע – הוראה רכה                                   | נבדק כתקין (סעיף 4.1.2.12).    |
| מחסן (ברמת מבנה)      | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | ✓ עמ' 45                          | סעיף 5 הערת שוליים בתקנון – $6 \geq$ מ"ר ליח"ד (מחסן פרטי, לא ברמת מבנה) | מצוין בנפרד מנושא שטחי הבנייה. |
| חדר עגלות             | ✓ עמ' 26<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 36<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 41<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 36<br>(חדרי אופניים ועגלות) | ✓ עמ' 45<br>(חדרי אופניים ועגלות) | —                                                                        | —                              |
| מועדון דיירים         | ✓ עמ' 26                          | ✓ עמ' 36                          | ✓ עמ' 41                          | ✓ עמ' 36                          | ✓ עמ' 45                          | —                                                                        | —                              |
| חדר כושר / מתקני כושר | ✓ עמ' 26                          | —                                 | ✓ עמ' 41                          | —                                 | —                                 | —                                                                        | —                              |
| חדר ועד בית           | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                                                        | —                              |
| חדר תאי דואר          | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                 | —                                                                        | —                              |