Περιγραφή κλάσεων

User Οντότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία κάθε χρήστη του συστήματος.

Attributes:

-name Όνομα
-surname Επώνυμο
-email Email

-fatherName Όνομα πατρός-idNumber Αριθμός ταυτότητας

-afm AΦM-amka AMKA

• -phoneNumber Αριθμός τηλεφώνου

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

Employee Ειδικότερη περίπτωση User. Οντότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε εργαζομένου σε νοσοκομείο.

Attributes:

-salary Μισθός

-hospital Νοσοκομείο στο οποίο εργάζεται

• -department Τμήμα στο οποίο ανήκει

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

<u>Patient</u> Ειδικότερη περίπτωση User. Οντότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε ασθενή.

Attributes:

-ticket Εισιτήριο-dischargeNote Εξιτήριο

-medicalHistory Ιατρικό ιστορικό

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

<u>Doctor</u> Ειδικότερη περίπτωση Employee. Οντότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε ιατρού.

Attributes:

-speciality Ειδικότητα

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+getDoctor()

Secretary Ειδικότερη περίπτωση Employee. Οντότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε γραμματέα.

<u>SupplyManager</u> Ειδικότερη περίπτωση Employee. Οντότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε υπευθύνου προμηθειών.

Manager Ειδικότερη περίπτωση Employee. Οντότητα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κάθε διευθυντή νοσοκομείου.

Evaluation Οντότητα που περιλαμβάνει μία αξιολόγηση ιατρού από ασθενή.

Attributes:

-doctor Ιατρός
-patient Ασθενής
-rating Αξιολόγηση
-comment Σχόλιο

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+getEvaluation()

Appointment Οντότητα που αντιστοιχεί σε ένα ραντεβού. Περιλαμβάνει τον ιατρό, τον ασθενή, το νοσοκομείο, την ημερομηνία και την ώρα του ραντεβού.

Attributes:

• -date Ημερομηνία

-time Ώρα
-duration Διάρκεια
-doctor Ιατρός
-patient Ασθενής

-appointments

Methods:

• getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute

- setters Θέτουν μία τιμή στο attribute
- +display()
- +doChanges()
- +checkCompl()
- +onCancel()
- +isCorrect()
- +okData()
- +getAppointment()
- -save()
- +saveAppointments()
- +updateAppointment()
- +upload()

<u>TreatmentCost</u> Οντότητα που αντιστοιχεί στο κόστος νοσηλείας ενός ασθενή. Περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που καλείται να πληρώσει.

Attributes:

-costs Κόστη

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+updateCost() Ενημέρωση κόστους

<u>Debt</u> Οντότητα που αντιστοιχεί στο λογαριασμό μίας νοσηλείας.

Attributes:

-cost Κόστος
-paid Πληρωμένο
-paymentDate Ημ/νία πληρωμής

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

<u>Ticket</u> Οντότητα που αντιστοιχεί στο εισιτήριο ενός ασθενή και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Attributes:

-hospitalizationReason Λόγος εισαγωγής
-hospitalizationDate Ημ/νία εισαγωγής
-responsibleDoctor Υπεύθυνος ιατρός

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

<u>DischargeNote</u> Οντότητα που αντιστοιχεί στο εξιτήριο ενός ασθενή και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Attributes:

• -diseases Ασθένειες

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

HospitalBudget Οντότητα που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό ενός νοσοκομείου.

Attributes:

• -payroll Μισθοδοσία

• -supplyCosts Έξοδα προμηθειών

-functionalCosts Λειτουργικά έξοδα-equipmentCosts Έξοδα εξοπλισμού

• -totalBudget Τελικός προϋπολογισμός

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute
+initializeBudget() Ανάκτηση δεδομένων

-calculate() Υπολογισμός προϋπολογισμού

<u>Statistics</u> Οντότητα που αντιστοιχεί στο σύνολο των στατιστικών ενός νοσοκομείου και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μεθόδους για τον υπολογισμό τους.

Attributes:

-from Από

-to Έως

-diseases Ασθένειες-deaths Θάνατοι

• -availableBeds Διαθέσιμες κλίνες

• -hospitalizations Εισαγωγές

-treatmentCosts Κόστη νοσηλείας

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute
+initializeStatistics Ανάκτηση στατιστικών
-calculateStatistics Υπολογισμός στατιστικών

Schedule Οντότητα που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα ενός ιατρού.

Attributes:

-appointments Ραντεβού
-surgeries Χειρουργεία
-unavailable Μη διαθεσιμότητα

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+getSchedule()

Surgery Οντότητα που αντιστοιχεί σε ένα χειρουργείο. Περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τους ιατρούς που θα συμμετάσχουν, τον ασθενή και πρόσθετες λεπτομέρειες.

Attributes:

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+getSurgery()

BoardOfDirectors Οντότητα που περιλαμβάνει όλα τα μέλη του $\Delta \Sigma$ ενός νοσοκομείου καθώς και τα στοιχεία τους.

Attributes:

-names Ονόματα-surnames Επώνυμα

• -emails Διευθύνσεις email

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

<u>Order</u> Οντότητα που αντιστοιχεί σε μία παραγγελία από το τμήμα προμηθειών ενός νοσοκομείου. Περιλαμβάνει προμήθειες και ποσότητες.

Attributes:

• -supplies Προμήθειες

-date Ημ/νία και ώρα παραγγελίας

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute
+save() Αποθηκεύει την παραγγελία

<u>Sensor</u> Οντότητα που αντιστοιχεί σε έναν αισθητήρα και περιλαμβάνει μεθόδους για τη λειτουργία του.

Methods:

+activate() Ενεργοποίηση αισθητήρα+getData() Ανάγνωση δεδομένων

+deactivate() Απενεργοποίηση αισθητήρα+restart() Επανεκκίνηση αισθητήρα

<u>DatabaseConnection</u> Οντότητα που περιλαμβάνει σύνδεση με τη βάση δεδομένων και τις απαραίτητες συναρτήσεις για το χειρισμό της.

Methods:

• +retrieveAvailableBeds() Ανάκτηση διαθέσιμων κλινών

+retrieveDiseases() Ανάκτηση ασθενειών
+retrieveDeaths() Ανάκτηση θανάτων
+retrieveAdmissions() Ανάκτηση εισαγωγών
+retrieveHospitalization() Ανάκτηση νοσηλειών

+retrieveEmployeeEmails()
+retrieveMinistryEmail()
Ανάκτηση email προσωπικού
Ανάκτηση email υπουργείου

+retrieveBudgetInfo()
Ανάκτηση πληροφοριών προϋπολογισμού

+searchPatient()Αναζήτηση ασθενούς

+searchHospitalizationCost()
+updateCost()
Αναζήτηση κόστους νοσηλείας
Ενημέρωση κόστους νοσηλείας

+retrieveDoctors()
Ανάκτηση ιατρών

+retrieveEvaluations()
+retrieveAppointments()
+retrievePatients()
+retrieveEmails()
Ανάκτηση ασθενών
Ανάκτηση email

+getSurgery() Ανάκτηση χειρουργείου

+getSchedule() Ανάκτηση προγράμματος
+getSupplies() Ανάκτηση προμηθειών

+retrieveCryptoKey()
Ανάκτηση κρυπτογραφικού κλειδιού

Supply Οντότητα που αντιστοιχεί σε μια προμήθεια. Περιλαμβάνει περιγραφή της και τη διαθέσιμη ποσότητα.

Attributes:

• -name Όνομα προμήθειας

• -cost Κόστος

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+save() Αποθήκευση+create() Δημιουργία

<u>OrderSettings</u> Οντότητα που περιλαμβάνει τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία των αυτόματων παραγγελιών.

Attributes:

• -thresholds Κατώτερα όρια προμήθειας

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

<u>Authenticator</u> Οντότητα που περιλαμβάνει τις απαραίτητες συναρτήσεις για την ταυτοποίηση των χρηστών.

Attributes:

• -username Όνομα χρήστη

• -password Κωδικός πρόσβασης

-oneTimePassword Κωδικός πρόσβασης μίας χρήσης

• -roles Ρόλοι χρήστη

• -failedAttempts Αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

<u>CryptographyHelper</u> Βοηθητική κλάση που περιλαμβάνει συναρτήσεις κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης.

Attributes:

• -key Κρυπτογραφικό κλειδί

Methods:

+encrypt() Κρυπτογράφηση+decrypt() Αποκρυπτογράφηση

<u>Hospital</u> Οντότητα που αντιστοιχεί σε ένα νοσοκομείο και περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του.

Attributes:

-name Όνομα
-address Διεύθυνση
-employees Εργαζόμενοι
-departments Τμήματα
-manager Διευθυντής

-bod ΔΣ

-availableRooms Διαθέσιμα δωμάτια
-availableBeds Διαθέσιμες κλίνες

-deaths Θάνατοι-expenses Έξοδα

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

Application Οντότητα που περιλαμβάνει την αίτηση ενός ατόμου για πρόσληψη καθώς και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για αυτή.

Attributes:

-name Όνομα-surname Επώνυμο-email Email

-recruitmentApplication Αίτηση πρόσληψης
-evaluated Αξιολογημένη

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+check() Έλεγχος+delete() Διαγραφή

+update() Ενημέρωση

+retrieve() Ανάκτηση αίτησης+save() Αποθήκευση αίτησης

Email Οντότητα που αντιστοιχεί σε ένα email.

Attributes:

-recepients Παραλήπτες
-subject Θέμα
-body Σώμα

Methods:

getters Επιστρέφουν την τιμή του attribute
setters Θέτουν μία τιμή στο attribute

+send() Αποστολή email

StatisticsController Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ UI και backend σχετικά με τα στατιστικά.

Methods:

+calculateStatistics() Υπολογισμός στατιστικών

+createEmail() Δημιουργία email

MessageHelper Κλάση που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μεθόδους για τη διαχείριση μηνυμάτων επιτυχίας, σφάλματος, επιλογών.

Methods:

+showSuccessMessage() Εμφάνιση μηνύματος επιτυχίας
+showErrorMessage() Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος
+showEvaluationProposalMessage() Εμφάνιση μηνύματος για την αξιολόγηση
+showConfirmationMessage() Εμφάνιση μηνύματος επιβεβαίωσης

• -close() Κλείσιμο μηνύματος

<u>BudgetController</u> Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ UI και backend σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Methods:

+generateBudget() Δημιουργία προϋπολογισμού
+updateBudget() Ενημέρωση προϋπολογισμού

-validateNotEmpty() Έλεγχος πληρότητας
-validateCorrect() Έλεγχος ορθότητας
+createEmail() Δημιουργία email

SecretaryFormController Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ φόρμας του UI και του backend.

Methods:

+initialize() Αρχικοποίηση φόρμας-check() Έλεγχος δεδομένων

<u>CostController</u> Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ UI και backend σχετικά με το κόστος νοσηλείας.

Methods:

+generateCost() Αρχικοποίηση κόστους
+createEmail() Δημιουργία email
-validateNotEmpty() Έλεγχος πληρότητας
-validateCorrect() Έλεγχος ορθότητας
-calculateCost() Υπολογισμός κόστους
-generateReceipt() Δημιουργία αποδεικτικού

<u>DoctorDataController</u> Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ UI και backend σχετικά με τα δεδομένα του ιατρού.

Methods:

• +getData() Ανάκτηση δεδομένων

• -completionCheck() Έλεγχος πραγματοποίησης ραντεβού

+cancelAppointment() Ακύρωση ραντεβού
+isCorrect() Έλεγχος ορθότητας
+okData() Έλεγχος πληρότητας
+save() Αποθήκευση ραντεβού

SupplyManagerDataController Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ UI και backend σχετικά με τα δεδομένα του υπευθύνου προμηθειών.

Methods:

• +askData() Ανάκτηση δεδομένων

-calculate() Υπολογισμός+create() Δημιουργία

EvaluationController Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ UI και backend σχετικά με την αξιολόγηση ιατρού.

Methods:

• +calculateEvaluations() Υπολογισμός αξιολογήσεων

• +display() Εμφάνιση αξιολογήσεων

• +displayForm() Εμφάνιση φόρμας

FormController Κλάση που διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ UI και backend σχετικά με τη φόρμα αξιολόγησης ιατρού.

Methods:

+checkForErrors() Έλεγχος ορθότητας
+checkForEmpties() Έλεγχος πληρότητας
+save() Αποθήκευση αξιολόγησης

SensorController Κλάση που διαχειρίζεται τον αισθητήρα.

Methods:

-activate() Ενεργοποίηση
-deactivate() Απενεργοποίηση
-askData() Μεταφορά δεδομένων
-restart() Επανεκκίνηση

BudgetEditScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+initialize() Αρχικοποίηση οθόνης
-displayInfo() Εμφάνιση πληροφοριών
-save() Αποθήκευση αλλαγών
-close() Κλείσιμο παραθύρου

ManagerBudgetScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+initialize() Αρχικοποίηση οθόνης
+update() Ενημέρωση προϋπολογισμού
-edit() Επεξεργασία προϋπολογισμού
-displayBudget Εμφάνιση προϋπολογισμού

• -send() Αποστολή προϋπολογισμού

• -close() Κλείσιμο παραθύρου

SecretaryMainScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

• showCostScreen() Εμφάνιση οθόνης κόστους νοσηλείας

-showDischargeNoteScreen() Εμφάνιση οθόνης εξιτηρίου

SecretaryHospitalizationScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

• +initialize() Αρχικοποίηση οθόνης

-cancel() Ακύρωση

• -close() Κλείσιμο παραθύρου

-search() Αναζήτηση-send() Αποστολή

• +showConfirmation() Εμφάνιση παραθύρου επιβεβαίωσης

<u>DoctorMainScreen</u> Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

• -onProgramm Όταν επιλεχθεί το πρόγραμμα

<u>DoctorProgrammScreen</u> Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

• +display() Εμφάνιση οθόνης

• -addDate() Όταν προστεθεί ημερομηνία

-onSearch() Αναζήτηση

EventScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+display() Εμφάνιση οθόνης
-chooseAppointment() Επιλογή ραντεβού
-onSave() Αποθήκευση
-onCancel() Ακύρωση

AdditionSubtractionScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+display() Εμφάνιση οθόνης
-adding() Προσθήκη προμηθειών
-subtracting() Αφαίρεση προμηθειών

• -onSave() Αποθήκευση

-displayData() Εμφάνιση δεδομένων

ManagerManagementScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+display() Εμφάνιση οθόνης
-chooseDesicion() Απόφαση για αίτηση
-chooseManage() Διαχείριση αιτήσεων

-onSearch() Αναζήτηση

-displayApplication() Εμφάνιση αιτήσεων
-reviewApplication() Αξιολόγηση αίτησης
-chooseDelete() Διαγραφή αίτησης
-chooseConfirmation() Επιβεβαίωση

-writeReview() Εγγραφή αξιολόγησης

• -chooseSave() Αποθήκευση

• -chooseStop() Παύση αξιολόγησης αιτήσεων

-chooseApplication() Επιλογή αίτησης

-chooseAcceptOrReject() Επιλογή απόφασης

-sendEmail() Αποστολή email

PatientMainScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

-chooseAppointment() Επιλογή ραντεβού
-showEvaluationScreen() Επιλογή αξιολόγησης

BookAppointment Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+display() Εμφάνιση οθόνης
-chooseHospital() Επιλογή νοσοκομείου
-chooseSpecialization() Επιλογή ειδικότητας
-chooseDate() Επιλογή ημερομηνίας
-chooseFindAppointment() Εύρεση ραντεβού
-chooseClear() Εκκαθάριση επιλογών

-cancelChoices()
Ακύρωση

-calculateDateAndTime() Υπολογισμός ημ/νίας & ώρας

-changeChoices() Αλλαγή επιλογών

Available Appointments Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+display() Εμφάνιση οθόνης
-chooseDateAndTime() Επιλογή ημ/νίας & ώρας

-chooseBookAppointment() Κλείσιμο ραντεβού

-chooseNewSearch() Νέα αναζήτηση
-sendEmail() Δημιουργία email

PatientEvaluationScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

- +display() Εμφάνιση οθόνης
- -displayErrorMessage() Εμφάνιση μηνύματος σφάλματος

<u>DoctorProfile</u> Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

• +display() Εμφάνιση οθόνης

• -displayEvaluations() Εμφάνιση αξιολογήσεων

Form Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

• +fillForm() Συμπλήρωση φόρμας

• +onSave() Αποθήκευση

SupplyManagerMainScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

-addSupplies() Προσθήκη προμηθειών
-subtractionSupplies() Αφαίρεση προμηθειών

ManagerMainScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

-showStatisticsScreen() Προβολή οθόνης στατιστικών
-showBudgetScreen() Προβολή οθόνης προϋπολογισμού
-chooseRecruitment() Προβολή οθόνης προσλήψεων

ManagerStatisticsScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+initialize() Αρχικοποίηση οθόνης+update() Ενημέρωση δεδομένων

-notifyEmployees() Ενημέρωση προσωπικού για στατιστικό

-send() Αποστολή email

• -displayStatistics() Προβολή στατιστικών

• -close() Κλείσιμο

DischargeNoteScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+display() Εμφάνιση οθόνης
+onCreate() Δημιουργία εξιτηρίου
-fillForm() Συμπλήρωση φόρμας
-submitForm() Υποβολή φόρμας

ProofOfDischargeScreen Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

+display() Εμφάνιση οθόνης
+onSend() Αποστολή εξιτηρίου

SecretaryForm Κλάση που αντιπροσωπεύει οθόνη του UI.

Methods:

• +display() Εμφάνιση οθόνης

+onCancel() Ακύρωση