

文档鉴别材料 - 法院保全案件管理系统

第 1 页

文档鉴别材料 - 法院保全案件管理系统用户手册

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于指导法院工作人员及律师用户使用法院保全案件管理系统，完成财产保全案件的在线申请、材料提交、进度查询和文书生成。

1.2 项目背景

随着法院案件量的快速增长，传统的线下保全申请流程存在材料递交慢、信息核对繁琐、执行反馈滞后等问题。本系统基于 B/S 架构，提供案件全生命周期管理，支持与法院电子诉讼平台、执行查控系统对接。

1.3 术语定义

保全案件：指利害关系人或当事人在诉讼前、诉讼中向法院申请财产保全、行为保全或证据保全的案件。

第 2 页

2 系统运行环境

2.1 硬件环境

服务器：CPU 8核以上，内存 16GB 以上，磁盘 200GB 以上。

客户端：普通 PC 或笔记本电脑，分辨率 1920×1080 及以上。

2.2 软件环境

服务端：Python 3.10+、Flask 2.3+、MySQL 8.0、Redis 6.0。

客户端：Chrome、Edge、Firefox 等现代浏览器。

2.3 网络环境

法院内网或 VPN 接入，带宽不低于 10Mbps。

第 3 页

3 系统安装与部署

3.1 安装依赖

在服务器上创建虚拟环境并安装依赖：

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Windows 使用 venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

3.2 数据库初始化

执行以下命令创建表结构：

```
flask db init
flask db migrate
flask db upgrade
```

3.3 启动服务

开发环境：flask run --host=0.0.0.0 --port=5000

生产环境：gunicorn -w 4 -b 0.0.0.0:5000 app:app

第 4 页

4.1 功能模块说明（第 1 节）

4.1.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、

保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.1.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.1.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.1.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.1.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 5 页

4.2 功能模块说明（第 2 节）

4.2.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.2.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.2.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.2.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.2.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 6 页

4.3 功能模块说明（第 3 节）

4.3.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.3.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.3.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.3.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，

申请人可实时查看保全进度。

4.3.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 7 页

4.4 功能模块说明（第 4 节）

4.4.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.4.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.4.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.4.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.4.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 8 页

4.5 功能模块说明（第 5 节）

4.5.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.5.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.5.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.5.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.5.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 9 页

4.6 功能模块说明（第 6 节）

4.6.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.6.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.6.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.6.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.6.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 10 页

4.7 功能模块说明（第 7 节）

4.7.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.7.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.7.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.7.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.7.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 11 页

4.8 功能模块说明（第 8 节）

4.8.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.8.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.8.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.8.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.8.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 12 页

4.9 功能模块说明（第 9 节）

4.9.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.9.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.9.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.9.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.9.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 13 页

4.10 功能模块说明（第 10 节）

4.10.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.10.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.10.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.10.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.10.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 14 页

4.11 功能模块说明（第 11 节）

4.11.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.11.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.11.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.11.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.11.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 15 页

4.12 功能模块说明（第 12 节）

4.12.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.12.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.12.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.12.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.12.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 16 页

4.13 功能模块说明（第 13 节）

4.13.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.13.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.13.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.13.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.13.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 17 页

4.14 功能模块说明（第 14 节）

4.14.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.14.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.14.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.14.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.14.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 18 页

4.15 功能模块说明（第 15 节）

4.15.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.15.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.15.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.15.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.15.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 19 页

4.16 功能模块说明（第 16 节）

4.16.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.16.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，

系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.16.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.16.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.16.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，
支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 20 页

4.17 功能模块说明（第 17 节）

4.17.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、
保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.17.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，
系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.17.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.17.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.17.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，
支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 21 页

4.18 功能模块说明（第 18 节）

4.18.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、
保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.18.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，
系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.18.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.18.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.18.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，

支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 22 页

4.19 功能模块说明（第 19 节）

4.19.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.19.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.19.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.19.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.19.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 23 页

4.20 功能模块说明（第 20 节）

4.20.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.20.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.20.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.20.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.20.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 24 页

4.21 功能模块说明（第 21 节）

4.21.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.21.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.21.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.21.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.21.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，
支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 25 页

4.22 功能模块说明（第 22 节）

4.22.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、
保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.22.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，
系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.22.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.22.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.22.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，
支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 26 页

4.23 功能模块说明（第 23 节）

4.23.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、
保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.23.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，
系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.23.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.23.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.23.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，
支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

4.24 功能模块说明（第 24 节）

4.24.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.24.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.24.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.24.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.24.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

4.25 功能模块说明（第 25 节）

4.25.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.25.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.25.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，加盖电子签章后推送至当事人。

4.25.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，申请人可实时查看保全进度。

4.25.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

4.26 功能模块说明（第 26 节）

4.26.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.26.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.26.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.26.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.26.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，
支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 30 页

4.27 功能模块说明（第 27 节）

4.27.1 案件登记

用户登录后，进入“案件登记”页面，填写案号、申请人、被申请人、
保全标的、担保信息等必填项，系统自动生成唯一案件编号。

4.27.2 材料上传

支持上传起诉状、身份证明、财产线索、担保函等 PDF 或图片文件，
系统对文件大小和格式进行校验，并生成材料清单。

4.27.3 保全裁定

法官在“裁定管理”中查看案件详情，在线生成保全裁定书，
加盖电子签章后推送至当事人。

4.27.4 执行反馈

执行法官完成查封、冻结、扣押等措施后，在系统中录入执行结果，
申请人可实时查看保全进度。

4.27.5 统计分析

系统提供案件数量、标的金额、结案率、平均办理时长等统计报表，
支持按法院、月份、案件类型等多维度导出。

第 1 页（后30页）

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。
日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。
重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件
向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 2 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 3 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 4 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线：12368-8

第 5 页（后30页）

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数：court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例：{"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式：pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功，400 参数错误，401 未授权，404 资源不存在，500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持：tech@example.com

服务热线：12368-8

第 6 页（后30页）

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数：court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例：{"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 7 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 8 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 9 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 10 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 11 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 12 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 13 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 14 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 15 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 16 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 17 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 18 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 19 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 20 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 21 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 22 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 23 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 24 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 25 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 26 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 27 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 28 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功，400 参数错误，401 未授权，404 资源不存在，500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 29 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割，保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份，备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储，确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时，通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8

第 30 页 (后30页)

7 系统运维与监控

7.1 日志管理

系统使用 Python logging 模块记录访问日志、操作日志和异常日志。

日志文件按日期分割, 保留最近 90 天。

7.2 备份策略

MySQL 数据库每日凌晨 2 点自动全量备份, 备份文件上传至异地存储。

重要文件采用双副本存储, 确保数据可靠性。

7.3 告警机制

当系统 CPU、内存、磁盘或接口响应时间超过阈值时, 通过企业微信或邮件向运维人员发送告警通知。

8 系统接口说明

8.1 案件创建接口

POST /api/cases

请求参数: court_id、applicant_name、respondent_name、amount 等。

响应示例: {"code":200,"data":{"case_id":1,"case_no":"BQ..."}}

8.2 材料上传接口

POST /api/upload

Content-Type: multipart/form-data

支持文件格式: pdf、jpg、png、doc、docx。

9 附录

9.1 错误码表

200 成功, 400 参数错误, 401 未授权, 404 资源不存在, 500 服务器错误。

9.2 联系方式

技术支持: tech@example.com

服务热线: 12368-8