


Localização das consultas no Spring







Onde localizar as consultas HQL?





Criando uma consulta HQL na Repository

- Criar a interface UsuarioRepository;
- Extender de JpaRepository;
- 3. Criar uma consulta HQL com a anotação @Query;
- 4. Criar um método para essa consulta.

```
@Repository
public interface UsuarioRepository extends
JpaRepository<UsuarioModel, Long> {

@Query("select u from UsuarioModel u where u.userName = ?1 order
by u.userName")
List<UsuarioModel> findUsuarioModelByName(String name);
```



Usando uma consulta HQL na Service

```
service
                                      Criar a classe UsuarioService.
   lic class UsuarioService{
  Autowired
suarioRepository usuarioRepository;
                                                                 Injetar dependência no
        ArrayList<UsuarioModel> getUsuarios(){
                                                                UsuarioRepository.
          (ArrayList<UsuarioModel>) usuarioRepository.findAll();
        ArrayList<UsuarioModel> getUsuariosByName(String name){
          (ArrayList<UsuarioModel>) usuarioRepository.findUsuarioModelByName(name);
        UsuarioModel saveUsuario(UsuarioModel newUsuario){
          usuarioRepository.save(newUsuario);
```

Criar um método para chamar o método da Repository.



Usando uma consulta HQL criada na Service

```
Criar a classe UsuarioService.
service
public class UsuarioService{
                                              Injetar EntityManager
  PersistenceContext
                                              @PersistenceContext.
 public EntityManager entityManager;
  public ArrayList<UsuarioModel> getUsuariosByName(String name){
   ArrayList<UsuarioModel> users = (ArrayList<UsuarioModel>)entityManager.
     createQuery("select u from UsuarioModel u where u.userName like ?1 order by
u.userName")
      .setParameter(1 ,name)
     .getResultList();
                                                     Na entityManager criar a
          users;
                                                     consulta.
                    Criar um método para usar
                    EntityManager,
```



No exemplo anterior sobre a criação de uma consulta HQL na Service, embora possa ser realizada, não recomendamos que faça isso.



DigitalHouse>