



## Revisão Back End I

1 O método HTTP GET é normalmente usado para:

- ☐ Criar um registro.
- ☒ Consultar informações.
- ☐ Eliminar um registro.

2 As classes de controlador no Spring são anotadas com **@RequestMapping**.

- ☐ Verdadeiro.
- ☒ Falso.

3

**@GetMapping** é um atalho para **@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)** sendo usado para mapear solicitações HTTP GET para métodos de controlador atribuídos.

- ☒ Verdadeiro
- ☐ Falso



4

A anotação `@ResponseBody` só pode ser usada no nível de classe no controlador.

☐ Verdadeiro

☒ Falso

5

Quando o controlador retorna dados em uma resposta, em que formato eles são retornados ao cliente?

☐ XML

☐ HTTP

☒ JSON

6

É melhor expor entidades completas em endpoints para evitar a criação de outras camadas de serviço.

☒ Falso

☐ Verdadeiro



7

A principal razão para usar um **DTO** é agrupar o que seriam várias chamadas remotas em um.

☐ Falso

☒ Verdadeiro

8

Um **ResponseEntity** é formado por:

☐ Código de estado, corpo e conexões.

☐ Código de estado e corpo.

☒ Código de estado, corpo e cabeçalho.

9

Seguindo os conceitos do padrão MVC: As visualizações se comunicam diretamente com os modelos

☐ Verdadeiro

☒ Falso



10 Quando definimos uma interface na camada do repositório (ou DAO), estendendo o **JpaRepository**, podemos usar apenas os métodos delete e update.

☐ Verdadeiro

☒ Falso