RetrosynthesisClaw 项目工作流程文档

1. 项目概述

1.1 项目定位

RetrosynthesisClaw 是一个基于大语言模型（LLM）的智能逆合成规划系统，旨在为有机化学家提供自动化的分子合成路线设计服务。该系统通过 AI 驱动的合成规划，帮助用户快速生成多种可行的合成路线，并提供详细的合成思路和步骤分析。

1.2 核心价值

- **智能化合成规划**：利用先进的大语言模型生成高质量的合成路线
- **多路线评估**：同时生成多条合成路线并进行可行性评估
- **详细合成思路**：每条路线提供详细的合成策略和步骤分析
- **用户友好界面**：直观的前端界面，支持分子结构可视化
- **实时流式响应**：采用 Server-Sent Events (SSE) 提供实时合成进度

1.3 技术架构



2. 核心工作流程

2.1 整体流程

RetrosynthesisClaw 的工作流程遵循以下步骤：

1. **输入处理**：用户输入目标分子的 SMILES 或通过分子编辑器绘制结构
2. **分子解析**：MoleculeParserAgent 解析并标准化输入分子
3. **合成策略生成**：SynthesisAgent 中的策略生成模块为每个路线生成合成思路
4. **合成路线生成**：SynthesisAgent 中的路线执行模块生成详细的合成步骤
5. **路线评估**：EvaluatorAgent 评估每条路线的可行性
6. **结果组装**：RoutePlannerAgent 组装完整的合成路线
7. **结果返回**：通过 SSE 流式返回结果到前端
8. **前端展示**：显示合成路线、合成思路和详细步骤

2.2 详细步骤说明

步骤 1: 用户输入

- **输入方式**：
  - 直接输入 SMILES 字符串
  - 使用内置的 Ketcher 分子编辑器绘制结构
  - 从外部文件导入分子结构
- **输入验证**：
  - 前端实时验证输入格式
  - 后端进行分子有效性检查

步骤 2: 分子解析 (MoleculeParserAgent)

```
# 分子解析流程
def run(self, input_text: str) -> MoleculeSpec:
    # 1. 标准化分子
    normalized = normalize_molecule(input_text, resolver=self.resolver)
    # 2. 修复 SMILES（最多3轮）
    repair = repair_smiles(normalized.canonical_smiles or normalized.smiles or
input_text,
                           resolver=self.resolver, max_rounds=3)
    # 3. 生成最终 SMILES
    final_smiles = repair.canonical_smiles if repair.valid else
normalized.canonical_smiles or normalized.smiles
    # 4. 返回分子规范
    return MoleculeSpec(
        input_text=normalized.input_text,
        smiles=repair.repaired if repair.valid else normalized.smiles,
        canonical_smiles=final_smiles,
        source_type=normalized.input_type,
        valid=normalized.valid or repair.valid,
        metadata={...}
    )
```

关键功能：

- 处理各种输入格式（SMILES、IUPAC 名称等）
- 修复无效或不规范的 SMILES
- 标准化分子表示
- 提供详细的解析元数据

步骤 3: 合成策略生成 (SynthesisAgent)

```
# 合成策略生成
def generate_strategy(self, target: MoleculeSpec, route_seed: int = 0) ->
Dict[str, Any]:
    return self.model_client.generate_synthesis_strategy(
        target.canonical_smiles,
        context=f"seed={route_seed};mode=synthesis_strategy",
    )
```

生成内容:

- 目标分子结构分析
- 预计合成步骤数
- 关键合成步骤及其原理
- 合成策略的合理性说明
- 英文输出（约 200 词）

步骤 4: 合成路线生成 (SynthesisAgent)

```
# 合成路线生成
def run(self, target: MoleculeSpec, min_steps: int, route_seed: int = 0) ->
List[SynthesisStep]:
    # 1. 根据分子复杂度确定最大步骤数
    smiles_length = len(target.canonical_smiles)
    if smiles_length < 10: max_steps = 3
    elif smiles_length < 30: max_steps = 5
    else: max_steps = 7

    # 2. 调用 LLM 生成合成路线
    proposal = self.model_client.generate_forward_synthesis(
        target.canonical_smiles,
        context=f"seed={route_seed};mode=forward_synthesis",
    )

    # 3. 解析和处理合成步骤
    steps: List[SynthesisStep] = []
    if isinstance(proposal.get("route"), list):
        for idx, step_data in enumerate(proposal["route"]):
            # 处理每步的反应物、产物、条件等
            # 修复 SMILES
            # 丰富反应条件
            steps.append(...)

    # 4. 降级方案：顺序生成步骤
    if not steps:
        steps = self._generate_steps_sequentially(target, max(min_steps, 2),
route_seed)

    return steps
```

每步包含：

- 反应物 SMILES（`input_smiles`）
- 产物 SMILES（`product_smiles`）
- 反应类型（`reaction_type`）
- 反应条件（`conditions`）
- 反应原理（`rationale`）
- 置信度（`confidence`）
- 详细元数据（`metadata`）

步骤 5: 路线评估 (EvaluatorAgent)

```
# 路线评估
def run(self, steps: List[SynthesisStep]) -> float:
    if not steps:
        return 0.0
    # 计算平均置信度
    avg_confidence = sum(step.confidence for step in steps) / len(steps)
    # 步骤数奖励（最多0.1分）
    length_bonus = min(len(steps) / 20.0, 0.1)
    # 最终分数（0.0-1.0）
    return round(min(avg_confidence + length_bonus, 1.0), 4)
```

评估指标：

- 平均置信度：所有步骤的置信度平均值
- 步骤数奖励：鼓励合理长度的合成路线
- 最终评分：0.0-1.0，越高表示可行性越好

步骤 6: 结果组装 (RoutePlannerAgent)

```
# 结果组装
def run(self, target: MoleculeSpec, steps: List[SynthesisStep], score: float,
route_index: int = 1) -> RouteCandidate:
    return RouteCandidate(
        route_id=f"route-{route_index}",
        target_smiles=target.canonical_smiles,
        steps=steps,
        total_score=round(score * 100, 2),
        feasibility_score=score,
        route_notes=[f"Generated by the scaffold planner (route {route_index}).",
self.system_prompt.splitlines()[0]],
        metadata={
            "min_route_policy": True,
            "route_index": route_index,
            "system_prompt": self.system_prompt,
            "synthesis_strategy": strategy  # 存储合成思路
        },
    )
```

组装内容：

- 路线 ID 和索引
- 目标分子 SMILES
- 完整合成步骤列表

- 路线评分（百分制）
- 可行性评分
- 路线说明和元数据
- 合成思路

步骤 7: 结果返回

- **流式响应**：使用 Server-Sent Events (SSE) 实时返回进度
- **事件类型**：
  - `progress`：合成进度更新
  - `target`：目标分子解析结果
  - `route`：合成路线生成
  - `complete`：合成完成

步骤 8: 前端展示

- **路线选择**：通过标签页切换不同合成路线
- **合成思路**：每条路线顶部显示英文合成策略
- **步骤展示**：可视化每步的反应物、产物和条件
- **分子图像**：使用 RDKit 生成分子结构图
- **产率预测**：为每步反应预测产率

3. 关键角色与职责

角色	职责	实现文件	核心功能
Orchestrator	协调整个合成流程	`orchestrator.py`	调度各 Agent，管理工作流
MoleculeParserAgent	分子解析与标准化	`agents.py`	处理输入，修复 SMILES
SynthesisAgent	合成规划	`agents.py`	生成合成策略和路线
EvaluatorAgent	路线评估	`agents.py`	评估路线可行性
RoutePlannerAgent	结果组装	`agents.py`	组装完整合成路线
ModelClient	模型调用	`model_client.py`	调用外部 LLM API
API层	接口服务	`api.py`	处理 HTTP 请求，流式响应
前端	用户界面	`frontend/script.js`	提供交互界面，展示结果

4. Agent 协作工作流详解

4.1 Agent 通信机制

RetrosynthesisClaw 采用事件驱动的协作模式，各 Agent 通过 Orchestrator 进行协调：



4.2 各 Agent 职责详解

4.2.1 MoleculeParserAgent - 分子解析专家

核心职责：

- 验证输入分子的化学有效性
- 标准化 SMILES 表示
- 修复无效或格式错误的 SMILES
- 提供详细的解析元数据

决策规则：

```
输入验证流程：
1. 尝试 RDKit 解析
2. 若失败，调用 repair_smiles 进行最多3轮修复
3. 若修复后仍无效，保留原始输入并标记
```

输出规范：

```
MoleculeSpec(
    input_text=str,          # 原始输入
    smiles=str,              # 修复后的 SMILES
    canonical_smiles=str,    # 规范化 SMILES
    source_type=str,         # 输入来源类型
    valid=bool,              # 是否有效
    metadata=dict            # 详细元数据
)
```

4.2.2 SynthesisAgent - 合成规划核心

SynthesisAgent 由两个关键模块组成：

1. 策略生成模块

- 为每条路线生成合成策略（英文，约200词）
- 分析目标分子结构特点
- 确定合成切入点和关键步骤
- 预估合成步骤数
- 生成英文合成思路说明

2. 路线执行模块

- 基于策略生成详细的正向合成步骤
- 处理 LLM 返回的原始响应
- 调用 SMILES 修复模型验证和修正
- 确保合成步骤的化学合理性

决策规则：

```
合成策略生成:
1. 收集前序路线的合成策略 (prior_strategies)
2. 构建包含历史策略的提示词
3. 约束 LLM 避免重复相似的合成切入点
4. 根据 route_index 调整 temperature/top_p

合成路线生成:
1. 根据分子长度确定最大步骤数
2. 调用 LLM 生成完整路线
3. 解析返回的 JSON route 数据
4. 对每步进行 SMILES 修复（最多3轮）
5. 若解析失败，启用降级方案（顺序生成）
```

4.2.3 EvaluatorAgent - 路线评估专家

核心职责：

- 评估合成路线的可行性
- 计算综合评分
- 提供反馈给 Orchestrator

评分公式：

```
feasibility_score = min(
    avg_confidence + min(len(steps) / 20.0, 0.1),
    1.0
)
```

4.2.4 RoutePlannerAgent - 结果组装专家

核心职责：

- 组装完整的合成路线候选
- 整合所有元数据
- 准备前端展示格式

4.3 Agent 间信息交换规范

```
# Orchestrator -> Agent 信息传递
orchestrator.iterate(target_input, top_k=3)

# 事件流结构
OrchestrationEvent(TypedDict):
    type: str           # "progress" | "target" | "route" | "complete"
    state: str          # 编排状态
    message: str        # 状态消息
    target: MoleculeSpec      # 目标分子（可选）
    route: RouteCandidate     # 合成路线（可选）
    route_index: int          # 路线索引（可选）
    route_count: int          # 路线总数（可选）
    strategy: Dict             # 合成策略（可选）
    steps: List[SynthesisStep] # 合成步骤（可选）
    score: float              # 评估分数（可选）
    error: str                # 错误信息（可选）
```

4.4 冲突解决策略

当多条路线存在冲突或重复时，系统采用以下策略：

1. **策略差异化**：通过 `prior_strategies` 约束后续路线

2. **参数递增**：后续路线使用更高的 temperature/top_p
3. **评分排序**：最终按可行性评分排序输出
4. **验证过滤**：RouteValidator 过滤无效路线

5. 多路线生成策略详解

5.1 策略背景

RetrosynthesisClaw 支持同时生成多条不同的合成路线，以提供多样化的合成方案选择。核心挑战在于确保后续路线与前序路线保持差异化，而非简单重复。

5.2 上下文集成策略 (Context Integration)

5.2.1 实现机制

当生成第 2 条及后续路线时，系统会将前序路线的合成策略作为上下文传递给 LLM：

```
# orchestrator.py (第 107-126 行)
prior_strategies: List[str] = []
for route_index in range(1, route_count + 1):
    # 动态调整温度参数
    route_temperature = min(0.1 + 0.05 * (route_index - 1), 0.3)
    route_top_p = min(0.9 + 0.03 * (route_index - 1), 0.98)

    # 生成合成策略（包含前序策略上下文）
    strategy = self.synthesis.generate_strategy(
        target,
        route_seed=route_index,
        context=f"route_index={route_index};route_count={route_count}",
        prior_strategies=prior_strategies,  # 关键：传递前序策略
        temperature=route_temperature,
        top_p=route_top_p,
    )
    # ...
    prior_strategies.append(str(strategy.get("strategy", "")))
```

5.2.2 提示词约束

```
# agents.py (第 73-84 行)
def generate_strategy(self, target, route_seed, prior_strategies, ...):
    prior_context = ""
    if prior_strategies:
        prior_context = "\n\nPrior route strategies to avoid repeating:\n" +
"\n\n".join(
            f"Route {idx + 1}: {strategy}" for idx, strategy in
enumerate(prior_strategies)
        )

    return self.model_client.generate_synthesis_strategy(
        target.canonical_smiles,
        context=f"seed={route_seed};mode=synthesis_strategy{';' + context if
context else ''}{prior_context}",
        temperature=temperature,
        top_p=top_p,
    )
```

5.2.3 差异化约束

系统通过以下方式确保路线差异化：

1. **明确避免重复**：提示词中明确列出前序路线的策略要点
2. **要求不同切入点**：要求后续路线采用不同的合成切入点
3. **强调创新性**：提示词鼓励探索非常规合成方法

5.3 参数递增策略 (Parameter Adjustment)

5.3.1 温度递增

```
# 温度随路线索引递增
route_temperature = min(0.1 + 0.05 * (route_index - 1), 0.3)

# 计算示例：
# Route 1: 0.1 + 0.05 * 0 = 0.10
# Route 2: 0.1 + 0.05 * 1 = 0.15
# Route 3: 0.1 + 0.05 * 2 = 0.20
# Route 5: 0.1 + 0.05 * 4 = 0.30 (上限)
```

5.3.2 Top-P 递增

```
# Top-P 随路线索引递增
route_top_p = min(0.9 + 0.03 * (route_index - 1), 0.98)

# 计算示例：
# Route 1: 0.9 + 0.03 * 0 = 0.90
# Route 2: 0.9 + 0.03 * 1 = 0.93
# Route 3: 0.9 + 0.03 * 2 = 0.96
# Route 4: 0.9 + 0.03 * 3 = 0.99 -> 上限 0.98
```

5.3.3 参数调整原理

参数	作用	递增效果
temperature	控制输出随机性	提高探索性，增加路线多样性
top_p	控制采样范围	扩大候选词范围，允许更多变化

5.4 多路线生成完整流程


输入目标分子
生成 Route 1
策略生成
temperature=0.1
top_p=0.90
调用 LLM
解析路线
SMILES 修复验证
评估路线


保存策略到
prior_strategies
生成 Route 2
策略生成
temperature=0.15
top_p=0.93
+ prior_strategies
调用 LLM
解析路线
SMILES 修复验证
评估路线



5.5 降级策略

当主路线生成策略失败时的处理机制：

```
# agents.py (第 173-179 行)
if not steps:
    # 降级方案：顺序生成单步
    steps = self._generate_steps_sequentially(
        target,
        max(min_steps, 2),
        route_seed
    )
```

降级触发条件：

- LLM 返回的 JSON 中缺少 `route` 字段
- `route` 字段不是列表类型
- 列表为空或解析失败

6. SMILES 修正模型集成

6.1 模型概述

SMILES 修正模型是 RetrosynthesisClaw 中的关键组件，用于修复无效或不规范的 SMILES 字符串。该模型基于 ChemBERTa-2 预训练编码器，通过轻量 Transformer 解码器实现去噪生成。

6.2 架构设计



6.3 模型配置

参数	值	说明
模型目录	`smiles/ChemBERTa-2`	预训练编码器来源
编码长度	192	输入最大 token 数
解码长度	192	输出最大 token 数
批大小	16	训练批次大小
学习率	5e-5	优化器学习率
训练轮数	3	训练 epoch 数

解码器层数	2	Transformer 解码器层数
解码器头数	8	注意力头数

6.4 集成位置

SMILES 修正模型在以下位置被调用：

6.4.1 MoleculeParserAgent - 初始输入修复

```
# agents.py (第 17-18 行)
def run(self, input_text: str) -> MoleculeSpec:
    normalized = normalize_molecule(input_text, resolver=self.resolver)
    repair = repair_smiles(
        normalized.canonical_smiles or normalized.smiles or input_text,
        resolver=self.resolver,
        max_rounds=3  # 最多3轮迭代修复
    )
```

6.4.2 SynthesisAgent - 合成步骤修复

```
# agents.py (第 120-137 行)
for raw_input in inputs:
    repair = repair_smiles(
        str(raw_input),
        resolver=self.resolver,
        max_rounds=3
    )
    repaired_inputs.append(repair.canonical_smiles if repair.valid else
str(raw_input))

# 产物 SMILES 修复
product_repair = repair_smiles(
    raw_product,
    resolver=self.resolver,
    max_rounds=3
)
product_smiles = product_repair.canonical_smiles if product_repair.valid else
raw_product
```

6.5 修复策略

```
# smiles_repair.py 中的噪声注入策略
noise_strategies = [
    "char_deletion",      # 随机删除字符
    "char_insertion",     # 随机插入字符
    "char_swap",          # 相邻字符交换
    "char_replacement",   # 随机替换字符
    "external_quotes",    # 外部引号包裹
    "extra_dots",         # 额外的点号
]
```

6.6 验证流程


SMILES 输入
RDKit 解析测试
解析成功?
否
是
调用修复模型
生成修复建议
RDKit 验证
否
验证通过?
是
否



6.7 修复元数据

修复过程会记录详细的元数据：

```
repair_metadata = {
    "original": str,            # 原始输入
    "repaired": str,           # 修复后 SMILES
    "canonical_smiles": str,   # 规范化 SMILES
    "valid": bool,             # 是否有效
    "strategy": str,           # 使用的修复策略
    "rounds_used": int,        # 实际使用的修复轮数
    "confidence": float,       # 修复置信度
    "issues": List[str],       # 发现的问题列表
}
```

7. 产率预测模型集成

7.1 模型架构

产率预测模块基于 Residual Quantile YDR (Yet-Distributed-Residual) 架构，在 mix100 数据集上训练。

7.2 模型位置

资源	路径
模型实现	`src/retrosynthesis_claw/yield_predictor/yield_predictor.py`
预测器类	`ResidualQuantileYDRPredictor`
模型权重	`public/Yieldpredict/models/`

7.3 集成位置

产率预测通过 API 端点暴露：

```
# api.py (第 407-418 行)
@app.post("/yield/predict", response_model=YieldPredictResponse)
async def yield_predict(request: YieldPredictRequest) -> YieldPredictResponse:
    """预测反应产率"""
    result = predict_yield(request.reactant_smiles, request.product_smiles)
    return YieldPredictResponse(**result)
```

7.4 请求格式

```
class YieldPredictRequest(BaseModel):
    reactant_smiles: str = Field(..., description="反应物SMILES (单个分子或两个分子用点分隔)")
    product_smiles: str = Field(..., description="产物SMILES")
```

7.5 响应格式

```
class YieldPredictResponse(BaseModel):
    reactant_smiles: str
    product_smiles: str
    predicted_yield: float      # 预测产率
    rf_baseline_pred: float      # 随机森林基线预测
    status: str                  # 状态：success/error
```

7.6 使用流程



7.7 SMILES 验证

在预测前，系统会验证 SMILES 格式：

```
def validate_smiles(self, smiles: str) -> bool:
    from rdkit import Chem
    mol = Chem.MolFromSmiles(smiles)
    return mol is not None
```

7.8 批量预测

```
class YieldPredictBatchRequest(BaseModel):
    samples: List[Dict[str, str]]  # [{reactant_smiles, product_smiles}, ...]

@app.post("/yield/predict_batch")
async def yield_predict_batch(request: YieldPredictBatchRequest):
    predictions = predict_yield_batch(request.samples)
    return YieldPredictBatchResponse(
        n_samples=len(predictions),
        predictions=predictions
    )
```

8. 工具集成详解

8.1 Ketcher 分子编辑器

8.1.1 集成位置

Ketcher 集成在前端，作为独立的分子编辑器组件：

```
frontend/public/standalone/
├── index.html
├── ketcher/
│   ├── ketcher.js
│   └── ...
```

8.1.2 使用方式

```
// frontend/script.js
// Ketcher 通过 iframe 或直接嵌入
const ketcherFrame = document.getElementById('ketcher-frame');
```

8.1.3 功能

- 分子结构绘制
- SMILES 导入/导出
- MOL/SDF 文件支持
- 结构编辑（添加、删除、修改原子和键）

8.2 RDKit 分子处理

8.2.1 图像生成

RDKit 用于生成分子结构图像：

```
# api.py (第 335-369 行)
@app.get("/molecule/image/{smiles}")
async def get_molecule_image(smiles: str, width: int = 400, height: int = 300):
    """生成分子结构图像"""

    # 使用 RDKit 生成分子图像
    mol = Chem.MolFromSmiles(smiles)
    img = Draw.MolToImage(mol, size=(width, height))

    # 返回 PNG 格式图像
    return Response(content=img_bytes, media_type="image/png")
```

8.2.2 分子标准化

```
# chemistry.py
def normalize_molecule(input_text: str, resolver: NameResolver = None):
    """标准化分子表示"""
    # 1. 尝试 RDKit 解析
    # 2. 提取 canonical SMILES
    # 3. 返回 MoleculeSpec
```

8.2.3 SMILES 修复

```
# smiles_repair.py
def repair_smiles(smiles: str, resolver, max_rounds: int = 3):
    """修复无效 SMILES"""
    # 1. RDKit 验证
    # 2. 调用修复模型（若无效）
    # 3. 迭代修复（最多3轮）
    # 4. 返回修复结果
```

8.3 工具协作流程



9. 错误处理与边缘情况

9.1 输入验证错误

错误类型	处理策略
无效 SMILES	调用修复模型，失败则提示用户
格式错误	提供详细错误信息和建议
过长输入	截断或拒绝并提示

9.2 LLM 调用错误

错误类型	处理策略
API 超时	增加 timeout_seconds (当前 300s)
Token 限制	调整 max_tokens (当前最大 65535)
网络错误	重试机制，最多 3 次
无效响应	启用降级方案（顺序生成）

9.3 合成路线错误

错误类型	处理策略
步骤不连续	RouteValidator 标记，保留但降低评分
SMILES 无效	SMILES 修复模型处理，最多 3 轮
原子不平衡	验证器检测并报告

9.4 边缘情况处理

```
# 空路线处理
if not steps:
    # 启用降级方案：顺序生成
    steps = self._generate_steps_sequentially(...)

# 超长 SMILES 处理
if len(smiles) > MAX_SMILES_LENGTH:
    raise ValueError(f"SMILES 过长: {len(smiles)}")

# 多组分反应物处理
if '.' in reactant_smiles:
    reactants = reactant_smiles.split('.')
    # 分别验证每个组分
```

10. 常见问题解决方案

10.1 技术问题

问题	原因	解决方案
API 连接失败	网络问题或 API 密钥错误	检查网络连接和 API 配置

Token 限制错误	LLM API 的 token 限制	调整 `max_tokens` 参数（最大 65535）
分子解析失败	输入格式错误	检查 SMILES 格式，使用分子编辑器绘制
合成路线为空	LLM 未返回有效路线	检查模型配置，尝试调整提示词
前端显示错误	语法错误或数据格式问题	检查浏览器控制台，修复前端代码
请求超时中止	timeout_seconds 过短	已在 config.py 中设置为 300 秒

10.2 性能问题

问题	原因	解决方案
合成速度慢	LLM 响应时间长	调整 `top_k` 参数，减少生成路线数量
内存使用高	生成路线过长	限制 `max_tokens`，调整步骤数限制
前端加载慢	分子图像生成耗时	优化图像生成缓存，使用异步加载

10.3 结果质量问题

问题	原因	解决方案
合成路线不可行	LLM 生成的路线不合理	调整提示词，增加反应知识库约束
SMILES 错误	模型生成无效 SMILES	启用 SMILES 修复功能，增加验证步骤
步骤不连续	前后步骤产物不匹配	增加步骤连续性验证，使用降级方案
路线重复	缺乏差异化策略	确保 prior_strategies 正确传递，参数递增

11. 部署与运行

11.1 环境要求

- **Python** 3.9+
- **依赖包**：`rdkit`，`fastapi`，`uvicorn`，`requests`
- **LLM API**：Google Gemini 或其他兼容 API
- **前端**：现代浏览器

11.2 启动步骤

1. **配置环境**：

```
# 安装依赖
pip install -e .

# 配置环境变量
cp .env.example .env
# 编辑 .env 文件，设置 API 密钥
```

2. **启动后端**：

```
python -m uvicorn retrosynthesis_claw.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

3. **访问前端**：
   - 打开浏览器访问 `http://localhost:8000`
   - 输入目标分子或使用分子编辑器绘制结构
   - 点击 "开始分析" 按钮

12. 监控与维护

12.1 监控指标

- **API 响应时间**：合成请求的处理时间
- **成功率**：成功生成合成路线的比例
- **路线质量**：生成路线的平均可行性评分
- **错误率**：API 错误和模型错误的发生率

12.2 日志管理

- **服务器日志**：Uvicorn 日志，记录 API 请求和错误
- **模型日志**：LLM 调用日志，记录提示词和响应
- **前端日志**：浏览器控制台，记录前端错误和性能

12.3 维护建议

- **定期更新**：更新依赖包和模型版本
- **监控 API 配额**：跟踪 LLM API 使用情况
- **优化提示词**：根据生成结果持续优化提示词
- **扩展反应库**：增加常见反应的条件和规则

13. 未来发展方向

- **多模型集成**：支持多种 LLM 模型，提高生成质量
- **反应预测增强**：集成更精确的反应预测模型

- **用户反馈系统**：收集用户对合成路线的反馈
- **知识库扩展**：增加更多反应类型和条件
- **自动化实验设计**：从合成路线生成实验方案

14. 总结

RetrosynthesisClaw 是一个功能完善的智能合成规划系统，通过精心设计的 Agent 协作机制和先进的 AI 模型集成，为有机化学家提供高效、可靠的合成路线设计服务。

14.1 核心优势

1. **多 Agent 协作**：清晰的职责分工和事件驱动的协调机制
2. **多路线生成**：通过上下文集成和参数递增策略确保路线多样性
3. **SMILES 自动修复**：基于 ChemBERTa-2 的智能修复模型
4. **产率预测**：基于 Residual Quantile YDR 架构的精确预测
5. **用户友好**：直观的 Web 界面和实时流式响应

14.2 技术亮点

- **超时保护**：300 秒超时设置适应复杂分子合成
- **降级策略**：多层次的降级方案确保系统稳定性
- **验证机制**：RDKit 验证和自定义验证器双重保障
- **工具集成**：Ketcher 编辑器、RDKit 图像生成等无缝集成

通过持续的优化和扩展，RetrosynthesisClaw 将继续在有机合成领域发挥重要作用。