

## Order API

### Order:

#### Order History

- url:/api/v1/orders/history
- type:GET
- parameter:{start:datetime,end:datetime}
- return:  
{result:integer,content:{orders:[{id:string,created\_at:string,remark:string}]}}

#### Order Detail

- url:/api/v1/orders/detail
- type:GET
- parameter:{id:string}
- return:  
{result:integer,content:{order\_items:[{id:string,order\_id:string,location\_id:string,whouse\_id:string,source:string,source\_id:string,part\_id:string,box\_quantity:integer,quantity:string,is\_emergency:boolean,position:string,uniq\_id:string}]}}

#### Create Order

- url:/api/v1/orders/
- type: POST
- parameter:  
{order:{source\_id:string},order\_items:[{department:string,part\_id:string,quantity:string,is\_emergency:Boolean,box\_quantity:string}],no\_part\_items:[ {department:string,part\_id:string,quantity:string,is\_emergency:Boolean,box\_quantity:string}]}
- return:  
{result:integer,content:{id:string,created\_at:string}}

#### Delete Order

- url:/api/v1/orders/
- type: DELETE
- parameter:{id:string}
- return:  
{result:integer,content:string}

#### Check Order part

- url:/api/v1/orders/check\_part
- type:GET
- parameter:{department:string,part\_id:string,count:integer}
- return:

//返回的 order\_items 数组中,只有包含 part\_id 的 item,其他不返回,count 表示最多显示的 order 个数.

{result:integer,content:[{order\_id:string,created\_at:timestring,order\_items:[{id:string,part\_id:string,box\_quantity:integer,quantity:float,is\_emergency:bool}]}]}

### OrderItem:

#### Verify OrderItem

- url:/api/v1/order\_items/verify
- type:POST
- parameter:{department:string,part\_id:string,quantity:string}
- return:  
{result:integer,error\_code:integer,content:{id:string,order\_id:string,location\_id:string,whous

e\_id:string,source:string,source\_id:string,part\_id:string,box\_quantity:integer,quantity:string,position:string,uniq\_id:string}}

#### Delete OrderItem

- url:/api/v1/order\_items/
- type:DELETE
- parameter:

{id:string}

- return:

{result:integer,content:string}

#### OrderItem Detail

- url:/api/v1/order\_item/detail
- type:GET
- parameter:{id:string}
- return:

{return:integer,content:{id:string,order\_id:string,location\_id:string,whouse\_id:string,source:string,source\_id:string,user\_id:string,part\_id:string,part\_type\_id:string,quantity:string}}

#### Update OrderItem

- url:/api/v1/order\_items/:id
- type:update
- parameter:{department:string,part\_id:string,quantity:string,is\_emergency:boolean}
- return:

{return:integer,content:{id:string,order\_id:string,location\_id:string,whouse\_id:string,source\_id:string,user\_id:string,part\_id:string,part\_type\_id:string,quantity:string}}