INTEROPERABILIDADE RÁDIOS AVEx - Tropa



ANV	FABRICANTE	RÁDIO	MODULAÇÃO	FREQUÊNCIA	OBS
	ROCKWELL COLLINS		VHF/FM	30 a 97.975 MHz	(2,3)
			VHF/AM (Rx)	108 a 117.975 MHz	(3,7,8)
HA-1		ARC 182	VHF/AM	118 a 155.975 MHz	(3,7,8)
AS550A2 (Fennec) e			VHF/FM (Sea band)	156 a 173.975 MHz	(3)
HB350L1 (Esquilo)			V/UHF/AM/FM	255 a 399.975 MHz	(3)
		VHF 20B	VHF/AM	116 a 151.975 MHz	(3,7,8)
		HF 230	HF/USB/LSB/ SSB/AM	2000.0 a 29999.9 MHz	(1)
	ROCKWELL COLLINS		VHF/FM	30 a 87.975 MHz	(2,3)
		ARC 210 TALON (RT 8200C)	VHF/AM (Rx)	108 a 135.975 MHz	(3,7,8)
HA-1			VHF/AM/FM	136 a 155.975 MHz	(3,7,8)
AS550 Avex (Fennec e Esquilo			VHF/FM (Sea Band)	156 a 173.975 MHz	(3)
Modernizado)			V/UHF/AM/FM	225 a 399.975 MHz	(3)
		VHF 4000E	VHF AM	118 a 151.975 MHz	(3,7,8)
		HF 9000D	HF/USB/LSB/ SSB/AM/CW	2000.0 a 29999.9 MHz (em saltos de 100 Hz)	(1)
	Garmin	GPS GTN 650	VHF/AM	118 a 136.75 MHz	(3,7,8)
	ROCKWELL COLLINS	ARC 182	VHF/FM	30 a 97.975 MHz	(2,3)
			VHF/AM (Rx)	108 a 117.975 MHz	(3,7,8)
			VHF/AM	118 a 155.975 MHz	(3,7,8)
HM-1 AS365K (Pantera K)			VHF/FM (Sea Band)	156 a 173.975 MHz	(3)
			V/UHF/AM/FM	255 a 399.975 MHz	(3)
		VHF 20B	VHF/AM	116 a 151.975 MHz	(3,7,8)
		HF 230	HF/USB/LSB/ SSB/AM	2000.0 a 29999.9 MHz	(1)





ANV	FABRICANTE	RÁDIO	MODULAÇÃO	FREQUÊNCIA	OBS
	ROCKWELL COLLINS	ARC 210 TALON (RT 8200C)	VHF/FM	30 a 87.975 MHz	(2,3)
			VHF/AM (Rx)	108 a 135.975 MHz	(3,7,8)
			VHF/AM/FM	136 a 155.975 MHz	(3,7,8)
HM-1 AS365K2			VHF/FM (Sea Band)	156 a 173.975 MHz	(3)
(Pantera K2)			V/UHF/AM/FM	225 a 399.975 MHz	(3,4)
		VHF 4000	VHF AM	118 a 136.975 MHz	(3,7,8)
		HF 9000D	HF/USB/LSB/ SSB/AM/CW	2000.0 a 29999.9 MHz (em saltos de 100 Hz)	(1)
	Garmin	GPS GTN 650	VHF/AM	118 a 136.75 MHz	(3,7,8)
	ROCKWELL		VHF/FM	30 a 87.975 MHz	(2,3)
HM-2		ARC 186	VHF/AM (Rx)	108 a 115.975 MHz	(3,7,8)
S70A (Black Hawk)			VHF/AM	116 a 151.795 MHz	(3,7,8)
(Black Hawk)		ARC 164	UHF/AM	225 a 399.975 MHz	(3)
		ARC 217 (HF 9000F)	HF/USB/LSB/ SSB/AM/CW	2000.0 a 29999.99 MHz	(1)
			VHF/FM	30 a 87.985 MHz	(2,3)
		ARC 210	VHF/AM (Rx)	108 a 117.985 MHz	(3,7,8)
			VHF/FM	108 a 135.985 MHz	(3,7,8)
НМ-3		(RT ARC 210)	VHF/AM	118 a 173.985 MHz	(3,7,8)
AS532UE (Cougar)	ROCKWELL COLLINS		VHF/FM (Sea Band)	156 a 173.9985 MHz	(3)
			V/UHF/AM/FM	225 a 399.985 MHz	(3)
		VHF 22	VHF/AM	118 a 151.975 MHz	(3,7,8)
		HF 9100	HF/USB/LSB/ SSB/AM/CW	2000.0 a 29999.99 MHz	(1)





ANV	FABRICANTE	RÁDIO	MODULAÇÃO	FREQUÊNCIA	OBS
			VHF/FM	30 a 87.975 MHz/tática (Emergência 40.5 MHz)	(2,3)
			VHF/AM (Rx) 108 a 117.975 MHz 118 a 135.975 MHz (CTA 8,33 KHz com saltor de 25 KHz)	108 a 117.975 MHz	(3,7,8)
				(3,7,8)	
	ROHDE & SCHWARZ	XM 6313D	VHF/AM/FM	136 a 155.975 MHz (Extensão Militar)	(3,7,8)
			VHF/FM (Sea Band)	156 a 174.975 MHz	(3)
HM-4 H225M (Jaguar)			V/UHF/AM/FM	225 a 399.975 MHz (Freq Mil OTAN UHF AM/ FM, exceto 243 AM)	(3)
	ROCKWELL COLLINS		VHF/FM 30 a 87.975 MHz VHF/AM (Rx) 108 a 135.975 MHz (Transmissão inibida)	30 a 87.975 MHz	(2,3)
		ARC 210		(3,7,8)	
		TALON (RT 8200C)	VHF/AM/FM	136 a 155.975 MHz	(3,7,8)
		(111 02000)	VHF/FM (Sea Band)	156 a 173.975 MHz	(3)
			V/UHF/AM/FM	225 a 399.975 MHz	(3,4)
		HF 9000D	HF/USB/LSB/ SSB/AM/CW	2000.0 a 29999.9 MHz (em saltos de 100 Hz)	(1)

FREQUÊNCIAS TÁTICAS UTILIZADAS PELA AVEX						
RÁDIOS	TIPO / HORÁRIO	FREQUÊNCIA	OBS			
\#I=	Principal	139.50 MHz	-			
VHF	Alternativa	140.00 Mhz	-			
	0500h - 1300h	5.423 Mhz				
HF	1300h - 2100h	8.045 Mhz	Em fase de testes			
	2100h - 0500h	4.577 Mhz				





RÁDIO TERRESTRE								
NR	RÁDIOS	FABRICANTE	MODELO	MODULAÇÃO	FREQUÊNCIA	OBS		
(1)	FALCON II	HARRIS	MPR9600-MP	HFUSB/LSB/ SSB/AM/CW	2 a 29.999.9 MHz	-		
(2)	FALCON III (VHF)		RF7800V-HH	VHF/FM	30 a 108 MHz	-		
(3)	FALCON III (Multibanda)		RF7800M-HH	V/UHF/AM/FM	30 a 512 MHz	-		
(4)	SPR		RF7800S-TR	UHF/FM	350 a 450 MHz	(a)		
(5)	APX 2000	MOTOROLA	-	UHF/FM	700 a 800 MHz	(1-)		
(6)	XTL 2000	MOTOROLA	-	UHF/FM	760 a 870 MHz	(b)		

⁽a) O equipamento opera apenas em modo seguro (criptografia e/ou salto de frequência). Logo, possui interoperabilidade somente com o equipamento rádio aeronaútico ARC 210 (TALON) e terrestre Falcon III (multibanda)

(b) Frequência fora da faixa de operação da Anv.

RÁDIO AERONÁUTICO							
NR	RÁDIOS	FABRICANTE	MODELO	MODULAÇÃO	FREQUENCIA	OBS	
	(7) ICOM A6		IC-A6	VHF/AM	108 a 117.975 MHz	-	
(7)		ICOM		VHF/AM (Rx)	118 a 136.975 MHz	-	
(8)	ICOM A24		IC-A24	VHF/AM	108 a 136.975 MHz	-	