

## 投票の仕方(2018/02/02 版)

マスターノードの所持者の皆さまは、個々のマスターノード毎に投票できます。

### 1. 投票しましょう！

デバッグコンソールを開きましょう。 [Tools>Debug console]

もし賛成に投票したい場合、下のコマンドを入力してください。



```
mnbudgetvote many 11dc4eef6728510fc667a34483f196cb090e2a29b2766fcac550a540e26e8a0f yes
mnbudgetvote many ca29a85788ad81cf4712d94354afdf9eaa4345a3e2107e8a14d0bc1da3ad8247 yes
```

```
mnbudgetvote many 0c06463229f6076734dd4a1127d77026cbe6951c1f8acbc271a7baf32b5006 yes
```

もし反対したい場合、次のようにコマンドを入力してください。

```
mnbudgetvote many 11dc4eef6728510fc667a34483f196cb090e2a29b2766fcac550a540e26e8a0f no
mnbudgetvote many ca29a85788ad81cf4712d94354afdf9eaa4345a3e2107e8a14d0bc1da3ad8247 no
```

投票に成功していた場合、次のように表示されます。

```
23:07:42   mnbudgetvote many 0c06463229f6076734dd4a1127d77026cbe6951c1f8acbc271a7baf32b5006 yes
23:07:42   {
    "overall" : "Voted successfully 1 time(s) and failed 0 time(s).",
    "detail" : [
        {
            "node" : "PHRMN1",
            "result" : "success",
            "error" : ""
        }
    ],
}
```

投票ありがとうございました！

FAQ

どうやってプロポーザルの情報を調べられる？

次のコマンドを入力してください。

```
mnbudget show
```

```
{
  "Name" : "Q1Dev",
  "URL" : "https://forum.phore.io/t/q1-accelerated-development-work/75",
  "Hash" : "11dc4eef6728510fc667a34483f196cb090e2a29b2766fcac550a540e26e8a0f",
  "FeeHash" : "f3f60eb176aa04aaccf31527d43070933c62b4e289e78f417d54106afb6bf0b6",
  "BlockStart" : 172800,
  "BlockEnd" : 216001,
  "TotalPaymentCount" : 1,
  "RemainingPaymentCount" : 1,
  "PaymentAddress" : "PWYcRifzBb3vkGYeZx6MuxXZaTJgldwDvM",
  "Ratio" : 1.00000000,
  "Yeas" : 5,
  "Nays" : 0,
  "Abstains" : 0,
  "TotalPayment" : 5760.00000000,
  "MonthlyPayment" : 5760.00000000,
  "IsEstablished" : false,
  "IsValid" : true,
  "IsValidReason" : "",
  "fValid" : true
},
{
  "Name" : "Jan15Budget",
  "URL" : "https://forum.phore.io/t/january-15-budget/71",
  "Hash" : "ca29a85788ad81cf4712d94354afdf9eaa4345a3e2107e8a14d0bc1da3ad8247",
  "FeeHash" : "42ae927f73484b203a7c4f91a8821c75c88bb855a64179ce6e4cd384d2dd65e0",
  "BlockStart" : 172800,
  "BlockEnd" : 216001,
  "TotalPaymentCount" : 1,
  "RemainingPaymentCount" : 1,
  "PaymentAddress" : "PEQNR5oGqggzRcSQqtgaefcYiYbFhDMoBm",
  "Ratio" : 1.00000000,
  "Yeas" : 5,
  "Nays" : 0,
  "Abstains" : 0,
  "TotalPayment" : 27500.00000000,
  "MonthlyPayment" : 27500.00000000,
  "IsEstablished" : false,
  "IsValid" : true,
  "IsValidReason" : "",
  "fValid" : true
},
}
```

のような結果を得るはずです。

“Name”はプロポーザル名、“URL”は詳細の載っているウェブページ、“Hash”は後に

VOTEHASH と呼ばれるものです。

“RemainingPaymentCount”が 0 であれば、そのプロポーザルはもう投票する必要はありません。

せん。

ここから確認して投票する場合、次のコマンドを入力してください。

**mnbudgetvote many VOTEHASH yes**

**mnbudgetvote many VOTEHASH no**

VOTEHASH は先ほどの“HASH”の文字列です。

“Yeas”, “Nays”は賛成投票, 反対投票の数です。