



Phore マスターノードアップデートガイド

V1.2.2

2018/04/30 更新

V1.3

1. スクリプトのダウンロード・実行

Teraterm を用いて VPS にログインし、次のコマンドを 1 行で入力し、エンターキーを押してください。

```
curl -s  
https://raw.githubusercontent.com/liray-unendlich/phore-masternode-automation  
/master/JPN-masternode-setup.sh | bash -s -- -u -v 1.2.2
```

オプションについて

- -v | --version : バージョンを指定します。 ex. -v 1.2.2
- -u | --update : クライアントのアップデート ex. -u
- -i | --install : クライアントの新規インストール ex. -i
- -g | --generate : プライベートキーの発行 ex. -g

マスターノードを新規にインストールされる場合は -i オプションを、既存のマスターノードをアップデートする場合は -u オプションをご利用ください。

後はスクリプトが自動でセットアップを行います。

“***終了***”という文字が出ていれば、スクリプトによるセットアップは完了しています。

phore-cli getinfo

と入力し Block number(ブロック番号)を確認しましょう。それが phore-qt と一致していれば同期が完了しています。

以上でアップデートは完了です。

アップデートありがとうございました。

これからも Phore へのご支援をよろしくお願いいたします。

何か問題、よくわからないことが発生したら、こちらまでご連絡下さい。

Twitter : @PhoreJapan

Discord: liray-unendlich

