
AEvaluator
resetEvals() void
getEvaluations() long
evaluate(T) double
performEvaluate(T) double
Genotype
evaluate(AEvaluator) void
getFitness() Double
setFitness(double) Genotype<T>
compareTo(Genotype<T>) int
compareTo(double) int
get(int) T
set(int, T) void
size() int
copy() Genotype
generateParameter(Random) T
Operator
getName() String
getImportance() int
setRandom(Random) T
setImportance(int) T
parse(String) boolean
serialize() String
Result
getBest() Genotype
getEvaluations() long
getIterations() long
getElapsedTime() long
getMin() double
getMax() double
getAvg() double
getRelStddev() double
getOptimumHistory() LinkedList<Triple<Long, String, Double>>
toString() String
generateString(Genotype, double, double, double, double, long, long, long String
Utils
willOccur(double, Random) boolean
findHighest(T[]) T
findLowest(T[]) T
calculateAverage(Genotype[]) double
calculateRelativeStandardDeviation(Genotype[] double
getRandomOperator(ArrayList<? extends Operator>, Random Operator
Selector
selectParentsFrom(T[]) Parent[]
Crossover
cross(G, G) G
Mutation
mutate(G) void
Initializer
initialize(T) void
«create»
«create»
Algorithm
run() void
run(LogParams) void
getIterations() long
optimum_history_list() LinkedList<Triple<Long, String, Double>>
getBest() Genotype
getBestIteration() long
getResultBundle() Result
CrxReturnRandom
CrxReturnRandom()
getName() String
cross(G, G) G
MutInitialize
MutInitialize(Initializer<G>)
getName() String
mutate(G) void
Powered by yFiles