

代码预览

文件 1: 9.4-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementById("div1");
      oDiv.style.color = "red";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div id="div1">绿叶学习网</div>
</body>
</html>
```

文件 2: 9.4-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oUl = document.getElementById("list");
      var oLi = oUl.getElementsByTagName("li");
      oLi[2].style.color = "red";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

文件 3: 9.4-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var arr = ["HTML", "CSS", "JavaScript", "jQuery", "Vue.js"];
      var oUl = document.getElementById("list");
      var oLi = document.getElementsByTagName("li");

      for (var i = 0; i < oLi.length; i++) {
        oLi[i].innerHTML = arr[i];
        oLi[i].style.color = "red";
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

文件 4: 9.4-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      document.body.innerHTML = "<input type='button' value='按钮' /><input
type='button' value='按钮' /><input type='button' value='按钮' />"
      var oBtn = document.getElementsByTagName("input");

      oBtn[0].onclick = function () {
        alert("表单元素共有: " + oBtn.length + "个");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 5: 9.4-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      document.body.innerHTML = "<input id='btn' type='button' value='按钮' /><input type='button' value='按钮' /><input type='button' value='按钮' />"
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.onclick = function () {
        alert("表单元素共有: " + oBtn.length + "个");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 6: 9.4-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oLi = document.getElementsByClassName("select");
      oLi[0].style.color = "red";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li class="select">JavaScript</li>
    <li class="select">jQuery</li>
    <li class="select">Vue.js</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

文件 7: 9.4-7.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.querySelectorAll(".test");
      oDiv[1].style.color = "red";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>绿叶学习网</div>
  <div class="test">绿叶学习网</div>
  <div class="test">绿叶学习网</div>
  <div>绿叶学习网</div>
  <div class="test">绿叶学习网</div>
</body>
</html>
```

文件 8: 9.4-8.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oLi = document.querySelector("#list li:nth-child(3)");
      oLi.style.color = "red";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
</body>
</html>
```


文件 9: 9.4-9.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oInput = document.getElementsByName("status");
      oInput[2].checked = true;
    }
  </script>
</head>
<body>
  你的最高学历:
  <label><input type="radio" name="status" value="本科" />本科</label>
  <label><input type="radio" name="status" value="硕士" />硕士</label>
  <label><input type="radio" name="status" value="博士" />博士</label>
</body>
</html>
```

文件 10: 9.4-10.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oInput = document.getElementsByName("fruit");
      for (var i = 0; i < oInput.length; i++) {
        oInput[i].checked = true;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  你喜欢的水果:
  <label><input type="checkbox" name="fruit" value="苹果" />苹果</label>
  <label><input type="checkbox" name="fruit" value="香蕉" />香蕉</label>
  <label><input type="checkbox" name="fruit" value="西瓜" />西瓜</label>
</body>
</html>
```

文件 11: 9.4-11.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      document.title = "绿叶学习网";
      document.body.innerHTML = "<strong style='color:red'>欢迎来到绿叶学习网</strong>";
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 12: 9.5-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementById("content");
      var oStrong = document.createElement("strong");
      var oTxt = document.createTextNode("绿叶学习网");

      //将文本节点插入strong元素
      oStrong.appendChild(oTxt);
      //将strong元素插入div元素（这个div在HTML已经存在）
      oDiv.appendChild(oStrong);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div id="content"></div>
</body>
</html>
```

文件 13: 9.5-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oInput = document.createElement("input");
      oInput.id = "submit";
      oInput.type = "button";
      oInput.value = "提交";

      document.body.appendChild(oInput);
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 14: 9.5-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oImg = document.createElement("img");
      oImg.className = "pic";
      oImg.src = "images/haizei.png";
      oImg.style.border = "1px solid silver";

      document.body.appendChild(oImg);
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 15: 9.5-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    table {border-collapse:collapse;}
    tr,td
    {
      width:80px;
      height:20px;
      border:1px solid gray;
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      //动态创建表格
      var oTable = document.createElement("table");
      for (var i = 0; i < 3; i++) {
        var oTr = document.createElement("tr");
        for (var j = 0; j < 3; j++) {
          var oTd = document.createElement("td");
          oTr.appendChild(oTd);
        }
        oTable.appendChild(oTr);
      }

      //添加到body中去
      document.body.appendChild(oTable);
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 16: 9.6-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      //为按钮添加点击事件
      oBtn.onclick = function () {
        var oUl = document.getElementById("list");
        var oTxt = document.getElementById("txt");

        //将文本框的内容转换为“文本节点”
        var textNode = document.createTextNode(oTxt.value);
        //动态创建一个li元素
        var oLi = document.createElement("li");

        //将文本节点插入li元素中去
        oLi.appendChild(textNode);
        //将li元素插入ul元素中去
        oUl.appendChild(oLi);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
  <input id="txt" type="text"/><input id="btn" type="button" value="插入" />
</body>
</html>
```

文件 17: 9.6-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        var oUl = document.getElementById("list");
        var oTxt = document.getElementById("txt");

        //将文本框的内容转换为“文本节点”
        var textNode = document.createTextNode(oTxt.value);
        //动态创建一个li元素
        var oLi = document.createElement("li");

        //将文本节点插入li元素中
        oLi.appendChild(textNode);
        //将li元素插入到ul的第1个子元素前面
        oUl.insertBefore(oLi, oUl.firstChild);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
  <input id="txt" type="text"/><input id="btn" type="button" value="插入" />
</body>
</html>
```

文件 18: 9.7-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        var oUl = document.getElementById("list");
        //删除最后一个子元素
        oUl.removeChild(oUl.lastElementChild);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
  <input id="btn" type="button" value="删除" />
</body>
</html>
```


文件 19: 9.7-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        var oUl = document.getElementById("list");
        document.body.removeChild(oUl);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
  <input id="btn" type="button" value="删除" />
</body>
</html>
```

文件 20: 9.8-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        var oUl = document.getElementById("list");
        document.body.appendChild(oUl.cloneNode(1));
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
  <input id="btn" type="button" value="复制" />
</body>
</html>
```

文件 21: 9.9-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        //获取body中的第1个元素
        var oFirst = document.querySelector("body *:first-child");

        //获取2个文本框
        var oTag = document.getElementById("tag");
        var oTxt = document.getElementById("txt");
        //根据2个文本框的值来创建一个新节点
        var oNewTag = document.createElement(oTag.value);
        var oNewTxt = document.createTextNode(oTxt.value);

        oNewTag.appendChild(oNewTxt);
        document.body.replaceChild(oNewTag, oFirst);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p>绿叶学习网</p>
  <hr/>
  输入标签: <input id="tag" type="text" /><br />
  输入内容: <input id="txt" type="text" /><br />
  <input id="btn" type="button" value="替换" />
</body>
</html>
```

文件 22: 10.1-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        alert(oBtn.id);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" class="myBtn" type="button" value="获取"/>
</body>
</html>
```

文件 23: 10.1-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      //动态创建一个按钮
      var oInput = document.createElement("input");
      oInput.id = "submit";
      oInput.type = "button";
      oInput.value = "提交";
      document.body.appendChild(oInput);

      //为按钮添加点击事件
      oInput.onclick = function () {
        alert(oInput.id);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 24: 10.1-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        var oTxt = document.getElementById("txt");
        alert(oTxt.value);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="txt" type="text"/>
  <input id="btn" type="button" value="获取"/>
</body>
</html>
```

文件 25: 10.1-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oFruit = document.getElementsByName("fruit");

      oBtn.onclick = function () {
        //使用for循环遍历所有的单选框
        for (var i = 0; i < oFruit.length; i++) {
          //判断当前遍历的单选框是否选中（也就是checked是否为true）
          if (oFruit[i].checked) {
            alert(oFruit[i].value);
          }
        }
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <label><input type="radio" name="fruit" value="苹果" checked/>苹果</label>
    <label><input type="radio" name="fruit" value="香蕉" />香蕉</label>
    <label><input type="radio" name="fruit" value="西瓜" />西瓜</label>
  </div>
  <input id="btn" type="button" value="获取" />
</body>
</html>
```

文件 26: 10.1-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oFruit = document.getElementsByName("fruit");
      var str = "";

      oBtn.onclick = function () {
        for (var i = 0; i < oFruit.length; i++) {
          if (oFruit[i].checked) {
            str += oFruit[i].value;
          }
        }
        alert(str);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <label><input type="checkbox" name="fruit" value="苹果" />苹果</label>
    <label><input type="checkbox" name="fruit" value="香蕉" />香蕉</label>
    <label><input type="checkbox" name="fruit" value="西瓜" />西瓜</label>
  </div>
  <input id="btn" type="button" value="获取" />
</body>
</html>
```


文件 27: 10.1-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oSelect = document.getElementById("select");

      oBtn.onclick = function () {
        alert(oSelect.value);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <select id="select">
    <option value="北京">北京</option>
    <option value="上海">上海</option>
    <option value="广州">广州</option>
    <option value="深圳">深圳</option>
    <option value="杭州">杭州</option>
  </select>
  <input id="btn" type="button" value="获取" />
</body>
</html>
```

文件 28: 10.1-7.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        oBtn.value = "button";
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="修改" />
</body>
</html>
```

文件 29: 10.1-8.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oPic = document.getElementById("pic");
      var flag = true;

      oBtn.onclick = function () {
        if (flag) {
          oPic.src = "images/2.png";
          flag = false;
        } else {
          oPic.src = "images/1.png";
          flag = true;
        }
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="修改" /><br/>
  
</body>
</html>
```

文件 30: 10.2-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        alert(oBtn.getAttribute("id"));
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" class="myBtn" type="button" value="获取"/>
</body>
</html>
```

文件 31: 10.2-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.onclick = function () {
        alert(oBtn.data);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="获取" data="JavaScript"/>
</body>
</html>
```

文件 32: 10.2-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        oBtn.setAttribute("value", "button");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="修改" />
</body>
</html>
```

文件 33: 10.2-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    .main{color:red;font-weight:bold;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oP = document.getElementsByTagName("p");
      oP[0].onclick = function () {
        oP[0].removeAttribute("class");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p class="main">绿叶学习网</p>
</body>
</html>
```

文件 34: 10.2-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    .main{color:red;font-weight:bold;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oP = document.getElementsByTagName("p");
      var oBtnAdd = document.getElementById("btn_add");
      var oBtnRemove = document.getElementById("btn_remove");

      //添加class
      oBtnAdd.onclick = function () {
        oP[0].className = "main";
      };

      //删除class
      oBtnRemove.onclick = function () {
        oP[0].removeAttribute("class");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p>绿叶学习网</p>
  <input id="btn_add" type="button" value="添加样式"/>
  <input id="btn_remove" type="button" value="删除样式"/>
</body>
</html>
```

文件 35: 10.2-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    .main {color: red;font-weight: bold;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oP = document.getElementsByTagName("p");

      if (oP[0].hasAttribute("class")) {
        oP[0].onclick = function () {
          oP[0].removeAttribute("class");
        };
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p class="main">绿叶学习网</p>
</body>
</html>
```

文件 36: 10.3-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #box
    {
      width:100px;
      height:100px;
      background-color:hotpink;
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        alert(getComputedStyle(oBox).backgroundColor);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="获取颜色" />
  <div id="box"></div>
</body>
</html>
```


文件 37: 10.3-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #box
    {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: hotpink;
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        oBox.style.backgroundColor = "lightskyblue";
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="设置" />
  <div id="box"></div>
</body>
</html>
```

文件 38: 10.3-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #box
    {
      width:100px;
      height:100px;
      background-color:hotpink;
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        //获取2个文本框的值（也就是输入的内容）
        var attr = document.getElementById("attr").value;
        var val = document.getElementById("val").value;
        oBox.style[attr] = val;
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  属性: <input id="attr" type="text"/><br/>
  取值: <input id="val" type="text"/><br/>
  <input id="btn" type="button" value="设置" />
  <div id="box"></div>
</body>
</html>
```

文件 39: 10.3-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #box
    {
      width:100px;
      height:100px;
      background-color:hotpink;
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        //获取2个文本框的值（也就是输入的内容）
        var txt = document.getElementById("txt").value;
        oBox.style.cssText = txt;
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="txt" type="text"/>
  <input id="btn" type="button" value="设置" />
  <div id="box"></div>
</body>
</html>
```

文件 40: 10.3-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    .oldBox
    {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: hotpink;
    }
    .newBox
    {
      width:50px;
      height:50px;
      background-color:lightskyblue;
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        oBox.className = "newBox";
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="切换" />
  <div id="box" class="oldBox"></div>
</body>
</html>
```

文件 41: 10.3-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #box
    {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: hotpink;
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        alert(oBox.style.width);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="获取宽度" />
  <div id="box"></div>
</body>
</html>
```

文件 42: 10.3-7.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        alert(oBox.style.width);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="获取宽度" />
  <div id="box" style="width:100px;height:100px;background-color:hotpink"></div>
</body>
</html>
```

文件 43: 10.3-8.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #box{width:150px !important;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oBox = document.getElementById("box");

      oBtn.onclick = function () {
        var width = getComputedStyle(oBox).width;
        alert("元素宽度为: " + width);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="获取宽度" />
  <div id="box" style="width:100px;height:100px;background-color:hotpink"></div>
</body>
</html>
```

文件 44: 10.4-1.htm


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    table{border-collapse:collapse;}
    table,tr,td{border:1px solid gray;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oTd = document.getElementsByTagName("td");

      //遍历每一个td元素
      for (var i = 0; i < oTd.length; i++) {
        //为每一个td元素添加点击事件
        oTd[i].onclick = function () {
          //获得当前td的父元素（即tr）
          var oParent = this.parentNode;

          //为当前td的父元素添加样式
          oParent.style.color = "white";
          oParent.style.backgroundColor = "red";
        };
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <table>
    <caption>考试成绩表</caption>
    <tr>
      <td>小明</td>
      <td>80</td>
      <td>80</td>
      <td>80</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>小红</td>
      <td>90</td>
      <td>90</td>
      <td>90</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>小杰</td>
      <td>100</td>
      <td>100</td>
      <td>100</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

```
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

文件 45: 10.4-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title></title>
    <meta charset="utf-8" />
    <script>
        window.onload = function () {
            var oUl = document.getElementById("list");
            var childNodesLen = oUl.childNodes.length;
            var childrenLen = oUl.children.length;

            alert("childNodes的长度为: " + childNodesLen + "\n" + "children的长度
为: " + childrenLen);
        }
    </script>
</head>
<body>
    <ul id="list">
        <li>HTML</li>
        <li>CSS</li>
        <li>JavaScript</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

文件 46: 10.4-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oUl = document.getElementById("list");

      oBtn.onclick = function () {
        oUl.removeChild(oUl.children[0]);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
  <input id="btn" type="button" value="删除" />
</body>
</html>
```

文件 47: 10.4-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oUl = document.getElementById("list");

      oBtn.onclick = function () {
        if (oUl.lastChild.nodeType == 3) {
          oUl.removeChild(oUl.lastChild);
          oUl.removeChild(oUl.lastChild);
        } else {
          oUl.removeChild(oUl.lastChild);
        }
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
  <input id="btn" type="button" value="删除" />
</body>
</html>
```

文件 48: 10.4-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oUl = document.getElementById("list");

      oBtn.onclick = function () {
        oUl.removeChild(oUl.lastElementChild);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
  <input id="btn" type="button" value="删除" />
</body>
</html>
```

文件 49: 10.4-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var oUl = document.getElementById("list");

      oBtn.onclick = function () {
        var preElement = oUl.children[2].previousElementSibling;
        oUl.removeChild(preElement);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>Vue.js</li>
  </ul>
  <input id="btn" type="button" value="删除" />
</body>
</html>
```

文件 50: 10.5-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oImg = document.createElement("img");
      oImg.className = "pic";
      oImg.src = "images/haizei.png";
      oImg.style.border = "1px solid silver";

      document.body.appendChild(oImg);
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 51: 10.5-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oP = document.getElementById("content");
      document.getElementById("txt1").value = oP.innerHTML;
      document.getElementById("txt2").value = oP.innerText;
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p id="content"><strong style="color:hotpink;">绿叶学习网</strong></p>
  innerHTML是: <input id="txt1" type="text"><br />
  innerText是: <input id="txt2" type="text">
</body>
</html>
```

文件 52: 10.5-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];
      oDiv.innerHTML = '<span>绿叶学习网</span>\
        <span style="color:hotpink;">JavaScript</span>\
        <span style="color:deepskyblue;">入门教程</span>';
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```

文件 53: 11.2-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      //获取元素
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      //为元素添加点击事件
      oBtn.onclick = function () {
        alert("绿叶学习网");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="弹出" />
</body>
</html>
```


文件 54: 11.2-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    function alertMes() {
      alert("绿叶学习网");
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input type="button" onclick="alertMes()" value="弹出" />
</body>
</html>
```

文件 55: 11.3-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #btn
    {
      display: inline-block;
      width: 80px;
      height: 24px;
      line-height: 24px;
      font-family:微软雅黑;
      font-size:15px;
      text-align: center;
      border-radius: 3px;
      background-color: deepskyblue;
      color: White;
      cursor: pointer;
    }
    #btn:hover {background-color: dodgerblue;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementById("btn");
      oDiv.onclick = function () {
        alert("这是一个模拟按钮");
      };
    };
  </script>
</head>
<body>
  <div id="btn">调试代码</div>
</body>
</html>
```

文件 56: 11.3-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.onclick = alertMes;
      function alertMes() {
        alert("欢迎来到绿叶学习网! ");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="按钮"/>
</body>
</html>
```

文件 57: 11.3-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oP = document.getElementById("content");

      oP.onmouseover = function () {
        this.style.color = "red";
      };
      oP.onmouseout = function () {
        this.style.color = "black";
      };
    };
  </script>
</head>
<body>
  <p id="content">绿叶学习网</p>
</body>
</html>
```

文件 58: 11.3-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementById("title");
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.onmousedown = function () {
        oDiv.style.color = "red";
      };
      oBtn.onmouseup = function () {
        oDiv.style.color = "black";
      };
    };
  </script>
</head>
<body>
  <h1 id="title">绿叶学习网</h1>
  <hr />
  <input id="btn" type="button" value="button" />
</body>
</html>
```

文件 59: 11.4-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oTxt = document.getElementById("txt");
      var oNum = document.getElementById("num");

      oTxt.onkeyup = function () {
        var str = oTxt.value;
        oNum.innerHTML = str.length;
      };
    };
  </script>
</head>
<body>
  <input id="txt" type="text" />
  <div>字符串长度为: <span id="num">0</span></div>
</body>
</html>
```

文件 60: 11.4-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oTxt = document.getElementById("txt");
      var oDiv = document.getElementById("content");
      //定义一个变量，保存正则表达式
      var myregex = /^[0-9]*$/;

      oTxt.onkeyup = function () {
        //判断是否输入为数字
        if (myregex.test(oTxt.value)) {
          oDiv.innerHTML = "输入正确";
        } else {
          oDiv.innerHTML = "必须输入数字";
        }
      };
    };
  </script>
</head>
<body>
  <input id="txt" type="text" />
  <div id="content" style="color:red;"></div>
</body>
</html>
```

文件 61: 11.5-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    #search{color:#bbbbbb;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      //获取元素对象
      var oSearch = document.getElementById("search");

      //获取焦点
      oSearch.onfocus = function () {
        if (this.value == "百度一下，你就知道") {
          this.value = "";
        }
      };
      //失去焦点
      oSearch.onblur = function () {
        if (this.value == "") {
          this.value = "百度一下，你就知道";
        }
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="search" type="text" value="百度一下，你就知道"/>
  <input id="Button1" type="button" value="搜索" />
</body>
</html>
```


文件 62: 11.5-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oTxt = document.getElementById("txt");
      oTxt.focus();
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="txt" type="text"/>
</body>
</html>
```

文件 63: 11.5-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oTxt1 = document.getElementById("txt1");
      var oTxt2 = document.getElementById("txt2");

      oTxt1.onselect = function () {
        alert("你选中了单行文本框中的内容");
      };
      oTxt2.onselect = function () {
        alert("你选中了多行文本框中的内容");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="txt1" type="text" value="绿叶学习网，给你初恋般的感觉"/><br />
  <textarea id="txt2" cols="20" rows="5">绿叶学习网，给你初恋般的感觉</textarea>
</body>
</html>
```

文件 64: 11.5-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oSearch = document.getElementById("search");
      oSearch.onclick = function () {
        this.select();
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="search" type="text" value="百度一下，你就知道" />
</body>
</html>
```

文件 65: 11.5-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oFruit = document.getElementsByName("fruit");
      var oP = document.getElementById("content");

      for (var i = 0; i < oFruit.length; i++) {
        oFruit[i].onchange = function () {
          if (this.checked) {
            oP.innerHTML = "你选择的是: " + this.value;
          }
        };
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <label><input type="radio" name="fruit" value="苹果" />苹果</label>
    <label><input type="radio" name="fruit" value="香蕉" />香蕉</label>
    <label><input type="radio" name="fruit" value="西瓜" />西瓜</label>
  </div>
  <p id="content"></p>
</body>
</html>
```

文件 66: 11.5-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oSelectAll = document.getElementById("selectAll");
      var oFruit = document.getElementsByName("fruit");

      oSelectAll.onchange = function () {
        // 果选中, 即this.checked返回true
        if (this.checked) {
          for (var i = 0; i < oFruit.length; i++) {
            oFruit[i].checked = true;
          }
        } else {
          for (var i = 0; i < oFruit.length; i++) {
            oFruit[i].checked = false;
          }
        }
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>
    <p><label><input id="selectAll" type="checkbox"/>全选/反选: </label></p>
    <label><input type="checkbox" name="fruit" value="苹果" />苹果</label>
    <label><input type="checkbox" name="fruit" value="香蕉" />香蕉</label>
    <label><input type="checkbox" name="fruit" value="西瓜" />西瓜</label>
  </div>
</body>
</html>
```

文件 67: 11.5-7.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oList = document.getElementById("list");

      oList.onchange = function () {
        var link = this.options[this.selectedIndex].value;
        window.open(link);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <select id="list">
    <option value="http://www.lvystudy.com">绿叶学习网</option>
    <option value="https://www.epubit.com">异步社区</option>
    <option value="http://www.ptpress.com.cn">人邮官网</option>
  </select>
</body>
</html>
```

文件 68: 11.6-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      document.body.oncopy = function () {
        return false;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>不要用战术上的勤奋，来掩盖战略上的懒惰。</div>
</body>
</html>
```

文件 69: 11.6-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      document.body.onselectstart = function () {
        return false;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>一个人可能走得快，但是一群人却可以走得远。</div>
</body>
</html>
```

文件 70: 11.6-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      document.oncontextmenu = function () {
        return false;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>每个人的人生掌握在自己的手里，而不是别人的评价里。</div>
</body>
</html>
```

文件 71: 11.7-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    var oBtn = document.getElementById("btn");
    oBtn.onclick = function () {
      alert("JavaScript");
    };
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="提交" />
</body>
</html>
```


文件 72: 11.7-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        alert("JavaScript");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="提交" />
</body>
</html>
```

文件 73: 11.7-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    function change() {
      var oTitle = document.getElementById("title");
      oTitle.style.color = "white";
      oTitle.style.backgroundColor = "hotpink";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3 id="title">绿叶学习网</h3>
  <input type="button" value="改变样式" onclick="change()" />
</body>
</html>
```

文件 74: 11.7-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      alert("欢迎来到绿叶学习网! ");
    }
    window.onbeforeunload = function (e) {
      e.returnValue = "记得下来再来喔! ";
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 75: 12.1-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.onclick = function () {
        alert("第1次");
      };
      oBtn.onclick = function () {
        alert("第2次");
      };
      oBtn.onclick = function () {
        alert("第3次");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="按钮"/>
</body>
</html>
```

文件 76: 12.1-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.addEventListener("click", alertMes, false);

      function alertMes() {
        alert("JavaScript");
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="按钮"/>
</body>
</html>
```

文件 77: 12.1-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.addEventListener("click", function () {
        alert("第1次");
      }, false);
      oBtn.addEventListener("click", function () {
        alert("第2次");
      }, false);
      oBtn.addEventListener("click", function () {
        alert("第3次");
      }, false);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="按钮"/>
</body>
</html>
```

文件 78: 12.1-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    //第1次调用window.onload
    window.onload = function () {
      var oBtn1 = document.getElementById("btn1");
      oBtn1.onclick = function () {
        alert("第1次");
      };
    }

    //第2次调用window.onload
    window.onload = function () {
      var oBtn2 = document.getElementById("btn2");
      oBtn2.onclick = function () {
        alert("第2次");
      };
    }

    //第3次调用window.onload
    window.onload = function () {
      var oBtn3 = document.getElementById("btn3");
      oBtn3.onclick = function () {
        alert("第3次");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn1" type="button" value="按钮1" /><br/>
  <input id="btn2" type="button" value="按钮2" /><br />
  <input id="btn3" type="button" value="按钮3" />
</body>
</html>
```

文件 79: 12.1-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oP = document.getElementById("content");
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      //为p添加事件
      oP.addEventListener("click", changeColor, false);

      //点击按钮后, 为p解除事件
      oBtn.addEventListener("click", function () {
        oP.removeEventListener("click", changeColor, false);
      }, false);

      function changeColor() {
        this.style.color = "hotpink";
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p id="content">绿叶学习网</p>
  <input id="btn" type="button" value="解除" />
</body>
</html>
```

文件 80: 12.1-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oP = document.getElementById("content");
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      //为p元素添加事件
      oP.onclick = changeColor;

      //点击按钮后, 为p元素解除事件
      oBtn.addEventListener("click", function () {
        oP.onclick = null;
      }, false);

      function changeColor() {
        this.style.color = "hotpink";
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p id="content">绿叶学习网</p>
  <input id="btn" type="button" value="解除" />
</body>
</html>
```


文件 81: 12.1-7.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.addEventListener("click", alertMes, false);

      function alertMes() {
        alert("那你很棒棒噢~");
        oBtn.removeEventListener("click", alertMes, false);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="弹出" />
</body>
</html>
```

文件 82: 12.2-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function (e) {
        alert(e.type);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="按钮" />
</body>
</html>
```

文件 83: 12.2-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      document.onkeydown = function (e) {
        if (e.shiftKey || e.altKey || e.ctrlKey) {
          alert("禁止使用shift、alt、ctrl键! ")
        }
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>绿叶，给你初恋般的感觉~</div>
</body>
</html>
```

文件 84: 12.2-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oSpan = document.getElementsByTagName("span")[0];

      window.addEventListener("keydown", function (e) {
        if (e.keyCode == 38 || e.keyCode == 87) {
          oSpan.innerHTML = "上";
        } else if (e.keyCode == 39 || e.keyCode == 68) {
          oSpan.innerHTML = "右";
        } else if (e.keyCode == 40 || e.keyCode == 83) {
          oSpan.innerHTML = "下";
        } else if (e.keyCode == 37 || e.keyCode == 65) {
          oSpan.innerHTML = "左";
        } else {
          oSpan.innerHTML = "";
        }
      }, false)
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>你控制的方向是: <span style="font-weight:bold;color:hotpink;"></span></div>
</body>
</html>
```

文件 85: 12.3-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];
      oDiv.onclick = function () {
        this.style.color = "hotpink";
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>绿叶，给你初恋般的感觉~</div>
</body>
</html>
```

文件 86: 12.3-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];

      oDiv.onclick = changeColor;
      function changeColor() {
        this.style.color = "hotpink";
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>绿叶，给你初恋般的感觉~</div>
</body>
</html>
```

文件 87: 12.3-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];
      var oP = document.getElementsByTagName("p")[0];

      oDiv.onclick = changeColor;
      oP.onclick = changeColor;
      function changeColor() {
        this.style.color = "hotpink";
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div>绿叶，给你初恋般的感觉~</div>
  <p>绿叶，给你初恋般的感觉~</p>
</body>
</html>
```

文件 88: 12.3-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oUl = document.getElementById("list");
      var oLi = oUl.getElementsByTagName("li");

      for (var i = 0; i < oLi.length; i++) {
        oLi[i].onclick = function () {
          oLi[i].style.color = "hotpink";
        }
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <ul id="list">
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

文件 89: 13.2-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        window.open("http://www.lvvestudy.com");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="打开"/>
</body>
</html>
```

文件 90: 13.2-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        var opener = window.open();
        opener.document.write("这是一个新窗口");
        opener.document.body.style.backgroundColor = "lightskyblue";
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="打开" />
</body>
</html>
```

文件 91: 13.2-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      var opener = null;

      oBtn.onclick = function () {
        opener = window.open();
        var strHtml = '<!DOCTYPE html>\
          <html>\
          <head>\
            <title></title>\
          </head>\
          <body>\
            <strong>绿叶学习网，给你初恋般的感觉</strong>\
          </body>\
          </html>';

        opener.document.write(strHtml);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="打开" />
</body>
</html>
```


文件 92: 13.2-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementsByTagName("input");
      var opener = null;

      oBtn[0].onclick = function () {
        opener = window.open();
        var strHtml = '<!DOCTYPE html>\
          <html>\
          <head>\
            <title></title>\
          </head>\
          <body>\
            <div>绿叶学习网，给你初恋般的感觉</div>\
          </body>\
          </html>';
        opener.document.write(strHtml);
      };
      oBtn[1].onclick = function () {
        var oDiv = opener.document.getElementsByTagName("div")[0];
        oDiv.style.fontWeight = "bold";
        oDiv.style.color = "hotpink";
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input type="button" value="打开新窗口" />
  <input type="button" value="操作新窗口" />
</body>
</html>
```

文件 93: 13.2-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");
      oBtn.onclick = function () {
        window.close();
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="关闭" />
</body>
</html>
```

文件 94: 13.2-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var btnOpen = document.getElementById("btn_open");
      var btnClose = document.getElementById("btn_close");
      var opener = null;

      btnOpen.onclick = function () {
        opener = window.open("http://www.lvvestudy.com");
      };
      btnClose.onclick = function () {
        opener.close();
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn_open" type="button" value="打开新窗口" />
  <input id="btn_close" type="button" value="关闭新窗口" />
</body>
</html>
```

文件 95: 13.3-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    alert("HTML\nCSS\nJavaScript");
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 96: 13.3-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.onclick = function () {
        if (confirm("确定要跳转到绿叶首页吗? ")) {
          window.location.href = "http://www.lvystudy.com";
        } else {
          document.write("你取消了跳转");
        }
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="回到首页"/>
</body>
</html>
```

文件 97: 13.3-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      var oBtn = document.getElementById("btn");

      oBtn.onclick = function () {
        var name = prompt("请输入你的名字");
        document.write("欢迎来到<strong>" + name + "</strong>");
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input id="btn" type="button" value="按钮"/>
</body>
</html>
```

文件 98: 13.4-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      setTimeout('alert("欢迎来到绿叶学习网");', 2000);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p>2秒后提示欢迎语。</p>
</body>
</html>
```

文件 99: 13.4-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      setTimeout(function () {
        alert("欢迎! ");
      }, 2000);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p>2秒后提示欢迎语。</p>
</body>
</html>
```

文件 100: 13.4-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    window.onload = function () {
      setTimeout(alertMes, 2000);
    }
    function alertMes() {
      alert("欢迎来到绿叶学习网");
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p>2秒后提示欢迎语。</p>
</body>
</html>
```

文件 101: 13.4-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    div{width:100px;height:100px;border:1px solid silver;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      //获取元素
      var oBtn = document.getElementsByTagName("input");
      //timer存放定时器
      var timer = null;

      oBtn[0].onclick = function () {
        timer = setTimeout(function () {
          alert("欢迎来到绿叶学习网");
        }, 2000);
      };
      oBtn[1].onclick = function () {
        clearTimeout(timer);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p>点击“开始”按钮，2秒后提示欢迎语。</p>
  <input type="button" value="开始"/>
  <input type="button" value="暂停"/>
</body>
</html>
```

文件 102: 13.4-5.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    //定义全局变量，用于记录秒数
    var n = 5;
    window.onload = function () {
      //设置定时器，重复执行函数countDown
      setInterval(countDown, 1000);
    }
    //定义函数
    function countDown() {
      //判断n是否大于0，因为倒计时不可能有负数
      if (n > 0) {
        n--;
        document.getElementById("num").innerHTML = n;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <p>倒计时: <span id="num">5</span></p>
</body>
</html>
```


文件 103: 13.4-6.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    div{width:100px;height:100px;border:1px solid silver;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      //获取元素
      var oBtn = document.getElementsByTagName("input");
      var oDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];

      //定义一个数组colors, 存放6种颜色
      var colors = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue",
"purple"];

      //timer用于定时器
      var timer = null;
      //i用于计数
      var i = 0;

      //“开始”按钮
      oBtn[0].onclick = function () {
        //每隔1秒切换一次背景颜色
        timer = setInterval(function () {
          oDiv.style.backgroundColor = colors[i];
          i++;
          i = i % colors.length;
        }, 1000);
      };

      //“暂停”按钮
      oBtn[1].onclick = function () {
        clearInterval(timer);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input type="button" value="开始"/>
  <input type="button" value="暂停"/>
  <div></div>
</body>
</html>
```

文件 104: 13.4-7.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
    div{width:100px;height:100px;border:1px solid silver;}
  </style>
  <script>
    window.onload = function () {
      //获取元素
      var oBtn = document.getElementsByTagName("input");
      var oDiv = document.getElementsByTagName("div")[0];

      //定义一个数组colors, 存放6种颜色
      var colors = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue",
"purple"];

      //timer用于存放定时器
      var timer = null;
      //i用于计数
      var i = 0;

      //“开始”按钮
      oBtn[0].onclick = function () {
        //每次点击“开始”按钮，一开始就清除一次定时器
        clearInterval(timer);
        //每隔1秒切换一次背景颜色
        timer = setInterval(function () {
          oDiv.style.backgroundColor = colors[i];
          i++;
          i = i % colors.length;
        }, 1000);
      };
      //“暂停”按钮
      oBtn[1].onclick = function () {
        clearInterval(timer);
      };
    }
  </script>
</head>
<body>
  <input type="button" value="开始"/>
  <input type="button" value="暂停"/>
  <div></div>
</body>
</html>
```

文件 105: 13.5-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    var url = window.location.href;
    document.write("当前页面地址是: " + url);
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 106: 13.5-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    setTimeout(function () {
      window.location.href = "http://www.lvystudy.com";
    }, 2000);
  </script>
</head>
<body>
  <p>2秒后跳转</p>
</body>
</html>
```

文件 107: 13.5-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    document.write(window.location.search);
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 108: 13.5-4.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    document.write(window.location.hash);
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 109: 13.6-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    alert(window.navigator.userAgent);
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 110: 13.6-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    if (window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE") != -1) {
      document.write("这是IE");
    } else if (window.navigator.userAgent.indexOf("Chrome") != -1) {
      alert("这是Chrome");
    } else if (window.navigator.userAgent.indexOf("Firefox") != -1) {
      alert("这是Firefox");
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 111: 14.2-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    var url = document.URL;
    document.write("当前页面地址是: " + url);
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 112: 14.3-1.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    document.write('<div style="color:hotpink;">绿叶学习网</div>');
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```


文件 113: 14.3-2.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    document.writeln("绿叶学习网")
    document.writeln("HTML")
    document.writeln("CSS")
    document.writeln("JavaScript")
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

文件 114: 14.3-3.htm

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />
  <script>
    document.writeln("<pre>绿叶学习网")
    document.writeln("HTML")
    document.writeln("CSS")
    document.writeln("JavaScript</pre>");
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```