

Objectifs

L'objectif du TP est d'installer l'outil **Zabbix** et de superviser 3 machines avec l'interface.

Outils

Une machine virtuelle Ubuntu pour l'outil Zabbix,
Une machine Windows Server à superviser,
Une machine Ubuntu server avec un service Web,
Un switch Cisco 2960 à superviser.

Présentation

L'outil Zabbix est un outil de supervision. Après déploiement de l'agent Zabbix sur le matériel, il sera possible de visualiser les informations associées aux différents systèmes d'exploitation. Vous utiliserez le protocole SNMP pour le switch.

Travail Demandé

L'outil Zabbix

Installer et configurer l'outil de base Zabbix sur une machine Ubuntu 22.04

Vous pouvez suivre [ce lien](#).

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
wget
```

```
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release\_7.0-2+ubuntu22.04\_all.deb
```

```
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-2+ubuntu22.04_all.deb
```

```
sudo apt update
```

Install Zabbix server, frontend, agent

```
apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts  
zabbix-agent
```

d. Create initial database

Make sure you have the database server up and running.

Run the following on your database host.

ATTENTION A INSTALLER SQL

```
sudo apt install mysql-server -y
```

Documentation

```
#mysql-uroot -p
```

```
password
```

```
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
```

```
mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password';
```

```
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
```

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
```

```
mysql> quit;
```

On Zabbix server host import initial schema and data. You will be prompted to enter your newly created password.

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4  
-uzabbix -p zabbix
```

Disable log_bin_trust_function_creators option after importing database schema.

```
# mysql -uroot -p
```

```
password
```

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
```

```
mysql> quit;
```

Configure the database for Zabbix server

Edit file /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```
DBPassword=password
```

Start Zabbix server and agent processes

Start Zabbix server and agent processes and make it start at system boot.

```
# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

```
# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Dans un navigateur web ce rendre dans <http://host/zabbix> ou <http://127.0.0.1/zabbix>

Pour ce log Admin , mots de passe zabbix

Superviser la machine Windows Server

Installer et configurer l'agent pour une machine Windows Server.

Vous pouvez suivre [cette documenttion](#).

Notez les attributs et services supervisés par défaut. Ajouter la supervision d'un service en particulier (DNS, ADS ou NPS).

→ désactiver dans serveur local et configuration sécurité machin chose (en gros juste swipe le premier onglet vers la droite est désactivé)

→ Dans internet explorer, aller dans l'engrenage ainsi que option de l'internet, activer la confiance ainsi que site et mettre le site de confiance

<https://dl.google.com/dl/chrome/install/googlechromestandaloneenterprise64.msi>

Je dl ensuite le paquet sous la bonne version dans zabbix agent

Une fenetre apparait j'entre l'@ ip de mon server zabbix et je coche Add agent location to the PATH, pour pouvoir executer en ligne de commande

Dans un powershell pour vérifier que tout est bon Get-Service -Name "Zabbix Agent" j'obtiens un running

Pense à ajouter l'application dans le firewall de windows puis dans programme aller dans Zabbix et prendre le premier exécutable

Se rendre sur la page Zabbix : Aller dans host et create host :

Remplir les champs : dans template choisir Windows by Zabbix agent (avant dernier)

puis dans la Groups : choisir virtual machine

Mettre l'ip de notre machine (laissez la case DNS vide)et cocher la case Enable

Valide et attendre puis F5 la case Availability doit être verte une fois faite, on peut voire les perf de la machines

Superviser le service Web

Installer et configurer un service Web sur une machine Ubuntu Server (Apache ou Nginx).

Installer et configurer l'agent Zabbix pour le service Web. Vous pouvez suivre [cette documentation](#).

Quelles informations sont remontées dans l'interface ?

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
sudo systemctl status apache2
```

```
si pas activé sudo systemctl start apache2
```

```
sudo systemctl enable apache2
```

Ouvrir dans ubuntu dekstop: http://<IP_de_ton_Ubuntu_Server>

```
sudo apt install zabbix-agent -y
```

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

```
modifier Server=<IP_de_ton_serveur_Zabbix>
```

```
Hostname=webzab
```

```
sudo systemctl start zabbix-agent
```

```
sudo systemctl enable zabbix-agent
```

```
sudo systemctl status zabbix-agent
```

Superviser le switch Cisco

Activer le service snmp sur le switch à superviser.

Ajouter dans l'interface de supervision votre switch.

Vous pouvez suivre [cette documentation](#).

Quelles informations sont remontées dans l'interface ?