

Lab 1:

Labs

Lab 1 – Authentification

Copiez la politique de filtrage/NAT 10 vers la politique numéro 2. Renommez la politique numéro 2 « Lab_1 », puis activez cette politique.

1. Lancez l'assistant LDAP et créez une base LDAP interne :

- Le nom d'organisation est « x », et le domaine est « net ».
- Activez le profil d'authentification 0 (internal) sur l'interface « IN », ainsi que l'enrôlement des utilisateurs.




2. Créez un utilisateur John Smith :

- Identifiant : jsmith
- Mot de passe : password
- Adresse email : jsmith@x.net


3. Testez l'authentification

4. Modifiez la politique de filtrage pour que l'envoi de pings depuis votre réseau interne ne soit autorisé qu'à John Smith.

Log in 👍




Log out 👍




5. Adaptez la politique de filtrage afin que tous les utilisateurs soient redirigés vers le portail captif lorsqu'ils tentent d'accéder à des sites WEB en HTTP

Log off :



Log in : (pas de dns mais t'as capté c ok)



Lab 3:

Attention : Vérifiez au préalable que la date, l'heure et le fuseau horaire de votre firewall sont corrects.

1. Créez une autorité racine sur votre firewall avec les paramètres suivants :

- CN: CA-cie-X,
- organisation: cie-X,
- unité d'organisation: Lab PKI,
- lieu: Béthune,
- état: Nord,
- pays: France,
- la durée de validité de cette autorité de certification est de 3650 jours,

2. Récupérer le certificat de la CA de votre binôme IPSec via votre accès web chez le voisin (python)

3. Ajoutez cette CA et la vôtre dans les CA de confiance IPSec

4. Création d'un certificat serveur

Créez un certificat serveur VPN-x et utilisez le pour remplacer la méthode d'authentification IPSec de votre précédent tunnel

5. Vérifiez que votre tunnel IPSec monte de nouveau avec la méthode par certificat. Vérifiez les logs en SSH avec la commande `tail -f /log/l_vpn`

VPN - VT

