# TP12 – Documentación Técnica y Preparación de la Demostración Final

## OficioRed

Marketplace local de servicios para El Colorado, Formosa

**Materia:** Prácticas Profesionalizantes II – Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

**Institución:** Instituto Superior de Formación Docente República Federal de Alemania (ISFDRFA)

**Grupo:** 13

**Integrantes:** Juan Leistmeister · Lisandro González · Mirian Rivero

**Período:** 2026 – Ciclo I

**Versión:** Post-TP11 actualizada (v2)

**Metodología:** SDD – Spec-Driven Development

---

*Documento corregido respecto a la versión original para reflejar el estado real del proyecto al momento de la entrega final.*

# A. Descripción del Proyecto

## Resumen ejecutivo

OficioRed es una plataforma web local que conecta a vecinos de **El Colorado, Formosa** con profesionales del área (electricistas, plomeros, pintores, gasistas, etc.). El sistema permite a los profesionales registrarse y publicar su perfil; a los vecinos buscarlos por oficio o categoría sin necesidad de registrarse; y a los administradores gestionar perfiles y categorías desde un panel protegido.

El proyecto sigue la metodología **SDD (Spec-Driven Development)**: cada funcionalidad se especifica antes de codificarse, y se valida contra criterios de aceptación explícitos antes de considerarse terminada.

## Objetivos del sistema

- Proveer un directorio de profesionales por oficio, filtrable y accesible sin registro.
- Garantizar que solo aparezcan perfiles activos en las búsquedas públicas.
- Permitir a los profesionales registrarse, editar su perfil, subir foto y gestionar sus servicios.
- Ofrecer un panel de administración para activar/inactivar profesionales y gestionar categorías.
- Ofrecer interfaz responsive y sin dependencias de frameworks externos.

## Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Detalle |
|---|---|---|
| Backend | PHP 8.x vanilla | Sin frameworks ni Composer |
| Base de datos | MySQL / MariaDB | XAMPP local – motor InnoDB |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + JS vanilla | Sin frameworks ni bundlers |
| Iconografía | Lucide Icons v0.263.1 | CDN – iconos SVG inline |
| Servidor dev | Apache / XAMPP | localhost/oficiored/ |
| Acceso BD | PDO | Prepared statements, EMULATE_PREPARES=false |
| Metodología | SDD | Spec-Driven Development |

# B. Estructura de Archivos del Proyecto

## Árbol de directorios

La estructura sigue un patrón de inclusión de parciales PHP. No se utiliza routing, MVC ni autoloading — cada página es un script PHP independiente que incluye los archivos comunes.

```
oficiored/
■■■ index.php <- Página principal con buscador y categorías
■■■ buscar.php <- Motor de búsqueda (GET ?q= y ?cat=)
■■■ perfil.php <- Perfil público completo del profesional (GET ?id=)
■■■ registro.php <- Alta de cuenta de profesional
■■■ login.php <- Autenticación del profesional
■■■ logout.php <- Cierre de sesión del profesional
■■■ dashboard.php <- Panel privado del profesional autenticado
■■■ editar-perfil.php <- Edición de datos y foto de perfil
■■■ mis-servicios.php <- Gestión de servicios del profesional (ABMC)
■■■ admin/
■ ■■■ login.php <- Autenticación de administradores
■ ■■■ logout.php <- Cierre de sesión de administrador
■ ■■■ index.php <- Dashboard del panel admin (contadores)
■ ■■■ profesionales.php <- Listado + activar/inactivar profesionales
■ ■■■ profesional-detalle.php <- Vista detallada de un profesional
■ ■■■ categorias.php <- CRUD de categorías con protecciones
■ ■■■ includes/
■ ■■■ header-admin.php <- Cabecera y navegación del panel admin
■ ■■■ footer-admin.php <- Cierre HTML + scripts admin
■■■ includes/
■ ■■■ db.php <- Conexión PDO ($pdo) + manejo de errores
■ ■■■ funciones.php <- ~20 funciones reutilizables
■ ■■■ header.php <- HTML head + navegación pública
■ ■■■ footer.php <- Cierre HTML + scripts públicos
■ ■■■ card-profesional.php <- Partial: tarjeta de resultado
■ ■■■ form-campos-profesional.php<- Partial: campos registro/edición
■ ■■■ config.example.php <- Plantilla de configuración
■■■ css/
■ ■■■ estilos.css <- Estilos globales responsive
■ ■■■ admin.css <- Estilos del panel de administración
■■■ scripts/
■ ■■■ crear-admin.php <- CLI: crea el primer administrador
■ ■■■ .htaccess <- Bloquea acceso web a scripts/
■■■ sql/
■ ■■■ oficiored_v1.sql <- Esquema base + datos de prueba
■ ■■■ v2_fase1_a_categoria_id.sql
■ ■■■ v2_fase1_b_fecha_actualizacion.sql
■ ■■■ v2_fase1_c_servicios.sql
■■■ uploads/fotos/
■ ■■■ .htaccess <- Bloquea ejecución de PHP en uploads
■■■ DECISIONES_ARQUITECTONICAS.md
■■■ .gitignore
```

## Archivos clave por función

| Archivo | Responsabilidad principal |
|---|---|
| buscar.php | Recibe GET ?q= y ?cat=, valida, consulta BD, renderiza resultados y chips de categorías |
| perfil.php | Perfil público: foto, datos de contacto, servicios activos y botón WhatsApp |
| registro.php | Alta de profesional: BCrypt, CSRF, validación centralizada, session_regenerate_id |
| editar-perfil.php | Edición datos + upload foto (MIME real, GD, recorte cuadrado 400×400, EXIF) |
| mis-servicios.php | ABMC de servicios (máx. 15 activos, toggle, protección duplicados) |
| admin/login.php | Login admin con rate limiting (5 intentos fallidos -> bloqueo 5 min) |
| admin/categorias.php | CRUD de categorías: protege 'Otros' de eliminación |
| includes/db.php | PDO + config.local.php + APP_DEBUG + manejo de errores de producción |
| includes/funciones.php | sanitizar(), redirigir(), csrf_token(), verificar_csrf(), procesar_foto_perfil(), y más |
| scripts/crear-admin.php | CLI-only: crea el primer administrador (no expuesto en web) |
| css/estilos.css | Variables CSS, grid responsive, tarjetas, navbar (paleta primaria: #C41E3A) |

# C. Arquitectura y Flujo entre Componentes

## Arquitectura general

El sistema utiliza una arquitectura **PHP monolítica basada en páginas**. No existe un controlador frontal ni routing centralizado. Cada URL corresponde directamente a un archivo PHP que incluye los parciales necesarios.

## Flujo principal de búsqueda

| # | Componente | Acción |
|---|---|---|
| 1 | **Usuario** | Escribe oficio en buscador (index.php) o hace clic en un chip de categoría |
| 2 | **Navegador** | GET /oficiored/buscar.php?q=electricista o ?cat=1 |
| 3 | **buscar.php** | Lee $_GET['q'] y $_GET['cat']; aplica trim(); valida mb_strlen() >= 2 |
| 4 | **buscar.php** | Si válido: executa prepared statement PDO — LEFT JOIN categorias + EXISTS servicios |
| 5 | **MySQL** | WHERE p.estado = 'activo' AND (coincidencia en oficio, nombre, apellido, categoría o servicios) |
| 6 | **buscar.php** | Itera $resultados; por cada fila: include 'includes/card-profesional.php' |
| 7 | **card-profesional.php** | Renderiza HTML: foto (si existe), nombre, categoría, zona, contacto |
| 8 | **Navegador** | Muestra la grilla de resultados al usuario |

## Estados posibles de buscar.php

- **Búsqueda inválida:** mb_strlen($q) < 2 → 'Escribí al menos 2 caracteres'
- **Sin resultados:** $resultados vacío → 'No encontramos profesionales para ...'
- **Con resultados:** muestra contador + grilla de tarjetas
- **Búsqueda vacía:** $q === '' y sin ?cat → redirige a index.php

## Flujo de autenticación — Profesional

- **registro.php:** valida datos, genera hash BCrypt, INSERT en profesionales, session_regenerate_id(true), fija $_SESSION['profesional_id'], redirige a dashboard.php
- **login.php:** valida email + password_verify() contra profesionales, session_regenerate_id(true)
- **requerir_login()** en funciones.php: verifica $_SESSION['profesional_id']; si no existe, redirige a login.php

## Flujo de autenticación — Administrador

- El primer admin se crea ejecutando **php scripts/crear-admin.php** desde la terminal (nunca vía web)
- **admin/login.php** valida email + password_verify() con rate limiting: 5 intentos fallidos → bloqueo 5 min via $_SESSION['admin_bloqueo_hasta']
- En login exitoso: session_regenerate_id(true), fija $_SESSION['admin_id'] y $_SESSION['admin_nombre']
- **requerir_admin()** en funciones.php: verifica $_SESSION['admin_id']; si no existe, redirige a login.php (relativo — resuelve correctamente desde admin/)
- **admin/logout.php:** unset de las 4 claves admin — sin tocar claves del profesional

# D. Modelo de Datos

## Tabla categorias

| Campo | Tipo | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_categoria | INT(11) – PK AI | NO | Identificador único |
| nombre | VARCHAR(80) UNIQUE | NO | Nombre de la categoría (Electricista, Plomero, etc.) |
| descripcion | TEXT | SÍ | Descripción opcional de la categoría |
| icono_lucide | VARCHAR(50) | NO | Nombre del ícono Lucide (default: 'briefcase') |

*Datos iniciales: 10 categorías (Electricista, Plomero, Albañil, Carpintero, Costurera, Pintor, Gasista, Jardinero, Limpieza, Otros).*

## Tabla profesionales

| Campo | Tipo | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_profesional | INT(11) – PK AI | NO | Identificador único auto-incremento |
| nombre | VARCHAR(50) | NO | Nombre del profesional |
| apellido | VARCHAR(50) | NO | Apellido del profesional |
| email | VARCHAR(100) UNIQUE | NO | Correo electrónico (usado en login) |
| password | VARCHAR(255) | NO | Hash BCrypt de la contraseña |
| telefono | VARCHAR(20) | SÍ | Número de contacto |
| foto_perfil | VARCHAR(255) | SÍ | Nombre del archivo (hex 32 chars + .jpg) |
| biografia | TEXT | SÍ | Descripción libre del profesional |
| oficio | VARCHAR(80) | NO | Campo legacy de texto libre (coexiste con categoria_id) |
| zona_cobertura | VARCHAR(80) | NO | Área geográfica de cobertura |
| estado | ENUM('activo','inactivo') | NO | Estado de visibilidad pública (default: activo) |
| categoria_id | INT(11) – FK | SÍ | FK -> categorias.id_categoria (ON DELETE SET NULL) |
| fecha_registro | DATETIME | NO | Fecha de alta (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP) |
| fecha_actualizacion | TIMESTAMP | SÍ | Última modificación (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP) |

*DA-02: El campo oficio (texto libre) coexiste con categoria_id (FK normalizada). categoria_id es la referencia estructurada para filtros. oficio es el campo legacy que el profesional controla; no se sincroniza automáticamente al editar el nombre de una categoría.*

## Tabla usuarios — exclusivamente para administradores (DA-01)

| Campo | Tipo | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| id_usuario | INT(11) – PK AI | NO | Identificador único |
| nombre | VARCHAR(50) | NO | Nombre del administrador |
| apellido | VARCHAR(50) | NO | Apellido del administrador |
| email | VARCHAR(100) UNIQUE | NO | Email de login del administrador |
| password | VARCHAR(255) | NO | Hash BCrypt de la contraseña |
| telefono | VARCHAR(20) | SÍ | No utilizado para admins (nullable) |
| direccion | VARCHAR(150) | SÍ | No utilizado para admins (nullable) |
| fecha_registro | DATETIME | NO | Fecha de alta |

*DA-01: Toda fila en usuarios es un administrador. No existe columna rol aún. El primer administrador se crea exclusivamente via php scripts/crear-admin.php desde la terminal — no existe endpoint web.*

## Tabla servicios

| Campo | Tipo | Nulo | Descripción |
|---|---|---|---|
| id | INT UNSIGNED – PK AI | NO | Identificador único |
| profesional_id | INT(11) – FK | NO | FK -> profesionales.id_profesional (ON DELETE CASCADE) |
| nombre | VARCHAR(100) | NO | Nombre del servicio |
| activo | TINYINT(1) | NO | 1 = visible públicamente, 0 = oculto (default: 1) |
| created_at | TIMESTAMP | NO | Fecha de alta |

*Restricción: UNIQUE KEY (profesional_id, nombre) — un profesional no puede tener dos servicios con el mismo nombre.*

## Consulta principal — búsqueda por texto

```
SELECT p.id_profesional, p.nombre, p.apellido, p.oficio,
p.zona_cobertura, p.telefono, p.email, p.foto_perfil,
c.nombre AS categoria_nombre
FROM profesionales p
LEFT JOIN categorias c ON c.id_categoria = p.categoria_id
WHERE p.estado = 'activo'
AND (
p.oficio LIKE :termino
OR p.nombre LIKE :termino
OR p.apellido LIKE :termino
OR c.nombre LIKE :termino
OR EXISTS (
SELECT 1 FROM servicios s
WHERE s.profesional_id = p.id_profesional
AND s.activo = 1
AND s.nombre LIKE :termino
)
)
ORDER BY p.nombre ASC
```

*El filtro AND p.estado = 'activo' es obligatorio en toda consulta pública (criterio establecido en TP8, validado en TP11).*

## E. Estado de Funcionalidades

- **Implementado:** funcional, validado con casos de prueba formales
- **Parcial:** funcional con limitaciones conocidas
- **Pendiente:** fuera de alcance del ciclo actual

| Funcionalidad | Estado | Observación |
|---|---|---|
| Búsqueda de profesionales por texto (GET ?q=) | **Implementado** | Validado en TP11 — PF-1, PF-3 |
| Filtro estado = 'activo' en búsquedas públicas | **Implementado** | Criterio obligatorio — validado PF-3 |
| Validación de longitud mínima >= 2 caracteres | **Implementado** | mb_strlen($q) < 2 (soporte UTF-8 pleno) |
| Búsqueda por nombre, apellido, categoría y servicios | **Implementado** | Expandido respecto a TP10 (solo buscaba en oficio) |
| Filtro por categoría via chips (GET ?cat=) | **Implementado** | Chips clickeables en buscar.php |
| Tarjetas de profesional con datos completos | **Implementado** | card-profesional.php con foto condicional |
| Página de inicio con buscador + categorías | **Implementado** | index.php integrado en TP10 |
| Redirección si búsqueda vacía | **Implementado** | redirigir('index.php') si $q === '' y sin ?cat |
| Perfil detallado del profesional | **Implementado** | perfil.php: foto, bio, servicios activos, botón WhatsApp |
| Registro de profesional | **Implementado** | BCrypt, CSRF, validación centralizada, session_regenerate_id |
| Login / logout del profesional | **Implementado** | BCrypt verify, sesión segura |
| Panel del profesional (dashboard) | **Implementado** | Resumen + checklist de completitud (4 indicadores) |
| Edición de perfil (datos + foto) | **Implementado** | Validación MIME real, GD, recorte cuadrado 400x400, EXIF |
| Gestión de servicios del profesional | **Implementado** | ABMC, máx. 15 activos, toggle, protección duplicados |
| Panel de administración | **Implementado** | Rate limiting 5 intentos, bloqueo 5 min, session_regenerate_id |
| Listado de profesionales en admin | **Implementado** | Tabla con badge de estado, links a detalle |
| Activar / inactivar profesionales | **Implementado** | Toggle con confirmación JS para inactivar |
| Detalle de profesional en admin | **Implementado** | Foto, datos, servicios con estado activo/inactivo |
| Gestión de categorías en admin | **Implementado** | CRUD completo: 'Otros' protegida, no eliminar con profesionales |
| Uso de mb_strlen() para soporte UTF-8 | **Implementado** | Corregido — buscar.php y todas las validaciones |
| Foto / imagen del profesional | **Implementado** | Upload completo con validación MIME, GD, EXIF (antes: Pendiente) |
| Deploy en hosting externo | **Pendiente** | Configurado localmente; deploy no ejecutado en este ciclo |
| Sistema de valoraciones / reseñas | **Pendiente** | Backlog — no iniciado |
| Recuperación de contraseña | **Pendiente** | Backlog — requiere envío de email |

| | | |
|---|---|---|
| Paginación en buscar.php | **Pendiente** | Identificado en TP10; sin implementar |
| Formulario de contacto web | **Pendiente** | RF4 cubierto parcialmente con datos visibles + WhatsApp |

## F. Decisiones Técnicas Relevantes

**TP8** **Corrección zona → zona_cobertura**

Se detectó que la columna en la BD se llamaba zona_cobertura pero el código usaba zona. Se corrigió en todos los archivos afectados.

**TP8** **Migración de MySQLi a PDO**

La conexión inicial usaba MySQLi sin prepared statements. Se reemplazó por PDO con PDO::ERRMODE_EXCEPTION, EMULATE_PREPARES = false y placeholders posicionales en todas las consultas.

**TP9** **Extracción de card-profesional.php como partial**

La tarjeta HTML estaba duplicada inline dentro del foreach de buscar.php. Se extrajo a includes/card-profesional.php.

**TP9** **Descarte de endpoint JSON en favor de vista HTML**

Se evaluó devolver JSON desde buscar.php y renderizar con JS. Se decidió renderizar directamente en PHP para mantener la pila simple, mejor SEO y menor complejidad.

**TP10** **Integración de categorías en index.php**

Las categorías pasaron de ser estáticas a atajos de búsqueda que envían el formulario GET con el valor del oficio.

**TP11** **Criterio AND estado = 'activo' elevado a obligatorio**

El criterio fue formalizado en la especificación: toda consulta pública debe incluir AND p.estado = 'activo'. El admin puede desactivar perfiles sin borrarlos.

**Fase 2** **Tabla categorias y FK categoria_id**

Se introdujo la tabla categorias como entidad normalizada. El campo profesionales.oficio (texto libre) coexiste como campo legacy sin sincronización automática (DA-02). categoria_id es la referencia estructurada para filtros.

**Fase 2** **Tabla usuarios reutilizada para administradores (DA-01)**

Se reutilizó usuarios para cuentas admin. El primer administrador se crea exclusivamente via CLI (php scripts/crear-admin.php) — no existe endpoint web, eliminando el riesgo de creación accidental de cuentas privilegiadas.

**Fase 2** **Foto de perfil con validación real**

Upload completo: validación MIME via finfo (no confía en la extensión), verificación con getimagesize(), límite de dimensiones, corrección de orientación EXIF, recorte cuadrado centrado y redimensionado a 400×400 con GD. El directorio uploads/fotos/ está protegido con .htaccess.

**Fase 2** **Sesión compartida con claves separadas (DA-04)**

Profesional y administrador comparten la sesión PHP pero usan claves distintas: profesional_id vs admin_id. El logout admin solo elimina sus propias claves, sin afectar la sesión del profesional.

## G. Registro de Uso de Inteligencia Artificial

A lo largo del proyecto se utilizó IA generativa (Claude, Anthropic) como asistente de desarrollo. El uso fue siempre supervisado y verificado por el equipo. En ningún caso se usó IA para generar código sin revisión o comprensión previa.

| TP | Herramienta | Uso de IA | Resultado |
|---|---|---|---|
| TP3–TP5 | Claude | Generación inicial del esquema de BD y estructura de archivos | Revisado y ajustado por el equipo |
| TP8 | Claude | Detección del bug zona vs zona_cobertura; propuesta de fix PDO | Fix aplicado y validado manualmente |
| TP8 | Claude | Migración MySQLi -> PDO: sugerencia del patrón prepared stmt | Adoptado íntegramente |
| TP9 | Claude | Refactoring: sugerencia de extraer card como partial | Implementado como propuesto |
| TP10 | Claude | Integración de categorías en index.php | Código generado, revisado y adaptado |
| TP11 | Claude | Generación de casos de prueba formales PF-1 a PF-4 | Revisados contra comportamiento real |
| Fase 2 | Claude (Code) | Implementación asistida de registro, edición de perfil, foto upload, mis-servicios, panel admin completo, migraciones SQL | Cada feature especificada, revisada y probada por el equipo |
| TP12 | Claude | Generación y corrección de este documento de documentación técnica | Contenido verificado contra el estado real del proyecto |

### Consideraciones sobre el uso de IA

- Toda sugerencia de IA fue revisada y aprobada antes de incorporarse al código.
- El equipo comprende y puede explicar cada decisión técnica, independientemente de su origen.
- El uso de IA aceleró la implementación y documentación pero no reemplazó el proceso de comprensión.
- Los casos de prueba generados por IA se ejecutaron manualmente para verificar su validez.

## H. Síntesis de Pruebas y Evidencias

### Pruebas formales (TP11) — buscar.php

Las pruebas formales de TP11 se ejecutaron sobre la versión integrada en XAMPP (localhost/oficiored/).

| ID | Escenario | Entrada | Resultado esperado | Resultado real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-1 | Búsqueda válida con resultados | q=electricista | >=1 tarjeta profesional | 1 tarjeta (Leonardo Farías) | CUMPLE |
| PF-2 | Búsqueda inválida (1 carácter) | q=a | 'Escribí al menos 2 caracteres' | Mensaje mostrado correctamente | CUMPLE |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-3 | Búsqueda sin resultados (inact.) | q=plomero | 'No encontramos profesionales' | Correcto (Villalba inactivo) | CUMPLE |
| PF-4 | Regresión post-modificación BD | q=electricista | Mismos resultados que PF-1 | Sin cambios — 1 tarjeta | CUMPLE |

### Pruebas funcionales adicionales (Fase 2, post-TP11)

| ID | Escenario | Resultado |
|---|---|---|
| M | Acceso web a scripts/crear-admin.php | HTTP 403 (bloqueado por .htaccess) |
| N | CLI: contraseña menor a 10 chars | Rechazada con mensaje de error, exit 1 |
| O | CLI: email con formato inválido | Rechazado, exit 1 |
| P | CLI: segundo admin cuando ya existe uno | Rechazado (tabla usuarios no vacía), exit 1 |
| Q | 5 intentos de login fallidos en admin | Bloqueo activado, inputs deshabilitados |
| R | Login correcto después de expirar bloqueo | Redirige a admin/index.php correctamente |
| S | Profesional inactivado desaparece de búsqueda | No aparece en buscar.php (estado='activo' filter) |
| T | Perfil público de profesional inactivo | Redirige a index.php (perfil.php filtra AND estado='activo') |
| U | Inactivar no borra cuenta, datos ni servicios | Solo cambia columna estado en BD |
| V | Eliminar categoría 'Otros' | Rechazado por nombre protegido (case-insensitive) |
| W | Editar nombre de categoría no modifica oficio | Campo oficio legacy sin cambios (DA-02) |
| X | Rutas admin sin BASE_URL hardcodeado | Location: login.php relativo — resuelve como admin/login.php |

# I. Pendientes Técnicos

*Los ítems P1 (mb_strlen) y P3 (foto de perfil) de la versión anterior de este documento fueron implementados y quedan removidos de la lista de pendientes.*

| # | Ítem | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| P1 | Deploy en hosting externo (InfinityFree o similar) | Media | Pendiente — no aplica en entorno académico local |
| P2 | Paginación en buscar.php (LIMIT + offset) | Baja | Pendiente — sin impacto con el volumen de datos actual |
| P3 | Recuperación de contraseña (profesional y admin) | Media | Backlog — requiere envío de email |
| P4 | Sistema de valoraciones / reseñas | Baja | Backlog — fuera del alcance de este ciclo |
| P5 | Formulario de contacto web (presupuesto) | Baja | Backlog — RF4 cubierto parcialmente con datos visibles + WhatsApp |

# J. Instrucciones de Instalación y Ejecución

## Requisitos previos

- XAMPP (o equivalente) con Apache y MySQL/MariaDB
- PHP 8.x con extensiones: pdo_mysql, gd, exif, fileinfo (todas incluidas en XAMPP)
- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge)
- No se requieren dependencias npm, composer ni build tools

## Pasos de instalación

### 1. Clonar / copiar el proyecto

Copiar la carpeta oficiored/ al directorio htdocs de XAMPP.

Windows: C:\xampp\htdocs\oficiored\ | Linux: /opt/lampp/htdocs/oficiored/

### 2. Iniciar XAMPP

Abrir el panel de control de XAMPP y activar los módulos Apache y MySQL.

### 3. Importar la base de datos

Abrir phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), crear la BD 'oficiored' y ejecutar los SQLs en orden: sql/oficiored_v1.sql → v2_fase1_a_categoria_id.sql → v2_fase1_b_fecha_actualizacion.sql → v2_fase1_c_servicios.sql

### 4. Configurar la conexión PDO

Copiar includes/config.example.php como includes/config.local.php y completar con los datos locales (host, dbname, usuario, contraseña). Este archivo no se versiona (.gitignore).

### 5. Crear el primer administrador (CLI)

Abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar: php scripts/crear-admin.php

El script solicita nombre, apellido, email y contraseña (mín. 10 caracteres). Solo funciona desde la terminal — acceso web bloqueado por .htaccess.

### 6. Acceder al sistema

http://localhost/oficiored/ <- Inicio con buscador
http://localhost/oficiored/buscar.php?q=electricista <- Búsqueda directa
http://localhost/oficiored/registro.php <- Registro profesional
http://localhost/oficiored/admin/login.php <- Panel de administración

## K. Guión de Demostración

El siguiente guión cubre una demostración de **7 a 10 minutos** del sistema OficioRed en su estado actual (post-TP11 validado, con Fase 2 completa).

| | |
|---|---|
| **0:00 – 0:40** | **Bloque 1: Problema y usuario** |

- ■ Presentar el contexto: vecinos de El Colorado, Formosa necesitan encontrar profesionales del hogar.
- ■ El problema: no existe un directorio digital local — se busca por recomendaciones de boca a boca.
- ■ OficioRed es la solución: directorio web simple, accesible desde cualquier dispositivo, sin registro obligatorio para buscar.

*""Imaginen que se les rompió un caño un domingo. ¿A quién llaman? OficioRed resuelve ese problema.""*

| | |
|---|---|
| **0:40 – 1:10** | **Bloque 2: Stack y alcance** |

- ■ Mostrar la pantalla de inicio (index.php): buscador + chips de categorías.
- ■ Mencionar el stack: PHP 8 + MySQL + HTML/CSS vanilla — sin frameworks, intencional.

*""Esta es la versión final. El stack es deliberadamente simple: PHP puro, sin Laravel ni React.""*

| | |
|---|---|
| **1:10 – 2:30** | **Bloque 3: Búsqueda exitosa (PF-1)** |

- ■ En index.php, escribir 'electricista' y enviar.
- ■ Mostrar buscar.php con resultados: tarjetas con foto, nombre, zona, contacto.
- ■ Hacer clic en uno para ver el perfil completo (perfil.php): bio, servicios activos, botón WhatsApp.

*""La búsqueda envía GET ?q=electricista. PHP consulta la BD con prepared statement — filtra solo activos.""*

| | |
|---|---|
| **2:30 – 3:10** | **Bloque 4: Filtro por categoría** |

- ■ Volver a index.php, hacer clic en el chip 'Albañil'.
- ■ Mostrar resultados filtrados por ?cat=3.

*""El cliente puede buscar escribiendo o haciendo clic en una categoría — sin escribir nada.""*

| | |
|---|---|
| **3:10 – 4:00** | **Bloque 5: Validación de entrada (PF-2) y filtro de inactivos (PF-3)** |

- ■ Escribir 'a' (1 carácter) y buscar → mensaje de validación.
- ■ Buscar 'plomero' → sin resultados (Villalba inactivo).

*""El sistema valida antes de ir a la BD. Y un profesional inactivo no aparece, aunque esté en la base.""*

| | |
|---|---|
| **4:00 – 5:30** | **Bloque 6: Panel del profesional** |

- ■ Navegar a registro.php — mostrar el formulario con selección de oficio por categoría.
- ■ Entrar a dashboard.php de un profesional existente — mostrar el checklist de completitud.
- ■ Navegar a editar-perfil.php — mostrar la sección de foto de perfil.
- ■ Navegar a mis-servicios.php — mostrar el listado de servicios con toggle activo/inactivo.

*""El profesional tiene su propio panel: edita su perfil, sube su foto y gestiona sus servicios.""*

**5:30 – 7:00** **Bloque 7: Panel de administración**

- ■ Navegar a admin/login.php — mostrar el formulario de login.
- ■ Iniciar sesión y mostrar el dashboard con contadores (total, activos, inactivos, categorías).
- ■ Navegar a admin/profesionales.php — inactivar un profesional con confirmación JS.
- ■ Volver a buscar.php y verificar que el profesional ya no aparece.
- ■ Navegar a admin/categorias.php — intentar eliminar 'Otros' (rechazado).

*""El administrador puede activar o inactivar profesionales sin borrar su cuenta ni sus datos.""*

**7:00 – 8:00** **Bloque 8: Cierre y decisiones técnicas**

- ■ Mencionar: PDO vs MySQLi (seguridad), extracción de partials (DRY), sesiones separadas admin/profesional, protección de uploads con .htaccess.
- ■ Pendientes honestos: paginación, deploy en InfinityFree, recuperación de contraseña.

*""Cada decisión fue documentada. El sistema funciona y cumple su objetivo. ¿Preguntas?""*

## Notas para el presentador

- • Tener XAMPP iniciado y http://localhost/oficiored/ abierto antes de comenzar.
- • Tener phpMyAdmin en otra pestaña para mostrar el estado de la BD si hace falta (Bloque 5).
- • Los bloques 3–7 son el corazón de la demo — dedicar la mayor parte del tiempo a ellos.
- • Si preguntan por el código, mostrar buscar.php o includes/funciones.php directamente en el editor.