



Agent 协议层：连接外部世界的底层基础设施

MCP、A2A 与 Computer Use 的架构演进与代数推演 (2024-2026)




适配噩梦 (The Nightmare)



30,000+ SaaS 产品，每产品 50-500 个 API。单点适配不可持续。

优雅解法 (The Elegant Solution)



只需一次接入标准协议，释放全网互操作性。

2024-2026 AI 应用层最重要的一场基础设施战

A2A (Agent ↔ Agent)

跨组织异步协作层

代号：机机协作流

MCP (Agent ↔ Tool)


API 标准集成层

代号：大一统的 USB 接口

Computer Use (Agent ↔ GUI)


万能视觉兜底层

代号：最昂贵的操作闭环



核心结论：单个 Agent 的能力有上限，Agent 网络的能力没有。协议是决定生态规模的唯一变量。

MCP 核心架构：化繁为简的三原语 (Three Primitives)




MCP 不是简单的远程 Function Calling, 而是 LLM 与外部世界的统一交互抽象。

MCP 传输层演进图谱 (Transport Layers)

Terminal 1: stdio

本地默认

极低延迟 | 最低复杂度




Direct I/O

场景：IDE 插件（如 Cursor）、本地桌面工具。

Terminal 2: SSE

第一代远程 (Server-Sent Events)

中等延迟 | 单向流




One-Way Stream

评价：连接管理复杂，正被淘汰。早期 Web 集成使用。

Terminal 3: HTTP Streaming

2025 新标准

低延迟 | 双向标准



Bi-directional Streaming

评价：取代 SSE 的现代 de facto 标准。生产级云端部署首选。

A2A 协议：当 MCP 不足以支撑跨组织协作

MCP 是被动的“请求-返回”。当数据分析 Agent 需要寻找报告生成 Agent 协作时，必须通过语义名片发现彼此。



身份：报告生成 Agent

能力向量：[数据可视化, PDF 渲染, 总结提炼]

调用端点：a2a://report-gen/v1

身份：模型训练 Agent


能力向量：[机器学习, 模型优化]

调用端点：a2a://model-train/v1

基于 L29 向量检索的语义能力匹配

A2A 生命周期的代数本质：从阻塞同步到异步流式

MCP 同步模式（阻塞）




A2A 异步模式（流式）



没有 A2A 的 Multi-Agent 系统都是脆弱的 Ad-hoc 实现。
真正的跨组织协作必须基于 Task ID 的异步状态机。

Computer Use: 当没有 API 时的万能兜底

世界上所有软件必有 GUI。无论多古老的遗留系统，只要人能操作，Computer Use 就能接管。



剥开 Computer Use 的代数账本与成本漏斗

代数成本 (Cost & Latency)

API 调用:
\$0.001 / 100ms

VS

Computer Use 每步:
\$0.01-\$0.05 / 2-5秒

慢 200×,
贵 100×

累积错误漏斗 (Error Rate Funnel)

Step 1
93% 成功率

假设每步 VLM 决策有 7% 的隐性错误


Step 5
~69.5% 成功率

Step 10
 $(1 - 0.07)^{10} \approx 48\%$ 成功率


长任务的累积错误是 Computer Use 的根本瓶颈。
它绝不是 API 的替代品，而是最后手段的极端补充。

协议层的致命威胁：Tool Poisoning（工具投毒）

信任链条的断裂：对模型而言，Tool Description 和 System Prompt 没有本质区别。




纵深防御：构建安全的协议互操作边界



假设默认不可信。没有这三层防御的 MCP 部署, 只是在等待下一次安全事件发生。

实战指南：Agent 集成协议选型决策树




核心对比矩阵 (The Ultimate Protocol Matrix)

	MCP	A2A	Computer Use
连接对象	工具与数据源	另一个独立 Agent	任意 GUI 应用
通信模式	同步 请求-响应	异步 任务流式	视觉截图-操作循环
延迟级别	毫秒级 (极快)	秒到分钟级 (持续)	2-5 秒/每步 (极慢)
相对成本	~\$0.001 (极低)	取决于 Agent	\$0.05+/步 (极高累积)
安全风险	Tool Poisoning	意图越权传递	误点击与不可控副作用
适用边界	标准化有 API 系统	跨组织业务流委托	无接口遗留古董系统


2026 生态快照：协议爆炸与“信任层”的崛起

协议爆炸 (Protocol Explosion)



- OpenAI、Google、Anthropic 跨厂商达成 De Facto 标准共识。

信任层崛起 (The Rise of the Trust Layer)



协议 = 标准化，不等于信任。庞大的开源协议生态必然催生 MCP Gateway 作为商业级信任验证中间层——这是当前最大的 LLM0ps 机会。


下一步的演进：跨越纯文本的屏障

```
{
  "agent": {
    "id": "A001",
    "capabilities": [
      "MCP_client",
      "A2A_interface",
      "computer_use_v1"
    ],
    "ecosystem_links": [
      { "target": "G_suite_MCP",
        "status": "connected"
      },
      { "target": "partner_agent_B",
        "protocol": "A2A"
      }
    ],
    "collaboration": {
      "cross_org": true,
      "trust_score": 0.95
    }
  },
  "assumption": "WORLD_IS_TEXT",
  "limitations": {
    "vision": false,
    "audio": false,
    "sensor_input": null
  }
}
```

你的 Agent 现在有了完美的能力栈、
组装了生态、建立了跨组织协作。

但这一切，都建立在一个脆弱的假设上——
世界只是文本。

一个只活在代码里的 Agent，
和一个看不见听不到的人
有何区别？



>> 预告：L29 - 多模态应用，当 AI 拥有眼睛与嘴巴。