

16 (повышенный уровень, время – 5 мин)

Тема: Рекурсия. Рекурсивные процедуры и функции

Что проверяется:

Вычисление рекуррентных выражений

1.5.3. Индуктивное определение объектов.

1.1.3. Умение строить информационные модели объектов, систем и процессов в виде алгоритмов.

Что нужно знать:

- для того, чтобы задать рекурсивную функцию, нужно определить
 - 1) условие окончания рекурсии, то есть значения параметров функции, для которых значение функции известно или вычисляется без рекурсивных вызовов;
 - 2) рекуррентную формулу (или формулы), с помощью которых значение функции для заданных значений параметров вычисляется через значение (или значения) функции для других значений параметров (то есть, с помощью рекурсивных вызовов)
- задачи, в которых требуется найти значение заданной рекурсивной функции при известных значениях параметров можно решать с помощью ручных вычислений, используя электронные таблицы или с помощью своей программы; последние два способа обычно более эффективны
- функцию

$$F(n) = 1 \text{ при } n \leq 1$$

$$F(n) = n + 1 + F(n-1), \text{ при } n > 1$$

можно реализовать следующим образом в виде функций на языках программирования:

Python:

```
def F( n ):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return n + 1 + F(n-1)
```

Паскаль:

```
function F( n: integer ): integer;
begin
    if n <= 1 then
        Result := 1;
    else
        Result := n + 1 + F(n-1);
    end;
```

C++:

```
int F( int n )
{
    if( n <= 1 )
        return 1;
    else
        return n + 1 + F(n-1);
}
```

Пример задания:

Р-05 (И.В. Свиридкин). Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2n \text{ при } n \leq 5$$

$$F(n) = F(n-2) + 3 \cdot F(n/2) + n, \text{ если } n > 5 \text{ и чётно,}$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) + F(n-3), \text{ если } n > 5 \text{ и нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(99) + F(100)$?

Решение (электронные таблицы, И.В. Свиридкин):

- 1) для больших значений n вычислить нужное значение на бумаге очень затруднительно, поэтому будем решать, используя компьютер, а именно, электронные таблицы
- 2) выражение $F(n) = F(n-1)$ легко реализовать:

	A	B	C
1	n	F(n)	
2	1	1	
3	2	2	
4	3	3	
5	4	=B4	
6	5		

- 3) но, если в выражении встретится деление ($F(n/2)$), то этот способ решения уже не подходит; такие задачи можно решить с помощью функции **СМЕЩ** из категории **ССЫЛКИ И МАССИВЫ**:
 $\text{=СМЕЩ}(\text{<Ссылка>;<Смещение по строкам>;<Смещение по столбцам>)$
Ссылка – адрес ячейки от которой отсчитывается смещение
Смещение по строкам – на сколько строк вверх или вниз сместить
Смещение по столбцам – на сколько столбцов влево или вправо сместить
- 4) сначала заполним значения для аргумента n от 1 до 100 (используем прогрессию), затем введём первые пять значений $F(n)$
- 5) запишем в ячейку **B7** введём выражение для $F(n) = F(n-2) + 3 \cdot F(n/2) + n$ при чётных $n \geq 5$, используя функцию **СМЕЩ**:

СМЕЩ

Ссылка	A7	=	6
Смещ_по_строкам	-ЧАСТНОЕ(A7;2)	=	-3
Смещ_по_столбцам	1	=	1
Высота		=	число
Ширина		=	число

- 6) в итоге получим:

5	4	8
6	5	10
7	6	=B5+3*СМЕЩ(A7;-ЧАСТНОЕ(A7;2);1)+A7

- 7) Примечание (К. Поляков): можно также использовать формулу, в которой базовая ячейка – A1 (ссылка на неё должна быть абсолютной):
 $\text{=B5+3*СМЕЩ}(\$A\$1; \text{ЧАСТНОЕ}(A7;2); 1) + A7$
- 8) Следующее выражение $F(n) = F(n-1) + F(n-2) + F(n-3)$ при нечётных $n \geq 5$ вводим в ячейку **B8**:

	A	B	C
6	5	10	
7	6	32	
8	7	=B7+B6+B5	

9) далее выделяем диапазон **B7 : B8** и копируем формулы до конца столбца

10) находим значение $F(99) + F(100)$

98	97	111195254	
99	98	10990672	
100	99	130706954	
101	100	11432540	142139494
102			

11) Ответ: **142139494**.

12) Примечание: можно оба выражения записать в одну строку используя функцию, если:

	A	B	C	D	E	F
6	5	9				
7	6	=ЕСЛИ(ОСТАТ(A7;2)=0;B5+3*СМЕЩ(A7;-A7/2;1)+A7;B6+B5+B4)				
8	7	22				

Решение (программа на Python):

1) задача легко решается простой программой на Python с рекурсивной функцией:

```
def F( n ):
    if n <= 5: return 2*n;
    if n % 2 == 0:
        return F(n-2) + 3*F(n//2) + n
    else:
        return F(n-1) + F(n-2) + F(n-3)
```

```
print( F(99) + F(100) )
```

2) Ответ: **142139494**.

Ещё пример задания:

P-04 (демо-2021). Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = n + F(n-1), \text{ если } n \text{ чётно,}$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-2), \text{ если } n > 1 \text{ и } n \text{ нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(26)$?

Решение (ручной счёт от последнего значения):

3) чтобы вычислить $F(26)$, используем формулу для чётных n :

$$F(26) = 26 + F(25)$$

4) нам неизвестно значение $F(25)$, поэтому, применяя формулу для нечётных n , находим

$$F(25) = 2 \cdot F(23)$$

5) далее так же придётся написать формулы для вычисления $F(23)$, $F(21)$, ..., $F(3)$, и в конце мы получим

$$F(3) = 2 \cdot F(1)$$

6) значение $F(1) = 1$ нам задано, подставляя его в предыдущую формулу, находим

$$F(3) = 2 \cdot F(1) = 2$$

7) теперь значение подставляем в формулу для $F(5)$, потом найденное значение $F(5)$ – в формулу для $F(7)$, и т.д.

8) после продолжительных вычислений получим $F(26) = 4122$

9) Ответ: **4122**.

Решение (ручной счёт от первого значения):

- 1) примерно то же самое можно сделать, начиная вычисления с малых значений n
- 2) сразу записываем в таблицу известное значение $F(1) = 1$, затем последовательно вычисляем

$$F(2) = 2 + F(1) = 3 \quad \text{по формуле для чётных } n$$

$$F(3) = 2 \cdot F(1) = 2 \quad \text{по формуле для нечётных } n$$

$$F(4) = \dots$$

$$\dots$$

$$F(26) = 26 + F(25) = 4122$$

- 3) результаты вычислений удобно хранить в виде таблицы:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	26
$F(n)$	1	3	2	6	4	10	8	16	16		4122

- 4) недостаток этого метода в том, что мы вычисляем все значения $F(n)$ подряд, хотя для нахождения $F(26)$ нам не нужны значения $F(n)$ при чётных n
- 5) Ответ: **4122**.
- 6) (**И. Степанов, Челябинск**) в данной конкретной задаче можно рассмотреть сначала только нечётные значения n , которые вычисляются по формуле $F(n) = 2 \cdot F(n-2)$
- 7) из этой формулы видно, что значения $F(n)$ при нечётных n – это степени двойки:

$$F(3) = 2 \cdot F(1) = 2$$

$$F(5) = 2 \cdot F(3) = 4$$

$$F(7) = 2 \cdot F(5) = 8$$

$$\dots$$

$$F(25) = 2 \cdot F(23) = 4096$$
- 8) тогда по формуле для чётных n получаем

$$F(26) = 26 + F(25) = 4122$$
- 9) Ответ: **4122**.

Общий недостаток первых двух методов – **большой объём ручных вычислений**, который приводит к большой вероятности ошибки.

Решение (использование табличного процессора):

- 1) для выполнения большого объёма вычислений можно использовать табличный процессор; удобнее строить таблицу из двух столбцов (хотя можно, конечно использовать и две строки) – n и $F(n)$
- 2) сразу записываем известное значение $F(1) = 1$

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	
4	3	

- 3) в ячейку B3, где вычисляется $F(2)$, записываем формулу для чётных n ; здесь соответствующее значение n хранится в A3, а значение $F(n-1) = F(1)$ – в ячейке B2

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	=A3+B2
4	3	
5	4	
6	5	
7	6	

- 4) в ячейку B4, где вычисляется $F(3)$, записываем формулу для нечётных n ; для этой ячейки соответствующее значение $F(n-2) = F(1)$ – в ячейке B2

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	3
4	3	=2*B2
5	4	

- 5) поскольку формулы чередуются (для чётных и нечётных n), выделяем **две** введенные формулы и «протягиваем» их, копируя вниз до строки с $n = 24$:

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	3
4	3	2
5	4	

- 6) напротив значения $n = 26$ считываем ответ – 4122
 7) Ответ: **4122**.
 8) можно обойтись и одной формулой, только в ней придётся использовать функцию, если:

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	=ЕСЛИ(ОСТАТ(A3;2)=0;A3+B2;2*B1)
4	3	

Функция ОСТАТ вычисляет остаток от деления n на 2; если этот остаток равен нулю, то значение n чётное.

Решение (составление программы – рекурсивная функция):

- составление программы – самый простой и наглядный способ решения задачи; для этого нужно просто реализовать заданные формулы в виде функции на языке программирования;
- эта задача не должна представлять какой-то сложности; главная проблема – не получить бесконечную рекурсию; для этого рекомендуется сразу в начале функции записать условие окончания рекурсии, которое задаётся условием « $F(n) = 1$ при $n = 1$ », и сразу выйти из функции
- программа на языке Python:

```
def F( n ):
    if n == 1: return 1
    if n % 2 == 0:
        return n + F(n-1)
    else:
        return 2 * F(n-2)

print( F(26) )
```

- 4) программа на языке Паскаль:

```
function F( n: integer ): integer;
begin
    if n = 1 then begin
        Result := 1;
```

```

    Exit;
end;
if n mod 2 = 0 then
    Result := n + F(n-1)
else
    Result := 2 * F(n-2);
end;
begin
    writeln( F(26) )
end.

```

- 5) программа на языке C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int F( int n )
{
    if( n == 1 ) return 1;
    if( n % 2 == 0 )
        return n + F(n-1);
    else
        return 2 * F(n-2);
}

int main()
{
    cout << F(26);
}

```

Решение (составление программы – динамическое программирование):

- 1) если рекурсивная функция вызывает сама себя несколько раз (для рассматриваемой задачи это не так, но вполне может быть...), при больших значениях аргумента функция $F(n)$ может вычисляться очень (и даже недопустимо!) долго – это один из недостатков рекурсивной реализации
- 2) во многих случаях достаточно просто заменить рекурсивную функцию нерекурсивной (в принципе, это можно сделать всегда, вопрос лишь в том, какие усилия придётся для этого приложить)
- 3) один из простых приёмов – использование динамического программирования, которое позволяет свести вычисление значения функции, заданной рекурсивно, к заполнению массива (таблицы) – так же, как при ручном счёте (этот метод решения задачи описан выше)
- 4) пусть известно значение n ; построим массив **a**, так чтобы значение элемента **a[n]** совпадало со значением $F(n)$
- 5) учитывая, что в Python и в C++ нумерация элементов массива начинается с нуля, будем использовать фиктивный нулевой элемент – не будем его использовать вообще; согласно условию, в первый элемент нужно записать число 1 (« $F(n) = 1$ при $n = 1$ »):

```
a = [0, 1]
```

- 6) затем перебираем в цикле все значения индексов элементов, начиная с 2 и до n включительно, вычисляя для каждого значение функции; фактически сначала вычисляется $F(2)$ и записывается в элемент массива **a[2]**, затем находим $F(3)$ и записываем в элемент массива **a[3]** и т.д. :

```

for i in range(2, n+1):
    if i % 2 == 0:

```

```

    a.append( i + a[i-1] )
else:
    a.append( 2*a[i-2] )

```

- 7) заметьте, что вместо рекурсивных вызовов здесь используются уже готовые значения $F(n)$ для меньших значений n , ранее записанные в массив **a** (см. выделение синим цветом)
- 8) теперь можно построить функцию, которая возвращает значение **a[n]**:

```

def F( n ):
    a = [0, 1]
    for i in range(2, n+1):
        if i % 2 == 0:
            a.append( i + a[i-1] )
        else:
            a.append( 2*a[i-2] )
    return a[n]

```

- 9) при вызове

```
print( F(26) )
```

эта функция возвращает тот же результат 4122, что и рекурсивная функция

- 10) Ответ: **4122**.

- 11) преимущество такого подхода проявится, если функция вызывает сама себя несколько раз; в этом случае каждое значение будет вычисляться только один раз и сохраняться в массиве; когда это значение понадобится снова, оно будет взято сразу из массива в готовом виде (этот приём иногда называют *мемоизацией* – запоминанием)
- 12) учитывая, что преобразования программы не слишком простые, рекомендуется использовать такой метод на экзамене только тогда, когда «лобовое» решение работает слишком медленно (вы не смогли дождаться результата); помните, что любой шаг в сторону от простейшего решения может стать источником дополнительных ошибок
- 13) решение на языке Паскаль (элементы массива нумеруются с единицы):

```

function F( n: integer ): integer;
var a: array[1..100] of integer;
    i: integer;
begin
    a[1] := 1;
    for i:=2 to n do
        if i mod 2 = 0 then
            a[i] := i + a[i-1]
        else
            a[i] := 2 * a[i-2];
    Result := a[n];
end;
begin
    writeln( F(26) )
end.

```

- 14) решение на языке C++

```

#include <iostream>
using namespace std;
int F( int n )
{
    int i, a[100] = {};
    a[1] = 1;
    for( i = 2; i <= n; i++ )

```

```

        if( i % 2 == 0 )
            a[i] = i + a[i-1];
        else
            a[i] = 2 * a[i-2];
        return a[n];
    }
    int main()
    {
        cout << F(26);
    }

```

Решение (составление программы – вообще без массива и рекурсии):

- 1) описанный далее метод решения задачи, в принципе, можно использовать, но при сдаче экзамена он **не имеет никаких преимуществ** перед методом динамического программирования, и в то же время повышает ваши шансы сделать ошибку; поэтому подумайте дважды (трижды, четырежды, ...), прежде чем попытаться «блеснуть мастерством», к сожалению, при текущей модели экзамена это никто не оценит...
- 2) в данной задаче можно заметить, что очередное значение $F(n)$ зависит только от $F(n-1)$ или от $F(n-2)$; следовательно, знания значений $F(n-1)$ и $F(n-2)$ всегда будет достаточно для вычисления $F(n)$
- 3) поэтому можно вычислить $F(n)$, вообще не используя массив, нужно только хранить значения $F(n-1)$ и $F(n-2)$ в переменных
- 4) в приведённой далее программе переменные **fn1** и **fn2** хранят соответственно значения $F(n-1)$ и $F(n-2)$; начальное значение **fn1** должно быть равно 1 ($F(1) = 1$), а начальное значение **fn2** можно выбрать любым (например, 0), потому что на первой итерации цикла (при вычислении $F(2)$) оно все равно не используется

```

def F( n ):
    fn2 = 0 # эту строку можно удалить
    fn1 = 1
    for i in range(2, n+1):
        if i % 2 == 0:
            fn = i + fn1
        else:
            fn = 2*fn2
        fn2, fn1 = fn1, fn
    return fn

```

Очередное значение $F(n)$ хранится в переменной **fn**. Строка

```
fn2, fn1 = fn1, fn
```

выполняет сдвиг переменных при переходе к следующему значению n : $F(n-1)$ записывается на место $F(n-2)$, а $F(n)$ – на место $F(n-1)$. При вызове

```
print( F(26) )
```

эта функция возвращает тот же результат 2074, что и рекурсивная функция

- 5) Ответ: **4122**.
- 6) решение на языке Паскаль:

```

function F( n: integer ): integer;
var fn1, fn2, fn, i: integer;
begin
    fn1 := 1;
    for i:=2 to n do begin

```



```

    if i mod 2 = 0 then
        fn := i + fn1
    else
        fn := 2 * fn2;
        fn2 := fn1;
        fn1 := fn;
    end;
    Result := fn;
end;
begin
    writeln( F(26) )
end.

```

7) решение на языке C++

```

#include <iostream>
using namespace std;
int F( int n )
{
    int i, fn, fn1, fn2;
    fn1 = 1;
    for( i = 2; i <= n; i++ ) {
        if( i % 2 == 0 )
            fn = i + fn1;
        else
            fn = 2 * fn2;
            fn2 = fn1;
            fn1 = fn;
        }
    return fn;
}
int main()
{
    cout << F(26);
}

```

Ещё пример задания:

P-03. Определите наименьшее значение n , при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове $F(n)$, будет больше 500000. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Python	Паскаль	C++
<pre> def F(n): print(2*n) if n > 1: print(n-5) F(n-1) F(n-2) </pre>	<pre> procedure F (n: integer); begin writeln(2*n); if n > 1 then begin writeln(n-5); F(n-1); F(n-2); end; end; </pre>	<pre> void F(int n) { cout << 2*n << endl; if(n > 1) { cout << n-5 << endl; F(n-1); F(n-2); } } </pre>

Для выполнения задания можно также написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.

Решение (с помощью глобальной переменной):

- 1) первое, что может прийти в голову – вызывать приведённую процедуру при разных значениях параметра и увеличивать это значение до тех пор, пока сумма выведенных чисел не превысит заданное значение 500000; это тупиковый подход, поскольку чисел очень много и сложение займет очень много времени при низкой вероятности правильного ответа
- 2) можно попробовать изменить программу так, чтобы сумма выводимых чисел считалась автоматически: добавим в программу глобальную переменную `s` и будем увеличивать её при выводе каждого числа на значение этого числа; при этом для ускорения (значительного!) работы программы сразу закомментируем вывод чисел на экран:

```
def F( n ):
    global s      #, если не объявить s глобальной - ошибка!
    # print(2*n)
    s += 2*n
    if n > 1:
        # print(n-5)
        s += n - 5
        F(n-1)
        F(n-2)
```

- 3) дальше можно написать такую программу и запускать её при различных значениях переменной `n`:

```
n = 15
s = 0
F(n)
print( n, s )
```

- 4) увеличивая каждый раз значение `n` на 1, мы в конце концов найдём первое (минимальное) значение `n`, при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове `F(n)`, будет больше 500000 – это $F(24) = 531864$
- 5) можно оформить поиск нужного значения `n` в виде цикла, например, так:

```
n = 0
while True:
    n += 1          # первое значение n = 1
    s = 0          # нужно обнулять сумму перед каждым вызовом
    F(n)           # подсчитали сумму
    if s > 500000: break; #, если нашли, выход из цикла
    print( n, s )  # вывод результата
```

- 6) решение на языке Паскаль (строки с выводом чисел закомментированы):

```
var s, n: integer;
procedure F( n: integer );
begin
    // writeln(2*n);
    s := s + 2*n;
    if n > 1 then begin
        // writeln(n-5);
        s := s + n - 5;
        F(n-1);
        F(n-2);
    end;
```

```

end;
begin
  n := 0;
  repeat
    n := n + 1;
    s := 0;
    F(n);
  until s > 500000;
  writeln( n, ' ', s);
end.

```

- 7) решение на языке C++ (строки с выводом чисел закомментированы):

```

#include <iostream>
using namespace std;
int s;
void F( int n )
{
  // cout << 2*n << endl;
  s += 2*n;
  if( n > 1 ) {
    // cout << n-5 << endl;
    s += n - 5;
    F(n-1);
    F(n-2);
  }
}
int main()
{
  int n = 0;
  do {
    n += 1;
    s = 0;
    F(n);
  }
  while( s <= 500000 );
  cout << n << " " << s;
}

```

- 8) в этой задаче процедура вызывает сама себя дважды, такая «ветвистость» может значительно увеличить время вычислений; если вы видите, что программа работает очень долго (результата не дожидаться), нужно применить другой подход – искать решение через рекуррентную формулу (см. следующее решение) и применять метод динамического программирования, сохраняя в массиве все промежуточные результаты (см. подробности в решении задачи P-01)
- 9) Ответ: 24 531864.

Решение (с помощью функции):

- 1) можно преобразовать процедуру в функцию, не используя глобальную переменную:

```

def F( n ):
  # print(2*n)
  s += 2*n
  if n > 1:
    # print(n-5)

```

```

    s += n - 5
    return s + F(n-1) + F(n-2)
return s

```

- 2) основная программа не требует использования глобальной переменной:

```

n = 0
while True:
    n += 1                # первое значение n = 1
    s = F(n)              # подсчитали сумму
    if s > 500000: break; #, если нашли, выход из цикла
    print( n, s )         # вывод результата

```

- 3) Решение на Паскале:

```

var s, n: integer;
function F( n: integer ): integer;
begin
    // writeln(2*n);
    Result := 2*n;
    if n > 1 then begin
        // writeln(n-5);
        Result := Result + n - 5;
        Result := Result + F(n-1) + F(n-2);
    end;
end;
begin
    n := 0;
    repeat
        n := n + 1;
        s := F(n);
    until s > 500000;
    writeln( n, ' ', s );
end.

```

- 4) Решение на C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;
int F( int n )
{
    // cout << 2*n << endl;
    int s = 2*n;
    if( n > 1 ) {
        // cout << n-5 << endl;
        s += n - 5;
        s += F(n-1) + F(n-2);
    }
    return s;
}
int main()
{
    int n = 0, s;
    do {
        n += 1;
        s = F(n);
    }
}

```

```
while( s <= 500000 );
cout << n << " " << s;
}
```

- 5) Ответ: 24 531864.

Решение (с помощью формулы):

- 1) можно построить рекурсивную функцию $f(n)$, которая определяет сумму выведенных чисел; после этого можно использовать любой из методов вычислений, рассмотренных ниже для задачи Р-01 – считать вручную, использовать электронную таблицу или написать свою собственную программу

- 2) итак, согласно условию, при $n \leq 1$ выводится только число $2n$, то есть

$$f(n) = 2n \text{ при } n \leq 1$$

это условие окончания рекурсии

- 3) основная часть определения рекурсивной функции – рекуррентная формула для остальных случаев; при $n > 1$ процедура печатает число $2n$ сразу при входе в процедуру, затем – ещё число $n-5$ в теле условного оператора, а затем дважды вызывает сама себя с разными значениями параметра, так что

$$f(n) = 2n + n - 5 + f(n-1) + f(n-2) \text{ при } n > 1$$

- 4) теперь эту функцию можно записать, например, в виде программного кода:

```
def f( n ):
    if n <= 1:
        return 2*n
    else:
        return 2*n + n - 5 + f(n-1) + f(n-2)
```

- 5) запишем основную программу – алгоритм поиска нужного значения n :

```
n = 0
while True:
    n += 1
    s = f(n)
    if s > 500000: break;
print( n, s )
```

- 6) решение на языке Паскаль:

```
var s, n: integer;
function f( n: integer ): integer;
begin
    if n <= 1 then
        Result := 2*n
    else
        Result := 2*n + n - 5 + f(n-1) + f(n-2);
end;
begin
    n := 0;
    repeat
        n := n + 1;
        s := f(n);
    until s > 500000;
    writeln( n, ' ', s );
end.
```

- 7) решение на языке C++:

```
#include <iostream>
```

```

using namespace std;
int f( int n )
{
    if( n <= 1 )
        return 2*n;
    else
        return 2*n + n - 5 + f(n-1) + f(n-2);
}
int main()
{
    int n = 0, s;
    do {
        n += 1;
        s = f(n);
    }
    while( s <= 500000 );

    cout << n << " " << s;
}

```

- 8) заметим, что когда мы получили математическую форму записи функции (см. пп. 2 и 3), для решения задачи можно использовать любой из методов, описанных в разборе задачи P-01 ниже (например, ручной счёт или электронные таблицы)
- 9) недостаток такого подхода в том, что он *косвенный*, то есть требует преобразований; поэтому есть неплохой шанс ошибиться при выводе формулы и поэтому получить неверный результат
- 10) если вы видите, что программа работает очень долго (результата не дожидаться), нужно применять метод динамического программирования, сохраняя в массиве все промежуточные результаты (см. подробности в решении задачи P-01)
- 11) Ответ: **24 531864**.

Ещё пример задания:

P-02. Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове $F(22)$:

Python	Паскаль	C++
<pre> def F(n): print('*') if n >= 1: print('*') F(n-1) F(n-2) F(n-3) </pre>	<pre> procedure F(n: integer); begin write('*'); if n >= 1 then begin write('*'); F(n-1); F(n-2); F(n-3); end; end; </pre>	<pre> void F(int n) { cout << '*'; if(n >= 1) { cout << '*'; F(n-1); F(n-2); F(n-3); } } </pre>

Для выполнения задания можно также написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.

Решение (с помощью счётчика):

- 1) может показаться, что эта задача легче, чем задача P-01, разобранный ниже: ведь нам уже дана реализация функции на языке программирования, остаётся только запустить её и посмотреть, что она выведет

- 2) первое впечатление очень обманчиво; при вызове $F(22)$ программа выводит огромное количество звёздочек (**больше миллиона!**), подсчитать их вручную не представляется возможным
- 3) можно попробовать изменить программу так, чтобы выводимые звёздочки считались автоматически: добавим в программу глобальную переменную-счётчик `count` и будем увеличивать его при выводе каждой звёздочки:

```
count = 0
def F( n ):
    global count #, если не объявить count глобальной - ошибка!
    print('*')
    count += 1
    if n >= 1:
        print('*')
        count += 1
        F(n-1)
        F(n-2)
        F(n-3)

F(22)
print(count)
```

- 4) запуск программы с вызовом $F(22)$ показывает, что очень много времени занимает вывод звёздочек на экран, мы рискуем не дождаться ответа
- 5) поэтому убираем из программы операторы вывода в теле функции (например, их можно временно отключить с помощью комментариев):

```
count = 0
def F( n ):
    global count #, если не объявить count глобальной - ошибка!
    # print('*')
    count += 1
    if n >= 1:
        # print('*')
        count += 1
        F(n-1)
        F(n-2)
        F(n-3)

F(22)
print(count)
```

- 6) запустив такую программу, быстро получаем ответ: 1957585
- 7) решение на языке Паскаль (строки с выводом звёздочек закомментированы):

```
var count: integer;
procedure F( n: integer );
begin
    // write('*');
    count := count + 1;
    if n >= 1 then begin
        // write('*');
        count := count + 1;
        F(n-1);
        F(n-2);
```

```

        F(n-3) ;
    end;
end;
begin
    count := 0;
    F(22);
    writeln(count);
end.

```

- 8) решение на языке C++ (строки с выводом звёздочек закомментированы):

```

#include <iostream>
using namespace std;
int count = 0;
void F( int n )
{
    // cout << '*';
    count ++;
    if( n >= 1 ) {
        // cout << '*';
        count ++;
        F(n-1);
        F(n-2);
        F(n-3);
    }
}
int main()
{
    F(22);
    cout << count;
}

```

- 9) в этой задаче процедура вызывает сама себя трижды, такая «ветвистость» может значительно увеличить время вычислений, если вы видите, что программа работает очень долго (результата не дожидаться), нужно применить другой подход – искать решение через рекуррентную формулу (см. следующее решение) и применять метод динамического программирования, сохраняя в массиве все промежуточные результаты (см. подробности в решении задачи P-01)
- 10) Ответ: **1957585**.

Решение (с помощью формулы):

- возможен другой приём: построить рекурсивную функцию $f(n)$, которая определяет количество выведенных звёздочек; после этого можно использовать любой из методов вычислений, рассмотренных ниже для задачи P-01 – считать вручную, использовать электронную таблицу или написать свою собственную программу
- итак, согласно условию, при $n < 1$ выводится только одна звёздочка, то есть

$$f(n) = 1 \text{ при } n < 1$$
это условие окончания рекурсии
- основная часть определения рекурсивной функции – рекуррентная формула для остальных случаев; при $n \geq 1$ процедура печатает одну звёздочку сразу при входе в процедуру, затем – ещё одну в теле условного оператора, а затем трижды вызывает сама себя с разными значениями параметра, так что

$$f(n) = 1 + 1 + f(n-1) + f(n-2) + f(n-3) \text{ при } n \geq 1$$

- 4) теперь эту функцию можно записать, например, в виде программного кода:

```
def f( n ):
    if n < 1:
        return 1
    else:
        return 2 + f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)
```

вызвать и вывести полученный ответ:

```
print( f(22) )
```

- 5) решение на языке Паскаль:

```
function f( n: integer ): integer;
begin
    if n < 1 then
        Result := 1
    else
        Result := 2 + f(n-1) + f(n-2) + f(n-3);
    end;
begin
    writeln( f(22) );
end.
```

- 6) решение на языке C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int f( int n )
{
    if( n < 1 )
        return 1;
    else
        return 2 + f(n-1) + f(n-2) + f(n-3);
}
int main()
{
    cout << f(22);
}
```

- 7) заметим, что когда мы получили математическую форму записи функции (см. пп. 2 и 3), для вычисления $f(22)$ можно использовать любой из методов, описанных в разборе задачи Р-01 ниже (например, ручной счёт или электронные таблицы)
- 8) недостаток такого подхода в том, что он *косвенный*, то есть требует преобразований; поэтому есть неплохой шанс ошибиться при выводе формулы и поэтому получить неверный результат
- 9) если вы видите, что программа работает очень долго (результата не дожидаться), нужно применять метод динамического программирования, сохраняя в массиве все промежуточные результаты (см. подробности в решении задачи Р-01)
- 10) Ответ: **1957585**.

Ещё пример задания:

Р-01. Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = n + 2 + F(n-1), \text{ если } n \text{ чётно,}$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-2), \text{ если } n \text{ нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(24)$? Для выполнения задания можно также написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.

Решение (ручной счёт от последнего значения):

10) чтобы вычислить $F(24)$, используем формулу для чётных n :

$$F(24) = 24 + 2 + F(23)$$

11) нам неизвестно значение $F(23)$, поэтому, применяя формулу для нечётных n , находим

$$F(23) = 2 \cdot F(21)$$

12) далее так же придётся написать формулы для вычисления $F(21)$, $F(19)$, ..., $F(3)$, и в конце мы получим

$$F(3) = 2 \cdot F(1)$$

13) значение $F(1) = 1$ нам задано, подставляя его в предыдущую формулу, находим

$$F(3) = 2 \cdot F(1) = 2$$

14) теперь значение подставляем в формулу для $F(5)$, потом найденное значение $F(5)$ – в формулу для $F(7)$, и т.д.

15) после продолжительных вычислений получим $F(24) = 2074$

16) Ответ: **2074**.

Решение (ручной счёт от первого значения):

10) примерно то же самое можно сделать, начиная вычисления с малых значений n

11) сразу записываем в таблицу известное значение $F(1) = 1$, затем последовательно вычисляем

$$F(2) = 2 + 2 + F(1) = 5 \quad \text{по формуле для чётных } n$$

$$F(3) = 2 \cdot F(1) = 2 \quad \text{по формуле для нечётных } n$$

$$F(4) = \dots$$

...

$$F(24) = 24 + 2 + F(23) = 2074$$

12) результаты вычислений удобно хранить в виде таблицы:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	24
$F(n)$	1	5	2	8	4	12	8	18	16		2074

13) недостаток этого метода в том, что мы вычисляем все значения $F(n)$ подряд, хотя для нахождения $F(24)$ нам не нужны значения $F(n)$ при чётных n

14) Ответ: **2074**.

Общий недостаток первых двух методов – **большой объём ручных вычислений**, который приводит к большой вероятности ошибки.

Решение (использование табличного процессора):

9) для выполнения большого объёма вычислений можно использовать табличный процессор; удобнее строить таблицу из двух столбцов (хотя можно, конечно использовать и две строки) – n и $F(n)$

10) сразу записываем известное значение $F(1) = 1$

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	
4	3	
5	4	
6	5	

11) в ячейку B3, где вычисляется $F(2)$, записываем формулу для чётных n ; здесь соответствующее значение n хранится в A3, а значение $F(n-1) = F(1)$ – в ячейке B2

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	$=A3+2*B2$
4	3	
5	4	
6	5	
7	6	

- 12) в ячейку B4, где вычисляется $F(3)$, записываем формулу для нечётных n ; для этой ячейки соответствующее значение $F(n-2) = F(1)$ – в ячейке B2

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	5
4	3	$=2*B2$
5	4	
6	5	
7	6	

- 13) поскольку формулы чередуются (для чётных и нечётных n), выделяем **две** введенные формулы и «протягиваем» их, копируя вниз до строки с $n = 24$:

	A	B
1	n	$F(n)$
2	1	1
3	2	5
4	3	2

- 14) напротив значения $n = 24$ считываем ответ – 2074

- 15) Ответ: **2074**.

- 16) можно обойтись и одной формулой, только в ней придётся использовать функцию, если:

	A	B	C	D	E	F
1	n	$F(n)$				
2	1	1				
3	2	$=\text{ЕСЛИ}(\text{ОСТАТ}(A3;2)=0;A3+2+B2;2*B1)$				
4	3	2				
5	4	8				

Функция ОСТАТ вычисляет остаток от деления n на 2; если этот остаток равен нулю, то значение n чётное.

Решение (составление программы – рекурсивная функция):

- 6) составление программы – самый простой и наглядный способ решения задачи; для этого нужно просто реализовать заданные формулы в виде функции на языке программирования;
- 7) эта задача не должна представлять какой-то сложности; главная проблема – не получить бесконечную рекурсию; для этого рекомендуется сразу в начале функции записать условие окончания рекурсии, которое задаётся условием « $F(n) = 1$ при $n = 1$ », и сразу выйти из функции
- 8) программа на языке Python:

```
def F( n ):
    if n == 1: return 1
    if n % 2 == 0:
        return n + 2 + F(n-1)
    else:
        return 2 * F(n-2)

print( F(24) )
```

- 9) программа на языке Паскаль:

```
function F( n: integer ): integer;
```

```

begin
  if n = 1 then begin
    Result := 1;
    Exit;
  end;
  if n mod 2 = 0 then
    Result := n + 2 + F(n-1)
  else
    Result := 2 * F(n-2);
end;
begin
  writeln( F(24) )
end.

```

10) программа на языке C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int F( int n )
{
  if( n == 1 ) return 1;
  if( n % 2 == 0 )
    return n + 2 + F(n-1);
  else
    return 2 * F(n-2);
}

int main()
{
  cout << F(24);
}

```

Решение (составление программы – динамическое программирование):

- 15) если рекурсивная функция вызывает сама себя несколько раз (для рассматриваемой задачи это не так, но вполне может быть...), при больших значениях аргумента функция $F(n)$ может вычисляться очень (и даже недопустимо!) долго – это один из недостатков рекурсивной реализации
- 16) во многих случаях достаточно просто заменить рекурсивную функцию нерекурсивной (в принципе, это можно сделать всегда, вопрос лишь в том, какие усилия придётся для этого приложить)
- 17) один из простых приёмов – использование динамического программирования, которое позволяет свести вычисление значения функции, заданной рекурсивно, к заполнению массива (таблицы) – так же, как при ручном счёте (этот метод решения задачи описан выше)
- 18) пусть известно значение n ; построим массив a , так чтобы значение элемента $a[n]$ совпадало со значением $F(n)$
- 19) учитывая, что в Python и в C++ нумерация элементов массива начинается с нуля, будем использовать фиктивный нулевой элемент – не будем его использовать вообще; согласно условию, в первый элемент нужно записать число 1 (« $F(n) = 1$ при $n = 1$ »):


```
a = [0, 1]
```
- 20) затем перебираем в цикле все значения индексов элементов, начиная с 2 и до n включительно, вычисляя для каждого значение функции; фактически сначала вычисляется

$F(2)$ и записывается в элемент массива $a[2]$, затем находим $F(3)$ и записываем в элемент массива $a[3]$ и т.д. :

```
for i in range(2, n+1):
    if i % 2 == 0:
        a.append( i + 2 + a[i-1] )
    else:
        a.append( 2*a[i-2] )
```

- 21) заметьте, что вместо рекурсивных вызовов здесь используются уже готовые значения $F(n)$ для меньших значений n , ранее записанные в массив a (см. выделение синим цветом)
- 22) теперь можно построить функцию, которая возвращает значение $a[n]$:

```
def F( n ):
    a = [0, 1]
    for i in range(2, n+1):
        if i % 2 == 0:
            a.append( i + 2 + a[i-1] )
        else:
            a.append( 2*a[i-2] )
    return a[n]
```

- 23) при вызове

```
print( F(24) )
```

эта функция возвращает тот же результат 2074, что и рекурсивная функция

- 24) Ответ: 2074.

- 25) преимущество такого подхода проявится, если функция вызывает сама себя несколько раз; в этом случае каждое значение будет вычисляться только один раз и сохраняться в массиве; когда это значение понадобится снова, оно будет взято сразу из массива в готовом виде (этот приём иногда называют *мемоизацией* – запоминанием)
- 26) учитывая, что преобразования программы не слишком простые, рекомендуется использовать такой метод на экзамене только тогда, когда «лобовое» решение работает слишком медленно (вы не смогли дождаться результата); помните, что любой шаг в сторону от простейшего решения может стать источником дополнительных ошибок
- 27) решение на языке Паскаль (элементы массива нумеруются с единицы):

```
function F( n: integer ): integer;
var a: array[1..100] of integer;
    i: integer;
begin
    a[1] := 1;
    for i:=2 to n do
        if i mod 2 = 0 then
            a[i] := i + 2 + a[i-1]
        else
            a[i] := 2 * a[i-2];
    Result := a[n];
end;
begin
    writeln( F(24) )
end.
```

- 28) решение на языке C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```

int F( int n )
{
    int i, a[100] = {};
    a[1] = 1;
    for( i = 2; i <= n; i++ )
        if( i % 2 == 0 )
            a[i] = i + 2 + a[i-1];
        else
            a[i] = 2 * a[i-2];
    return a[n];
}
int main()
{
    cout << F(24);
}

```

Решение (составление программы – вообще без массива и рекурсии):

Описанный далее метод решения задачи, в принципе, можно использовать, но при сдаче экзамена он **не имеет никаких преимуществ** перед методом динамического программирования, и в то же время повышает ваши шансы сделать ошибку; поэтому подумайте дважды (трижды, четырежды, ...), прежде чем попытаться «блеснуть мастерством», к сожалению, при текущей модели экзамена это никто не оценит...

- 1) в данной задаче можно заметить, что очередное значение $F(n)$ зависит только от $F(n-1)$ или от $F(n-2)$; следовательно, знания значений $F(n-1)$ и $F(n-2)$ всегда будет достаточно для вычисления $F(n)$
- 2) поэтому можно вычислить $F(n)$, вообще не используя массив, нужно только хранить значения $F(n-1)$ и $F(n-2)$ в переменных
- 3) в приведённой далее программе переменные **fn1** и **fn2** хранят соответственно значения $F(n-1)$ и $F(n-2)$; начальное значение **fn1** должно быть равно 1 ($F(1) = 1$), а начальное значение **fn2** можно выбрать любым (например, 0), потому что на первой итерации цикла (при вычислении $F(2)$) оно все равно не используется

```

def F( n ):
    fn2 = 0 # эту строку можно удалить
    fn1 = 1
    for i in range(2, n+1):
        if i % 2 == 0:
            fn = i + 2 + fn1
        else:
            fn = 2*fn2
        fn2, fn1 = fn1, fn
    return fn

```

Очередное значение $F(n)$ хранится в переменной **fn**. Строка

```
fn2, fn1 = fn1, fn
```

выполняет сдвиг переменных при переходе к следующему значению n : $F(n-1)$ записывается на место $F(n-2)$, а $F(n)$ – на место $F(n-1)$. При вызове

```
print( F(24) )
```

эта функция возвращает тот же результат 2074, что и рекурсивная функция

- 4) Ответ: **2074**.
- 5) решение на языке Паскаль:

```

function F( n: integer ): integer;
var fn1, fn2, fn, i: integer;
begin
    fn1 := 1;
    for i:=2 to n do begin
        if i mod 2 = 0 then
            fn := i + 2 + fn1
        else
            fn := 2 * fn2;
            fn2 := fn1;
            fn1 := fn;
        end;
        Result := fn;
    end;
begin
    writeln( F(24) )
end.

```

6) решение на языке C++

```

#include <iostream>
using namespace std;
int F( int n )
{
    int i, fn, fn1, fn2;
    fn1 = 1;
    for( i = 2; i <= n; i++ ) {
        if( i % 2 == 0 )
            fn = i + 2 + fn1;
        else
            fn = 2 * fn2;
            fn2 = fn1;
            fn1 = fn;
        }
    return fn;
}
int main()
{
    cout << F(24);
}

```

Задачи для тренировки:

- 1) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1) + n + 3, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение функции $F(19)$?

- 2) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 3 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1) - n + 1, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение функции $F(21)$?

- 3) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = F(n-1) + 5n^2, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение функции $F(39)$?

- 4) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \text{ при } n \leq 1$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) + 2n + 4, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение функции $F(25)$?

- 5) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 3 \text{ при } n \leq 1$$

$$F(n) = F(n-1) + 2 \cdot F(n-2) - 5, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение функции $F(22)$?

- 6) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \text{ при } n \leq 1$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) + 4n, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение функции $F(24)$?

- 7) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n > 15$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n+1) + 5n + 2, \text{ если } n \leq 15$$

Чему равно значение функции $F(2)$?

- 8) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n > 18$$

$$F(n) = 3 \cdot F(n+1) + n + 8, \text{ если } n \leq 18$$

Чему равно значение функции $F(9)$?

- 9) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n - 3 \text{ при } n > 16$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n+1) + 2n + 3, \text{ если } n \leq 16$$

Чему равно значение функции $F(2)$?

- 10) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2n - 5 \text{ при } n > 12$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n+2) + n - 4, \text{ если } n \leq 12$$

Чему равно значение функции $F(1)$?

- 11) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1), \text{ если } n > 1 \text{ и чётно,}$$

$$F(n) = 5n + F(n-2), \text{ если } n > 1 \text{ и нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(64)$?

- 12) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n < 1$$

$$F(n) = n + 3 \cdot F(n-3), \text{ если } n \geq 1 \text{ и чётно,}$$

$$F(n) = 5n + 2 \cdot F(n-5), \text{ если } n \geq 1 \text{ и нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(30)$?

- 13) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \cdot n \text{ при } n < 3$$

$$F(n) = 3n + 5 + F(n-2), \text{ если } n \geq 3 \text{ и чётно,}$$

$$F(n) = n + 2 \cdot F(n-6), \text{ если } n \geq 3 \text{ и нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(61)$?

- 14) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = -n \text{ при } n < 0$$

$$F(n) = 2n + 1 + F(n-3), \text{ если } n \geq 0 \text{ и чётно,}$$

$$F(n) = 4n + 2 \cdot F(n-4), \text{ если } n \geq 0 \text{ и нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(33)$?

- 15) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 5 - n \text{ при } n < 5$$

$$F(n) = 4 \cdot (n - 5) \cdot F(n-5), \text{ если } n \geq 5 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = 3n + 2 \cdot F(n-1) + F(n-2), \text{ если } n \geq 5 \text{ и не делится на 3.}$$

Чему равно значение функции $F(20)$?

- 16) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 + 2n \text{ при } n < 5$$

$$F(n) = 2 \cdot (n + 1) \cdot F(n-2), \text{ если } n \geq 5 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = 2 \cdot n + 1 + F(n-1) + 2 \cdot F(n-2), \text{ если } n \geq 5 \text{ и не делится на 3.}$$

Чему равно значение функции $F(15)$?

- 17) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n + 3 \text{ при } n < 3$$

$$F(n) = (n + 2) \cdot F(n-4), \text{ если } n \geq 3 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = n + F(n-1) + 2 \cdot F(n-2), \text{ если } n \geq 3 \text{ и не делится на 3.}$$

Чему равно значение функции $F(20)$?

- 18) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(1) = G(1) = 1$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1) + G(n-1) - 2, \text{ если } n > 1$$

$$G(n) = F(n-1) + 2 \cdot G(n-1), \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение $F(14) + G(14)$?

- 19) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(1) = G(1) = 1$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1) + G(n-1) - 2n, \text{ если } n > 1$$

$$G(n) = F(n-1) + 2 \cdot G(n-1) + n, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение $F(14) + G(14)$?

- 20) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(1) = G(1) = 1$$

$$F(n) = 3 \cdot F(n-1) + G(n-1) - n + 5, \text{ если } n > 1$$

$$G(n) = F(n-1) + 3 \cdot G(n-1) - 3 \cdot n, \text{ если } n > 1$$

Чему равно значение $F(14) + G(14)$?

- 21) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове $F(28)$:

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): print('*') if n >= 1:</pre>	<pre>procedure F(n: integer); begin write('*');</pre>	<pre>void F(int n) { cout << '*';</pre>

<pre>print('*') F(n-1) F(n-2)</pre>	<pre>if n >= 1 then begin write('*'); F(n-1); F(n-2); end; end;</pre>	<pre>if(n >= 1) { cout << '*'; F(n-1); F(n-2); }</pre>
-------------------------------------	--	---

22) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(35):

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): print('*') if n >= 1: print('*') F(n-1) F(n-2) print('*')</pre>	<pre>procedure F(n: integer); begin write('*'); if n >= 1 then begin write('*'); F(n-1); F(n-2); write('*'); end; end;</pre>	<pre>void F(int n) { cout << '*'; if(n >= 1) { cout << '*'; F(n-1); F(n-2); cout << '*'; } }</pre>

23) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(40):

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): print('*') if n >= 1: print('*') F(n-1) F(n-3) print('*')</pre>	<pre>procedure F(n: integer); begin write('*'); if n >= 1 then begin write('*'); F(n-1); F(n-3); write('*'); end; end;</pre>	<pre>void F(int n) { cout << '*'; if(n >= 1) { cout << '*'; F(n-1); F(n-3); cout << '*'; } }</pre>

24) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(280):

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): print('*') if n >= 1: print('*') F(n-1) F(n//3) print('*')</pre>	<pre>procedure F(n: integer); begin write('*'); if n >= 1 then begin write('*'); F(n-1); F(n div 3); write('*'); end; end;</pre>	<pre>void F(int n) { cout << '*'; if(n >= 1) { cout << '*'; F(n-1); F(n/3); cout << '*'; } }</pre>

25) Определите, сколько символов * выведет эта процедура при вызове F(140):

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): print('*') if n >= 1: print('*') F(n-1) F(n//2)</pre>	<pre>procedure F(n: integer); begin write('*'); if n >= 1 then begin write('*'); F(n-1); end;</pre>	<pre>void F(int n) { cout << '*'; if(n >= 1) { cout << '*'; F(n-1); } }</pre>

	<pre> F(n div 2); end; end; </pre>	<pre> F(n/2); } </pre>
--	------------------------------------	------------------------

- 26) Определите наименьшее значение n , при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове $F(n)$, будет больше 1000000. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Python	Паскаль	C++
<pre> def F(n): print(n+1) if n > 1: print(n+5) F(n-1) F(n-2) </pre>	<pre> procedure F (n: integer); begin writeln(n+1); if n > 1 then begin writeln(n+5); F(n-1); F(n-2); end; end; </pre>	<pre> void F(int n) { cout << n+1 << endl; if(n > 1) { cout << n+5 << endl; F(n-1); F(n-2); } } </pre>

- 27) Определите наименьшее значение n , при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове $F(n)$, будет больше 1000000. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Python	Паскаль	C++
<pre> def F(n): print(n+1) if n > 1: print(2*n) F(n-1) F(n-3) </pre>	<pre> procedure F (n: integer); begin writeln(n+1); if n > 1 then begin writeln(2*n); F(n-1); F(n-3); end; end; </pre>	<pre> void F(int n) { cout << n+1 << endl; if(n > 1) { cout << 2*n << endl; F(n-1); F(n-3); } } </pre>

- 28) Определите наименьшее значение n , при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове $F(n)$, будет больше 5000000. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Python	Паскаль	C++
<pre> def F(n): print(2*n+1) if n > 1: print(3*n-8) F(n-1) F(n-4) </pre>	<pre> procedure F (n: integer); begin writeln(2*n+1); if n > 1 then begin writeln(3*n-8); F(n-1); F(n-4); end; end; </pre>	<pre> void F(int n) { cout << 2*n+1 << endl; if(n > 1) { cout << 3*n-8 << endl; F(n-1); F(n-4); } } </pre>

- 29) Определите наименьшее значение n , при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове $F(n)$, будет больше 3200000. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Python	Паскаль	C++
--------	---------	-----

<pre>def F(n): print(n-5) if n > 1: print(n+8) F(n-2) F(n-3)</pre>	<pre>procedure F (n: integer); begin writeln(n-5); if n > 1 then begin writeln(n+8); F(n-2); F(n-3); end; end;</pre>	<pre>void F(int n) { cout << n-5 << endl; if(n > 1) { cout << n+8 << endl; F(n-2); F(n-3); } }</pre>
---	---	---

- 30) Определите наименьшее значение n , при котором сумма чисел, которые будут выведены при вызове $F(n)$, будет больше 3200000. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующую сумму выведенных чисел.

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): print(n*n) if n > 1: print(2*n+1) F(n-2) F(n//3)</pre>	<pre>procedure F (n: integer); begin writeln(n*n); if n > 1 then begin writeln(2*n+1); F(n-2); F(n div 3); end; end;</pre>	<pre>void F(int n) { cout << n*n << endl; if(n > 1) { cout << 2*n+1 << endl; F(n-2); F(n/3); } }</pre>

- 31) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наименьшее значение n , при котором значение $F(n)$, будет больше числа 320. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующее значение $F(n)$.

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): if n>0: return n%10*F(n//10) else: return 1</pre>	<pre>function F (n: integer): integer; begin if n > 0 then F:= n mod 10* F(n div 10) else F:= 1; end;</pre>	<pre>int F(int n) { if(n) return n%10*F(n/10); else return 1; }</pre>

- 32) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наибольшее трехзначное значение n , при котором значение $F(n)$, будет больше числа 7. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующее значение $F(n)$.

Python	Паскаль	C++
<pre>def F(n): if n<10: return n else: m=F(n//10) d=m%10;</pre>	<pre>function F(n: integer): integer; var m,d: byte; begin if n < 10 then F:=n else begin</pre>	<pre>int F(int n) { if(n < 10) return n; else { int m = F(n/10),</pre>

<code>if m<d: return d else: return m</code>	<code>m:= F(n div 10); d:= m mod 10; if m < d then F:=d else F := m end end;</code>	<code>d = m%10; if(m < d) return d; else return m; } }</code>
---	--	--

- 33) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наименьшее значение n такое, что последнее выведенное число при вызове $F(n)$ будет больше числа 32. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующее значение $F(n)$.

Python	Паскаль	C++
<code>def F(n): print(n) if n>0: d=n%10+F(n//10) print(d) return d else: return 0</code>	<code>function F(n: integer): integer; var d:integer; begin writeln(N); if n > 0 then begin d := n mod 10+ F(n div 10); writeln(d); F := d end else F:= 0; end;</code>	<code>int F(int n) { cout << n << endl; if (n){ int d = n % 10 + F(n/10); cout << d << endl; return d; } else return 0; }</code>

- 34) (Д.Ф. Муфаззалов) Определите наименьшее число n такое, что при вызове $F(n)$ второе выведенное число будет больше числа 51. Запишите в ответе сначала найденное значение n , а затем через пробел – соответствующее значение $F(n)$.

Python	Паскаль	C++
<code>def F(n): print(n) if n > 0: d = (n%10 + F(n//10)) print(d) return d else: return 0</code>	<code>function f(n: integer): integer; var d:integer; begin writeln(N); if n > 0 then begin d := n mod 10 + F(n div 10); writeln(d); F := d end else F:= 0; end;</code>	<code>int F(int n) { cout << n << endl; if(n) { int d = n%10 + F(n/10); cout << d << endl; return d; } else return 0; }</code>

- 35) (Д.Ф. Муфаззалов, г. Уфа) Определите наименьшее значение суммы $n+m$ такое, что значение $F(n, m)$ больше числа 15 и выполняется условие $n \neq m, n$ и m – натуральные числа. Запишите в ответе сначала значения n и m , при которых указанная сумма достигается, в порядке неубывания, а затем – соответствующее значение $F(n, m)$. Числа в ответе разделяйте пробелом.

Python	Паскаль	C++
<code>def F(n,m): if n<m:</code>	<code>function F(n,m: integer): integer;</code>	<code>int F(int n, int m) {</code>

<pre> n,m = m,n if n != m: return F(n-m,m) else: return n </pre>	<pre> begin if n > m then F:= F(n-m,m) else if n < m then F:= F(n,m-n) else F:= n; end; </pre>	<pre> if(n > m) return F(n-m,m); else if(n < m) return F(m-n,n); else return n; } </pre>
--	--	--

- 36) (Д.Ф. Муфаззалов, г. Уфа) Определите количество различных значений n таких, что n и m – натуральные числа, находящиеся в диапазоне $[100; 1000]$, а значение $F(n, m)$ равно числу 30.

<pre> def F(n,m): if m == 0: return n else: return F(m,n%m) </pre>	<pre> function F(n,m: integer): integer; begin if m = 0 then F:= n else F:= F(m, n mod m) end; </pre>	<pre> int F(int n, int m) { if(m == 0) return n; else return F(m, n%m); } </pre>
--	---	--

- 37) (Д.Ф. Муфаззалов, г. Уфа) Определите количество различных натуральных значений n таких, что значение $F(n, 2)$ находится в диапазоне $[100; 1000]$.

<pre> def F(n,m): if m == 0: d = 1 else: d = n*F(n, m-1) return d </pre>	<pre> function F(n,m: integer): integer; begin if m = 0 then F:= 1 else F:= n*F(n,m-1) end; </pre>	<pre> int F(int n, int m) { if(m == 0) return 1; else return n*F(n,m-1); } </pre>
--	--	---

- 38) (Д.Ф. Муфаззалов, г. Уфа) Определите количество различных значений n таких, что n и m – натуральные числа, а значение $F(n, m)$ равно числу 30.

<pre> def F(n,m): if m == 0: d = 0 else: d = n+F(n, m-1) return d </pre>	<pre> function F(n,m: integer): integer; begin if m == 0 then F:= 0 else F:= n + F(n,m-1) end; </pre>	<pre> int F(int n, int m) { if(m == 0) return 0; else return n+F(n,m-1); } </pre>
--	---	---

- 39) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = G(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = F(n-1) - 2 \cdot G(n-1), \text{ при } n > 1$$

$$G(n) = F(n-1) + 2 \cdot G(n-1), \text{ при } n > 1$$

Чему равно значение функции $G(21)$?

- 40) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = G(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = F(n-1) - n \cdot G(n-1), \text{ при } n > 1$$

$$G(n) = F(n-1) + 2 \cdot G(n-1), \text{ при } n > 1$$

Чему равно значение функции $G(18)$?

- 41) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = G(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = F(n-1) - 2 \cdot G(n-1), \text{ при } n > 1$$

$$G(n) = F(n-1) + G(n-1) + n, \text{ при } n > 1$$

Чему равна сумма цифр значения функции $G(36)$?

- 42) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = G(n) = 1 \text{ при } n = 1$$

$$F(n) = F(n-1) + 3 \cdot G(n-1), \text{ при } n > 1$$

$$G(n) = F(n-1) - 2 \cdot G(n-1), \text{ при } n > 1$$

Чему равна сумма цифр значения функции $F(18)$?

- 43) (К. Амеличев) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 3;$$

$$F(n) = n // 4 + F(n-3) \text{ при } 3 < n \leq 32;$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-5) \text{ при } n > 32$$

Здесь $//$ обозначает деление нацело. В качестве ответа на задание выведите значение $F(100)$.

- 44) (К. Амеличев) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 3;$$

$$F(n) = n * n * n + F(n-1), \text{ если } n > 3 \text{ и дает остаток } 0 \text{ при делении на } 3$$

$$F(n) = 4 + F(n // 3), \text{ если } n > 3 \text{ и дает остаток } 1 \text{ при делении на } 3$$

$$F(n) = n * n + F(n-2), \text{ если } n > 3 \text{ и дает остаток } 2 \text{ при делении на } 3$$

Здесь $//$ обозначает деление нацело. В качестве ответа на задание выведите значение $F(100)$.

- 45) (К. Амеличев) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 10;$$

$$F(n) = n // 4 + F(n-10) \text{ при } 10 < n \leq 36;$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-5) \text{ при } n > 36$$

Здесь $//$ обозначает деление нацело. В качестве ответа на задание выведите значение $F(100)$.

- 46) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 3;$$

$$F(n) = 2 \cdot n \cdot n + F(n-1) \text{ при чётных } n > 3;$$

$$F(n) = n \cdot n \cdot n + n + F(n-1) \text{ при нечётных } n > 3;$$

Определите количество натуральных значений n , при которых $F(n)$ меньше, чем 10^7 .

- 47) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 3;$$

$$F(n) = F(n-1) + 2 \cdot F(n/2) \text{ при чётных } n > 3;$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-3) \text{ при нечётных } n > 3;$$

Определите количество натуральных значений n , при которых $F(n)$ меньше, чем 10^8 .

- 48) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 3;$$

$$F(n) = n + F(n-1) \text{ при чётных } n > 3;$$

$$F(n) = n \cdot n + F(n-2) \text{ при нечётных } n > 3;$$

Определите количество натуральных значений n , при которых $F(n)$ меньше, чем 10^8 .

- 49) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 3;$$

$$F(n) = 2 \cdot n + F(n-1) \text{ при чётных } n > 3;$$

$$F(n) = n \cdot n + F(n-2) \text{ при нечётных } n > 3;$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 100]$, при которых значение $F(n)$ кратно 3.

50) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n \leq 3;$$

$$F(n) = n + 3 + F(n-1) \text{ при чётных } n > 3;$$

$$F(n) = n \cdot n + F(n-2) \text{ при нечётных } n > 3;$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, при которых значение $F(n)$ кратно 7.

51) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n \leq 1;$$

$$F(n) = n \cdot F(n-1) \text{ при чётных } n > 1;$$

$$F(n) = n + F(n-2) \text{ при нечётных } n > 1;$$

Определите значение $F(84)$.

52) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n \leq 1;$$

$$F(n) = n + F(n-1) \text{ при чётных } n > 1;$$

$$F(n) = n \cdot n + F(n-2) \text{ при нечётных } n > 1;$$

Определите значение $F(80)$.

53) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n - 5 \text{ при } n > 15$$

$$F(n) = n \cdot F(n+2) + n + F(n+3), \text{ если } n \leq 15$$

Чему равна сумма цифр значения функции $F(1)$?

54) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \cdot n \cdot n \cdot n + n \cdot n \text{ при } n > 25$$

$$F(n) = F(n+2) + 2 \cdot F(n+3), \text{ если } n \leq 25$$

Чему равна сумма цифр значения функции $F(2)$?

55) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \cdot n \cdot n \cdot n + 1 \text{ при } n > 25$$

$$F(n) = F(n+2) + 2 \cdot F(n+3), \text{ если } n \leq 25$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, при которых значение $F(n)$ кратно 11.

56) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n \cdot n + n \text{ при } n > 20$$

$$F(n) = 3 \cdot F(n+1) + F(n+3), \text{ при чётных } n \leq 20$$

$$F(n) = F(n+2) + 2 \cdot F(n+3), \text{ при нечётных } n \leq 20$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, при которых значение $F(n)$ не содержит цифру 1.

57) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n + 2 \cdot n + 1, \text{ при } n > 25$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n+1) + F(n+3), \text{ при чётных } n \leq 25$$

$$F(n) = F(n+2) + 3 \cdot F(n+5), \text{ при нечётных } n \leq 25$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, при которых значение $F(n)$ не содержит цифру 0.

58) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n + 3 \cdot n + 5, \text{ при } n > 30$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n+1) + F(n+4), \text{ при чётных } n \leq 30$$

$$F(n) = F(n+2) + 3 \cdot F(n+5), \text{ при нечётных } n \leq 30$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, при которых значение $F(n)$ содержит не менее двух значащих цифр 0 (в любых разрядах).

59) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n + 5 \cdot n + 4, \text{ при } n > 30$$

$$F(n) = F(n+1) + 3 \cdot F(n+4), \text{ при чётных } n \leq 30$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n+2) + F(n+5), \text{ при нечётных } n \leq 30$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, для которых сумма цифр значения $F(n)$ равна 27.

60) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n + 4 \cdot n + 3, \text{ при } n > 25$$

$$F(n) = F(n+1) + 2 \cdot F(n+4), \text{ при } n \leq 25, \text{ кратных } 3$$

$$F(n) = F(n+2) + 3 \cdot F(n+5), \text{ при } n \leq 25, \text{ не кратных } 3$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, для которых сумма цифр значения $F(n)$ равна 24.

61) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n + 3 \cdot n + 9, \text{ при } n \leq 15$$

$$F(n) = F(n-1) + n - 2, \text{ при } n > 15, \text{ кратных } 3$$

$$F(n) = F(n-2) + n + 2, \text{ при } n > 15, \text{ не кратных } 3$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, для которых все цифры значения $F(n)$ чётные.

62) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2 \cdot n \cdot n + 4 \cdot n + 3, \text{ при } n \leq 15$$

$$F(n) = F(n-1) + n \cdot n + 3, \text{ при } n > 15, \text{ кратных } 3$$

$$F(n) = F(n-2) + n - 6, \text{ при } n > 15, \text{ не кратных } 3$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, для которых все цифры значения $F(n)$ нечётные.

63) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n \cdot n + n \cdot n + 1, \text{ при } n \leq 13$$

$$F(n) = F(n-1) + 2 \cdot n \cdot n - 3, \text{ при } n > 13, \text{ кратных } 3$$

$$F(n) = F(n-2) + 3 \cdot n + 6, \text{ при } n > 13, \text{ не кратных } 3$$

Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, для которых все цифры значения $F(n)$ нечётные.

64) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n + 3, \text{ при } n \leq 18$$

$$F(n) = (n // 3) \cdot F(n // 3) + n - 12, \text{ при } n > 18, \text{ кратных } 3$$

$$F(n) = F(n-1) + n \cdot n + 5, \text{ при } n > 18, \text{ не кратных } 3$$

Здесь «//» обозначает деление нацело. Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 800]$, для которых все цифры значения $F(n)$ чётные.

65) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n + 15, \text{ при } n \leq 5$$

$$F(n) = F(n // 2) + n \cdot n \cdot n - 1, \text{ при чётных } n > 5$$

$$F(n) = F(n-1) + 2 \cdot n \cdot n + 1, \text{ при нечётных } n > 5$$

Здесь «//» обозначает деление нацело. Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, для которых значения $F(n)$ содержит не менее двух цифр 8.

66) Алгоритм вычисления функции $F(n)$ задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \cdot n + 11, \text{ при } n \leq 15$$

$$F(n) = F(n // 2) + n \cdot n \cdot n - 5 \cdot n, \text{ при чётных } n > 15$$

$$F(n) = F(n-1) + 2 \cdot n + 3, \text{ при нечётных } n > 15$$

Здесь «//» обозначает деление нацело. Определите количество натуральных значений n из отрезка $[1; 1000]$, для которых значения $F(n)$ содержит не менее трёх цифр 6.

- 67) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n + 1 \text{ при } n < 3,$$

$$F(n) = n + 2 \cdot F(n + 2), \text{ когда } n \geq 3 \text{ и четно,}$$

$$F(n) = F(n - 2) + n - 2, \text{ когда } n \geq 3 \text{ и нечетно.}$$

Сколько существует чисел n , для которых значение $F(n)$ определено и будет трехзначным?

- 68) Алгоритм вычисления функций $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n + 1 \text{ при } n < 3,$$

$$F(n) = F(n - 2) + n - 2, \text{ когда } n \geq 3 \text{ и четно,}$$

$$F(n) = F(n + 2) + n + 2, \text{ когда } n \geq 3 \text{ и нечетно.}$$

Сколько существует чисел n , для которых значение $F(n)$ определено и будет пятизначным?

- 69) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n - 1 \text{ при } n < 4,$$

$$F(n) = n + 2 \cdot F(n - 1), \text{ когда } n \geq 4 \text{ и кратно } 3,$$

$$F(n) = F(n - 2) + F(n - 3), \text{ когда } n \geq 4 \text{ и не кратно } 3.$$

Чему равна сумма цифр значения $F(25)$?

- 70) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 0,$$

$$F(n) = 2 \cdot F(1 - n) + 3 \cdot F(n - 1) + 2, \text{ когда } n > 0,$$

$$F(n) = -F(-n), \text{ когда } n < 0.$$

Чему равна сумма цифр значения $F(50)$?

- 71) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 5 \text{ при } n = 0,$$

$$F(n) = 3 \cdot F(n - 4), \text{ когда } n > 0,$$

$$F(n) = F(n + 3), \text{ когда } n < 0.$$

Чему равно значение $F(43)$?

- 72) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = F(n+2) + 2 \cdot F(3 \cdot n) \text{ при } n \leq 70,$$

$$F(n) = n - 50, \text{ когда } n > 70.$$

Чему равно значение $F(40)$?

- 73) (Е. Джобс) Алгоритмы вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ где n – целое число, заданы следующими соотношениями (// обозначает деление нацело):

$$F(n) = n, \text{ при } n < 50,$$

$$F(n) = 2 \cdot G(50 - n // 2), \text{ при } n > 49,$$

$$G(n) = 10, \text{ при } n > 40,$$

$$G(n) = 30 + F(n + 600 // n), \text{ при } n < 41$$

Чему равно значение $F(80)$?

- 74) (Е. Джобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < -100000,$$

$$F(n) = F(n - 1) + 3 \cdot F(n - 3) + 2, \text{ при } n > 10,$$

$$F(n) = -F(n - 1) \text{ для остальных случаев.}$$

Чему равно значение $F(20)$?

75) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 1,$$

$$F(n) = 1 + F(n/2), \text{ когда } n > 1 \text{ и чётное,}$$

$$F(n) = 1 + F(n+2), \text{ когда } n > 1 \text{ и нечётное.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n) = 16$.

76) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n \leq 1,$$

$$F(n) = 3 + F(n/2 - 1), \text{ когда } n > 1 \text{ и чётное,}$$

$$F(n) = n + F(n+2), \text{ когда } n > 1 \text{ и нечётное.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n) = 19$.

77) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 1,$$

$$F(n) = n + F(n/3), \text{ когда } n > 1 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = n + F(n+3), \text{ когда } n > 1 \text{ и не делится на 3.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ определено и больше 100.

78) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 1,$$

$$F(n) = n + F(n/3 - 1), \text{ когда } n > 1 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = n + F(n+3), \text{ когда } n > 1 \text{ и не делится на 3.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ определено и больше 1000.

79) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 5,$$

$$F(n) = n + F(n/3 + 1), \text{ когда } n > 5 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = n + F(n+3), \text{ когда } n > 5 \text{ и не делится на 3.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ определено и больше 1000.

80) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 5,$$

$$F(n) = n + F(n/3 + 2), \text{ когда } n > 5 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = n + F(n+3), \text{ когда } n > 5 \text{ и не делится на 3.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ определено и больше 1000.

81) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 5,$$

$$F(n) = n + F(n/5 + 1), \text{ когда } n > 5 \text{ и делится на 5,}$$

$$F(n) = n + F(n+6), \text{ когда } n > 5 \text{ и не делится на 5.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ определено и больше 1000.

82) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 5,$$

$$F(n) = n + F(n/2 - 1), \text{ когда } n > 5 \text{ и делится на 4,}$$

$$F(n) = n + F(n+2), \text{ когда } n > 5 \text{ и не делится на 4.}$$

Назовите максимальное значение n , для которого возможно вычислить $F(n)$.

83) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n \leq 5,$$

$$F(n) = n + F(n/2 - 3), \text{ когда } n > 5 \text{ и делится на 8,}$$

$$F(n) = n + F(n+4), \text{ когда } n > 5 \text{ и не делится на 8.}$$

Назовите максимальное значение n , для которого возможно вычислить $F(n)$.

84) (А. Богданов) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/2) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и чётное,}$$

$$F(n) = F(3n + 1) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и нечётное.}$$

Назовите количество значений n на отрезке $[1;100]$, для которых $F(n)$ определено и больше 100.

- 85) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(1) = 1,$$

$$F(n) = F(n/2) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и чётное,}$$

$$F(n) = F(n-1) + n, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и нечётное.}$$

Назовите количество значений n на отрезке $[1;100000]$, для которых $F(n)$ равно 16.

- 86) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/2) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и чётное,}$$

$$F(n) = F(n-3) + 3, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и нечётное.}$$

Назовите количество значений n на отрезке $[1;100000]$, для которых $F(n)$ равно 12.

- 87) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/3) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = F(n-2) + 5, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и не делится на 3.}$$

Назовите количество значений n на отрезке $[1;100000]$, для которых $F(n)$ равно 55.

- 88) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/3) - 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = F(n-1) + 7, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и не делится на 3.}$$

Назовите количество значений n на отрезке $[1;100000]$, для которых $F(n)$ равно 35.

- 89) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/3) - 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и делится на 3,}$$

$$F(n) = F(n-1) + 17, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и не делится на 3.}$$

Назовите количество значений n на отрезке $[1;100000]$, для которых $F(n)$ равно 43.

- 90) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(1) = 1,$$

$$F(n) = F(n/2) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и чётное,}$$

$$F(n) = F(n-1) + n, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и нечётное.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ равно 19.

- 91) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/2) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и чётное,}$$

$$F(n) = F(n-3) + 3, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и нечётное.}$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ равно 31.

- 92) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/3) + 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и делится на } 3,$$

$$F(n) = F(n-2) + 5, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и не делится на } 3.$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ равно 73.

- 93) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/3) - 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и делится на } 3,$$

$$F(n) = F(n-1) + 7, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и не делится на } 3.$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ равно 111.

- 94) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ при } n < 2,$$

$$F(n) = F(n/3) - 1, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и делится на } 3,$$

$$F(n) = F(n-1) + 17, \text{ когда } n \geq 2 \text{ и не делится на } 3.$$

Назовите минимальное значение n , для которого $F(n)$ равно 110.

- 95) (А. Богданов) Алгоритмы вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ заданы следующими соотношениями (здесь $//$ – операция деления нацело, $\%$ – остаток от деления):

$$F(n) = n, \text{ при } n < 10,$$

$$F(n) = F(G(n)), \text{ при } n \geq 10,$$

$$G(n) = n, \text{ при } n < 10,$$

$$G(n) = n \% 10 + G(n // 10), \text{ при } n \geq 10.$$

Чему равно значение $F(12345678987654321)$?

- 96) (А. Богданов) Алгоритмы вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ заданы следующими соотношениями (здесь $//$ – операция деления нацело, $\%$ – остаток от деления):

$$F(n) = n, \text{ при } n < 10,$$

$$F(n) = n \% 10 + F(n // 10), \text{ при } n \geq 10.$$

$$G(n) = n, \text{ при } n < 10,$$

$$G(n) = G(F(n)), \text{ при } n \geq 10,$$

Чему равна сумма значений функции $G(n)$ для всех двузначных n ?

- 97) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 0,$$

$$F(n) = F(n/2), \text{ когда } n > 0 \text{ и делится на } 2,$$

$$F(n) = F(n-1) + 3, \text{ когда } n > 0 \text{ и не делится на } 2.$$

Сколько существует значений n , принадлежащих отрезку $[1; 1000]$, для которых $F(n)$ равно 18?

- 98) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 0,$$

$$F(n) = F(n/2) + 3, \text{ когда } n > 0 \text{ и делится на } 2,$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1) + 1, \text{ когда } n > 0 \text{ и не делится на } 2.$$

Сколько различных значений может принимать функция $F(n)$ при n , принадлежащих отрезку $[1; 1000]$?

- 99) (А. Богданов) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 0,$$

$$F(n) = 1, \text{ когда } 0 < n < 3,$$

$$F(n) = F(n-2) + F(n-1), \text{ когда } n \geq 3.$$

Определите четыре последние цифры числа $F(47)$.

- 100) **(Е. Дjobbс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n + 3, \text{ при } n \leq 3$$

$$F(n) = F(n-2) + n, \text{ при } n > 3 \text{ и четном значении } F(n-1),$$

$$F(n) = F(n-2) + 2 \cdot n, \text{ при } n > 3 \text{ и нечетном значении } F(n-1)$$

Определите сумму значений, являющихся результатом вызова функции для значений n в диапазоне $[40; 50]$.

- 101) **(Е. Дjobbс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1, F(1) = 3$$

$$F(n) = F(n-1) - F(n-2) + 3n, \text{ при } n > 1$$

Чему равно значение функции $F(40)$? В ответе запишите только целое число.

- 102) **(Е. Дjobbс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1, F(1) = 3$$

$$F(n) = F(n-1) - F(n-2) + 3n, \text{ при } n > 1 \text{ и } n - \text{четно}$$

$$F(n) = F(n-2) - F(n-3) + 2n, \text{ при } n > 1 \text{ и } n - \text{нечетно}$$

Чему равно значение функции $F(40)$? В ответе запишите только целое число.

- 103) **(П. Волгин)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1$$

$$F(n) = F(n-1), \text{ при } 0 < n \leq 10$$

$$F(n) = 2,2 \cdot F(n-3), \text{ при } 10 < n < 100$$

$$F(n) = 1,7 \cdot F(n-2), \text{ при } n \geq 100$$

Чему равна целая часть значения функции $F(22)$?

- 104) **(П. Волгин)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1$$

$$F(n) = F(n-1), \text{ при } 0 < n \leq 10$$

$$F(n) = 2,2 \cdot F(n-3), \text{ при } 10 < n < 100$$

$$F(n) = 1,7 \cdot F(n-2), \text{ при } n \geq 100$$

Чему равна сумма цифр целой части $F(40)$?

- 105) **(П. Волгин)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 2$$

$$F(n) = F(n-1), \text{ при } 0 < n \leq 15$$

$$F(n) = 1,6 \cdot F(n-3), \text{ при } 15 < n < 95$$

$$F(n) = 3,3 \cdot F(n-2), \text{ при } n \geq 95$$

Какая цифра встречается чаще всего в целой части значения функции $F(33)$?

- 106) **(П. Волгин)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 3$$

$$F(n) = F(n-1), \text{ при } 0 < n \leq 15$$

$$F(n) = 2,5 \cdot F(n-3), \text{ при } 15 < n < 95$$

$$F(n) = 3,3 \cdot F(n-2), \text{ при } n \geq 95$$

С какой цифры начинается целая часть значения функции $F(70)$?

- 107) (П. Волгин) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 3$$

$$F(n) = F(n-1), \text{ при } 0 < n \leq 15$$

$$F(n) = 2,5 * F(n-3), \text{ при } 15 < n < 100$$

$$F(n) = 3,3 * F(n-2), \text{ при } n \geq 100$$

С какой цифры начинается дробная часть значения функции $F(100)$?

- 108) (П. Волгин) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2), \text{ при чётном } n > 0$$

$$F(n) = 1,5 * F(n-1), \text{ при нечётном } n > 0$$

Сколько различных цифр встречается в целой части значения функции $F(15)$?

- 109) (А. Богданов) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0 \text{ при } n \leq 2 \text{ или } n = 8$$

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 3$$

$$F(n) = F(n-2) + F(n-1) \text{ при } n > 3 \text{ и } n \neq 8$$

Для какого значения n значение $F(n)$ будет равно 25?

- 110) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0 \text{ при } n = 0$$

$$F(n) = F(n/2) - 1 \text{ при } n > 0 \text{ для чётных } n$$

$$F(n) = 1 + F(n-1) \text{ при } n > 0 \text{ для нечётных } n$$

Сколько существует чисел n , меньших 1000, для которых значение $F(n)$ будет равно 0?

- 111) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0 \text{ при } n = 0$$

$$F(n) = F(n/2) - 2 \text{ при } n > 0 \text{ для чётных } n$$

$$F(n) = 2 + F(n-1) \text{ при } n > 0 \text{ для нечётных } n$$

Сколько существует чисел n , меньших 1000, для которых значение $F(n)$ будет равно -2?

- 112) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0 \text{ при } n = 0$$

$$F(n) = F(n/2) - 1 \text{ при } n > 0 \text{ для чётных } n$$

$$F(n) = 2 + F(n-1) \text{ при } n > 0 \text{ для нечётных } n$$

Сколько существует чисел n , меньших 1000, для которых значение $F(n)$ будет равно 3?

- 113) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0 \text{ при } n = 0$$

$$F(n) = F(n/2) - 1 \text{ при } n > 0 \text{ для чётных } n$$

$$F(n) = 3 + F(n-1) \text{ при } n > 0 \text{ для нечётных } n$$

Сколько различных значений может принимать функция $F(n)$ для чисел n , меньших 1000?

- 114) (П. Волгин) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 0$$

$$F(n) = 7 \cdot (n - 1) + F(n-1) \text{ при } n > 0$$

Сколько существует значений n на отрезке $[2, 200]$, для которых значение функции $F(n)$ является простым числом?

- 115) (П. Волгин) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n \leq 1$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1) + F(n-2), \text{ если } n > 1 \text{ и } n \text{ кратно } 3,$$

$$F(n) = 3 \cdot F(n-2) + F(n-1) \text{ в остальных случаях.}$$

Сколько существует значений n на отрезке $[1, 35]$, для которых сумма цифр значения функции $F(n)$ является простым числом?

- 116) (П. Волгин) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n \leq 1$$

$$F(n) = 11 \cdot n + F(n-1), \text{ если } n > 1 \text{ и } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = 11 \cdot F(n-2) + n \text{ в остальных случаях.}$$

Определите сумму четных значений $F(n)$ для всех n на отрезке $[35, 50]$. В качестве ответа запишите количество цифр, которое содержится в полученной сумме.

Примечание: необходимо использовать арифметику многоразрядных чисел.

- 117) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1$$

$$F(n) = 1 + F(n-1), \text{ если } n > 0 \text{ и } n \text{ нечётное,}$$

$$F(n) = F(n/2) \text{ в остальных случаях.}$$

Определите количество значений n на отрезке $[1, 500\,000\,000]$, для которых $F(n) = 3$.

- 118) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1$$

$$F(n) = 1 + F(n-1), \text{ если } n > 0 \text{ и } n \text{ нечётное,}$$

$$F(n) = F(n/2) \text{ в остальных случаях.}$$

Определите количество значений n на отрезке $[1, 500\,000\,000]$, для которых $F(n) = 4$.

- 119) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 1$$

$$F(n) = 1 + F(n-1), \text{ если } n > 0 \text{ и } n \text{ нечётное,}$$

$$F(n) = F(n/2) \text{ в остальных случаях.}$$

Определите количество значений n на отрезке $[1, 500\,000\,000]$, для которых $F(n) = 5$.

- 120) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 5$$

$$F(n) = 1 + F(n/2), \text{ если } n > 0 \text{ и } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = F(n//2) \text{ в остальных случаях.}$$

Здесь $//$ означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке $[1, 1\,000\,000\,000]$, для которых $F(n) = 7$.

- 121) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 6$$

$$F(n) = 1 + F(n/2), \text{ если } n > 0 \text{ и } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = F(n//2) \text{ в остальных случаях.}$$

Здесь // означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке $[1, 1\,000\,000]$, для которых $F(n) = 9$.

- 122) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 3$$

$$F(n) = 1 + F(n / 2), \text{ если } n > 0 \text{ и } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = F(n // 2) \text{ в остальных случаях.}$$

Здесь // означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке $[1, 1\,000\,000]$, для которых $F(n) = 7$.

- 123) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(0) = 8$$

$$F(n) = 5 + F(n / 3), \text{ если } n > 0 \text{ и } n \text{ делится на } 3,$$

$$F(n) = F(n // 3) \text{ в остальных случаях.}$$

Здесь // означает деление нацело. Определите количество значений n на отрезке $[1, 100\,000\,000]$, для которых $F(n) = 18$.

- 124) (Е. Дзобс) Алгоритмы вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n – целое число, заданы следующими соотношениями:

$$F(n) = G(n) = 1, \text{ если } n < 3$$

$$F(n) = G(n) + F(n - 1), \text{ если } n > 2 \text{ и } n \text{ чётно,}$$

$$F(n) = F(n - 2) - 2 \cdot G(n + 1), \text{ если } n > 2 \text{ и } n \text{ нечётно,}$$

$$G(n) = F(n - 3) + F(n - 2), \text{ если } n > 2 \text{ и } n \text{ чётно,}$$

$$G(n) = F(n + 1) - G(n - 1), \text{ если } n > 2 \text{ и } n \text{ нечётно,}$$

Вычислите значение $G(120)$.

- 125) (Е. Дзобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n < 3$$

$$F(n) = F(n - 1) - F(n - 2), \text{ если } n > 2 \text{ и сумма цифр числа } n \text{ чётная,}$$

$$F(n) = F(n - 1) + F(n // 2), \text{ если } n > 2 \text{ и сумма цифр числа } n \text{ нечётная.}$$

Здесь символы // означают деление нацело. Вычислите значение $F(100)$.

- 126) (ЕГЭ-2022) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n < 3$$

$$F(n) = F(n - 1) + n - 1, \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = F(n - 2) + 2 \cdot n - 2, \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ нечётное.}$$

Вычислите значение $F(34)$.

- 127) (ЕГЭ-2022) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2, \text{ если } n < 3$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n - 2) - F(n - 1) + 2, \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n - 1) - F(n - 2) - 2, \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ нечётное.}$$

Вычислите значение $F(17)$.

- 128) (Е. Дзобс) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n < 3$$

$$F(n) = F(n - 2) - F(n - 1), \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = F(n - 2) - F(n - 3), \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ нечётное.}$$

Вычислите значение $F(50)$.

- 129) **(А. Богданов)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 2$$

$$F(n) = F(n/2) + 1, \text{ если } n \geq 2 \text{ и число } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = F(3n + 1) + 1, \text{ если } n \geq 2 \text{ и число } n \text{ нечётное.}$$

Определите количество значений n на отрезке $[1; 100000]$, для которых $F(n)$ равно 16.

- 130) **(Е. Джобс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – целое число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 3n, \text{ если } n < 3$$

$$F(n) = F(n-2) \cdot F(n-1) - n, \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ чётное,}$$

$$F(n) = F(n-1) - F(n-2) + 2 \cdot n, \text{ если } n > 2 \text{ и число } n \text{ нечётное.}$$

Вычислите последние две цифры значения $F(30)$.

- 131) **(Демо-2023)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n = 1$$

$$F(n) = n \cdot F(n-1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(2023) / F(2020)$?

- 132) **(А. Куканова)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n = 1$$

$$F(n) = (2n-1) \cdot F(n-1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(3516) / F(3513)$?

- 133) **(А. Куканова)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n = 1$$

$$F(n) = (3n+5) \cdot F(n-1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(2073) / F(2070)$?

- 134) **(А. Куканова)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n = 1$$

$$F(n) = n \cdot F(n-1) + 1, \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(3303) / F(3300)$? В ответе укажите только целую часть числа.

- 135) **(А. Куканова)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n = 1$$

$$F(n) = n \cdot F(n-1) - 1, \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(1000) / F(997)$? В ответе укажите только целую часть числа.

- 136) **(К. Багдасарян)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n < 3$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2), \text{ если } n > 2.$$

Чему равно значение выражения $(F(1006) - F(1004)) / F(1005)$?

- 137) **(К. Багдасарян)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n < 4 \text{ или число } n \text{ нечётное,}$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) + F(n-3), \text{ если } n > 3 \text{ и число } n \text{ чётное.}$$

Чему равно значение выражения $F(2008) - F(2006)$?

- 138) (К. Багдасарян) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n < 4,$$

$$F(n) = n, \text{ если } n > 3 \text{ и число } n \text{ нечётное},$$

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) + F(n-3), \text{ если } n > 3 \text{ и число } n \text{ чётное}.$$

Чему равно значение выражения $F(2254) - F(2252)$?

- 139) (К. Багдасарян) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 2, \text{ если } n = 1,$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(1900) / 2^{1890}$?

- 140) (А. Куканова) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n - 10000, \text{ если } n > 10000,$$

$$F(n) = F(n+1) + F(n+2), \text{ если } 1 \leq n \leq 10000.$$

Чему равно значение выражения $F(12345) \cdot (F(10) - F(12)) / F(11) + F(10101)$?

- 141) (А. Куканова) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n!, \text{ если } n \geq 5000,$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n+1) / (n+1), \text{ если } 1 \leq n < 5000.$$

Чему равно значение выражения $1000 \cdot F(7) / F(4)$?

Примечание. Факториал числа n , который обозначается как $n!$, вычисляется по формуле $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$.

- 142) (А. Куканова) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = \sqrt{n}, \text{ если } \sqrt{n} - \text{натуральное число},$$

$$F(n) = F(n+1) + 1, \text{ если } \sqrt{n} - \text{не целое число}.$$

Чему равно значение выражения $F(4850) + F(5000)$?

- 143) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n \geq 10\,000,$$

$$F(n) = n + F(n/3), \text{ если } n < 10\,000 \text{ и } n \text{ делится на } 3,$$

$$F(n) = 2 \cdot n + F(n+3), \text{ если } n < 10\,000 \text{ и } n \text{ не делится на } 3.$$

Чему равно значение выражения $F(999) - F(46)$?

- 144) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n \geq 10\,000,$$

$$F(n) = 1 + F(n/2), \text{ если } n < 10\,000 \text{ и } n \text{ чётное},$$

$$F(n) = n^2 + F(n+2), \text{ если } n < 10\,000 \text{ и } n \text{ нечётное}.$$

Чему равно значение выражения $F(192) - F(9)$?

- 145) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n \geq 10\,000,$$

$$F(n) = n/6 + F(n/6 + 2), \text{ если } n < 10\,000 \text{ и } n \text{ делится на } 6,$$

$$F(n) = n + F(n+2), \text{ если } n < 10\,000 \text{ и } n \text{ не делится на } 6.$$

Чему равно значение выражения $F(264) - F(7)$?

- 146) (А. Кабанов) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = n$, если $n \geq 10\,000$,

$F(n) = n/4 + F(n/4 + 2)$, если $n < 10\,000$ и n делится на 4,

$F(n) = 1 + F(n + 2)$, если $n < 10\,000$ и n не делится на 4.

Чему равно значение выражения $F(174) - F(3)$?

- 147) **(Д. Статный)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = n$, если $n \geq 10\,000$,

$F(n) = F(n + 2) - 3$, если $n < 10\,000$ и n чётное,

$F(n) = F(n + 2) + 1$, если $n < 10\,000$ и n нечётное.

Чему равно значение выражения $F(9994) - F(9980)$?

- 148) **(Д. Статный)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = n$, если $n \geq 10\,000$,

$F(n) = F(n + 1) + n^2 - 3(n - 1)$, если $n < 10\,000$ и n чётное,

$F(n) = F(n + 2) + 5n - (n - 1)$, если $n < 10\,000$ и n нечётное.

Чему равно значение выражения $F(9950) - F(9999)$?

- 149) **(М. Байрамгулов)** Алгоритм вычисления функции $F(n, m)$, где n и m – натуральные числа, задан следующими соотношениями:

$F(n, m) = 0$, если $m > n$,

$F(n, m) = 1 + F(n, m + 1)$, если $m \leq n$ и n делится на m ,

$F(n, m) = F(n, m + 1)$, если $m \leq n$ и n не делится на m .

Чему равно значение выражения $F(107864, 3)$?

- 150) **(А. Бриккер)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = n - 1$, при $n \leq 3$;

$F(n) = F(n - 2) + n / 2 - F(n - 4)$, если $n > 3$ и n чётно;

$F(n) = F(n - 1) \cdot n + F(n - 2)$, если $n > 3$ и n нечётно.

Чему равно значение выражения $F(4952) + 2 \cdot F(4958) + F(4964)$?

- 151) ***(Е. Джобс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = n$, при $n \leq 10$

$F(n) = 1$, при $n \geq 10000$

$F(n) = n \% 10 + F(n+2)$, при $10 < n < 10000$ и четном значении n ,

$F(n) = F(n-2) - (n-1) \% 10$, при $10 < n < 10000$ и нечетном значении n .

Чему равно значение выражения $F(4500) + F(5515)$? В ответе запишите только целое число.

Примечание: операция $a \% b$ находит остаток от деления числа a на число b .

- 152) ***(Е. Джобс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$F(1) = 2$,

$$F(n) = F(n-1) \frac{3^{n\%5}}{3^{n\%7}}$$

Чему равно значение выражения $F(1025) / F(1030)$? В ответе запишите только целое число.

Примечание: операция $a \% b$ находит остаток от деления числа a на число b .

- 153) ***(А. Богданов)** Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как $a // b$, а остаток как $a \% b$. Например, $17 // 3 = 5$, $17 \% 3 = 2$. Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = 0$, если $n < 10$

$F(n) = F(n // 10) + (n // 10 \% 10) - (n \% 10)$.

Найдите количество таких чисел, не превышающих 10^{10} , для которых $F(n) = 9$.

Примечание: операция $a \% b$ находит остаток от деления числа a на число b .

- 154) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0, \text{ если } n = 0$$

$$F(n) = F(n-1) + 2n.$$

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 100 000 000 до 200 000 000, для которых $F(n)$ не делится на 3.

- 155) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0, \text{ если } n = 0$$

$$F(n) = F(n-1) + 3n.$$

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 123 456 789 до 213 789 654, для которых $F(n)$ не делится на 5.

- 156) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0, \text{ если } n = 0$$

$$F(n) = F(n-1) + 5n.$$

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 189 456 678 до 567 654 321, для которых $F(n)$ не делится на 7.

- 157) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 0, \text{ если } n = 0$$

$$F(n) = F(n // 10) + (n \% 10).$$

Найдите количество таких чисел в диапазоне от 865 432 015, 1 585 342 628, для которых $F(n) > F(n+1)$.

- 158) Алгоритм вычисления функции $F(a, b)$, где a и b – неотрицательные целые числа, задан следующими соотношениями:

$$F(a, b) = 0, \text{ если } a = 0 \text{ и } b = 0$$

$$F(a, b) = F(a-1, b) + b, \text{ если } a > b$$

$$F(a, b) = F(a, b-1) + a, \text{ если } a \leq b$$

Найдите количество таких чисел a , для которых можно найти число b , такое что $F(a, b) = 2744000$.

- 159) Алгоритм вычисления функции $F(a, b)$, где a и b – неотрицательные целые числа, задан следующими соотношениями:

$$F(a, b) = 0, \text{ если } a = 0 \text{ и } b = 0,$$

$$F(a, b) = F(a-1, b) + b, \text{ если } a > b,$$

$$F(a, b) = F(a, b-1) + a, \text{ если } a \leq b.$$

Найдите количество таких чисел a , для которых можно найти число b , такое что $F(a, b) = 18522000$.

- 160) Алгоритм вычисления функции $F(a, b)$, где a и b – неотрицательные целые числа, задан следующими соотношениями:

$$F(a, b) = 0, \text{ если } a = 0 \text{ и } b = 0,$$

$$F(a, b) = F(a-1, b) + b, \text{ если } a > b$$

$$F(a, b) = F(a, b-1) + a, \text{ если } a \leq b$$

Найдите количество таких чисел a , для которых можно найти число b , такое что $F(a, b) = 333396000$.

- 161) **(А. Богданов)** Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как $a // b$, а остаток как $a \% b$. Например, $17 // 3 = 5$, $17 \% 3 = 2$. Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = n, \text{ если } n < 10,$$
- $$F(n) = F(n // 10) + F(n \% 10), \text{ если } 10 \leq n < 1000,$$
- $$F(n) = F(n // 1000) - F(n \% 1000), \text{ если } n \geq 1000.$$
- Найдите количество чисел, не превышающих 10^6 , для которых $F(n) = 0$.
- 162) **(Р. Сорокин)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = 2, \text{ если } n = 1,$$
- $$F(n) = F(n-1) + n + 1, \text{ если } n > 1.$$
- Чему равно значение $F(23023)$?
- 163) **(Р. Сорокин)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – неотрицательное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = 5, \text{ если } n \leq 2,$$
- $$F(n) = F(n-2) + n, \text{ если } n > 2.$$
- Чему равно значение $F(23023)$?
- 164) **(Д. Статный)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = 1, \text{ при } n \leq 400,$$
- $$F(n) = F(n-1) \cdot (n - 400), \text{ если } n > 400.$$
- Чему равно значение $F(701)/F(697)$?
- 165) **(PRO100 ЕГЭ)** Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как $a // b$, а остаток как $a \% b$. Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = n, \text{ при } n < 10,$$
- $$F(n) = (n \% 10) \cdot F(n // 10), \text{ если } n \geq 10.$$
- Найдите количество чисел n из отрезка $[1\ 000\ 000\ 000\ 000; 9\ 999\ 999\ 999\ 999]$, для которых $F(n)$ не равно нулю.
- 166) **(PRO100 ЕГЭ)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = 1, \text{ при } n = 1,$$
- $$F(n) = n \cdot F(n - 2), \text{ если } n > 1.$$
- Чему равно значение выражения $F(2023) / F(2019)$?
- 167) **(PRO100 ЕГЭ)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = 1, \text{ при } n = 1,$$
- $$F(n) = n + F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$
- Чему равно значение выражения $F(2023) - F(2019)$?
- 168) **(PRO100 ЕГЭ)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
- $$F(n) = n, \text{ при } n \leq 2,$$
- $$F(n) = n + F(n - 2), \text{ если } n > 2.$$
- Чему равно значение выражения $F(2023) + F(2020)$?
- 169) *Алгоритм вычисления функции $F(a, b)$, где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:
- $$F(a, 0) = a;$$
- $$F(a, b) = F(a-b, b), \text{ если } a \geq b > 0;$$

$$F(a, b) = F(b, a), \text{ если } a < b.$$

Определите количество таких чисел n , принадлежащих отрезку
 $100\,000\,000 \leq n \leq 200\,000\,000$,

для которых $F(n, 15) = 1$.

- 170) *Алгоритм вычисления функции $F(a, b)$, где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:

$$F(a, 0) = a;$$

$$F(a, b) = F(a-b, b), \text{ если } a \geq b > 0;$$

$$F(a, b) = F(b, a), \text{ если } a < b.$$

Определите количество таких чисел n , принадлежащих отрезку
 $100\,000\,000 \leq n \leq 200\,000\,000$,

для которых $F(n, 21) = 1$.

- 171) *Алгоритм вычисления функции $F(a, b)$, где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:

$$F(a, 0) = a;$$

$$F(a, b) = F(a-b, b), \text{ если } a \geq b > 0;$$

$$F(a, b) = F(b, a), \text{ если } a < b.$$

Определите количество таких чисел n , принадлежащих отрезку
 $100\,000\,000 \leq n \leq 200\,000\,000$,

для которых $F(n, 105) = 1$.

- 172) *Алгоритм вычисления функции $F(a, b)$, где a и b – неотрицательные числа, задан следующими соотношениями:

$$F(a, 0) = a;$$

$$F(a, b) = F(a-b, b), \text{ если } a \geq b > 0;$$

$$F(a, b) = F(b, a), \text{ если } a < b.$$

Определите количество таких чисел n , принадлежащих отрезку
 $100\,000\,000 \leq n \leq 200\,000\,000$,

для которых $F(n, 15) = 3$.

- 173) * Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как $a // b$, а остаток как $a \% b$. Алгоритмы вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$ где n – натуральное число, заданы следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 10;$$

$$F(n) = F(G(n)), \text{ если } n \geq 10;$$

$$G(n) = F(n), \text{ если } n < 10;$$

$$G(n) = G(n \% 10) + G(n // 10), \text{ если } n \geq 10.$$

Определите количество таких чисел n , принадлежащих отрезку
 $100\,000\,000 \leq n \leq 200\,000\,000$,

для которых $F(n) = 3$.

- 174) (**А. Богданов**) Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n \geq 2020;$$

$$F(n) = n + 2 + F(n+3), \text{ если } n < 2020.$$

Определите значение выражения $F(2012) - F(2023)$.

- 175) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n > 10000000;$$

$$F(n) = n + F(3n), \text{ если } n \leq 10000000.$$

$$G(n) = F(n) / n.$$

Определите количество натуральных чисел n (включая $n = 1000$), для которых $G(n) = G(1000)$.

- 176) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n > 1000000;$$

$$F(n) = n + F(4n), \text{ если } n \leq 1000000.$$

$$G(n) = F(n) / n.$$

Определите количество натуральных чисел n (включая $n = 2000$), для которых $G(n) = G(2000)$.

- 177) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n > 1000000;$$

$$F(n) = 3n + F(5n), \text{ если } n \leq 1000000.$$

$$G(n) = F(n) / n.$$

Определите количество натуральных чисел n (включая $n = 3000$), для которых $G(n) = G(3000)$.

- 178) Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n > 2000000;$$

$$F(n) = 7n + F(3n), \text{ если } n \leq 2000000.$$

$$G(n) = F(n) / n.$$

Определите количество натуральных чисел n (включая $n = 12345$), для которых $G(n) = G(12345)$.

- 179) **(А. Богданов)** Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как $a // b$, а остаток как $a \% b$. Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n < 2;$$

$$F(n) = n \% 2 + 10 \cdot F(n // 2), \text{ если } n \geq 2.$$

Определите значение n , для которого функция $F(n) = 100000100001000100101$.

- 180) **(А. Богданов)** Обозначим частное от деления натурального числа a на натуральное число b как $a // b$, а остаток как $a \% b$. Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n // 3 + n \% 3, \text{ если } n < 9;$$

$$F(n) = F(n // 9) + F(n \% 9), \text{ если } n \geq 9.$$

Определите количество значений $n < 9^9$, для которых функция $F(n) = 33$.

- 181) **(Е. Джобс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n \geq 10000,$$

$$F(n) = F(n+3) + 7, \text{ если } n < 10000 \text{ и четное,}$$

$$F(n) = F(n+1) - 3, \text{ если } n < 10000 \text{ и нечетное.}$$

Чему равно значение выражения $F(50) - F(57)$?

- 182) **(Е. Джобс)** Алгоритм вычисления функции $F(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n, \text{ если } n \geq 2025,$$

$$F(n) = F(n+1) - F(n+2) + 7, \text{ если } n < 2025.$$

Чему равно значение выражения $F(15) - F(24)$?

- 183) **(Е. Джобс)** Алгоритм вычисления функций $F(n)$ и $G(n)$, где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1, \text{ если } n \geq 3210,$$

$$G(n) = n, \text{ если } n < 10.$$

$$F(n) = F(n+3) + 7, \text{ если } n < 3210,$$

$$G(n) = G(n-3) + 5, \text{ если } n \geq 10.$$

Чему равно значение выражения $F(15) - G(3000)$?