

Relatorio da Saida do Sistema

Consulta probabilistica com dataset categorico, regras de associacao e resolucao por programacao linear.

1. Objetivo

O sistema permite que o usuario escolha afirmacoes na interface e formule uma pergunta condicional. A aplicacao Python le o dataset, extrai probabilidades, monta restricoes lineares e usa um solver para obter um intervalo de resposta para $P(A | B)$.

2. Dataset e dinamica da interface

O dataset carregado possui 2200 registros. O sistema detecta automaticamente as colunas do CSV, identifica atributos numericos, converte esses atributos em categorias e envia os dominios para o frontend. Assim, os campos da interface sao montados dinamicamente a partir da propria base.

Item	Valor
Atributos	N, P, K, temperature, humidity, ph, rainfall, label
Numericos categorizados	N, P, K, temperature, humidity, ph, rainfall
Categoricos originais	label
Mundos observados	466

3. Exemplo de pergunta do usuario

Na interface, o usuario pode escolher uma pergunta A e uma ou mais condicoes B. No exemplo abaixo:


```
A = label=rice  
B = ph=acido, rainfall=alto
```

Consulta: $P(\text{label}=\text{rice} \mid \text{ph}=\text{acido}, \text{rainfall}=\text{alto})$

4. Saida probabilistica

Metrica	Valor	Interpretacao
P(A)	0,045	Probabilidade marginal da cultura rice.
P(B)	0,099	Probabilidade das condicoes escolhidas.
Suporte P(A e B)	0,015	Frequencia da regra completa na base.
Confianca $P(A B)$	0,151	Probabilidade de A quando B ocorre.
Lift	3,330	Forca da regra comparada com P(A).
Instancias	33 / 218	Casos que satisfazem A e B sobre casos que satisfazem B.

Grafico das probabilidades calculadas



5. Grafico do intervalo linear

O grafico abaixo compara o valor empirico da confianca com o intervalo calculado pelo solver. O intervalo aparece porque as probabilidades do dataset sao usadas como restricoes aproximadas, com arredondamento em tres casas decimais.

Intervalo da consulta condicional pelo solver



6. Probabilidades lineares consideradas

No modelo atual entram automaticamente as probabilidades lineares mais importantes para responder a consulta escolhida. Elas sao somas de variaveis x_w , portanto podem ser escritas diretamente como restricoes lineares.

Tipo	Forma	Status no sistema
Marginal	$P(\text{valor de atributo})$	Incluida para todos os valores de todos os atributos.
Evento A	$P(A)$	Incluida conforme a pergunta do usuario.
Condicoes B	$P(B)$	Incluida conforme as afirmacoes do usuario.
Conjunta da regra	$P(A \text{ e } B)$	Incluida para calcular suporte e condicional.
Suporte	$P(A \text{ e } B)$	Linear direto.
Condicional	$P(A B)$	Resolvida por transformacao linear-fracionaria.
Conjuntas de pares	$P(X=x, Y=y)$	Possivel extensao; nao entra por padrao para evitar explosao combinatoria.
Conjuntas de trios ou mais	$P(X=x, Y=y, Z=z)$	Possivel extensao; aumenta muito variaveis/restricoes.

7. Programacao linear

Cada mundo possível w recebe uma variável x_w , que representa a probabilidade daquela combinação categorizada. As probabilidades extraídas do dataset são convertidas em restrições intervalares com três casas decimais. A consulta condicional é resolvida como um problema linear-fracionário transformado em programação linear.

```
Variaveis:
x_w >= 0 para cada mundo possível w da base categorizada

Restricao de normalizacao:
soma(x_w) = 1

Restricoes extraidas da base:
0.044 <= P(A) = soma(x_w onde label=rice) <= 0.046
0.098 <= P(B) = soma(x_w onde ph=acido, rainfall=alto) <= 0.100
0.014 <= P(A e B) = soma(x_w onde ph=acido, rainfall=alto, label=rice) <= 0.016

Consulta:
P(A | B) = P(A e B) / P(B)

Resolucao linear:
A razao P(A e B) / P(B) é convertida por Charnes-Cooper:
x_w = y_w / t
P(B) em y é fixado como 1
minimizar soma(y_w onde A e B) para o limite inferior
maximizar soma(y_w onde A e B) para o limite superior

Solver: scipy.optimize.linprog highs
Variaveis: 466
Restricoes: 94
Intervalo retornado: 0.140 <= P(A | B) <= 0.163
```

8. Saída final apresentada ao usuário

A interface apresenta o valor empírico da confiança, as métricas de regra de associação e o intervalo obtido pelo solver. Para o exemplo:

```
P(label=rice | ph=acido, rainfall=alto) = 0,151
Intervalo linear: 0,140 <= P(A | B) <= 0,163
Solver: scipy.optimize.linprog highs
```

9. Arquivo de saída calculada

Além do PDF, o gerador salva um JSON com a consulta, probabilidades, contagens e resultado do solver. Esse arquivo pode ser usado como evidência objetiva da execução do sistema.

```
reports/saida_calculada_programacao_linear.json
```

10. Relação com o enunciado

A saída comprova que o sistema extrai conhecimento probabilístico da base, expressa suporte e confiança como probabilidades, transforma as probabilidades em restrições lineares, permite perguntas condicionais pela interface e resolve a consulta com solver de programação linear.