

Компьютерная графика

Лекция 6: Ошибки OpenGL, расширения OpenGL, blending, освещение

2021

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка
 - ▶ `glTexImage2D` с параметром `target`, не являющимся одним из типов текстур

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка
 - ▶ `glTexImage2D` с параметром `target`, не являющимся одним из типов текстур
 - ▶ `glTexParameteri` устанавливающая `mag filter` в что-то отличное от `GL_LINEAR` или `GL_NEAREST`

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка
 - ▶ `glTexImage2D` с параметром `target`, не являющимся одним из типов текстур
 - ▶ `glTexParameteri` устанавливающая `mag filter` в что-то отличное от `GL_LINEAR` или `GL_NEAREST`
 - ▶ `glBindBuffer` с ID буфера, который не был получен через `glGenBuffers`

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка
 - ▶ `glTexImage2D` с параметром `target`, не являющимся одним из типов текстур
 - ▶ `glTexParameteri` устанавливающая `mag filter` в что-то отличное от `GL_LINEAR` или `GL_NEAREST`
 - ▶ `glBindBuffer` с ID буфера, который не был получен через `glGenBuffers`
 - ▶ etc.

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка
 - ▶ `glTexImage2D` с параметром `target`, не являющимся одним из типов текстур
 - ▶ `glTexParameteri` устанавливающая `mag filter` в что-то отличное от `GL_LINEAR` или `GL_NEAREST`
 - ▶ `glBindBuffer` с ID буфера, который не был получен через `glGenBuffers`
 - ▶ etc.
- ▶ В таких случаях генерируется ошибка как особое значение типа `GLenum`

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка
 - ▶ `glTexImage2D` с параметром `target`, не являющимся одним из типов текстур
 - ▶ `glTexParameteri` устанавливающая `mag filter` в что-то отличное от `GL_LINEAR` или `GL_NEAREST`
 - ▶ `glBindBuffer` с ID буфера, который не был получен через `glGenBuffers`
 - ▶ etc.
- ▶ В таких случаях генерируется ошибка как особое значение типа `GLenum`
- ▶ Как правило, вызвавшая ошибку операция не выполняется

Ошибки OpenGL

- ▶ Часто драйвер может понять, что в определённом OpenGL-вызове содержится ошибка
 - ▶ `glTexImage2D` с параметром `target`, не являющимся одним из типов текстур
 - ▶ `glTexParameteri` устанавливающая `mag filter` в что-то отличное от `GL_LINEAR` или `GL_NEAREST`
 - ▶ `glBindBuffer` с ID буфера, который не был получен через `glGenBuffers`
 - ▶ etc.
- ▶ В таких случаях генерируется ошибка как особое значение типа `GLenum`
- ▶ Как правило, вызвавшая ошибку операция не выполняется
- ▶ `glGetError()` - получить значение ошибки, если она была

Ошибки OpenGL

Возможные значения ошибок:

- ▶ `GL_NO_ERROR` - ошибки нет

Ошибки OpenGL

Возможные значения ошибок:

- ▶ `GL_NO_ERROR` - ошибки нет
- ▶ `GL_INVALID_ENUM` - недопустимое значения перечисления (например, `GL_TEXTURE_2D` как первый параметр `glBindBuffer`)

Ошибки OpenGL

Возможные значения ошибок:

- ▶ `GL_NO_ERROR` - ошибки нет
- ▶ `GL_INVALID_ENUM` - недопустимое значения перечисления (например, `GL_TEXTURE_2D` как первый параметр `glBindBuffer`)
- ▶ `GL_INVALID_VALUE` - недопустимое значение числового аргумента (например, отрицательная ширина текстуры в `glTexImage2D`)

Ошибки OpenGL

Возможные значения ошибок:

- ▶ `GL_NO_ERROR` - ошибки нет
- ▶ `GL_INVALID_ENUM` - недопустимое значения перечисления (например, `GL_TEXTURE_2D` как первый параметр `glBindBuffer`)
- ▶ `GL_INVALID_VALUE` - недопустимое значение числового аргумента (например, отрицательная ширина текстуры в `glTexImage2D`)
- ▶ `GL_INVALID_OPERATION` - недопустимая операция (например, `glUniform1i` при отсутствии текущей шейдерной программы)

Ошибки OpenGL

Возможные значения ошибок:

- ▶ `GL_NO_ERROR` - ошибки нет
- ▶ `GL_INVALID_ENUM` - недопустимое значения перечисления (например, `GL_TEXTURE_2D` как первый параметр `glBindBuffer`)
- ▶ `GL_INVALID_VALUE` - недопустимое значение числового аргумента (например, отрицательная ширина текстуры в `glTexImage2D`)
- ▶ `GL_INVALID_OPERATION` - недопустимая операция (например, `glUniform1i` при отсутствии текущей шейдерной программы)
- ▶ `GL_INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION` - операция рисования/чтения пикселей с невалидным framebuffer'ом (о них мы поговорим позже)

Ошибки OpenGL

Возможные значения ошибок:

- ▶ `GL_NO_ERROR` - ошибки нет
- ▶ `GL_INVALID_ENUM` - недопустимое значения перечисления (например, `GL_TEXTURE_2D` как первый параметр `glBindBuffer`)
- ▶ `GL_INVALID_VALUE` - недопустимое значение числового аргумента (например, отрицательная ширина текстуры в `glTexImage2D`)
- ▶ `GL_INVALID_OPERATION` - недопустимая операция (например, `glUniform1i` при отсутствии текущей шейдерной программы)
- ▶ `GL_INVALID_FRAMEBUFFER_OPERATION` - операция рисования/чтения пикселей с невалидным framebuffer'ом (о них мы поговорим позже)
- ▶ `GL_OUT_OF_MEMORY` - закончилась память на GPU (может быть вызвана любой OpenGL-командой, обычно не обрабатывается)

Ошибки OpenGL

- ▶ Документация к каждой функции описывает все возможные ошибки, которые эта функция может вызвать, и в каких случаях

Ошибки OpenGL

- ▶ Документация к каждой функции описывает все возможные ошибки, которые эта функция может вызвать, и в каких случаях
 - ▶ N.B. `GL_OUT_OF_MEMORY` нигде не указан, потому что может появиться где угодно

Ошибки OpenGL

- ▶ Документация к каждой функции описывает все возможные ошибки, которые эта функция может вызвать, и в каких случаях
 - ▶ N.B. `GL_OUT_OF_MEMORY` нигде не указан, потому что может появиться где угодно
- ▶ Не все ошибки покрываются этим механизмом (например: `glDrawArrays` с правильно настроенным VAO но с пустым VBO с вершинами)

Ошибки OpenGL

- ▶ Документация к каждой функции описывает все возможные ошибки, которые эта функция может вызвать, и в каких случаях
 - ▶ N.B. `GL_OUT_OF_MEMORY` нигде не указан, потому что может появиться где угодно
- ▶ Не все ошибки покрываются этим механизмом (например: `glDrawArrays` с правильно настроенным VAO но с пустым VBO с вершинами)
- ▶ Нет информации о том, какая именно функция вызвала ошибку (любая из тех, что были вызваны до `glGetError`)

Ошибки OpenGL

- ▶ Документация к каждой функции описывает все возможные ошибки, которые эта функция может вызвать, и в каких случаях
 - ▶ N.B. `GL_OUT_OF_MEMORY` нигде не указан, потому что может появиться где угодно
- ▶ Не все ошибки покрываются этим механизмом (например: `glDrawArrays` с правильно настроенным VAO но с пустым VBO с вершинами)
- ▶ Нет информации о том, какая именно функция вызвала ошибку (любая из тех, что были вызваны до `glGetError`)
 - ▶ ⇒ Придётся расставлять проверку после каждого OpenGL-вызова

Ошибки OpenGL

- ▶ Драйвер может хранить один флаг ошибки, и пропускать все последующие ошибки до вызова `glGetError`

Ошибки OpenGL

- ▶ Драйвер может хранить один флаг ошибки, и пропускать все последующие ошибки до вызова `glGetError`
- ▶ Драйвер может хранить несколько флагов, и `glGetError` возвращает и очищает любой из них

Ошибки OpenGL

- ▶ Драйвер может хранить один флаг ошибки, и пропускать все последующие ошибки до вызова `glGetError`
- ▶ Драйвер может хранить несколько флагов, и `glGetError` возвращает и очищает любой из них
- ▶ \Rightarrow Чтобы очистить ошибки, нужно вызывать `glGetError` в цикле:

```
while (glGetError() != GL_NO_ERROR);
```

Ошибки OpenGL

- ▶ OpenGL 4.3+ (или расширение `GL_ARB_debug_output`):
более удобный механизм, `glDebugMessageCallback`

Ошибки OpenGL

- ▶ OpenGL 4.3+ (или расширение `GL_ARB_debug_output`): более удобный механизм, `glDebugMessageCallback`
- ▶ khronos.org/opengl/wiki/OpenGL_Error
- ▶ docs.gl/gl3/glGetError

Расширения OpenGL

- ▶ Предоставляют дополнительную функциональность за рамками возможностей конкретной версии OpenGL

Расширения OpenGL

- ▶ Предоставляют дополнительную функциональность за рамками возможностей конкретной версии OpenGL, например
 - ▶ Конкретный производитель выпустил новую функциональность

Расширения OpenGL

- ▶ Предоставляют дополнительную функциональность за рамками возможностей конкретной версии OpenGL, например
 - ▶ Конкретный производитель выпустил новую функциональность
 - ▶ Функциональность доступна на большинстве реализаций OpenGL, но ещё не успела войти в новую версию OpenGL

Расширения OpenGL

- ▶ Предоставляют дополнительную функциональность за рамками возможностей конкретной версии OpenGL, например
 - ▶ Конкретный производитель выпустил новую функциональность
 - ▶ Функциональность доступна на большинстве реализаций OpenGL, но ещё не успела войти в новую версию OpenGL
 - ▶ Функциональность доступна в новой версии OpenGL, но крайне распространена и хочется ей пользоваться из старой версии

Расширения OpenGL

- ▶ Делятся на
 - ▶ ARB (*Architectural Review Board*) - функциональность, которая (скорее всего) войдёт в следующий стандарт
 - ▶ EXT - широко распространённая функциональность
 - ▶ NV - расширение от Nvidia (возможно, доступно и на других видеокартах)
 - ▶ AMD - расширение от AMD (возможно, доступно и на других видеокартах)
 - ▶ APPLE - расширение от APPLE (возможно, доступно и на других видеокартах)
 - ▶ И т.д.

Расширения OpenGL

- ▶ Расширение - набор констант и функций (как и конкретная версия OpenGL)

Расширения OpenGL

- ▶ Расширение - набор констант и функций (как и конкретная версия OpenGL)
- ▶ Функции нужно загружать, так же, как и функции самого OpenGL

Расширения OpenGL

- ▶ Расширение - набор констант и функций (как и конкретная версия OpenGL)
- ▶ Функции нужно загружать, так же, как и функции самого OpenGL
- ▶ Константы и перечисления заканчиваются на суффикс в зависимости от типа расширения:
 - ▶ ARB_debug_output: `glDebugMessageCallbackARB`,
`GL_DEBUG_SEVERITY_HIGH_ARB`
 - ▶ EXT_texture_filter_anisotropic:
`GL_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT`
 - ▶ NV_texture_barrier: `glTextureBarrierNV`

Расширения OpenGL

- ▶ Расширение - набор констант и функций (как и конкретная версия OpenGL)
- ▶ Функции нужно загружать, так же, как и функции самого OpenGL
- ▶ Константы и перечисления заканчиваются на суффикс в зависимости от типа расширения:
 - ▶ ARB_debug_output: `glDebugMessageCallbackARB`,
`GL_DEBUG_SEVERITY_HIGH_ARB`
 - ▶ EXT_texture_filter_anisotropic:
`GL_TEXTURE_MAX_ANISOTROPY_EXT`
 - ▶ NV_texture_barrier: `glTextureBarrierNV`
- ▶ Исключение: core extensions - предоставляют функциональность новых версий OpenGL в старых версиях OpenGL
 - ▶ Имеют тип ARB
 - ▶ Не имеют суффиксов в названиях функций и констант

Расширения OpenGL

- ▶ Получить список поддерживаемых расширений:

```
GLint numExtensions;  
glGetIntegerv(GL_NUM_EXTENSIONS, numExtensions);  
for (GLint i = 0; i < numExtensions; ++i) {  
    std::cout << glGetStringi(GL_EXTENSIONS, i) << '\n';  
}
```

Расширения OpenGL

- ▶ Получить список поддерживаемых расширений:

```
GLint numExtensions;  
glGetIntegerv(GL_NUM_EXTENSIONS, numExtensions);  
for (GLint i = 0; i < numExtensions; ++i) {  
    std::cout << glGetStringi(GL_EXTENSIONS, i) << '\n';  
}
```

- ▶ GLEW загружает их автоматически:

```
if (GLEW_EXT_texture_filter_anisotropic) {  
    std::cout << "Anisotropic filtering is supported\n";  
}
```

Расширения OpenGL

- ▶ khronos.org/opengl/wiki/OpenGL_Extension
- ▶ khronos.org/registry/OpenGL/index_gl.php - список всех зарегистрированных расширений