

Компьютерная графика

Лекция 9: Геометрические шейдеры, shadow volumes, shadow mapping и его разновидности

2021

Геометрические шейдеры

- ▶ Тип шейдера, наравне в вершинным и фрагментным

Геометрические шейдеры

- ▶ Тип шейдера, наравне в вершинным и фрагментным
- ▶ Создаётся как `glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER)`

Геометрические шейдеры

- ▶ Тип шейдера, наравне в вершинным и фрагментным
- ▶ Создаётся как `glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER)`
- ▶ Встраивается после вершинного шейдера, до perspective divide

Геометрические шейдеры

- ▶ Тип шейдера, наравне в вершинным и фрагментным
- ▶ Создаётся как `glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER)`
- ▶ Встраивается после вершинного шейдера, до perspective divide
- ▶ Оперирует целыми примитивами (точками/линиями/треугольниками), т.е. наборами вершин

Геометрические шейдеры

- ▶ Тип шейдера, наравне в вершинным и фрагментным
- ▶ Создаётся как `glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER)`
- ▶ Встраивается после вершинного шейдера, до perspective divide
- ▶ Оперирует целыми примитивами (точками/линиями/треугольниками), т.е. наборами вершин
- ▶ Может менять тип примитива и количество вершин


Геометрические шейдеры

- ▶ Тип шейдера, наравне в вершинным и фрагментным
- ▶ Создаётся как `glCreateShader(GL_GEOMETRY_SHADER)`
- ▶ Встраивается после вершинного шейдера, до perspective divide
- ▶ Оперирует целыми примитивами (точками/линиями/треугольниками), т.е. наборами вершин
- ▶ Может менять тип примитива и количество вершин
- ▶ Может варьировать количество вершин на выходе

Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a

Flat shading



Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью


Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей

Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль

Визуализация нормалей




Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes

Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры

Billboards



Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников

Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников
 - ▶ Системы частиц

Billboards: система частиц (дым)




Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников
 - ▶ Системы частиц

Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников
 - ▶ Системы частиц
 - ▶ Облака

Billboards: облака



Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников
 - ▶ Системы частиц
 - ▶ Облака

Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников
 - ▶ Системы частиц
 - ▶ Облака
 - ▶ Деревья

Billboards: деревья



Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников
 - ▶ Системы частиц
 - ▶ Облака
 - ▶ Деревья

Геометрические шейдеры: примеры использования

- ▶ Расчёт нормалей для flat shading'a
 - ▶ Вход: треугольник (тройка вершин)
 - ▶ Выход: те же вершины с посчитанной нормалью
- ▶ Визуализация нормалей
 - ▶ Вход: вершина с нормалью
 - ▶ Выход: линия из двух вершин - исходная вершина, исходная вершина + нормаль
- ▶ Shadow volumes
- ▶ Billboards - плоские фигуры, всегда смотрящие в сторону камеры
 - ▶ Вход: одна вершина (точка)
 - ▶ Выход: набор треугольников
 - ▶ Системы частиц
 - ▶ Облака
 - ▶ Деревья
 - ▶ Трава

Billboards: трава



Геометрические шейдеры: пример

```
#version 330 core
uniform mat4 transform;
// Входные примитивы - точки
layout (points) in;
// Выходные примитивы - линии, в сумме не больше 2х вершин
layout (line_strip, max_vertices = 2) out;
// Данные из вершинного шейдера
in vec3 normal[];

void main() {
    gl_Position = transform * gl_in[0].gl_Position;
    EmitVertex();

    gl_Position = transform * (gl_in[0].gl_Position
        + vec4(normal[0], 0));
    EmitVertex();

    EndPrimitive();
}
```

Геометрические шейдеры: пример

```
#version 330 core
// Входные примитивы - линии
layout (lines) in;
// Выходные примитивы - треугольники, в сумме не больше 4х вершин
layout (triangle_strip, max_vertices = 4) out;
// Данные для фрагментного шейдера
out vec4 color;

void main() {
    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4(-1.0, -1.0, 0.0, 0.0);
    color = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
    EmitVertex();

    gl_Position = gl_in[0].gl_Position + vec4( 1.0, -1.0, 0.0, 0.0);
    color = vec4(0.0, 1.0, 0.0, 1.0);
    EmitVertex();

    gl_Position = gl_in[1].gl_Position + vec4(-1.0,  1.0, 0.0, 0.0);
    color = vec4(0.0, 0.0, 1.0, 1.0);
    EmitVertex();

    gl_Position = gl_in[1].gl_Position + vec4( 1.0,  1.0, 0.0, 0.0);
    color = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
    EmitVertex();

    EndPrimitive();
}
```

Геометрические шейдеры: ссылки

- ▶ khronos.org/opengl/wiki/Geometry_Shader
- ▶ learnopengl.com/Advanced-OpenGL/Geometry-Shader
- ▶ open.gl/geometry
- ▶ lighthouse3d.com/tutorials/glsl-tutorial/geometry-shader
- ▶ GPU Gems, Chapter 7. Rendering Countless Blades of Waving Grass