

מקרא מושגים — עברית ו-English

מקרא בעברית — א-ת

מושג	English	הסבר מלא + איך לזהות בתרגיש	עמודי החוברת
אדם בתוך הלולאה - בקרה אנושית · Human-in-the-loop הרצאה 11	Human-in-the-loop	אסטרטגיה ניהולית המחייבת שילוב גורם אנושי המבקר ומאשר את תוצרי ה-AI לפני ביצוע פעולות קריטיות בעולם האמיתי.	7
אובדן באמצע · Lost in the Middle הרצאה 08	Lost in the Middle	Lost in the Middle — מידע שנמצא באמצע חלון הקשר הארוך עלול להיות נגיש פחות מהמידע בתחילתו או בסופו.	14
אוגמנטציה / הרחבת יכולות האדם · Augmentation	Augmentation	אסטרטגיה ניהולית של שימוש ב-AI לשיפור וייעול יכולות האדם מבלי להוציאו מהלולאה ("Human-in-the-loop").	23
אווטאר · Avatar	Avatar	תכונה במודל ג'מיני המאפשרת למשתמש להזין תמונה ודגימת קול של 20 שניות כדי לייצר דמות דיגיטלית הדוברת בכל שפה.	12
אוטומציה / החלפת האדם במכונה · Automation הרצאה 03	Automation	העברת משימה שלמה לביצוע על ידי המכונה באופן עצמאי, לרוב במטרה לצמצם עלויות וכוח אדם.	23
אולמה · Ollama	Ollama	תוכנה המשמשת כ"נגן" להרצת מודלי שפה גדולים (LLMs) באופן מקומי על המחשב הארגוני (On-Prem).	12
איחוד גרסאות · Merge הרצאה 09	Merge	Merge — שילוב שינויים מענף אחד לענף אחר.	17
אימון המודל · Training הרצאה 01	Training	Training — שלב שבו המודל לומד פרמטרים מדאטה.	11
אינפוגרפיקה · Infographic	Infographic	כלי חזותי המציג מידע ותובנות מורכבות מתוך מסמכים בצורה גרפית תמציתית וקלה לעיכול.	1
אינקוטרמס - תנאי סחר בינלאומיים · Incoterms	Incoterms	מערכת כללים המגדירים את חלוקת האחריות, העלויות והסיכונים בין הקונה למוכר בהובלת מטענים [שיחה קודמת].	13
אלגוריתם · Algorithm	Algorithm	סדרה של הוראות או כללים מתמטיים המשמשים את המכונה כדי ללמוד תבניות מתוך נתונים [שיחה קודמת].	1
אמון יתר · Overtrust	Overtrust	הסתמכות עיוורת ומסוכנת של המנהל על תוצרי ה-AI ללא בקרה אנושית מספקת. מצב זה עלול להוביל לקבלת החלטות שגויה המבוססת על הזיות של המודל או על נתונים לא מעודכנים.	1
אמון מכויל · Calibrated Trust	Calibrated Trust	המצב האידיאלי שבו המנהל מבין במדויק מתי המערכת חזקה ומתי היא חלשה, ומעניק לה רמת אמון התואמת את ביצועיה.	1
ארגומנטים מרובים · Nargs	Nargs	פרמטר בספריית ה-argparse בפיתוח המאפשר לסקריפט לקבל רשימה של מספר ערכים עבור דגל פקודה יחיד [שיחה קודמת].	1
ארגז חול - סביבה מבודדת · Sandbox הרצאה 03	Sandbox	סביבת הרצה מאובטחת ומבודדת שבה סוכן ה-AI פועל עם הרשאות מוגבלות כדי למנוע נזק למערכת ההפעלה.	4
בחירה מוגבלת - פרמטר ב-argparse · Choices	Choices	פרמטר בספריית ה-argparse המאפשר להגדיר רשימה סגורה של ערכים מותרים להזנה בשורת הפקודה [שיחה קודמת].	1
בינה מלאכותית · AI - Artificial Intelligence הרצאה 01	AI - Artificial Intelligence	מכונה שנועדה לחקות פעולות אנושיות כגון חשיבה, למידה וקבלת החלטות [שיחה קודמת].	1
ג'מיני · Gemini	Gemini	מודל שפה גדול ומולטימודאלי של חברת Google, המאופיין בחלון הקשר עצום המגיע למיליון טוקנים ויותר.	4
גבול החלטה · Decision Boundary	Decision Boundary	קו (או משטח במרחב רב-ממדי) שהמכונה לומדת כדי להפריד בין קטגוריות שונות בסט הנתונים.	1
גבול הרשאה · Permission Boundary	Permission Boundary	מעטפת בטיחות המוגדרת בתוך הפרומפט או המיומנות (Skill) הקובעת אילו פעולות מותר לסוכן לבצע ואילו אסור [שיחה קודמת].	1
גיטהב · GitHub הרצאה 09	GitHub	פלטפורמה מבוססת ענן לניהול גרסאות קוד המאפשרת שיתוף פעולה בטוח וסדר בין מפתחים וסוכנים.	1
גילוי אנומליות/חריגות · Anomaly Detection הרצאה 01	Anomaly Detection	Anomaly Detection — זיהוי חריגה מהדפוס הרגיל של המערכת.	2
גילוי הדרגתי · Progressive Disclosure הרצאה 08	Progressive Disclosure	Progressive Disclosure — טעינה הדרגתית של הוראות, ידע ומשאבים רק כאשר הם נדרשים.	14
גילוי קהילות · Community Detection הרצאה 08	Community Detection	אלגוריתם בשיטת GraphRAG המחלק את גרף הידע לתתי-קבוצות המייצגות נושאים קרובים וקשרים חבויים [שיחה קודמת].	1
גיליון שקופיות · HTML · HTML deck	HTML deck	מצגת הבנויה מאוסף דפי HTML שהדפדפן מציג.	21

גרוק · Grok	Grok	מודל שפה של חברת AI (אילון מאסק), הנחשב למהיר במיוחד ובעל יכולת ניתוח חזקה של מסמכים גדולים ומורכבים.	12
דגימה · Sample הרצאה 01	Sample	— דגימה אחת מתוך Dataset.	2
דגלים / פרמטרים בפקודה · Flags הרצאה 03	Flags	ארגומנטים אופציונליים בשורת הפקודה שאינם מקבלים ערך, אלא עצם נוכחותם משנה את מצב ההרצה או את פירוט הפלט.	1
דו-כיוונית · BiDi	BiDi	— Bidirectional Text, BiDi, טיפול נכון בשילוב טקסטים בכיוונים שונים כגון עברית RTL ואנגלית LTR, כולל מספרים וסימנים.	1
דו-כיוונית · BiDi - Bidirectional	BiDi - Bidirectional	יכולת המערכת לטפל בטקסט המשלב שפות הנכתבות מימין לשמאל (עברית) ומשמאל לימין (אנגלית).	1
דפדפן · Browser הרצאה 11	Browser	תוכנה (כגון כרום) המשמשת כ"גגן" (Player) המציג דפי אינטרנט בפורמט HTML.	6
האגיג פייס · Hugging Face	Hugging Face	פלטפורמה קהילתית המכונה "הגיטהאב של המודלים", המאפשרת להוריד ולהריץ מודלי שפה (LLMs) בחינם על המחשב המקומי.	12
הוראות - הנחיות לסוכן · Instructions	Instructions	הנחיות מפורטות בשפה טבעית המוגדרות לסוכן האוטונומי בתוך קובץ המיומנות (SKILL.md) כדי להגדיר את מטרותיו וגבולות פעולתו.	24
הזיות · Hallucinations	Hallucinations	מצב שבו מודל השפה מייצר תשובה שנשמעת משכנעת ורהוטה, אך היא שגויה מיסודה או מומצאת לחלוטין.	11
הזרקת פרומפט · Prompt Injection	Prompt Injection	סיכון אבטחה שבו קלט זדוני מנצל את פעולת המודל כדי לעקוף הנחיות מערכת ולהוציא מידע רגיש.	4
הנדסת פרומפטים · Prompt Engineering הרצאה 04	Prompt Engineering	— Prompt Engineering תכנון שיטתי של הוראות למודל, כולל תפקיד, פורמט, דוגמאות וביקורתיות.	11
הנחיית מערכת קבועה · System Prompt הרצאה 08	System Prompt	— System Prompt הנחיית מערכת קבועה שמגדירה זהות, כללים והתנהגות בסיסית של הסוכן.	1
הסכם רמת שירות · SLA - Service Level Agreement	SLA - Service Level Agreement	מסמך המגדיר את רמת השירות המצופה מספק, כולל זמני תגובה וקנסות על אי-עמידה ביעדים [שיחה קודמת].	1
הסקה · Inference הרצאה 01	Inference	— Inference שימוש במודל המאומן ליצירת פלט עבור קלט חדש.	11
העלאה · Push הרצאה 09	Push	— Push העלאת שינויים מן המחשב ל"מחסן המרוחק" Repository המרוחק.	17
הרצה "יבשה" · Dry Run	Dry Run	טכניקת פיתוח שבה הסוכן מבצע סימולציה של פקודות מורכבות (כמו ב- FFmpeg) מבלי להפעיל בפועל על הקבצים.	1
הרשאה מינימלית · Least Privilege	Least Privilege	— Least Privilege הענקת ההרשאות המינימליות הנדרשות בלבד.	17
התאמת יתר · Overfitting הרצאה 01	Overfitting	שגיאה בלמידת מכונה שבה המודל לומד את הנתונים הספציפיים "בעל פה" במקום להבין את הכללים העקרוניים.	2
התבדרות הרצאה 04		סיכון ניהולי שבו עובד עם סוכן בעל יכולות אינסופיות מסתעף למשימות לא רלוונטיות לתפקידו (עיצוב מצגות, הפקת סרטונים). תפקידו של המנהל הוא לכוון את הווקטור הארגוני ולשמור על המיקוד האסטרטגי. אחד משלושת אתגרי-העל של המנהל בעידן ה-AI.	13
התנהג כ... · Act as	Act as	הנחיית "פרסונה" המגדירה למודל השפה זהות מקצועית ספציפית (כגון עורך דין או מומחה לגיטיקה) [שיחה קודמת].	13
התקן/קובץ להגדרת המיומנות · SKILL.md הרצאה 08	SKILL.md	— SKILL.md הקובץ המרכזי שמגדיר את ההוראות והמבנה של Skill.	14
וייב קודינג · Vibe Coding הרצאה 01 הרצאה 05 הרצאה 09	Vibe Coding	— Vibe Coding פיתוח שבו מגדירים כוונה בשפה טבעית, ה־AI מייצר קוד, והאדם מריץ, בודק ומתקן באיטרציות.	1
וקטור · Vector הרצאה 01	Vector	ייצוג מתמטי של יחידת מידע (טקסט, תמונה או קול) כסדרה של מספרים הממוקמים במרחב רב-ממדי.	2
זיכרון · Memory הרצאה 08	Memory	אזור מוגדר בתוך חלון ההקשר שבו המשתמש מורה לסוכן "לזכור" עובדות או העדפות קבועות לאורך כל השיחה.	14
זימגארד · ZimGuard	ZimGuard	מערכת בינה מלאכותית המופיעה בחומרי הקורס כחלק מניתוח הצהרות מטען (Cargo Declaration).	1
זמן אספקה · Lead Time	Lead Time	משך הזמן שעובר מרגע ביצוע הזמנה ועד לקבלת הסחורה בפועל בשרשרת האספקה. ביישומי AI, ה-Lead Time משמש כמשתנה קריטי בתוך סקריפטים של פייתון לצורך חישוב דרישות מלאי וזיהוי פריטים בסיכון למחסור.	1
חוסר אמון · Distrust	Distrust	תופעה ניהולית שבה מנהלים דוחים לחלוטין את השימוש ב-AI בשל חוסר שקיפות או פחד משינוי.	1
חותמת זמן · Timestamp	Timestamp	סימון זמן מדויק המוצמד ליחידת מידע (כמו פריים של וידאו או קטע אודיו) בתוך קובץ מולטימדיה.	19
חלון הקשר / זיכרון לטווח קצר · Context Window הרצאה 08 הרצאה 10	Context Window	המשאב המוגבל המייצג את כמות המידע (טוקנים) שהמודל יכול "לראות" ולעבד ברגע נתון.	14
טולפורמר · Toolformer	Toolformer	מודל שפה שאומן במיוחד ללמוד כיצד להפעיל כלים חיצוניים (כגון מנועי חיפוש או מחשבוניים) באופן עצמאי [שיחה קודמת].	1
טוקן / סימן · Token הרצאה 01 הרצאה 08	Token	יחידת המידע הבסיסית (מילה או חלק ממנה) שדרכה מודל השפה מעבד ומייצר טקסט.	5

4	טקסט נקי · Plain Text	Plain Text	: טקסט פשוט ללא עיצובים נסתרים (כמו ב-Word), שהוא הפורמט היחיד שסוכני AI הפועלים בטרמינל יכולים לקרוא ולהריץ בצורה תקינה.
4	טרמינל / Terminal · CLI הרצאה 03	Terminal	ממשק טקסטואלי המאפשר להפעיל את המחשב ולבצע פעולות ללא שימוש בעכבר או בגרפיקה.
1	ימי מלאי · Days of Supply / Inventory	Days of Supply / Inventory	מדד לוגיסטי המחשב לכמה ימי עבודה יספיק המלאי הנוכחי על סמך קצב המכירות הממוצע.
19	כלי לעיבוד ועריכת וידאו ואודיו · FFmpeg הרצאה 10	FFmpeg	FFmpeg — כלי CLI לעיבוד, חיבור והמרה של וידאו, שמע וכתוביות.
11	כלים / "גפיים" · Tools הרצאה 08	Tools	תוכנות, ממשקי API או סקריפטים חיצוניים שסוכן ה-AI מסוגל להפעיל כדי לבצע משימות בעולם הממשי.
1	כלכלת טוקנים · Token Economics	Token Economics	מערך השיקולים הכלכליים והניהוליים הנוגעים לעלות השימוש במודלי שפה גדולים.
1	למידה מדגימות בודדות · Few-shot Examples	Few-shot Examples	: טכניקה לשיפור דיוק הסוכן על ידי הוספת מספר מצומצם של דוגמאות (קלט-פלט) בתוך קובץ המיומנות (SKILL.md) או הפרומפט.
2	למידה עמוקה · Deep Learning הרצאה 01	Deep Learning	Deep Learning — תת־תחום של Machine Learning המבוסס על רשתות נוירונים מלאכותיות.
1	למידת חיזוקים · Reinforcement Learning - RL הרצאה 01	Reinforcement Learning - RL	שיטה שבה המכונה לומדת לבצע סדרת החלטות דרך קבלת "פרסים" על הצלחות ו"נקסות" על טעויות.
2	למידת מכונה · Machine Learning - ML הרצאה 01	Machine Learning - ML	Machine Learning — תחום שבו האלגוריתם לומד דפוסים מנתונים כדי להסיק על מצבים חדשים.
1	לקוח רזה/שמן · Thin/Fat Client	Thin/Fat Client	: מושג בארכיטקטורת מערכות המתאר כמה מהחישוב מתבצע אצל המשתמש (Fat) לעומת כמה מתבצע בשרת המרוחק (Thin).
1	מודל השמע המוביל · Audio-leads Model הרצאה 10	Audio-leads Model	מודל עריכה שבו ערוץ השמע הוא שקובע את קצב וסדר העריכה של שאר הערוצים (תמונה וכתוביות).
1	מודל וונג · Weng Model	Weng Model	המודל הקוגניטיבי האקדמי המגדיר את ארכיטקטורת הסוכן האוטונומי דרך ארבעה רכיבים: מוח (LLM), תכנון, זיכרון וכלים.
1	מודל שפה גדול · Large Language Model - LLM	Large Language Model - LLM	המרכיב הקוגניטיבי המהווה את ה"מוח" של סוכן הבינה המלאכותית, המבוסס על רשתות נוירונים שאומנו על כמויות אדירות של טקסט.
1	מטא-דאטה במבנה · YAML Frontmatter	YAML Frontmatter	בלוק מידע טקסטואלי מובנה הממוקם בראש קובץ מיומנות (SKILL.md) ומכיל נתונים כמו שם המיומנות ותיאורה.
1	מיומנות · Skill הרצאה 08	Skill	Skill — מבנה הוראות שמעניק לסוכן מומחיות חוזרת למשימה מסוימת.
1	מיומנות גלובאלית · Global Skill	Global Skill	מיומנות סוכן המוגדרת ברמת המערכת וזמינה לשימוש בכל תיקייה שבה המשתמש יפתח את הטרמינל.
1	מיומנות מקומית · Local Skill	Local Skill	מיומנות סוכן המוגדרת ונשמרת בתוך תיקיית פרויקט ספציפית, וזמינה לשימוש רק כאשר הסוכן פועל מתוך אותה תיקייה.
19	מכל מולטימדיה · Container הרצאה 10	Container	פורמט קובץ (כגון MP4) המאגד בתוכו ערוצים נפרדים של וידאו, שמע וכתוביות.
24	ממשק משתמש · Front-end הרצאה 11	Front-end	החלק בתוכנה שהמשתמש רואה ומפעיל ישירות, כגון דפדפן אינטרנט או ממשק גרפי (GUI).
1	ממשק משתמש גרפי · GUI - Graphical User Interface	GUI - Graphical User Interface	ממשק ויזואלי המבוסס על חלונות, כפתורים ועבודה עם עכבר, לעומת ממשק טקסטואלי מבוסס פקודות.
1	ממשק שורת פקודה · CLI - Command Line Interpreter	CLI - Command Line Interpreter	ממשק טקסטואלי להפעלת המחשב וביצוע פעולות ללא עכבר או כפתורים גרפיים. זהו "הגשר" הקריטי המאפשר לסוכני AI לבצע פעולות ממשיות (כמו מחיקת קבצים או הרצת קוד) באופן אוטונומי.
1	מנגנון קשב · Attention Mechanism	Attention Mechanism	הטכנולוגיה שבבסיס מודלי השפה (Transformers) המאפשרת למודל לתת משקל שונה לכל מילה בקלט בהתאם להקשר.
12	מנוס · Manus	Manus	מודל שפה יוקרתי של חברת Meta (פייסבוק) המתמחה בבניית מצגות אינטראקטיביות בענן ובתזמור סוכנים אוטונומיים.
14	מס טוקנים / תיוג טוקנים · Token Tax הרצאה 08	Token Tax	Token Tax — עלות או בזבז הנובעים מטוקניזציה לא יעילה; רלוונטי במיוחד להשוואות בין שפות.
1	מסמך דרישות מוצר · PRD - Product Requirement Document	PRD - Product Requirement Document	מסמך מקיף המגדיר מה האפליקציה צריכה לעשות, כולל לוגיקה עסקית, עיצוב וטיפול בתקלות.
21	מסמך חי · Living Standard	Living Standard	תקן שמתעדכן באופן רציף במקום מפרט סטטי.
1	מעבד גרפי · GPU - Graphics Processing Unit	GPU - Graphics Processing Unit	רכיב חומרה ייעודי למיזעור הביצוע חישובים מתמטיים מקביליים במהירות גבוהה, החיוני להרצת מודלי שפה באופן מקומי.
1	מעקות בטיחות · Guardrails	Guardrails	מנגנוני בקרה ותוכנה המוטמעים בתוך סוכני ה-AI כדי להבטיח שהם פועלים בתוך גבולות אתיים, חוקיים ותפעוליים מוגדרים.
19	מערכת הפעלה מבוססת יישומים · App-centric OS הרצאה 10	App-centric OS	מודל העבודה הנוכחי שבו המשתמש נדרש לבחור בעצמו את האפליקציה המתאימה וללמוד את הממשק הטכני שלה (GUI).
20	מערכת הפעלה סוכנית · Agentic OS הרצאה 10	Agentic OS	Agentic OS — סביבת עבודה סוכנית שבה סוכן מקבל מטרה ומפעיל כלים כדי לבצע משימות.

1	כלי המאפשר לסוכני AI להפוך קובצי טקסט פשוטים (בפורמט Markdown) למצגות HTML מעוצבות באופן אוטומטי.	Marp	מערכת ליצירת מצגות מ- Markdown · Marp
1	מערכת תוכנה אינטגרטיבית המנהלת את כלל המידע והתהליכים בארגון, כגון מלאי, כספים ורכש [שיחה קודמת].	ERP - Enterprise Resource Planning	מערכת לניהול משאבי ארגון · ERP - Enterprise Resource Planning
17	קוד גישה ייחודי המאפשר למחשבים ולסוכנים לדבר ישירות עם מודלי השפה בענן ללא צורך בממשק אנושי.	API Key	מפתח API · API Key
1	מספר קטלוגי ייחודי המשמש לזיהוי וניהול מדויק של פריטים בתוך מערכות המלאי והלוגיסטיקה.	SKU - Stock Keeping Unit	מק"ט · SKU - Stock Keeping Unit
1	מסמך אסטרטגי המנתח את ההצדקה לביצוע פרויקט AI בארגון (למשל, פיילוט בנמל חיפה).	Business Case	מקרה עסקי · Business Case
1	ייצוג גיאומטרי שבו מידע (טקסט, תמונה או קול) ממופה כנקודות במרחב רב-ממדי.	N-Dimensional Space	מרחב N-ממדי · N-Dimensional Space 01 הרצאה
17	Pull — חודרת שינויים מן ה־Repository המרוחק למחשב המקומי.	Pull	משיכה · Pull הרצאה 09
22	היכולת של תוצר דיגיטלי להיות שמיש וברור למשתמשים, כולל הקפדה על עקרונות WCAG.	Accessibility	נגישות · Accessibility
4	סביבת הרצה המאפשרת לקוד JavaScript לפעול ישירות על המחשב המקומי ולא רק בתוך הדפדפן.	Node.js	נוד · Node.js הרצאה 03
1	כלי של גוגל המבוסס על מודל ג'מיני, המאפשר ליצור מחברות ידע מבוססות מסמכים אישיים (RAG).	NotebookLM	נוטבוק · NotebookLM LM
4	עורך טקסט פשוט המיועד למתכנתים ומטפל בטקסט נקי (Plain Text) ללא עיצובים נסתרים.	++Notepad	נוטפד++ · ++Notepad
1	כלי ניהול תוכנה המגיע כחלק מהתקנת Node.js ומשמש כ"מתקין התוכנות" של עולם הפיתוח.	npm - Node Package Manager	ניהול חבילות · npm - Node Package Manager
1	מערכת אוטונומית המשלבת "מוח" (LLM) עם זיכרון וכלי ביצוע (Tools) המאפשרים לה לפעול בעולם הממשי.	Agent / AI Agent	סוכן בינה מלאכותית · Agent / AI Agent
3	Data Set — אוסף דוגמאות ונתונים המשמש ללמידה ולהערכה.	Data Set	סט נתונים · Data Set הרצאה 01
2	Classification — בחירת קטגוריה או תווית.	Classification	סיווג קטגורי · Classification 01 הרצאה
1	טכניקה בעריכת מולטימדיה מבוססת AI שבה חיתוכי הווידאו מתבצעים בדיוק על פעימות המוזיקה (4/4).	Beat Synchronization	סנכרון לקצב/ביטים · Beat Synchronization 10 הרצאה
1	טכנולוגיית AI המופיעה בתרגול המעשי, המשמשת לצילום וניתוח ויזואלי אוטומטי של מכולות לאיתור נזקים בנמלים.	Spinframe	ספינפריים · Spinframe
1	ספריית פייתון המשמשת לבניית סקריפטים דינמיים המקבלים פקודות ישירות משורת הפקודה (CLI).	argparse	ספרייה לניתוח ארגומנטים · argparse
1	תשתית טכנולוגית המאפשרת לסוכני AI לייצר מצגות HTML אינטראקטיביות ומעוצבות ישירות מתוך טקסט.	reveal.js	ספריית JavaScript ליצירת מצגות · reveal.js
1	שיחה רציפה אחת או חלון אינטראקציה מתמשך עם סוכן ה-AI בתוך סביבת העבודה.	Session	סשן · Session הרצאה 07
15	העלות הנוספת בטוקנים ובזמן הנוצרת כתוצאה מהצורך לסנכרן ולהעביר מידע בין מספר סוכני AI העובדים יחד.	Coordination Overhead	עומס תיאום · Coordination Overhead
19	ערוצי מידע נפרדים בתוך קובץ וידאו (Container) המייצגים שכבות שונות של מדיה, כגון תמונה, שמע וכתוביות.	Tracks	ערוצי מולטימדיה · Tracks
1	אוסף של כלי פיתוח, ספריות ותיעוד המאפשרים למתכנתים ולסוכנים לבנות אפליקציות עבור פלטפורמה ספציפית [שיחה קודמת].	SDK - Software Development Kit	ערכת פיתוח תוכנה · SDK - Software Development Kit
4	ממשק שורת פקודה (CLI) מודרני המאפשר להפעיל את המחשב והסוכנים באמצעות פקודות טקסט.	PowerShell	פאוור-של · PowerShell הרצאה 03
1	פורמט קובץ קליל ומאורגן המחלק שפה חופשית לתבניות קבועות (כמו מפתח וערך), מה שמאפשר תקשורת מדויקת בין מערכות.	JSON - JavaScript Object Notation	פורמט טקסטואלי מובנה להעברת נתונים · JSON - JavaScript Object Notation
1	תקנים אקדמיים מחמירים לכתיבת מראי מקום ורשימות ביבליוגרפיות בתוך עבודות ומאמרים.	IEEE / APA	פורמטים של ציטוט · IEEE / APA
4	שפת תכנות עילית וקריאה המהווה את התקן העולמי בתעשיית ה-AI והנתונים. היא משמשת את הסוכנים לכתיבת הקוד המבצע את המשימות העסקיות, כגון ניתוח מלאי או חיבור ל-API.	Python	פייתון · Python הרצאה 05
17	Branch — ענף עבודה נפרד שמאפשר לפתח בלי לשבש את הענף הראשי.	Branch	פיצול גרסה בגיטהב · Branch 09 הרצאה
1	התוצר הסופי המופק על ידי מודל השפה או הסוכן לאחר עיבוד ההנחיות (Prompt).	Output	פלט · Output
1	פקודה המורה לסוכן לסכם את היסטוריית השיחה הארוכה לנקודות מרכזיות בחלון ההקשר.	/compact	פקודת דחיסה · /compact
1	פקודת CLI המשמשת להצגת רשימת כל הקבצים ותתי-התיקיות הנמצאים במיקום הנוכחי.	dir - Directory	פקודת הצגת תוכן תיקייה · dir - Directory

4	פקודת CLI בסיסית המשמשת לסגירה מסודרת של חלון הטרימל או ליציאה מסביבת עבודה ספציפית.	exit	פקודת יציאה · exit
1	פקודת CLI בסיסית המשמשת ליצירת תיקייה חדשה במערכת הקבצים של המחשב. זהו ה"כלי" הראשון שסוכן AI מפעיל כדי לארגן לעצמו סביבת עבודה ("פרויקט") שבה הוא ישמור את הסקריפטים ונתוני המלאי שלו.	mkdir - Make Directory	פקודת יצירת תיקייה · mkdir Make Directory
1	פקודה בטרמינל המאפסת את חלון ההקשר של הסוכן ומתחילה ששן חדש "דף נקי". היא משמשת לניהול יעיל של משאבים ולמניעת "ערבוב בשר בחלב" בין משימות שונות.	/clear	פקודת ניקוי חלון ההקשר · /clear
1	פקודת טרמינל המנקה את התצוגה היוזאלית של המסך מכל הטקסט הקודם. היא משמשת לארגון וסדר בעין במהלך עבודה ממושכת בשורת הפקודה.	cls - Clear Screen	פקודת ניקוי מסך · cls Clear Screen
1	פקודת CLI המאפשרת להעלות מחדש שיחה קודמת מההיסטוריה אל תוך חלון ההקשר הפעיל.	/resume	פקודת שחזור שיחה · /resume
1	פקודת CLI המשמשת למתן שם ייחודי ותיאורי לששן הפעיל בתוך הטרימל. היא חיונית לארגון העבודה המשרדית ולניהול היסטוריית השיחות עם הסוכן, כך שניתן יהיה לחזור למשימות ספציפיות בעתיד.	/rename	פקודת שינוי שם לשיחה · /rename
1	פקודת בסיס בטרמינל המשמשת לניווט בין תיקיות במחשב. היא חיונית כדי להנחות את סוכן ה-AI לעבוד בתוך תיקיית הפרויקט הספציפית שבה נמצאים הקבצים הרלוונטיים.	cd - Change Directory	פקודת שינוי תיקייה · cd Change Directory
6	Automation-Augmentation Paradox — פרדוקס שבו אוטומציה יכולה להחליף עבודה ולשחוק מיומנויות, בעוד אוגמנטציה מחזקת את האדם ומשמרת שיתוף פעולה אדם-מכונה.	Automation-Augmentation Paradox	פרדוקס האוטומציה-אוגמנטציה · Automation-Augmentation Paradox הרצאה 08
20	MCP — Model Context Protocol. פרוטוקול פתוח לחיבור סוכני AI ומודלים לכלים, מקורות נתונים ומערכות חיצוניות באופן אחיד. בשאלה חפשי תרחיש שבו סוכן צריך להתחבר לכלים או מקורות חיצוניים דרך ממשק סטנדרטי במקום חיבור ייעודי לכל כלי. קשור ל"Tool Wrapping".	MCP — Model Context Protocol	פרוטוקול MCP
1	הגדרת תפקיד ספציפית לסוכן ה-AI (כגון "התנהג כקצין לוגיסטיקה") המשפיעה על סגנון התשובה.	Persona	פרסונה / זהות מקצועית · Persona הרצאה 07
12	מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית המשלבת יכולות LLM עם חיפוש בזמן אמת באינטרנט.	Perplexity	פרפלקסיטי · Perplexity
4	מודל שפה אינטראקטיבי של חברת OpenAI המשמש כנקודת כניסה נוחה לסיעור מוחות וכתובת טיוטות קוד ראשוניות.	ChatGPT	צ'אט GPT · ChatGPT
24	"הצד האחורי" של האפליקציה, הכולל את השרת, מסדי הנתונים והלוגיקה המורכבת שבה מתבצעים החישובים.	Back-end	צד שרת · Back-end הרצאה 11
24	רצף מובנה של שלבים אוטומטיים המיועדים להשלמת משימה מורכבת מההתחלה ועד הסוף.	Pipeline	צנרת עבודה · Pipeline הרצאה 11
12	משפחה של מודלי שפה סיניים המאופיינים בעלויות שימוש נמוכות משמעותית לעומת מודלים מערביים.	Qwen	קאוון · Qwen
14	שם הקובץ השמור והמרכזי שהדפדפן מחפש ופותח ראשון כשהוא מריץ אתר אינטרנט או מצגת HTML.	index.html	קובץ דף הנחיתה הראשי · index.html הרצאה 11
1	גרסת ה-CLI של חברת OpenAI המאפשרת להפעיל את יכולות ChatGPT ישירות מתוך הטרימל המקומי.	Codex	קודקס · Codex הרצאה 03
4	מודל שפה של חברת Anthropic, הנחשב למוביל בעולם בכתיבת קוד ובניתוח לוגי מורכב.	Claude	קלוד · Claude
14	מנגנון הליבה של ארכיטקטורת ה-Transformer המאפשר למודל "להתבונן" בכל המילים במשפט בו-זמנית ולהבין את הקשרים ביניהן.	Self-Attention	קשב עצמי · Self-Attention
4	כלל תכנותי הקובע כי המערכת מבחינה בין אות גדולה (A) לאות קטנה (a) כתווים שונים.	Case Sensitive	רגישות לאותיות גדולות וקטנות · Case Sensitive
2	Regression — חיזוי ערך רציף.	Regression	רגרסיה · Regression הרצאה 01
17	Repository — מאגר Git ששומר את הקוד וההיסטוריית הגרסאות.	Repository	רפוזיטורי / "מחסן" קוד · Repository הרצאה 09
14	Context Rot — ירידה בשימושיות ההקשר ככל שמצטבר מידע רב ולא רלוונטי.	Context Rot	ריקבון הקשר · Context Rot הרצאה 08
14	תתי-יחידות של מילים הנוצרות בתהליך הקידוד (Tokenization) כאשר המודל מפרק מילים ליחידות הקטנות ביותר שהוא מכיר.	Splinters	רסיסי טוקנים · Splinters
17	מסגרת עבודה לסוכנים המשלבת "עקבות מחשבה" (Reasoning) עם פעולות ביצועיות ספציפיות (Acting).	ReAct	שיטת עבודה המשלבת הקמנה וביצוע · ReAct הרצאה 11
1	אלגוריתם הפירוק של מילים ליחידות המידע הבסיסיות (טוקנים) שהמודל מסוגל לעבד.	BPE - Byte-Pair Encoding	שיטת קידוד טוקנים · BPE - Byte-Pair Encoding
17	מדד המציין את היחס בין כמות הטוקנים למספר המילים בשפה מסוימת, כאשר בעברית היחס הוא פי 2.5 עד 3.25 מאשר באנגלית.	Fertility Rate	שיעור תיוג טוקנים / פוריות השפה · Fertility Rate הרצאה 08
14	GraphRAG — RAG שמבוסס על ישויות וקשרים בגרף ידע; שימושי במיוחד לשאלות רוחביות.	GraphRAG	שליפה מבוססת גרף ידע · GraphRAG הרצאה 08
1	רכיב הזיכרון לטווח ארוך בארכיטקטורת הסוכן, המבוסס על מאגר ידע חיצוני של מסמכים ונהלים ארגוניים.	RAG - Retrieval-Augmented	שליפה מועצמת זיכרון / רג · RAG - Retrieval-Augmented

		Generation	Generation
17	Commit — Snapshot של מצב הקבצים, המשמש נקודת שחזור בהיסטוריית .Git	Commit	שמירת גרסה · Commit הרצאה 09
1	שפת הסימון הסטנדרטית המשמשת לבניית המבנה והתוכן של דפי אינטרנט, אותה הדפדפן מציג כ"נגן".	HTML - HyperText Markup Language	שפת המבנה של דפי אינטרנט · HTML - HyperText Markup Language
1	שפת תכנות המשמשת לעיצוב המראה הויזואלי (צבעים, פונטים) של דפי אינטרנט ומצגות HTML.	CSS - Cascading Style Sheets	שפת עיצוב · CSS - Cascading Style Sheets
1	שפת תכנות המהווה את "שכבת ההתנהגות" של דפי אינטרנט, המאפשרת להוסיף אלמנטים דינמיים ואינטראקטיביים.	JavaScript - JS	שפת תכנות לדינמיות בדפי אינטרנט · JavaScript - JS
1	התחום המקצועי המרכזי שבו מיושמים כלי ה-AI בקורס לניהול רכש, מלאי ותהליכי שילוח.	Supply Chain	שרשרת אספקה · Supply Chain
2	Label — התווית או הסיווג של דגימה המשמש כיעד ללמידה.	Label	תגית · Label הרצאה 01
17	Plan — תכנית העבודה שמפרקת את ה־PRD לשלבים ולמשימות.	Plan	תוכנית עבודה · Plan
14	ניהול ותיאום של מספר סוכנים מומחים הפועלים יחד על פרויקט אחד מורכב. התזמור נדרש כאשר המשימה דורשת מיומנויות שונות, כגון סוכן "קוד" העובד בתיאום עם סוכן "מחקר" או "משפט".	Orchestration	תזמור · Orchestration הרצאה 08
2	Feature — מאפיין או תכונה של דגימה, למשל גובה או משקל.	Feature	תכונה · Feature הרצאה 01
1	הגדרה ספציפית של הזהות המקצועית שהמודל נדרש לאמץ (למשל: "תפקד כעורך דין מומחה") בתוך הפרומפט.	Role	תפקיד · Role
21	הגוף שמתחזק את תקן HTML Living Standard.	WHATWG	תקן HTML · WHATWG

English Terms — A-Z

abc

עמודי החוברת	הסבר מלא + איך לזהות בתרחיש	מושג	English
2	הון סוכנים - מערכות בינה מלאכותית אוטונומיות הפועלות כהון מכוון קואורדינציה, המפחיתות באופן דרמטי את עלויות התיאום והתקשורת הארגונית ומאפשרות את "ההשטחה הגדולה" של הארגון	A-Z) Agent Capital (KA	A-Z) Agent Capital (KA
4	סוכן	Agent	Agent
25	הון סוכנים — מערכות AI אוטונומיות שפועלות כ'הון' שמכוון עלויות תיאום ותקשורת ומאפשר יותר השטחה של הארגון.	Agent Capital (KA)	Agent Capital (KA)
6	Attention Economy — כאשר תוכן ויכולת יצירה נעשים שופעים, הקשב האנושי הופך למשאב הנדיר יותר.	Attention Economy	Attention Economy
19	Audio Leads — עיקרון שבו השמע מוביל את מבנה הזמן והווידאו או התמונות מסתנכרנים אליו.	Audio Leads	Audio Leads
6	מודל "השמע המוביל" - גישת עריכת וידאו מוזיקלית שבה ערוץ השמע נקבע כערוץ הדומיננטי שמכתיב את הקצב, ושאר הערוצים (הפריימים והכתוביות) מיושרים ומסתנכרנים לפיו, כך שכל "ביט" משמש כטריגר לחיתוך	Audio Leads Model	Audio Leads Model
19	עלות ממוצעת - עלות הייצור הכוללת (כולל עלויות קבועות) מחולקת במספר היחידות המיוצרות. בבינה מלאכותית עלות זו נותרת גבוהה מאוד בשל עלויות קבועות עצומות של מחקר, אימון מודלים ותשתיות מחשוב ראשוניות	Average Cost (AC	Average Cost (AC
19	עלות ממוצעת — העלות הכוללת של הייצור חלקי מספר היחידות. בהקשר AI העלות הממוצעת יכולה להישאר גבוהה בגלל עלויות קבועות של מחקר, אימון מודלים ותשתיות.	Average Cost (AC)	Average Cost (AC)
21	Backend — צד השרת של המערכת: לוגיקה, חישובים, עיבוד נתונים, אחסון ובסיסי נתונים.	Backend	Backend
14	היפוך מחסום הכניסה - פתרון טכנולוגי המאפשר למשתמש לנסח את כוונתו הרעיונית בשפה טבעית חופשית מול סוכן AI, המתרגם אותה אוטומטית לקוד או תוצרים, ובכך מסלק את המומחיות הטכנית שהייתה שמורה לאנשי מקצוע	Barrier Inverted	Barrier Inverted
1	Beat Detection — זיהוי פעימות במוזיקה לצורך קביעת נקודות זמן לסנכרון וחיתוך.	Beat Detection	Beat Detection
21	Beat-Driven Cuts — חיתוך תמונות או וידאו בהתאם לביטים של המוזיקה.	Beat-Driven Cuts	Beat-Driven Cuts
6	Browser as a Player — הדפדפן משמש כמציג של מצגת HTML, כאשר כל שקופית היא דף HTML וכתובת ה־URL משמשת לניווט.	Browser as a Player	Browser as a Player
2	תלות בשרת	Cable Disconnection Test	Cable Disconnection Test
13	Chain / Bullwhip Effect — אפקט השוט: שינוי קטן בביקוש בקצה שרשרת האספקה יכול לגרום לתנודות הולכות וגדלות במעלה השרשרת.	Chain / Bullwhip Effect	Chain / Bullwhip Effect
4	שיחה	Chat	Chat
18	CI/CD — Continuous Integration / Delivery/Deployment, אוטומציה של בדיקות, בנייה והעברת שינויים.	CI/CD	CI/CD

17	Client — רכיב תוכנה שמתווך בין המחשב המקומי לבין שירות/API חיצוני. בהקשר הקורס הוא קשור ל־Google API ול־OAuth 2.0.	Client	Client
17	Clone — שכפול מ־Repository של GitHub למחשב המקומי כדי להתחיל לעבוד עליו.	Clone	Clone
1	Debugging — איתור, הבנה ותיקון של שגיאות בקוד.	Debugging	Debugging
25	Digital Gosplan — אזהרה מפני ריכוז עיבוד מידע כלכלי וחברתי בידי שלטון באמצעות AI ו־Big Data.	Digital Gosplan	Digital Gosplan
17	Dilution — דילול בעלות: אחוז הבעלות של המייסדים קטן כאשר מונפקות מניות חדשות למשקיעים.	Dilution	Dilution
1	DOM — Document Object Model, ייצוג מסמך HTML כעץ של אובייקטים ואלמנטים ש־JavaScript יכול לקרוא ולשנות.	DOM	DOM
21	JavaScript spec	ECMAScript	ECMAScript
2	Economic Moat — חפיר עסקי, מקור הגנה שמקשה על מתחרים לחקות או לפגוע ביתרון התחרותי.	Economic Moat	Economic Moat
6	Features הם המאפיינים/נתונים שנמדדו עבור כל דוגמה.	Features	Features
15	Flat Mesh — תזמור רב־סוכני ללא היררכיית ניהול מרכזית.	Flat Mesh	Flat Mesh
2	Flat Trapezoid — טרפז שטוח: מבנה ארגוני שבו יש פחות שכבות ניהול ויותר עובדים יכולים להפעיל מערכות חכמות ואוטומציות.	Flat Trapezoid	Flat Trapezoid
14	Frontend — צד המשתמש במערכת Web, בדרך כלל בדפדפן: HTML, CSS, JavaScript, כפתורים, תפריטים ואינטראקציה.	Frontend	Frontend
1	Full-Stack — מערכת שמשלבת Frontend ו־Backend: גם הממשק שהמשתמש רואה וגם הלוגיקה והנתונים שמאחוריו.	Full-Stack	Full-Stack
1	בדיקת מערכת	Get-ItemProperty	Get-ItemProperty
6	Great Flattening — השטחת היררכיה ארגונית: פחות שכבות ניהול ויותר עובדים לכל מנהל.	Great Flattening	Great Flattening
20	GUI — Graphical User Interface, ממשק גרפי הכולל כפתורים, תפריטים, חלונות, אייקונים ורכיבי הפעלה.	GUI	GUI
11	Hallucination — למרות שהמיומנות מתרגמת בקשה לפקודה טכנית, יש לוודא תקינות ובטיחות הפקודה לפני הרצתה.	Hallucination	Hallucination
14	Hierarchical Orchestration — תזמור סוכנים בשכבות ותפקידים, למשל מנהל שמחלק משימות לסוכנים מתמחים.	Hierarchical Orchestration	Hierarchical Orchestration
1	html.index — קובץ הכניסה הראשי של מצגת HTML מקומית; שער המצגת והתחלת הניווט בין השקופיות. (שיעור 11)	html.index	html.index
11	Improve the Skill, Not the Product — שיפור המיומנות ולא המוצר — כאשר תוצר של סוכן אינו תקין, משפרים את ההוראות/Skill כדי למנוע את הבעיה בהמשך במקום לתקן ידנית כל תוצר.	Improve the Skill, Not the Product	Improve the Skill, Not the Product
1	Inverted Barrier — היפוך מחסום הכניסה — המשתמש מנסח כוונה בשפה טבעית והסוכן מתרגם אותה לקוד או לתוצר, ולכן חלק מהמומחיות הטכנית שבעבר הייתה תנאי כניסה נעשית פחות הכרחית.	Inverted Barrier	Inverted Barrier
6	Jagged Frontier — AI יכול להיות מצוין במשימה אחת וחלש באחרת; אין להסיק מיכולת חזקה בתחום אחד על כל המשימות.	Jagged Frontier	Jagged Frontier
1	JSON Prompting — פלט מובנה	JSON Prompting	JSON Prompting
1	JSON Style Extraction — הפרדת סגנון	JSON Style Extraction	JSON Style Extraction
21	Knowledge-Based Hierarchies — היררכיות מבוססות ידע — מבנים שבהם כוח וסמכות נובעים מצבירת ידע סטטי, ניסיון ותארים; AI מפחית את המונופול הזה על ידע.	Knowledge-Based Hierarchies	Knowledge-Based Hierarchies
19	Librosa — ספריית Python לניתוח אותות שמע, כולל הערכת BPM וזיהוי פעימות, שניתן להשתמש בהם כדי להנחות תהליכי FFmpeg.	Librosa	Librosa
19	LLM Core — ליבת השפה, מנוע ההנמקה והבנת הכוונות של סוכן AI המבוסס על מודל שפה גדול.	LLM Core	LLM Core
1	Local Execution — הרצת כלי או מודל מקומית במקום לשלוח את המידע לשירות ענן.	Local Execution	Local Execution
19	Loss Leader — אסטרטגיית הפסד מוביל: מכירת מוצר מרכזי במחיר הפסד כדי למשוך לקוחות ולמכור מוצרים נלווים ברווח.	Loss Leader	Loss Leader
21	LTR — Left-to-Right, כתיבה משמאל לימין, למשל באנגלית.	LTR	LTR
14	Marginal Cost (MC) — עלות שולית - העלות הנדרשת לייצור יחידה אחת נוספת של מוצר. בעידן ה-AI, עלות השכפול, השעתוק וההפצה של מוצרי מידע דיגיטליים שואפת לאפס ($MC \rightarrow 0$)	Marginal Cost (MC)	Marginal Cost (MC)
14	Marginal Cost (MC) — עלות שולית, כלומר העלות של ייצור יחידה נוספת. בהקשר של מידע דיגיטלי בעידן AI היא יכולה להתקרב לאפס ($MC \rightarrow 0$).	Marginal Cost (MC)	Marginal Cost (MC)
20	Model Context Protocol — an open protocol for connecting AI agents/models to external tools, data sources and systems through a standardized interface. In a scenario, look for standardized tool/resource connections rather than a separate custom integration for every tool	MCP פרוטוקול	MCP — Model Context Protocol

1	Model Freshness — עדכניות המידע שעליו נשענים. מידע אימון אינו בהכרח כולל מחיר, חוק או אירוע מהיום; במקרה כזה צריך מקור עדכני או כלי חיצוני.	Model Freshness	Model Freshness
17	מערכות ריבוי סוכנים — רשת של סוכנים מתמחים, למשל סוכן אודיו, סוכן וידאו וסוכן מפקח, שמתקשרים ומשתפים פעולה כדי להתגבר על מגבלות של סוכן יחיד.	Multi-Agent Systems	Multi-Agent Systems
17	Multiplier — מכפיל: מדד לקפיצה ביעילות ובפריון שמתקבלת מ־AI.	Multiplier	Multiplier
21	Navigation Model — מודל ניווט שמגדיר כיצד עוברים בין עמודים ושקופיות, למשל הבא, הקודם וראשי.	Navigation Model	Navigation Model
1	New Session per Task — פתיחת Session חדש לכל משימה כדי למנוע העברת הקשר, הוראות והנחות ממשימה קודמת.	New Session per Task	New Session per Task
1	New-Item — פקודת PowerShell ליצירת פריט חדש, כגון קובץ או תיקייה.	New-Item	New-Item
4	Node Package Manager — npm, כלי לניהול והתקנת חבילות עבור Node.js.	npm	npm
5	OAuth 2.0 — מנגנון הרשאה שמאפשר לקבל Access Token מוגבל לשירות בלי למסור לאפליקציה את הסיסמה עצמה.	OAuth 2.0	OAuth 2.0
6	Optimal Robot Tax — רעיון מדיניות לגבי מיסוי אוטומציה, רובוטים וסוכנים והשלכותיו.	Optimal Robot Tax	Optimal Robot Tax
7	Post-Scarcity — כלכלת שפע שבה שכפול והפצה של מידע זולים מאוד והעלות השולית יכולה להתקרב לאפס.	Post-Scarcity	Post-Scarcity
7	Post-Scarcity Economy — כלכלת שפע: מצב שבו מוצרים ומידע נעשים זמינים מאוד בעקבות ירידה דרמטית בעלות השכפול וההפצה.	Post-Scarcity Economy	Post-Scarcity Economy
4	סביבת טרמינל	PowerShell 7	PowerShell 7
17	PRD — Product Requirements Document, מסמך דרישות מוצר המגדיר מה המוצר או המערכת צריכים לעשות, למי ומהם תנאי הקבלה.	PRD	PRD
1	פרטיות	Privacy	Privacy
6	מסמך דרישות מוצר - מסמך המגדיר במדויק מה המוצר או התוכנה צריכים לעשות, כולל מטרות עסקיות, דרישות תפקודיות וטיפול במקרי קצה ובאגים	Product Requirement Document (PRD	Product Requirement Document (PRD
17	Production Pipeline — צינור הפקה: סדרת שלבים מוגדרת שמחברת תכנון, סוכנים וכלים עד לקבלת תוצר מוגמר.	Production Pipeline	Production Pipeline
6	Productivity Compression — צמצום פערי פריון בין עובדים כאשר AI משפר במיוחד ביצועים התחלתיים חלשים יותר.	Productivity Compression	Productivity Compression
1	JSON Prompting: שימוש במבנה JSON כדי לתאר מידע בצורה מסודרת וניתנת לעיבוד.	Prompting	Prompting
1	Push/Pull: Push מעלה שינויים ל-Remote; Pull מושך שינויים מה-Remote.	Push/Pull	Push/Pull
1	Python Interpreter — הרכיב שמפרש ומריץ קוד Python; העורך כותב ושומר קוד, וה־Interpreter מבצע אותו.	Python Interpreter	Python Interpreter
14	RAG — Retrieval-Augmented Generation, שליפת מידע ממקור או מאגר לפני יצירת התשובה.	RAG	RAG
17	README — מסמך התייעוד המרכזי של הפרויקט: מטרה, התקנה, שימוש ומבנה.	README	README
1	Reconciliation — התאמת נתונים בין מקורות או מסמכים כדי לזהות אי־התאמות, למשל Weight־I Invoice, Delivery.	Reconciliation	Reconciliation
1	Regulatory Change Impact — ניתוח ההשפעה של שינוי חוק או תקנה על תהליך, החלטה, הרשאה או תפעול.	Regulatory Change Impact	Regulatory Change Impact
1	שמירת מידע	Remember	Remember
1	ערך מדיניות	RemoteSigned	RemoteSigned
1	ההרצאה מדגישה שהכשרה מחדש דורשת יצירת תפקידים חדשים (מבקר AI, אנליסט תהליך) ולא רק הדרכה כללית.	Reskilling	Reskilling
17	Rollback — חזרה לגרסה קודמת ויציבה אחרי שינוי שגרם לבעיה.	Rollback	Rollback
10	RTL — Right-to-Left, כתיבה מימין לשמאל, למשל בעברית.	RTL	RTL
1	Visual C++ Runtime הוא שכבה מתחת ל-Codex ואינו מותקן על ידו. [L03]	Runtime	Runtime
4	Scope Creep — זליגת דרישות: הוספת דרישות חדשות ולא מתוכננות במהלך הפיתוח.	Scope Creep	Scope Creep
17	הפרדת שכבות	Separation of Concerns	Separation of Concerns
1	מדיניות סקריפטים	Set-ExecutionPolicy	Set-ExecutionPolicy
6	Silicon Shield — החשיבות האסטרטגית של תעשיית השבבים, במיוחד בהקשר טאיוואן וגאופוליטיקה.	Silicon Shield	Silicon Shield
6	Socialist Calculation Debate — ויכוח תאורטי על היכולת לבצע חישוב כלכלי רציונלי כאשר המידע הכלכלי מבוזר ומקומי.	Socialist Calculation Debate	Socialist Calculation Debate
1	PowerShell 7 הוא הטרמינל המודרני של Microsoft, הכולל תמיכה ב-Unicode ופקודות SSH, בשונה מהגרסה הישנה (אייקון כחול).	SSH	SSH
21	Staircase Method — עבודה ב־Commit־ים קטנים ותכופים; כל הצלחה משאירה נקודת חזרה בטוחה (Rollback).	Staircase Method	Staircase Method

Suno.AI	Suno.AI	Suno.AI — שירות AI ליצירת מוזיקה ושירים מטקסט, מילים וסגנון מוזיקלי; בקורס הוא משמש ליצירת המוזיקה לפני עיבוד המדיה.	20
Task-Based Approach	Task-Based Approach	Task-Based Approach — פירוק משרה לאוסף משימות וניתוח השפעת AI על כל משימה בנפרד.	6
Techno-Nationalism	Techno-Nationalism	Techno-Nationalism — תפיסת טכנולוגיות מפתח כמו AI ושבבים כנכס אסטרטגי וביטחוני המחייב הגנה ובקורות.	6
The Browser as a Player	The Browser as a Player	הדפדפן כנגן מדיה - האנלוגיה שבו הדפדפן האינטרנט טוען ומציג דפי HTML כמצגת, כאשר כל שקופית היא דף HTML עצמאי וכתובת ה-URL משמשת לניווט	6
The Navigation Model	The Navigation Model	מפרט הניווט והאינטראקטיביות - מודל מבוסס JavaScript המקשר בין השקופיות ומפעיל כפתורים פעילים של 'הבא' (ירוק), 'הקודם' (כתום) וכפתור 'ראשי' (חזרה לשקופית index.html)	21
The Staircase Method	The Staircase Method	שיטת המדרגות - מתודולוגיית עבודה של ביצוע קומיטים קטנים, ממוקדים ותכופים על כל הצלחה קטנה של הוספת פיצ'ר, המאפשרת לבצע שחזור לאחור (Rollback) בטוח לנקודת ההצלחה האחרונה	21
The Tool Barrier	The Tool Barrier	The Tool Barrier — מחסום הכלי: מצב שבו יצירה/עריכה של מדיה מוגבלת לאנשי מקצוע בגלל ממשקים מורכבים ופרמטרים טכניים רבים.	21
Three Web Layers	Three Web Layers	Three Web Layers — שלוש שכבות Web: HTML למבנה ולתוכן, CSS לעיצוב, וJavaScript להתנהגות ולאינטראקטיביות.	4
To-Do	To-Do	To-Do — רשימת המשימות שיש לבצע לאחר פירוק הדרישות לתכנית עבודה.	17
Token Economy	Token Economy	Token Economy — כלכלת טוקנים: הסוכן בעיקר מתזמר החלטות טקסטואליות קצרות, בעוד עיבוד כבד נעשה בכלים מקומיים כמו FFmpeg.	19
VRIN	VRIN	VRIN — Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable; ארבעה תנאים למשאב שיוצר יתרון תחרותי.	17
WCAG	WCAG	WCAG — Web Content Accessibility Guidelines, הנחיות בינלאומיות לנגישות תוכן Web. בשאלה חפשי דרישות שמטרתן לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתמש באתר או בממשק.	21
Weaponized Interdependence	Weaponized Interdependence	Weaponized Interdependence — שימוש בתלות הדדית ברשתות או בשרשראות אספקה גלובליות כמנוף כוח.	6

A-Z

מקרא בעברית — א-ת			
מושג	English	הסבר מלא + איך לזהות בתרגום	עמודי החוברת
אדם בתוך הלולאה - בקרה אנושית · Human-in-the-loop הרצאה 06 הרצאה 11	Human-in-the-loop	אסטרטגיה ניהולית המחייבת שילוב גורם אנושי המבקר ומאשר את תוצרי ה-AI לפני ביצוע פעולות קריטיות בעולם האמיתי.	7
אובדן באמצע · Lost in the Middle הרצאה 08	Lost in the Middle	Lost in the Middle — מידע שנמצא באמצע חלון הקשר הארוך עלול להיות נגיש פחות מהמידע בתחילתו או בסופו.	14
אוגמנטציה / הרחבת יכולות האדם · Augmentation	Augmentation	אסטרטגיה ניהולית של שימוש ב-AI לשיפור וייעול יכולות האדם מבלי להוציאו מהלולאה ("Human-in-the-loop").	23
אווטאר · Avatar	Avatar	תכונה במודל ג'מיני המאפשרת למשתמש להזין תמונה ודגימת קול של 20 שניות כדי לייצר דמות דיגיטלית הדוברת בכל שפה.	12
אוטומציה / החלפת האדם במכונה · Automation הרצאה 03	Automation	העברת משימה שלמה לביצוע על ידי המכונה באופן עצמאי, לרוב במטרה לצמצם עלויות וכוח אדם.	23
אולמה · Ollama	Ollama	תוכנה המשמשת כ"נגן" להרצת מודלי שפה גדולים (LLMs) באופן מקומי על המחשב הארגוני (On-Prem).	12
איחוד גרסאות · Merge הרצאה 09	Merge	Merge — שילוב שינויים מענף אחד לענף אחר.	17
אימון המודל · Training הרצאה 01	Training	Training — שלב שבו המודל לומד פרמטרים מדאטה.	11
אינפוגרפיקה · Infographic	Infographic	כלי חזותי המציג מידע ותובנות מורכבות מתוך מסמכים בצורה גרפית תמציתית וקלה לעיכול.	1
אינקוטרמס - תנאי סחר בינלאומיים · Incoterms	Incoterms	מערכת כללים המגדירים את חלוקת האחריות, העלויות והסיכונים בין הקונה למוכר בהובלת מטענים [שיחה קודמת].	13
אלגוריתם · Algorithm	Algorithm	סדרה של הוראות או כללים מתמטיים המשמשים את המכונה כדי ללמוד תבניות מתוך נתונים [שיחה קודמת].	1
אמון יתר · Overtrust	Overtrust	הסתמכות עיוורת ומסוכנת של המנהל על תוצרי ה-AI ללא בקרה אנושית מספקת. מצב זה עלול להוביל לקבלת החלטות שגויה המבוססת על הזיות של המודל או על נתונים לא מעודכנים.	1

1	אמון מכויל · Calibrated Trust	Calibrated Trust	המצב האידיאלי שבו המנהל מבין במדויק מתי המערכת חזקה ומתי היא חלשה, ומעניק לה רמת אמון התואמת את ביצועיה.
1	ארגומנטים מרובים · Nargs	Nargs	פרמטר בספריית ה-argparse בפיתוח המאפשר לסקריפט לקבל רשימה של מספר ערכים עבור דגל פקודה יחיד [שיחה קודמת].
4	ארגז חול · סביבה מבודדת · Sandbox	Sandbox	סביבת הרצה מאובטחת ומבודדת שבה סוכן ה-AI פועל עם הרשאות מוגבלות כדי למנוע נזק למערכת ההפעלה.
1	בחירה מוגבלת · פרמטר ב-Choices · Choices	Choices	פרמטר בספריית ה-argparse המאפשר להגדיר רשימה סגורה של ערכים מותרים להזנה בשורת הפקודה [שיחה קודמת].
1	בינה מלאכותית · AI - Artificial Intelligence	AI - Artificial Intelligence	מכונה שנועדה לחקות פעולות אנושיות כגון חשיבה, למידה וקבלת החלטות [שיחה קודמת].
4	ג'מיני · Gemini	Gemini	מודל שפה גדול ומולטימודאלי של חברת Google, המאופיין בחלון הקשר עצום המגיע למיליון טוקנים ויותר.
1	גבול החלטה · Decision Boundary	Decision Boundary	קו (או משטח במרחב רב-ממדי) שהמכונה לומדת כדי להפריד בין קטגוריות שונות בסט הנתונים.
1	גבול הרשאה · Permission Boundary	Permission Boundary	מעטפת בטיחות המוגדרת בתוך הפרומפט או המיומנות (Skill) הקובעת אילו פעולות מותר לסוכן לבצע ואילו אסור [שיחה קודמת].
1	גיטהב · GitHub	GitHub	פלטפורמה מבוססת ענן לניהול גרסאות קוד המאפשרת שיתוף פעולה בטוח וסדור בין מפתחים וסוכנים.
2	גילוי אנומליות/חריגות · Anomaly Detection	Anomaly Detection	Anomaly Detection — זיהוי חריגה מהדפוס הרגיל של המערכת.
14	גילוי הדרגתי · Progressive Disclosure	Progressive Disclosure	Progressive Disclosure — טעינה הדרגתית של הוראות, ידע ומשאבים רק כאשר הם נדרשים.
1	גילוי קהילות · Community Detection	Community Detection	אלגוריתם בשיטת GraphRAG המחלק את גרף הידע לתתי-קבוצות המייצגות נושאים קרובים וקשרים חבויים [שיחה קודמת].
21	גיליון שקופיות HTML · HTML deck	HTML deck	מצגת הבנויה מאוסף דפי HTML שהדפדפן מציג.
12	גרוק · Grok	Grok	מודל שפה של חברת xAI (אילון מאסק), הנחשב למהיר במיוחד ובעל יכולת ניתוח חזקה של מסמכים גדולים ומורכבים.
2	דגימה · Sample	Sample	Sample — דגימה אחת מתוך Dataset.
1	דגלים / פרמטרים בפקודה · Flags	Flags	ארגומנטים אופציונליים בשורת הפקודה שאינם מקבלים ערך, אלא עצם נוכחותם משנה את מצב ההרצה או את פירוט הפלט.
1	דו-כיוונית · BiDi	BiDi	Bidirectional Text — BiDi, טיפול נכון בשילוב טקסטים בכיוונים שונים כגון עברית RTL ואנגלית LTR, כולל מספרים וסימנים.
1	דו-כיוונית · BiDi - Bidirectional	BiDi - Bidirectional	יכולת המערכת לטפל בטקסט המשלב שפות הנכתבות מימין לשמאל (עברית) ומשמאל לימין (אנגלית).
6	דפדפן · Browser	Browser	תוכנה (כגון כרום) המשמשת כ"גג" (Player) המציג דפי אינטרנט בפורמט HTML.
12	האגיגה פייס · Hugging Face	Hugging Face	פלטפורמה קהילתית המכונה "הגיטהב של המודלים", המאפשרת להוריד ולהריץ מודלי שפה (LLMs) בחינם על המחשב המקומי.
24	הוראות · הנחיות לסוכן · Instructions	Instructions	הנחיות מפורטות בשפה טבעית המוגדרות לסוכן האוטונומי בתוך קובץ המיומנות (SKILL.md) כדי להגדיר את מטרותיו וגבולות פעולתו.
11	הזיות · Hallucinations	Hallucinations	מצב שבו מודל השפה מייצר תשובה שנשמעת משמעת ורלוונטית, אך היא שגויה מיסודה או מומצאת לחלוטין.
4	הזרקת פרומפט · Prompt Injection	Prompt Injection	סיכון אבטחה שבו קלט זדוני מנצל את פעולת המודל כדי לעקוף הנחיות מערכת ולהוציא מידע רגיש.
11	הנדסת פרומפטים · Prompt Engineering	Prompt Engineering	Prompt Engineering — תכנון שיטתי של הוראות למודל, כולל תפקיד, פורמט, דוגמאות וביקורתיות.
1	הנחיית מערכת קבועה · System Prompt	System Prompt	System Prompt — הנחיית מערכת קבועה שמגדירה זהות, כללים והתנהגות בסיסית של הסוכן.
1	הסכם רמת שירות · SLA - Service Level Agreement	SLA - Service Level Agreement	מסמך המגדיר את רמת השירות המצופה מספק, כולל זמני תגובה וקנסות על אי-עמידה ביעדים [שיחה קודמת].
11	הסקה · Inference	Inference	Inference — שימוש במודל המאומן ליצירת פלט עבור קלט חדש.
17	העלאה · Push	Push	Push — העלאת שיוניים מן המחשב ל"מחסן המרוחק" Repository המרוחק.
1	הרצה "יבשה" · Dry Run	Dry Run	טכניקת פיתוח שבה הסוכן מבצע סימולציה של פקודות מורכבות (כמו ב-FFmpeg) מבלי להפעיל בפועל על הקבצים.
17	הרשאה מינימלית · Least Privilege	Least Privilege	Least Privilege — הענקת ההרשאות המינימליות הנדרשות בלבד.
2	התאמת יתר · Overfitting	Overfitting	שגיאה בלמידת מכונה שבה המודל לומד את הנתונים הספציפיים "בעל פה" במקום להבין את הכללים העקרוניים.
13	התבדרות הרצאה 04		סיכון ניהולי שבו עובד עם סוכן בעל יכולות אינסופיות מסתעף למשימות לא רלוונטיות לתפקידו (עיצוב מצגות, הפקת סרטונים). תפקידו של המנהל הוא לכוון את הווקטור הארגוני ולשמור על המיקוד האסטרטגי. אחד משלושת אתגרי-העל של המנהל בעידן ה-AI.

13	הנחיית "פרסונה" המגדירה למודל השפה זהות מקצועית ספציפית (כגון עורך דין או מומחה לוגיסטיקה) [שיחה קודמת].	Act as	התנהגה כ... · Act as
14	SKILL.md — הקובץ המרכזי שמגדיר את ההוראות והמבנה של Skill.	SKILL.md	התקן/קובץ להגדרת המיומנות · SKILL.md הרצאה 08
1	Vibe Coding — פיתוח שבו מגדירים כוונה בשפה טבעית, ה־AI מייצר קוד, והאדם מריץ, בודק ומתקן באיטרציות.	Vibe Coding	וייב קודינג · Vibe Coding הרצאה 01 הרצאה 05 הרצאה 09
2	ייצוג מתמטי של יחידת מידע (טקסט, תמונה או קול) כסדרה של מספרים הממוקמים במרחב רב-ממדי.	Vector	וקטור · Vector הרצאה 01
14	אזור מוגדר בתוך חלון ההקשר שבו המשתמש מורה לסוכן "לזכור" עובדות או העדפות קבועות לאורך כל השיחה.	Memory	זיכרון · Memory הרצאה 08
1	מערכת בינה מלאכותית המופיעה בחומרי הקורס כחלק מניתוח הצהרות מטען (Cargo Declaration).	ZimGuard	זימגארד · ZimGuard
1	משך הזמן שעובר מרגע ביצוע הזמנה ועד לקבלת הסחורה בפועל בשרשרת האספקה. ביישומי AI, ה-Lead Time משמש כמשתנה קריטי בתוך סקריפטים של פייתון לצורך חישוב דרישות מלאי וזיהוי פריטים בסיכון למחסור.	Lead Time	זמן אספקה · Lead Time
1	תופעה ניהולית שבה מנהלים דוחים לחלוטין את השימוש ב-AI בשל חוסר שקיפות או פחד משינוי.	Distrust	חוסר אמון · Distrust
19	סימון זמן מדויק המוצמד ליחידת מידע (כמו פריים של וידאו או קטע אודיו) בתוך קובץ מולטימדיה.	Timestamp	חותמת זמן · Timestamp
14	המשאב המוגבל המייצג את כמות המידע (טוקנים) שהמודל יכול "לראות" ולעבד ברגע נתון.	Context Window	חלון הקשר / זיכרון לטווח קצר · Context Window הרצאה 08 הרצאה 10
1	מודל שפה שאומן במיוחד ללמוד כיצד להפעיל כלים חיצוניים (כגון מנועי חיפוש או מחשבונים) באופן עצמאי [שיחה קודמת].	Toolformer	טולפורמר · Toolformer
5	יחידת המידע הבסיסית (מילה או חלק ממנה) שדרכה מודל השפה מעבד ומייצר טקסט.	Token	טוקן / סימן · Token הרצאה 01 הרצאה 08
4	: טקסט פשוט ללא עיצובים נסתרים (כמו ב-Word), שהוא הפורמט היחיד שסוכני AI הפועלים בטרמינל יכולים לקרוא ולהריץ בצורה תקינה.	Plain Text	טקסט נקי · Plain Text
4	ממשק טקסטואלי המאפשר להפעיל את המחשב ולבצע פעולות ללא שימוש בעכבר או בגרפיקה.	Terminal	טרמינל / Terminal · CLI הרצאה 03
1	מדד לוגיסטי המחשב לכמה ימי עבודה יספיק המלאי הנוכחי על סמך קצב המכירות הממוצע.	Days of Supply / Inventory	ימי מלאי · Days of Supply / Inventory
19	FFmpeg — כלי לעיבוד, חיבור והמרה של וידאו, שמע וכתוביות.	FFmpeg	כלי לעיבוד ועריכת וידאו ואודיו · FFmpeg הרצאה 10
11	תוכנות, ממשקי API או סקריפטים חיצוניים שסוכן ה-AI מסוגל להפעיל כדי לבצע משימות בעולם הממשי.	Tools	כלים / "גפיים" · Tools הרצאה 08
1	מערך השיקולים הכלכליים והניהוליים הנוגעים לעלות השימוש במודלי שפה גדולים.	Token Economics	כלכלת טוקנים · Token Economics
1	: טכניקה לשיפור דיוק הסוכן על ידי הוספת מספר מצומצם של דוגמאות (קלט-פלט) בתוך קובץ המיומנות (SKILL.md) או הפרומפט.	Few-shot Examples	למידה מדגימות בודדות · Few-shot Examples
2	Deep Learning — תת־תחום של Machine Learning המבוסס על רשתות נוירונים מלאכותיות.	Deep Learning	למידה עמוקה · Deep Learning הרצאה 01
1	שיטה שבה המכונה לומדת לבצע סדרת החלטות דרך קבלת "פרסים" על הצלחות ו"קנסות" על טעויות.	Reinforcement Learning - RL	למידת חיזוקים · Reinforcement Learning - RL הרצאה 01
2	Machine Learning — תחום שבו האלגוריתם לומד דפוסים מנתונים כדי להסיק על מצבים חדשים.	Machine Learning - ML	למידת מכונה · Machine Learning - ML הרצאה 01
1	: מושג בארכיטקטורת מערכות המתאר כמה מהחישוב מתבצע אצל המשתמש (Fat) לעומת כמה מתבצע בשרת המרוחק (Thin).	Thin/Fat Client	לקוח/רזה/שמן · Thin/Fat Client
1	מודל עריכה שבו ערוץ השמע הוא שקובע את קצב וסדר העריכה של שאר הערוצים (תמונה וכתוביות).	Audio-leads Model	מודל השמע המוביל · Audio-leads Model הרצאה 10 הרצאה 11
1	המודל הקוגניטיבי האקדמי המגדיר את ארכיטקטורת הסוכן האוטונומי דרך ארבעה רכיבים: מוח (LLM), תכנון, זיכרון וכלים.	Weng Model	מודל וונג · Weng Model
1	המרכיב הקוגניטיבי המהווה את ה"מוח" של סוכן הבינה המלאכותית, המבוסס על רשתות נוירונים שאומנו על כמויות אדירות של טקסט.	Large Language Model - LLM	מודל שפה גדול · Large Language Model - LLM
1	בלוק מידע טקסטואלי מובנה הממוקם בראש קובץ מיומנות (SKILL.md) ומכיל נתונים כמו שם המיומנות ותיאורה.	YAML Frontmatter	מטא-דאטה במבנה · YAML Frontmatter
1	Skill — מבנה הוראות שמעניק לסוכן מומחיות חוזרת למשימה מסוימת.	Skill	מיומנות · Skill הרצאה 08
1	מיומנות סוכן המוגדרת ברמת המערכת וזמינה לשימוש בכל תיקייה שבה המשתמש יפתח את הטרמינל.	Global Skill	מיומנות גלובאלית · Global Skill
1	מיומנות סוכן המוגדרת ונשמרת בתוך תיקיית פרויקט ספציפית, וזמינה לשימוש רק כאשר הסוכן פועל מתוך אותה תיקייה.	Local Skill	מיומנות מקומית · Local Skill

19	מכל מולטימדיה · Container הרצאה 10	Container	פורמט קובץ (כגון MP4) המאגד בתוכו ערוצים נפרדים של וידאו, שמע וכתוביות.
24	ממשק משתמש · Front-end הרצאה 11	Front-end	החלק בתוכנה שהמשתמש רואה ומפעיל ישירות, כגון דפדפן אינטרנט או ממשק גרפי (GUI).
1	ממשק משתמש גרפי · GUI - Graphical User Interface	GUI - Graphical User Interface	ממשק ויזואלי המבוסס על חלונות, כפתורים ועבודה עם עכבר, לעומת ממשק טקסטואלי מבוסס פקודות.
1	ממשק שורת פקודה · CLI - Command Line Interpreter	CLI - Command Line Interpreter	ממשק טקסטואלי להפעלת המחשב וביצוע פעולות ללא עכבר או כפתורים גרפיים. זהו "הגשר" הקריטי המאפשר לסוכני AI לבצע פעולות ממשיות (כמו מחיקת קבצים או הרצת קוד) באופן אוטונומי.
1	מנגנון קשב · Attention Mechanism	Attention Mechanism	הטכנולוגיה שבבסיס מודלי השפה (Transformers) המאפשרת למודל לתת משקל שונה לכל מילה בקלט בהתאם להקשר.
12	מנוס · Manus	Manus	מודל שפה יוקרתי של חברת Meta (פייסבוק) המתמחה בבניית מצגות אינטראקטיביות בענן ובתזמור סוכנים אוטונומיים.
14	מס טוקנים / תיוג טוקנים · Token Tax הרצאה 08	Token Tax	Token Tax — עלות או בזבז הנובעים מטוקניזציה לא יעילה; רלוונטי במיוחד להשוואות בין שפות.
1	מסמך דרישות מוצר · PRD - Product Requirement Document	PRD - Product Requirement Document	מסמך מקיף המגדיר מה האפליקציה צריכה לעשות, כולל לוגיקה עסקית, עיצוב וטיפול בתקלות.
21	מסמך חי · Living Standard	Living Standard	תקן שמתעדכן באופן רציף במקום מפרט סטטי.
1	מעבד גרפי · GPU - Graphics Processing Unit	GPU - Graphics Processing Unit	רכיב חומרה ייעודי המיועד לביצוע חישובים מתמטיים מקביליים במהירות גבוהה, החיוני להרצת מודלי שפה באופן מקומי.
1	מעקות בטיחות · Guardrails	Guardrails	מנגנוני בקרה ותוכנה המוטמעים בתוך סוכני ה-AI כדי להבטיח שהם פועלים בתוך גבולות אתיים, חוקיים ותפעוליים מוגדרים.
19	מערכת הפעלה מבוססת יישומים · App-centric OS הרצאה 10	App-centric OS	מודל העבודה הנוכחי שבו המשתמש נדרש לבחור בעצמו את האפליקציה המתאימה וללמוד את הממשק הטכני שלה (GUI).
20	מערכת הפעלה סוכנית · Agentic OS הרצאה 10	Agentic OS	Agentic OS — סביבת עבודה סוכנית שבה סוכן מקבל מטרה ומפעיל כלים כדי לבצע משימות.
1	מערכת ליצירת מצגות מ- Markdown · Marp	Marp	כלי המאפשר לסוכני AI להפוך קובצי טקסט פשוטים (בפורמט Markdown) למצגות HTML מעוצבות באופן אוטומטי.
1	מערכת לניהול משאבי ארגון · ERP - Enterprise Resource Planning	ERP - Enterprise Resource Planning	מערכת תוכנה אינטגרטיבית המנהלת את כלל המידע והתהליכים בארגון, כגון מלאי, כספים ורכש [שיחה קודמת].
17	מפתח API · API Key	API Key	קוד גישה ייחודי המאפשר למחשבים ולסוכנים לדבר ישירות עם מודלי השפה בענן ללא צורך בממשק אנושי.
1	מק"ט · SKU - Stock Keeping Unit	SKU - Stock Keeping Unit	מספר קטלוגי ייחודי המשמש לזיהוי וניהול מדויק של פריטים בתוך מערכות המלאי והלוגיסטיקה.
1	מקרה עסקי · Business Case	Business Case	מסמך אסטרטגי המנתח את ההצדקה לביצוע פרויקט AI בארגון (למשל, פיילוט בנמל חיפה).
1	מרחב N-ממדי · N-Dimensional Space הרצאה 01	N-Dimensional Space	ייצוג גיאומטרי שבו מידע (טקסט, תמונה או קול) ממופה כנקודות במרחב רב-ממדי.
17	משיכה · Pull הרצאה 09	Pull	Pull — חורדת שינויים מן ה־Repository המרוחק למחשב המקומי.
22	נגישות · Accessibility	Accessibility	היכולת של תוצר דיגיטלי להיות שמיש וברור למשתמשים, כולל הקפדה על עקרונות WCAG.
4	נוד · Node.js הרצאה 03	Node.js	סביבת הרצה המאפשרת לקוד JavaScript לפעול ישירות על המחשב המקומי ולא רק בתוך הדפדפן.
1	נוטבוק · NotebookLM	NotebookLM	כלי של גוגל המבוסס על מודל ג'מיני, המאפשר ליצור מחברות ידע מבוססות מסמכים אישיים (RAG).
4	נוטפד ++ · ++Notepad	++Notepad	עורך טקסט פשוט המיועד למתכנתים ומטפל בטקסט נקי (Plain Text) ללא עיצובים נסתרים.
1	ניהול חבילות · npm - Node Package Manager	npm - Node Package Manager	כלי ניהול תוכנה המגיע כחלק מהתקנת Node.js ומשמש כ"מתקין התוכנות" של עולם הפיתוח.
1	סוכן בינה מלאכותית · Agent / AI Agent	Agent / AI Agent	מערכת אוטונומית המשלבת "מוח" (LLM) עם זיכרון וכלי ביצוע (Tools) המאפשרים לה לפעול בעולם הממשי.
3	סט נתונים · Data Set הרצאה 01	Data Set	Data Set — אוסף דוגמאות ונתונים המשמש ללמידה ולהערכה.
2	סיווג קטגורי · Classification הרצאה 01	Classification	Classification — בחירת קטגוריה או תווית.
1	סנכרון לקצב/ביטים · Beat Synchronization הרצאה 10	Beat Synchronization	טכניקה בעריכת מולטימדיה מבוססת AI שבה חיתוכי הווידאו מתבצעים בדיוק על פעימות המוזיקה (4/4).
1	ספינפריים · Spineframe	Spineframe	טכנולוגיית AI המופיעה בתרגול המעשי, המשמשת לצילום וניתוח ויזואלי אוטומטי של מכולות לאיתור נזקים בנמלים.
1	ספרייה לניתוח ארגומנטים · argparse	argparse	ספריית פייתון המשמשת לבניית סקריפטים דינמיים המקבלים פקודות ישירות משורת הפקודה (CLI).

1	תשתית טכנולוגית המאפשרת לסוכני AI לייצר מצגות HTML אינטראקטיביות ומעוצבות ישירות מתוך טקסט.	reveal.js	ספריית JavaScript ליצירת מצגות · reveal.js
1	שיחה רציפה אחת או חלון אינטראקציה מתמשך עם סוכן ה-AI בתוך סביבת העבודה.	Session	סשן · Session הרצאה 07
15	העלות הנוספת בטוקנים ובזמן הנוצרת כתוצאה מהצורך לסנכרן ולהעביר מידע בין מספר סוכני AI העובדים יחד.	Coordination Overhead	עומס תיאום · Coordination Overhead
19	ערוצי מידע נפרדים בתוך קובץ וידאו (Container) המייצגים שכבות שונות של מדיה, כגון תמונה, שמע וכתוביות.	Tracks	ערוצי מולטימדיה · Tracks
1	אוסף של כלי פיתוח, ספריות ותיעוד המאפשרים למתכנתים ולסוכנים לבנות אפליקציות עבור פלטפורמה ספציפית [שיחה קודמת].	SDK - Software Development Kit	ערכת פיתוח תוכנה · SDK - Software Development Kit
4	ממשק שורת פקודה (CLI) מודרני המאפשר להפעיל את המחשב והסוכנים באמצעות פקודות טקסט.	PowerShell	פאוור-של · PowerShell הרצאה 03
1	פורמט קובץ קליל ומאורגן המחלק שפה חופשית לתבניות קבועות (כמו מפתח וערך), מה שמאפשר תקשורת מדויקת בין מערכות.	JSON - JavaScript Object Notation	פורמט טקסטואלי מובנה להעברת נתונים · JSON - JavaScript Object Notation
1	תקנים אקדמיים מחמירים לכתיבת מראי מקום ורשימות ביבליוגרפיות בתוך עבודות ומאמרים.	IEEE / APA	פורמטים של ציטוט · IEEE / APA
4	שפת תכנות עילית וקריאה המהווה את התקן העולמי בתעשיית ה-AI והנתונים. היא משמשת את הסוכנים לכתיבת הקוד המבצע את המשימות העסקיות, כגון ניתוח מלאי או חיבור ל-API.	Python	פייתון · Python הרצאה 05
17	Branch — ענף עבודה נפרד שמאפשר לפתח בלי לשבש את הענף הראשי.	Branch	פיצול גרסה בגיטהאב · Branch הרצאה 09
1	התוצר הסופי המופק על ידי מודל השפה או הסוכן לאחר עיבוד ההנחיות (Prompt).	Output	פלט · Output
1	פקודה המורה לסוכן לסכם את היסטוריית השיחה הארוכה לנקודות מרכזיות בחלון ההקשר.	/compact	פקודת דחיסה · /compact
1	פקודת CLI המשמשת להצגת רשימת כל הקבצים ותתי-התיקיות הנמצאים במיקום הנוכחי.	dir - Directory	פקודת הצגת תוכן תיקייה · dir - Directory
4	פקודת CLI בסיסית המשמשת לסגירה מסודרת של חלון הטרמינל או ליציאה מסביבת עבודה ספציפית.	exit	פקודת יציאה · exit
1	פקודת CLI בסיסית המשמשת ליצירת תיקייה חדשה במערכת הקבצים של המחשב. זהו ה"כלי" הראשון שסוכן AI מפעיל כדי לארגן לעצמו סביבת עבודה ("פרויקט") שבה הוא ישמור את הסקריפטים ונתוני המלאי שלו.	mkdir - Make Directory	פקודת יצירת תיקייה · mkdir - Make Directory
1	פקודה בטרמינל המאפסת את חלון ההקשר של הסוכן ומתחילה ששן חדש "דף נקי". היא משמשת לניהול יעיל של משאבים ולמניעת "ערבוב בשר בחלב" בין משימות שונות.	/clear	פקודת ניקוי חלון ההקשר · /clear
1	פקודת טרמינל המנקה את התצוגה היוזואלית של המסך מכל הטקסט הקודם. היא משמשת לארגון וסדר בעין במהלך עבודה ממושכת בשורת הפקודה.	cls - Clear Screen	פקודת ניקוי מסך · cls - Clear Screen
1	פקודת CLI המאפשרת להעלות מחדש שיחה קודמת מההיסטוריה אל תוך חלון ההקשר הפעיל.	/resume	פקודת שחזור שיחה · /resume
1	פקודת CLI המשמשת למתן שם ייחודי ותיאורי לסשן הפעיל בתוך הטרמינל. היא חיונית לארגון העבודה המשרדית ולניהול היסטוריית השיחות עם הסוכן, כך שניתן יהיה לחזור למשימות ספציפיות בעתיד.	/rename	פקודת שינוי שם לשיחה · /rename
1	פקודת בסיס בטרמינל המשמשת לניווט בין תיקיות במחשב. היא חיונית כדי להנחות את סוכן ה-AI לעבוד בתוך תיקיית הפרויקט הספציפית שבה נמצאים הקבצים הרלוונטיים.	cd - Change Directory	פקודת שינוי תיקייה · cd - Change Directory
6	Automation-Augmentation Paradox — פרדוקס שבו אוטומציה יכולה להחליף עבודה ולשחוק מיומנויות, בעוד אוגמנטציה מחזקת את האדם ומשמרת שיתוף פעולה אדם-מכונה.	Automation-Augmentation Paradox	פרדוקס האוטומציה-אוגמנטציה · Automation-Augmentation Paradox הרצאה 08
20	MCP — Model Context Protocol. פרוטוקול פתוח לחיבור סוכני AI ומודלים לכלים, מקורות נתונים ומערכות חיצוניות באופן אחיד. בשאלה חפשי תרחיש שבו סוכן צריך להתחבר לכלים או מקורות חיצוניים דרך ממשק סטנדרטי במקום חיבור ייעודי לכל כלי. קשור ל"Tool Wrapping".	MCP — Model Context Protocol	פרוטוקול MCP
1	הגדרת תפקיד ספציפית לסוכן ה-AI (כגון "התנהג כקצין לוגיסטיקה") המשפיעה על סגנון התשובה.	Persona	פרסונה / זהות מקצועית · Persona הרצאה 07
12	מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית המשלבת יכולות LLM עם חיפוש בזמן אמת באינטרנט.	Perplexity	פרפלקסיטי · Perplexity
4	מודל שפה אינטראקטיבי של חברת OpenAI המשמש כנקודת כניסה נוחה לסיעור מוחות וכתיבת טיוטות קוד ראשוניות.	ChatGPT	צ'אט GPT · ChatGPT
24	"הצד האחורי" של האפליקציה, הכולל את השרת, מסדי הנתונים והלוגיקה המורכבת שבה מתבצעים החישובים.	Back-end	צד שרת · Back-end הרצאה 11
24	רצף מובנה של שלבים אוטומטיים המיועדים להשלמת משימה מורכבת מההתחלה ועד הסוף.	Pipeline	צנרת עבודה · Pipeline הרצאה 11
12	משפחה של מודלי שפה סיניים המאופיינים בעלויות שימוש נמוכות משמעותית לעומת מודלים מערביים.	Qwen	קאוון · Qwen

14	שם הקובץ השמור והמרכזי שהדפדפן מחפש ופותח ראשון כשהוא מריץ אתר אינטרנט או מצגת HTML.	index.html	קובץ דף הנחיתה הראשי · index.html הרצאה 11
1	גרסת ה-CLI של חברת OpenAI המאפשרת להפעיל את יכולות ChatGPT ישירות מתוך הטרימינל המקומי.	Codex	קודקס · Codex הרצאה 03
4	מודל שפה של חברת Anthropic, הנחשב למוביל בעולם בכתיבת קוד ובניתוח לגוי מורכב.	Claude	קלוד · Claude
14	מנגנון הליבה של ארכיטקטורת ה-Transformer המאפשר למודל "להתבונן" בכל המילים במשפט בו-זמנית ולהבין את הקשרים ביניהן.	Self-Attention	קשב עצמי · Self-Attention
4	כלל תכנותי הקובע כי המערכת מבחינה בין אות גדולה (A) לאות קטנה (a) כתווים שונים.	Case Sensitive	רגישות לאותיות גדולות וקטנות · Case Sensitive
2	Regression — חיזוי ערך רציף.	Regression	רגרסיה · Regression הרצאה 01
17	Repository — מאגר Git ששומר את הקוד והיסטוריית הגרסאות.	Repository	ריפוזיטורי / "מחסן" קוד · Repository הרצאה 09
14	Context Rot — ירידה בשימושיות ההקשר ככל שמצטבר מידע רב ולא רלוונטי.	Context Rot	ריקבון הקשר · Context Rot הרצאה 08
14	תתי-יחידות של מילים הנוצרות בתהליך הקידוד (Tokenization) כאשר המודל מפרק מילים ליחידות הקטנות ביותר שהוא מכיר.	Splinters	רסיסי טוקנים · Splinters
17	מסגרת עבודה לסוכנים המשלבת "עקבות מחשבה" (Reasoning) עם פעולות ביצועיות ספציפיות (Acting).	ReAct	שיטת עבודה המשלבת הקמנה וביצוע · ReAct הרצאה 11
1	אלגוריתם הפירוק של מילים ליחידות המידע הבסיסיות (טוקנים) שהמודל מסוגל לעבד.	BPE - Byte-Pair Encoding	שיטת קידוד טוקנים · BPE - Byte-Pair Encoding
17	מדד המציין את היחס בין כמות הטוקנים למספר המילים בשפה מסוימת, כאשר בעברית היחס הוא פי 2.5 עד 3.25 מאשר באנגלית.	Fertility Rate	שיעור תיוג טוקנים / פוריות השפה · Fertility Rate הרצאה 08
14	GraphRAG — RAG שמבוסס על ישויות וקשרים בגרף ידע; שימושי במיוחד לשאלות רחבות.	GraphRAG	שליפה מבוססת גרף ידע · GraphRAG הרצאה 08
1	רכיב הזיכרון לטווח ארוך בארכיטקטורת הסוכן, המבוסס על מאגר ידע חיצוני של מסמכים ונהלים ארגוניים.	RAG - Retrieval-Augmented Generation	שליפה מועצמת זיכרון / רג · RAG - Retrieval-Augmented Generation
17	Snapshot — Commit של מצב הקבצים, המשמש נקודת שחזור בהיסטוריית Git.	Commit	שמירת גרסה · Commit הרצאה 09
1	שפת הסימון הסטנדרטית המשמשת לבניית המבנה והתוכן של דפי אינטרנט, אותה הדפדפן מציג כ"נגן".	HTML - HyperText Markup Language	שפת המבנה של דפי אינטרנט · HTML - HyperText Markup Language
1	שפת תכנות המשמשת לעיצוב המראה היוזואלי (צבעים, פונטים) של דפי אינטרנט ומצגות HTML.	CSS - Cascading Style Sheets	שפת עיצוב · CSS - Cascading Style Sheets
1	שפת תכנות המהווה את "שכבת ההתנהגות" של דפי אינטרנט, המאפשרת להוסיף אלמנטים דינמיים ואינטראקטיביים.	JavaScript - JS	שפת תכנות לדינמיות בדפי אינטרנט · JavaScript - JS
1	התחום המקצועי המרכזי שבו מיושמים כלי ה-AI בקורס לניהול רכש, מלאי ותהליכי שילוח.	Supply Chain	שרשרת אספקה · Supply Chain הרצאה 06
2	Label — התווית או הסיווג של דגימה המשמש כיעד ללמידה.	Label	תגית · Label הרצאה 01
17	Plan — תכנית העבודה שמפרקת את ה־PRD לשלבים ולמשימות.	Plan	תוכנית עבודה · Plan
14	ניהול ותיאום של מספר סוכנים מומחים הפועלים יחד על פרויקט אחד מורכב. התזמור נדרש כאשר המשימה דורשת מיומנויות שונות, כגון סוכן "קוד" העובד בתיאום עם סוכן "מחקר" או "משפט".	Orchestration	תזמור · Orchestration הרצאה 08
2	Feature — מאפיין או תכונה של דגימה, למשל גובה או משקל.	Feature	תכונה · Feature הרצאה 01
1	הגדרה ספציפית של הזהות המקצועית שהמודל נדרש לאמץ (למשל: "תפקד כעורך דין מומחה") בתוך הפרומפט.	Role	תפקיד · Role
21	הגוף שמתחזק את תקן HTML Living Standard.	WHATWG	תקן HTML · WHATWG

English Terms — A-Z 			
עמודי החוברת	הסבר מלא + איך לזהות בתרחיש	מושג	English
2	הון סוכנים - מערכות בינה מלאכותית אוטונומיות הפועלות כהון מכווץ קואורדינציה, המפחיתות באופן דרמטי את עלויות התיאום והתקשורת הארגונית ומאפשרות את "ההשטחה הגדולה" של הארגון	A-Z) Agent Capital (KA	A-Z) Agent Capital (KA
4	סוכן	Agent	Agent
25	הון סוכנים — מערכות AI אוטונומיות שפועלות כ'הון' שמכווץ עלויות תיאום ותקשורת ומאפשר יותר השטחה של הארגון.	Agent Capital (KA)	Agent Capital (KA)

6	Attention Economy — כאשר תוכן ויכולת יצירה נעשים שופעים, הקשב האנושי הופך למשאב הנדיר יותר.	Attention Economy	Attention Economy
19	Audio Leads — עיקרון שבו השמע מוביל את מבנה הזמן והווידאו או התמונות מסתנכרנים אליו.	Audio Leads	Audio Leads
6	מודל "השמע המוביל" - גישת עריכת וידאו מוזיקלית שבה ערוץ השמע נקבע כערוץ הדומיננטי שמכתיב את הקצב, ושאר הערוצים (הפריימים והכתוביות) מיושרים ומסתנכרנים לפיו, כך שכל "ביט" משמש כטריגר לחיתוך	Audio Leads Model	Audio Leads Model
19	עלות ממוצעת - עלות הייצור הכוללת (כולל עלויות קבועות) מחולקת במספר היחידות המיוצרות. בבינה מלאכותית עלות זו נותרת גבוהה מאוד בשל עלויות קבועות עצומות של מחקר, אימון מודלים ותשתיות מחשוב ראשוניות	Average Cost (AC)	Average Cost (AC)
19	עלות ממוצעת — העלות הכוללת של הייצור חלקי מספר היחידות. בהקשר AI העלות הממוצעת יכולה להישאר גבוהה בגלל עלויות קבועות של מחקר, אימון מודלים ותשתיות.	Average Cost (AC)	Average Cost (AC)
21	Backend — צד השרת של המערכת: לוגיקה, חישובים, עיבוד נתונים, אחסון ובסיסי נתונים.	Backend	Backend
14	היפוך מחסום הכניסה - פתרון טכנולוגי המאפשר למשתמש לנסח את כוונתו הרעיונית בשפה טבעית חופשית מול סוכן AI, המתרגם אותה אוטומטית לקוד או תוצרים, ובכך מסלק את המומחיות הטכנית שהייתה שמורה לאנשי מקצוע	Barrier Inverted	Barrier Inverted
1	Beat Detection — זיהוי פעימות במוזיקה לצורך קביעת נקודות זמן לסנכרון וחיתוך.	Beat Detection	Beat Detection
21	Beat-Driven Cuts — חיתוך תמונות או וידאו בהתאם לביטים של המוזיקה.	Beat-Driven Cuts	Beat-Driven Cuts
6	Browser as a Player — הדפדפן משמש כמציג של מצגת HTML, כאשר כל שקופית היא דף HTML וכתובת ה־URL משמשת לניווט.	Browser as a Player	Browser as a Player
2	תלות בשרת	Cable Disconnection Test	Cable Disconnection Test
13	Chain / Bullwhip Effect — אפקט השוט: שינוי קטן בביקוש בקצה שרשרת האספקה יכול לגרום לתנודות הולכות וגדלות במעלה השרשרת.	Chain / Bullwhip Effect	Chain / Bullwhip Effect
4	שיחה	Chat	Chat
18	CI/CD — Continuous Integration / Delivery/Deployment, אוטומציה של בדיקות, בנייה והעברת שינויים.	CI/CD	CI/CD
17	Client — רכיב תוכנה שמתווך בין המחשב המקומי לבין שירות/API חיצוני. בהקשר הקורס הוא קשור ל־Google API ול־OAuth 2.0.	Client	Client
17	Clone — שכפול Repository מ־GitHub למחשב המקומי כדי להתחיל לעבוד עליו.	Clone	Clone
1	Debugging — איתור, הבנה ותיקון של שגיאות בקוד.	Debugging	Debugging
25	Digital Gosplan — אזהרה מפני ריכוז עיבוד מידע כלכלי וחברתי בידי שלטון באמצעות AI ו־Big Data.	Digital Gosplan	Digital Gosplan
17	Dilution — דילול בעלות: אחוז הבעלות של המייסדים קטן כאשר מונפקות מניות חדשות למשקיעים.	Dilution	Dilution
1	DOM — Document Object Model, ייצוג מסמך HTML כעץ של אובייקטים ואלמנטים ש־JavaScript יכול לקרוא ולשנות.	DOM	DOM
21	JavaScript spec	ECMAScript	ECMAScript
2	Economic Moat — חפיר עסקי, מקור הגנה שמקשה על מתחרים לחקות או לפגוע ביתרון התחרות.	Economic Moat	Economic Moat
6	Features הם המאפיינים/נתונים שנמדדו עבור כל דוגמה.	Features	Features
15	Flat Mesh — תזמור רב־סוכני ללא היררכיית ניהול מרכזית.	Flat Mesh	Flat Mesh
2	Flat Trapezoid — טרפז שטוח: מבנה ארגוני שבו יש פחות שכבות ניהול ויותר עובדים יכולים להפעיל מערכות חכמות ואוטומציות.	Flat Trapezoid	Flat Trapezoid
14	Frontend — צד המשתמש במערכת Web, בדרך כלל בדפדפן: HTML, CSS, JavaScript, כפתורים, תפריטים ואינטראקציה.	Frontend	Frontend
1	Full-Stack — מערכת שמשלבת Frontend ו־Backend: גם הממשק שהמשתמש רואה וגם הלוגיקה והנתונים שמאחוריו.	Full-Stack	Full-Stack
1	בדיקת מערכת	Get-ItemProperty	Get-ItemProperty
6	Great Flattening — השטחת היררכיה ארגונית: פחות שכבות ניהול ויותר עובדים לכל מנהל.	Great Flattening	Great Flattening
20	GUI — Graphical User Interface, ממשק גרפי הכולל כפתורים, תפריטים, חלונות, אייקונים ורכיבי הפעלה.	GUI	GUI
11	למרות שהמיומנות מתרגמת בקשה לפקודה טכנית, יש לוודא תקינות ובטיחות הפקודה לפני הרצתה.	Hallucination	Hallucination
14	Hierarchical Orchestration — תזמור סוכנים בשכבות ותפקידים, למשל מנהל שמחלק משימות לסוכנים מתמחים.	Hierarchical Orchestration	Hierarchical Orchestration
1	קובץ הכניסה הראשי של מצגת HTML מקומית; שער המצגת והתחלת הניווט בין השקפיות. (שיעור 11)	html.index	html.index

11	שיפור המיומנות ולא המוצר — כאשר תוצר של סוכן אינו תקין, משפרים את ההוראות/Skill כדי למנוע את הבעיה בהמשך במקום לתקן ידנית כל תוצר.	Improve the Skill, Not the Product	Improve the Skill, Not the Product
1	היפוך מחסום הכניסה — המשתמש מנסח כוונה בשפה טבעית והסוכן מתרגם אותה לקוד או לתוצר, ולכן חלק מהמומחיות הטכנית שבעבר הייתה תנאי כניסה נעשית פחות הכרחית.	Inverted Barrier	Inverted Barrier
6	Jagged Frontier — AI יכול להיות מצוין במשימה אחת וחלש באחרת; אין להסיק מיכולת חזקה בתחום אחד על כל המשימות.	Jagged Frontier	Jagged Frontier
1	פלט מובנה	JSON Prompting	JSON Prompting
1	הפרדת סגנון	JSON Style Extraction	JSON Style Extraction
21	היררכיות מבוססות ידע — מבנים שבהם כוח וסמכות נובעים מצבירת ידע סטטי, ניסיון ותארים; AI מפחית את המונופול הזה על ידע.	Knowledge-Based Hierarchies	Knowledge-Based Hierarchies
19	Librosa — ספריית Python לניתוח אותות שמע, כולל הערכת BPM וזיהוי פעימות, שניתן להשתמש בהם כדי להנחות תהליכי FFmpeg.	Librosa	Librosa
19	LLM Core — ליבת השפה, מנוע ההנמקה והבנת הכוונות של סוכן AI המבוסס על מודל שפה גדול.	LLM Core	LLM Core
1	Local Execution — הרצת כלי או מודל מקומית במקום לשלוח את המידע לשירות ענן.	Local Execution	Local Execution
19	Loss Leader — אסטרטגיית הפסד מוביל: מכירת מוצר מרכזי במחיר הפסד כדי למשוך לקוחות ולמכור מוצרים נלווים ברווח.	Loss Leader	Loss Leader
21	Left-to-Right — LTR, כתיבה משמאל לימין, למשל באנגלית.	LTR	LTR
14	עלות שולית - העלות הנדרשת לייצור יחידה אחת נוספת של מוצר. בעידן ה-AI, עלות השכפול, השעתוק וההפצה של מוצרי מידע דיגיטליים שואפת לאפס ($MC \rightarrow 0$)	Marginal Cost (MC)	Marginal Cost (MC)
14	Marginal Cost — עלות שולית, כלומר העלות של ייצור יחידה נוספת. בהקשר של מידע דיגיטלי בעידן AI היא יכולה להתקרב לאפס ($MC \rightarrow 0$).	Marginal Cost (MC)	Marginal Cost (MC)
20	Model Context Protocol — an open protocol for connecting AI agents/models to external tools, data sources and systems through a standardized interface. In a scenario, look for standardized tool/resource connections rather than a separate custom integration for every tool	פרוטוקול MCP	MCP — Model Context Protocol
1	Model Freshness — עדכניות המידע שעליו נשענים. מידע אימון אינו בהכרח כולל מחיר, חוק או אירוע מהיום; במקרה כזה צריך מקור עדכני או כלי חיצוני.	Model Freshness	Model Freshness
17	מערכות ריבוי סוכנים — רשת של סוכנים מתמחים, למשל סוכן אודיו, סוכן וידאו וסוכן מפקח, שמתקשרים ומשתפים פעולה כדי להתגבר על מגבלות של סוכן יחיד.	Multi-Agent Systems	Multi-Agent Systems
17	Multiplier — מכפיל: מדד לקפיצה ביעילות ובפריון שמתקבלת מ-AI.	Multiplier	Multiplier
21	Navigation Model — מודל ניווט שמגדיר כיצד עוברים בין עמודים ושקופיות, למשל הבא, הקודם וראשי.	Navigation Model	Navigation Model
1	New Session per Task — פתיחת Session חדש לכל משימה כדי למנוע העברת הקשר, הוראות והנחות ממשימה קודמת.	New Session per Task	New Session per Task
1	New-Item — פקודת PowerShell ליצירת פריט חדש, כגון קובץ או תיקייה.	New-Item	New-Item
4	Node Package Manager — npm, כלי לניהול והתקנת חבילות עבור Node.js.	npm	npm
5	OAuth 2.0 — מנגנון הרשאה שמאפשר לקבל Access Token מוגבל לשירות בלי למסור לאפליקציה את הסיסמה עצמה.	OAuth 2.0	OAuth 2.0
6	Optimal Robot Tax — רעיון מדיניות לגבי מיסוי אוטומציה, רובוטים וסוכנים והשלכותיו.	Optimal Robot Tax	Optimal Robot Tax
7	Post-Scarcity — כלכלת שפע שבה שכפול והפצה של מידע זולים מאוד והעלות השולית יכולה להתקרב לאפס.	Post-Scarcity	Post-Scarcity
7	Post-Scarcity Economy — כלכלת שפע: מצב שבו מוצרים ומידע נעשים זמינים מאוד בעקבות ירידה דרמטית בעלות השכפול וההפצה.	Post-Scarcity Economy	Post-Scarcity Economy
4	סביבת טרמינל	PowerShell 7	PowerShell 7
17	Product Requirements Document — PRD, מסמך דרישות מוצר המגדיר מה המוצר או המערכת צריכים לעשות, למי ומהם תנאי הקבלה.	PRD	PRD
1	פרטיות	Privacy	Privacy
6	מסמך דרישות מוצר - מסמך המגדיר במדויק מה המוצר או התוכנה צריכים לעשות, כולל מטרות עסקיות, דרישות תפקודיות וטיפול במקרי קצה ובאגים	Product Requirement Document (PRD)	Product Requirement Document (PRD)
17	Production Pipeline — צינור הפקה: סדרת שלבים מוגדרת שמחברת תכנון, סוכנים וכלים עד לקבלת תוצר מוגמר.	Production Pipeline	Production Pipeline
6	Productivity Compression — צמצום פערי פריון בין עובדים כאשר AI משפר במיוחד ביצועים התחלתיים חלשים יותר.	Productivity Compression	Productivity Compression
1	JSON Prompting: שימוש במבנה JSON כדי לתאר מידע בצורה מסודרת וניתנת לעיבוד.	Prompting	Prompting
1	Push/Pull: Push מעלה שינויים ל-Remote; Pull מושך שינויים מ-Remote.	Push/Pull	Push/Pull
1	Python Interpreter — הרכיב שמפרש ומריץ קוד Python; העורך כותב ושומר קוד, וה-Interpreter מבצע אותו.	Python Interpreter	Python Interpreter

14	RAG — Retrieval-Augmented Generation, שלפית מידע ממקור או מאגר לפני יצירת התשובה.	RAG	RAG
17	README — מסמך התייעוד המרכזי של הפרויקט: מטרה, התקנה, שימוש ומבנה.	README	README
1	Reconciliation — התאמת נתונים בין מקורות או מסמכים כדי לזהות אי־התאמות, למשל Invoice, Delivery ו־Weight.	Reconciliation	Reconciliation
1	Regulatory Change Impact — ניתוח ההשפעה של שינוי חוק או תקנה על תהליך, החלטה, הרשאה או תפעול.	Regulatory Change Impact	Regulatory Change Impact
1	שמירת מידע	Remember	Remember
1	ערך מדיניות	RemoteSigned	RemoteSigned
1	ההרצאה מדגישה שהכשרה מחדש דורשת יצירת תפקידים חדשים (מבקר AI, אנליסט תהליך) ולא רק הדרכה כללית.	Reskilling	Reskilling
17	Rollback — חזרה לגרסה קודמת ויציבה אחרי שינוי שגרם לבעיה.	Rollback	Rollback
10	RTL — Right-to-Left, כתיבה מימין לשמאל, למשל בעברית.	RTL	RTL
1	Visual C++ Runtime הוא שכבה מתחת ל-Codex ואינו מותקן על ידו. [L03]	Runtime	Runtime
4	Scope Creep — זליגת דרישות: הוספת דרישות חדשות ולא מתוכננות במהלך הפיתוח.	Scope Creep	Scope Creep
17	הפרדת שכבות	Separation of Concerns	Separation of Concerns
1	מדיניות סקריפטים	Set-ExecutionPolicy	Set-ExecutionPolicy
6	Silicon Shield — החשיבות האסטרטגית של תעשיית השבבים, במיוחד בהקשר טאיוואן וגאופוליטיקה.	Silicon Shield	Silicon Shield
6	Socialist Calculation Debate — ויכוח תאורטי על היכולת לבצע חישוב כלכלי רציונלי כאשר המידע הכלכלי מבוזר ומקומי.	Socialist Calculation Debate	Socialist Calculation Debate
1	PowerShell 7 הוא הטרמינל המודרני של Microsoft, הכולל תמיכה ב-Unicode ופקודות SSH, בשונה מהגרסה הישנה (אייקון כחול).	SSH	SSH
21	Staircase Method — עבודה ב־Commit-ים קטנים ותכופים; כל הצלחה משאירה נקודת חזרה בטוחה (Rollback).	Staircase Method	Staircase Method
20	Suno.AI — שירות AI ליצירת מוזיקה ושירים מטקסט, מילים וסגנון מוזיקלי; בקורס הוא משמש ליצירת המוזיקה לפני עיבוד המדיה.	Suno.AI	Suno.AI
6	Task-Based Approach — פירוק משרה לאוסף משימות וניתוח השפעת AI על כל משימה בנפרד.	Task-Based Approach	Task-Based Approach
6	Techno-Nationalism — תפיסת טכנולוגיות מפתח כמו AI ושבבים כנכס אסטרטגי וביטחוני המחייב הגנה ובקורות.	Techno-Nationalism	Techno-Nationalism
6	הדפדפן כנגן מדיה - האנלוגיה שבו הדפדפן האינטרנט טוען ומציג דפי HTML כמצגת, כאשר כל שקופית היא דף HTML עצמאי וכתובת ה-URL משמשת לניווט	The Browser as a Player	The Browser as a Player
21	מפרט הניווט והאינטראקטיביות - מודל מבוסס JavaScript המקשר בין השקופיות ומפעיל כפתורים פעילים של 'הבא' (יורק), 'הקודם' (כתום) וכפתור 'ראשי' (חזרה לשקופית index.html)	The Navigation Model	The Navigation Model
21	שיטת המדרגות - מתודולוגיית עבודה של ביצוע קומיטים קטנים, ממוקדים ותכופים על כל הצלחה קטנה של הוספת פיצ'ר, המאפשרת לבצע שחזור לאחור (Rollback) בטוח לנקודת ההצלחה האחרונה	The Staircase Method	The Staircase Method
21	The Tool Barrier — מחסום הכלי: מצב שבו יצירה/עריכה של מדיה מוגבלת לאנשי מקצוע בגלל ממשקים מורכבים ופרמטרים טכניים רבים.	The Tool Barrier	The Tool Barrier
4	Three Web Layers — שלוש שכבות Web: HTML למבנה ולתוכן, CSS לעיצוב, ו־JavaScript להתנהגות ולאינטראקטיביות.	Three Web Layers	Three Web Layers
17	To-Do — רשימת המשימות שיש לבצע לאחר פירוק הדרישות לתכנית עבודה.	To-Do	To-Do
19	Token Economy — כלכלת טוקנים: הסוכן בעיקר מתזמר החלטות טקסטואליות קצרות, בעוד עיבוד כבד נעשה בכלים מקומיים כמו FFmpeg.	Token Economy	Token Economy
17	VRIN — Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable; ארבעה תנאים למשאב שיוצר יתרון תחרותי.	VRIN	VRIN
21	WCAG — Web Content Accessibility Guidelines, הנחיות בינלאומיות לנגישות תוכן Web. בשאלה חפשי דרישות שמטרתן לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתמש באתר או בממשק.	WCAG	WCAG
6	Weaponized Interdependence — שימוש בתלות הדדית ברשתות או בשרשראות אספקה גלובליות כמנוף כוח.	Weaponized Interdependence	Weaponized Interdependence