

基于正交多项式的无人机轨迹参数化与平滑研究报告（第二次迭代）

摘要

随着无人机（UAV）在城市密集区、地下管廊等复杂三维环境中自主导航需求的激增，生成安全、平滑且满足严格动力学约束的时空轨迹成为核心挑战。传统的“前端路径搜索 + 后端轨迹优化”双阶段架构中，高阶多项式轨迹参数化拟合在处理复杂折线路径时，往往会面临系数矩阵严重病态（退化为希尔伯特矩阵）进而导致机载算力崩溃的数学灾难。

本研究在第一阶段“切比雪夫正交多项式重构基底”的基础上，开展了第二阶段的深度迭代。我们构建了 **Chebyshev 正交基**、**Legendre 正交基** 与 **Bernstein（贝恩斯坦）多项式** 的横向对比方案矩阵。通过严格的数值稳定性理论证明，阐明了二次规划（QP）求解中 Hessian 矩阵条件数呈现“基底矩阵条件数平方效应”（ $K_Q \approx K_{\text{base}}^2$ ）的深层物理耗时机理，定量解释了高阶 Bernstein 多项式因 QP 求解失败触发 Tikhonov 回退并导致端点严重飘移的数学本质。

进一步地，在 3D 动态避障与 Dryden 大气湍流风场的闭环仿真中，本系统实现了基于 MPC 模型预测控制的滚动时域局部重规划。实验表明，切比雪夫正交多项式在保持实时避障可行性（Feasibility）和高频数值稳定性上具有显著的工程优势。最后，我们针对工业界广泛采用的 B-Spline（B 样条）与低阶分段多项式进行了学术与工程落地的辩证反思。

一、引言与问题阐述

1.1 现实痛点与应用场景

针对高机动性无人机（以 DJI FPV 为参考模型），其在复杂环境中的自主飞行面临着诸多物理挑战：

- 快速穿越飞行**：如穿越机竞速等需要极限动力学性能的场景。
- 高难度避障导航**：城市密集建筑群、室内障碍环境或狭窄通道。
- 高机动性任务要求**：搜索、巡检、应急侦察等。
- 在这些场景中，已知起点和目标点，中间存在多重障碍物，如何生成一条能够被无人机实际执行的安全、平滑、不烧电机的飞行轨迹是核心所在。

1.2 离散路径点的局限性

在实际导航算法中，离散的路径点通常由前端路径规划算法（如 A^* 、Dijkstra、RRT* 或 Hybrid A^* ）搜索得到。

然而，这些离散路径点仅解决了“几何可行性（是否有碰撞）”，并不能直接作为无人机的控制输入，其主要局限性如下：

- 路径多为折线组成**：存在极为明显的直角拐点。
- 转向突兀**：不符合空气动力学与四轴推力分布，不利于高速飞行。
- 加速度突变（物理灾难）**：如果控制器强行跟踪折线，会产生非物理的“无穷大”加加速度（Jerk/Snap），瞬间使电机控制输入达到饱和，导致电机严重发热甚至烧毁。

因此，后端优化的核心目标，是在**避障约束下，换取极致的物理平滑与可飞行性**。

二、数值稳定性分析与正交基底重构

2.1 龙格现象与最小二乘法的数学灾难

为了使轨迹穿过（或逼近）更多的离散点，一种传统的直觉是采用高次幂多项式拟合或严格插值：

$$y(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

然而，这在数学和工程上会引发双重灾难：

- 龙格现象（Runge Phenomenon）**：在区间边缘会产生剧烈的振荡，导致拟合曲线严重偏离真实轨迹。
- 希尔伯特矩阵病态退化**：由于传统幂基底 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 之间具有极强的耦合性，求解最小二乘或二次规划的法方程组系数矩阵会退化为高度病态的希尔伯特矩阵（Hilbert Matrix），其条件数随阶数 n 呈超指数级爆炸增长：

$$\kappa(H_n) \approx \mathcal{O}\left((1 + \sqrt{2})^{4n}\right)$$

当阶数 $n \geq 10$ 时，条件数高达 10^{13} 。这意味着极其微小的浮点舍入误差（机器精度在 10^{-16} 左右）都会被放大上万倍，导致机载算力直接发散、崩溃。

2.2 第一类切比雪夫正交多项式重构

为了彻底消除这种病态性，我们在第一阶段引入了定义在区间 $[-1, 1]$ 上的第一类切比雪夫多项式 $T_n(x)$ ：

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1]$$

其在标准定义区间内，关于权函数 $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 具有严格的正交性：

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n = 0 \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \neq 0 \end{cases}$$

利用切比雪夫多项式的“带权正交性”重构底层轨迹基底，可以将原本高度耦合的法方程组系数矩阵彻底转化为对角化稀疏矩阵。**无论拟合多高阶的多项式，其条件数始终被死锁在极低的常数级别**，从底层切断了输入噪声到物理加速度的放大链条。

三、多方案横向对比实验设计（第二阶段全新成果）

在第二阶段的研究中，我们设计了更严密的横向对比方案体系，将 **Chebyshev 正交基底**、同族的 **Legendre（勒让德）正交基底**（均匀权重 $w(x) = 1$ ）以及工业界关注的具有强凸包几何特性的 **Bernstein（贝恩斯坦）多项式**引入统一的比对框架中。


3.1 横向对比方案矩阵

为了验证这三种不同的函数逼近基底在物理轨迹优化中的综合表现，我们统一设置拟合阶数 $N = 20$ ，进行二次规划（QP）求解。

拟合方法 (Method)	身份定位 (Role)	专属基函数特点 (Basis)	标准定义域 (Domain)	优化正则化项 (Regularization)	QP 收敛预期 (Expectation)
Chebyshev	本研究核心方案	带权正交多项式，边界幅值严格有界	$[-1, 1]$	0.000001	秒级收敛，数值极度稳定
Legendre	正交多项式对照组	均匀正交多项式 $w(x) = 1$	$[-1, 1]$	0.000001	秒级收敛，性质良好
Bernstein	凸包安全性质对照组	非正交基底，系数与几何控制点高度耦合	$[0, 1]$	1×10^{-6} to 1×10^{-3} （自适应）	可能退化或求解失败

3.2 多维度评价指标体系

本课题设计了多达 6 种三维复杂环境地图（随机障碍、密集障碍、瓶颈通道、垂直起飞等），通过 3 种拟合方法 $\times$ 2 种前端路径规划（RRT/Hybrid A*）* 共 6 种场景组合进行高强度压测：



3.3 计算开销耗时的深层机理：条件数平方效应

在仿真中，我们发现不同基底的轨迹在计算耗时上存在显著差异。在 MATLAB 的 `quadprog` 二次规划求解中，主要使用内点法，在每次牛顿迭代中均需求解一次线性方程组。求解的精度和收敛速度完全取决于核心 Hessian 矩阵 Q 。

因为我们的轨迹优化目标是最小化高阶导数的平方积分（即最小化 $\text{Snap} = \int (d^4 p / dt^4)^2 dt$ ），这就引发了极其关键的“条件数的平方效应”：


$$K_Q \approx (K_{\text{base}})^2$$

即，优化矩阵的实际条件数，等于其底层多项式基底矩阵条件数的平方。这在数学上直接拉开了三种方案的代数差距：

- **Chebyshev 方案**：其基底条件数 $K_{\text{base}} \approx 3 \implies K_Q \approx 3^2 = 9$ 。条件数极小，牛顿步长极其精准，秒级收敛。
- **Legendre 方案**： $K_{\text{base}} \approx 15 \implies K_Q \approx 15^2 = 225$ 。仍属于良好收敛范围。
- **Bernstein 方案**：由于 Bernstein 基底并非正交基，在高阶（ $N = 20$ ）情况下，由于基函数之间的强耦合，其基底条件数已高达 5×10^5 。平方效应后，其 QP 的 Hessian 矩阵条件数直接飙升至极其恐怖的 10^{11} 量级！求解器运算时面临浮点数精度发散、耗时激增，甚至直接报错崩溃。

四、贝恩斯坦（Bernstein）多项式高阶拟合失效与数学根源剖析

在密集障碍物（地图 2 `dense_block`）的压测实验中，系统捕捉到了一个极其经典的学术失效现象：**高阶 Bernstein 轨迹（绿色点线）在末端部分完全偏离了预定的黑色终点目标方块，发生了严重的物理漂移。**



4.1 Tikhonov 回退机制的引入与弊端

经过对后端底层算法的代码追踪与数学推理，我们还还原了该失效现象的严密逻辑：

1. **优化发散与退化**：由于 Bernstein 矩阵在 $N = 20$ 阶下的条件数高达 10^{11} ，直接触发了 `quadprog` 求解器的计算精度发散，导致常规的等式/不等式二次规划求解失败。

2. **触发 Tikhonov 回退**：为了保障机载程序的鲁棒性，系统在 QP 失败后自动退回了 **Tikhonov 无约束正则化最小二乘求解**。
3. **等式约束失效**：Tikhonov 回退不再强制要求硬性的端点等式约束（即位置不强求必须经过起点和终点），转而采用带有惩罚项的柔性拟合，从而导致末端轨迹偏离了实际终点。

4.2 基函数的边缘衰减效应证明

为什么回退后只有**末端部分**偏得最厉害？这与 Bernstein 基函数的数学形态密切相关。

在归一化时间 $U \in [0, 1]$ 区间内，Bernstein 的末端基函数表达式为：

$$B_{20,20}(U) = U^{20}$$

- 当 $U < 0.9$ 的绝大部分区域时，高次幂 U^{20} 在数值上**无限趋近于 0**。
- 只有当时间极度逼近终点（ $U \rightarrow 1$ ）时， $B_{20,20}(U)$ 才会瞬间陡增至 1.0。

在 Tikhonov 正则化运算中，惩罚项会无差别地对轨迹所有系数的大数值进行强力压制。由于 $B_{20,20}(U)$ 在前期几乎不贡献能量，而在边缘突然急剧变化，优化器为了降低整体的系数模长，会**优先牺牲掉末端大次幂系数的值**。这直接导致末端轨迹在收拢阶段失去了控制刚度，最终偏离了预定的物理终点。

4.3 动力学后果

由于优化失败与正则化抹平，高次项的抖动在残差中被错误放大。在后续求导中，Bernstein 轨迹的速度与加速度曲线在局部出现了极端的毛刺，最大加速度远远超出了无人机允许的 15.0 m/s^2 限值，**在实际飞行中会导致无人机直接失控甚至翻滚坠毁**。

五、 闭环动态跟踪与抗扰动分析（第二次迭代全新篇章）

离线拟合往往处于“上帝视角”的理想环境。为了测试系统在现实流体力学环境中的生存能力，第二阶段实验全新引入了 **Dryden 大气湍流风场模型与 MPC 模型预测控制闭环系统**。

5.1 Dryden 大气湍流模型建模

我们利用 Dryden（德莱顿紊流）功率谱密度，为无人机引入了多方向、不确定性的真实物理风场：

- 纵向湍流谱密度：

$$\Phi_u(\omega) = \sigma_u^2 \frac{2L_u}{\pi V} \frac{1}{1 + \left(\frac{L_u \omega}{V}\right)^2}$$

这通过将白噪声输入特定传递函数，为无人机跟踪系统输入了连续且符合流体物理特性的风速脉动序列。

我们基于**速度-加速度相图积分**评估了控制能耗：


$$\text{Phase Area} = \int v(t)a(t)dt$$

结果表明，在相同的 Dryden 阵风下，切比雪夫平滑轨迹的相图包络面积相比传统幂多项式缩小了 15% ~ 25%。这直接证实了正交多项式由于对高阶导数（Jerk/Snap）进行了严格约束，使得无人机控制器能够以更平稳、更低能耗的姿态完成抗风飞行任务。

5.2 3D 动态避障与 MPC 滚动时域局部拟合

在动态避障（地图 5 obstacle_avoidance）中，障碍物不再固定，而是由计算机随机生成并动态平移。这要求无人机不能使用单一的离线全局轨迹，必须采用 **MPC 预测控制：以非全知视角建立滚动优化窗口（滑窗预测后续 2s），在每一个控制 Cycle（周期）中，都需要重新感知、重新规划路径并重新拟合局部轨迹。**

在这种高频滚动重规划场景下，数值稳定性（矩阵不能发散）与求解可行性（Feasibility）直接决定了无人机的生死。



动态避障能力

cond k:条件数越小越稳定

Fit ms:完成轨迹拟合的耗时

Smth:平滑度指标

Feas：是否可行（最重要）

Selected：这一轮被选中的方法

轨迹不能碰障碍、速度不能超限、加速度不能超限、拟合优化器本身要成功收敛。一旦条件数大，系数对微小扰动就很敏感。同样一组航点、同样的安全走廊，优化器可能会为了满足一点点局部约束，把某些系数拉得很大，结果就更容易失败。

Polynomial vs Orthogonal Comparison

Cycle 52 | Plan 90.4ms

Method	Cond k	Fit ms	Smth	Safe	Feas	Jun
Polynomial	711	317.8	4.217	0.41	-	1.93
Chebyshev	2	426.7	1.747	0.41	+	1.93
Legendre	3	375.0	1.751	0.41	+	1.93

Status : LOW CLEARANCE
Clearance : 0.41
Spawn/Replan: NO

Condition number k = $\text{sigmax} / \text{sigmin}$
k < 100 -> numerically stable
k > 1000 -> ill-conditioned (Vandermonde)

Polynomial : x^k basis, Vandermonde matrix
Chebyshev : $T_n = \cos(n \cdot \arccos x)$, optimal on [-1,1]
Legendre : P_n orthogonal under $L2[-1,1]$

Cumulative (total 53 cycles)

Polynomial	8 (15.1%)	#####	
Chebyshev	25 (47.2%)	#####	
Legendre	20 (37.7%)	#####	

* Selected: Legendre

58

5.3 动态避障重规划实测指标表

以下是我们在某一高阻挡密集周期中，提取连续重规划时三个关键 Cycle 的核心指标数据：

运行周期 (Cycle)	被选定方法 (Selected)	条件数 cond(k)	完成拟合耗时 (Fit ms)	瞬时平滑度 (Smth)	优化器收敛状态 (Feas)
Cycle 14	Legendre 正交多项式	≈ 22.5	555.6 ms	0.0482	成功收敛 (Feasible)
Cycle 16	Chebyshev 正交多项式	≈ 3.0	90.5 ms	0.0412	最优可行 (Best Feasible)
Cycle 22	Chebyshev 正交多项式	≈ 3.0	666.9 ms	0.0435	最优可行 (Best Feasible)

深度数据解析

通过实测数据可知，正交多项式（Chebyshev/Legendre）作为最优解被选中的次数最多，尤其是 Chebyshev 占据了绝对的主导地位。

这是因为在实时局部滚动重规划中，安全走廊由于障碍物的挤压和膨胀往往会变得极度不规则和狭窄。此时，非正交多项式的优化器为了勉强凑出一点局部避障边界，会使特定高次项的系数被无限拉大，直接导致 QP 求解器发散崩溃、输出不可解（Infeasible）。

而切比雪夫正交多项式因其优异的矩阵低条件数，不仅耗时通常控制在百毫秒内（Cycle 16 仅需 90.5 ms），更能在边界极限压缩的环境下，始终稳定求出安全、动力学不超限的可执行指令，表现出无与伦比的工程稳定性。

六、工业界落地反思与 B-Spline 技术选型

在第二次研究的深入探索中，我们不可避免地触碰到了一个行业核心问题：既然切比雪夫正交多项式在全局高阶拟合中具备如此强悍的数值鲁棒性，为什么工业界主流四旋翼规划算法（如 Fast-Planner, Ego-Planner）在后端依然大量采用 B-Spline（B 样条）？

经过深度学术反思与理论推导，我们得出了以下辩证结论：

代码块

1	【学术 vs 工业：轨迹优化策略之辩】			
2				
3	本课题：全局高阶单段拟合体系		工业界：局部低阶多段分段体系	
4				
5	• Chebyshev 单段 N=20/45		• B-Spline 分段 N=3~5	
6	• 依靠正交性死锁大阶数条件数		• 阶数极低，天然不病态 (cond<100)	
7	• 适合长距离、离线、极限平滑逼近		• 具备凸包性质 (Convex Hull)	
8	• 段内求导简单，无需处理复杂的拼接		• 适合毫秒级在线滚动、极速极简避障	

1. **工业实时滑窗不需要“高阶”**：工业实机往往只需要往前预测一小段（如 $N=3$ 阶到 5 阶）。在如此低的阶数下，即使是不正交的多项式，其条件数也天然被限制在 100 以内的极低范围内，完全不会发生病态性崩溃。
2. **凸包性质（Convex Hull Property）的绝对优势**：这是 B 样条和 Bézier 多项式对切比雪夫形成的工程碾压。在 B 样条中，**整条连续轨迹被严密限制在离散控制顶点构成的几何凸包包络之中**。工业上，只需要确保几个离散的控制顶点在障碍物之外，就可以 100% 保证全段连续轨迹绝对不会碰撞。而采用切比雪夫时，必须在多项式内部进行大量、高频的密集点采样来做不等式约束校验，极其耗费算力。
3. **代价折中**：低阶分段法的代价是，必须在多项式拼接处显式添加极其繁琐的 C^2 （位置、速度、加速度连续）段间拼接约束。其底层逻辑、系数拼接代码复杂度要比切比雪夫单段高阶级数模型复杂数倍。

七、结论与未来展望

7.1 本研究课题核心成果

1. **理论证明完备**：完整证明了切比雪夫多项式对于消除希尔伯特病态退化的数学本质。指出二次规划（QP）优化中具有“矩阵条件数的平方效应”（ $K_Q \approx K_{\text{base}}^2$ ）。
2. **失效机理剖析**：深度还原了高阶 Bernstein 多项式因 QP 求解失败引发 Tikhonov 正则化回退，并因基函数边缘快速衰减导致端点严重飘移的失效机理。
3. **抗扰与动态重规划落地**：引入了符合流体力学特性的 Dryden 阵风紊流模型；通过 MPC 模型预测控制与局部滚动优化，实证了切比雪夫正交基底在不确定环境下的高动态可行性。

7.2 下一步展望

- **展望方向一**：针对切比雪夫四阶导数 Hessian 矩阵的带状稀疏特性，开发专用的快速 Cholesky 稀疏分解二次规划（QP）求解器，将计算开销彻底降至 10 ms 以内。
- **展望方向二**：自适应阶数选定。在前端折线角度极其尖锐的局部窄道，自适应提升切比雪夫拟合阶数提供自由度；在开阔空间自动降至低阶释放算力。
- **展望方向三**：使用高斯泼溅产生的现实 3D 模型当中进行路径规划和拟合，真正意义的做到从实验室走向实际

八、参考文献

- [1] 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析 (第5版) [M]. 清华大学出版社, 2008. (第3章: 函数逼近与正交多项式; 第5章: 数值积分).

- [2] Mellinger D, Kumar V. Minimum snap trajectory generation and control technique for quadrotors [C]. IEEE ICRA, 2011: 2520-2525.
- [3] Mason J C, Handscomb D C. Chebyshev Polynomials [M]. Chapman and Hall/CRC, 2002.
- [4] Higham N J. Accuracy and Stability of Numerical Algorithms (2nd ed.) [M]. SIAM, 2002.
- [5] Trefethen L N, Bau D. Numerical Linear Algebra [M]. SIAM, 1997.