Débuter avec React

Premier défi réussi

👍 J'aime

Tapez un commentaire...

120 Restants

Icone.js

```jsx
import React, { Component } from 'react'

export default class Icone extends Component {
    constructor(props) {
        super(props);
        this.state = {
            message: 'Bonne découverte des composants React
"Components!!!"',
            editedMessage: 'Premier défi réussi',
        };
    }
    handleInputChange = () => {
        this.setState({ message: this.state.editedMessage });
    };
render() {

        return (
            <div>
            <p>{this.state.message}</p>
            <button onClick={this.handleInputChange}>
              <span className="fa-stack fa-sm">
                <i className="fa fa-circle fa-stack-2x blue-icon"></i>
                <i className="fa fa-thumbs-up fa-stack-1x fa-inverse"></i>
```

```
          </span>
        </button>
      </div>


    );


  }
}
```

Pictogramme.js

```
import React, { Component } from 'react'
import Icone from '../Composants/Icone'

export default class Pictogramme extends Component {
  render() {
    return (
      <div>
        {/* Inclut le sous-composant LikeIcon à l'intérieur du composant
Like*/}
        <Icone />
        <hr />
    <div>
     <button type="button" class="btn no-outline btn-secondary">
      <i class="fa fa-thumbs-o-up fa-4 align-middle"
aria-hidden="true"></i>
        
       <span class="align-middle">J'aime</span>
    </button>
    </div></div>
    )
  }
}
```

Commentaire.js

```
import React, { Component } from 'react'
```

```
export default class Commentaire extends Component {
  render() {
    return (
    <div>
        <textarea class="form-control" placeholder="Tapez un
commentaire..."></textarea>
        <small>120 Restants</small>
    </div>
    )
  }
}
```

App.js

```
/* eslint-disable react/jsx-no-duplicate-props */
import React from 'react';
import 'font-awesome/css/font-awesome.min.css'
//import '../public/css/bootstap.min.css'
import Pictogramme from './Composants/Pictogramme';
import Commentaire from './Composants/Commentaire';



function App() {
  return (
    <div className="App">
      <div class="col-6 offset-3">
    <div class="card">
      <div class="card-block">
        <div class="row">
          <div class="col-2">
            <img alt="desktopImage"
src="https://thomas-bart.com/wp-content/uploads/2017/03/developper-1680x12
01.jpg"  class="rounded float-leftimg-thumbnail" width="80" height="70" />
          </div>
          <div class="col-10 profile-row">
            <div class="row">
              <a
href="https://thomas-bart.com/wp-content/uploads/2017/03/developper-1680x1
201.jpg"><h1> Débuter avec React </h1></a>
```

```
            </div>
          </div>
        </div>

        <div>
          <Pictogramme />
        </div>
      </div>

      <div class="card-footer text-muted">
        <Commentaire />
      </div>

    </div>
  </div>
    </div>
  );
}

export default App;
```