电源—程序资格 · delayed-start

在声明的振动、初始储能和20秒窗口内，完成至少3次有效采样与接收；程序由实际VDD与PGOOD驱动，负载反馈到电源。

验收范围：压电源、厂商电源模型与实际程序的双向执行

当前结果：需修订

delayed-start：接收1帧；本任务验收FAIL。

候选身份：SC-ddba21038ef06c3a4f7661a3a289b4cf183ad039be59e28c5bbac01f6de61674

检查	结果
反馈收敛与步长复核	通过
交付版本	通过
程序与负载对应	通过
任务供电	未通过
数字接收	未通过
源模型与适用范围	通过

当前执行的数值摘要

由已保存的事件和波形计算；来源与完整数值保存在 input.json。

项目	数值
实际程序启动时间	17.9385 s
实际上电次数	1 次
实际负载能量	0.000146738 J
完成发送次数	1 次
有效接收帧数	1 帧
机电能量核对残差	2.10105e-07 1

任务与模型

20秒固定工况，线性压电单模、厂商LTC3588-1、声明的状态电流、主机C程序和数字接收。

依据：design.json, source_model

机械与采能

机械等效损耗显式定义，原生完整轨迹参与机电能量核对。

依据：design.json, source_model

程序与接收

程序启动时间17.9385秒，上电1次，完成发送1次，有效序号[1]。

依据：firmware/main.c, receiver_service

供能与服务

初始储能0J；实际负载能量0.00014673825J。任务供电检查FAIL。

依据：power_service, load_binding, coupling_numerics

结论与交付

报告、源文件、编译产物、完整原生波形、反馈迭代和独立检查一起按本候选交付。

依据：delivery_version