电源—程序资格 · nominal

在声明的振动、初始储能和20秒窗口内，完成至少3次有效采样与接收；程序由实际VDD与PGOOD驱动，负载反馈到电源。

验收范围：压电源、厂商电源模型与实际程序的双向执行

当前结果：通过

nominal：接收5帧；本任务验收PASS。

候选身份：SC-512e21144f02a4ed4eed79a25ff02bc865c50c7ac2d6e31edb4394d00c95771c

检查	结果
反馈收敛与步长复核	通过
交付版本	通过
程序与负载对应	通过
任务供电	通过
数字接收	通过
源模型与适用范围	通过

当前执行的数值摘要

由已保存的事件和波形计算；来源与完整数值保存在 input.json。

项目	数值
实际程序启动时间	0.001 s
实际上电次数	1 次
实际负载能量	0.000928701 J
完成发送次数	5 次
有效接收帧数	5 帧
机电能量核对残差	1.274e-06 1

任务与模型

20秒固定工况，线性压电单模、厂商LTC3588-1、声明的状态电流、主机C程序和数字接收。

依据：design.json, source_model

机械与采能

机械等效损耗显式定义，原生完整轨迹参与机电能量核对。

依据：design.json, source_model

程序与接收

程序启动时间0.001秒，上电1次，完成发送5次，有效序号[1, 2, 3, 4, 5]。

依据：firmware/main.c, receiver_service

供能与服务

初始储能0.0110125J；实际负载能量0.00092870055J。任务供电检查PASS。

依据：power_service, load_binding, coupling_numerics

结论与交付

报告、源文件、编译产物、完整原生波形、反馈迭代和独立检查一起按本候选交付。

依据：delivery_version