BF 任务范式与研究先导实验

日期：2026-10-17。代码环境：独立 Architecture V2。报告由 Codex 汇总，任务评估和案例判断来自真实 Pi/DeepSeek 调用。

本轮结果

工作	实际结果	当前结论
48 道用户问题	两轮共 96 次评估；结构有效 10/48 → 44/48；新增边界复测 13/13 有效	接口格式已统一，语义范围仍需校正
压电默认案例	名义参考收到 4 帧；LTC3588-1 零储能探测 18.21 s 才启动，原计划收到 0 帧	参考链可执行；器件级冷启动方案待修订
原十例迁移	选择 P08，复用 6 条衰减结果，最大偏差 0.5265%；Pi 完成检查、判断、PDF 和同版包	曲线复核任务全流程完成
契约与重放	90 对静态信息相同、结果相反；30 个固定旧轨迹错误排序	两个最小反例成立；精化方法与固定丰富契约打平
方法改进	3 条链、每链 2 代真实模型提案	选中配置与固定因果范围基线相同；RSI 收益尚未出现

最值得修的四件事

1. 分类与计划分开检查。 Q31 把“固定电源板”误解成安装固定；Q13 诊断计划擅自加入改程序。

2. 用户目标和可行性分开。 零能量即时发包应保留“新设计”意图，同时报告约束冲突。

3. 默认案例补电压驱动的固件执行。 当前固定 2/6/10/14 s 调度早于器件启动；下一候选由 Pi 选择启动门控或其他设计修订。

4. 研究优先挑战强基线。 已知三个关键特征全部加入，固定规则也能获得相同结果。下一实验应检验未知遗漏变量、保守性和真实计算成本。

代码与验证

新增统一任务评估接口和示例；允许范围待定；记录用户原话；严格检查输出结构。评估发生在创建项目之前。Pi 工具入口已经接通。

56 项相关回归、Pi 类型及运行图检查、V2 发布检查通过。原 Demo 和十个原 Pi 的工程、会话、费用核对一致。P08 和原默认名义结果直接复用。

本轮新增 167 次模型请求，全部结算；账本费用上界 $1.368217。有一次新建数值校准任务误重复了相同电气输入；已按输入哈希补上缓存，并验证换验收窗口时零派发复用。