

html

- 常用html标签

- <body> 网页显示内容
- <p> 段落
- <h> 标题 1-6
- && 强调 加粗&&斜体
- 自定义格式
- <q> 引用短句
- <blockquote> 引用长段落
-
 换行
- 空格
- <hr/> 横线 空标签
- <address> 地址 斜体
- <code> 一行代码
- <pre> 一段代码 在网页中预显示格式
- 无序列表
- 有序列表
- <div>逻辑分组



- <table>
- <style>
- <a>

链接显示的文本

- href="目标网址"
- title="鼠标滑过显示的文本"
- target="_blank" 在新窗口打开，实例在新标签页开
- 邮件链接

```
<a href="mailto:yy@imooc.com" ? cc=xiaoming@imooc.com bcc=xiaoyu@imooc.com subject=主题 body=邮件内容">发送</a>
```

● 参数表

功能	关键字	功能详解	举例
邮箱地址	mailto:	浏览器会自动调用默认的客户端电子邮件程序（如 Outlook），并在收件人框中自动填上收件人的地址	发送
抄送地址	cc=	在收件人地址后用 cc=地址，可以填写抄送地址	发送
密件抄送地址	bcc=	在收件人地址后用 bcc=地址，可以填上密件抄送地址	发送
多个收件人、抄送、密件抄送人	;	用分号隔开多个收件人的地址，可以实现发送给多个收件人功能	发送
邮件主题	subject=	用 subject=添加邮件主题	发送
邮件内容	body=	用 body=添加邮件的内容	发送

● <image>

```

```

- src 图片地址
- alt 备用文本
- title 提示文本