

TME 0

U.E. ASTRE

Ces TME sont à effectuer en binôme.

Installation et configuration

Prise en main

IMITATOR est un outil de vérification d'automates temporisés paramétrés.

Il est possible d'utiliser IMITATOR en ligne de commande ou via une extension pour Visual Studio Code.

Installer IMITATOR

Sur une machine personnelle (ou avec les droits d'administrateur), vous pouvez installer IMITATOR en clonant le dépôt Git (github.com/imitator-model-checker/imitator.git) et en exécutant le script `.github/scripts/build.sh`. Pour ces TME, nous utiliserons la version `v3.4.0-alpha` (effectuer un `git checkout v3.4.0-alpha` avant de lancer le script d'installation).

Des fichiers précompilés sont disponibles dans le dépôt GitHub:

- Version Linux
- Version MacOS

Ces fichiers sont à utiliser sur les machines de la PPTI.

Utiliser IMITATOR

Avec un terminal, vous pouvez lancer IMITATOR en tapant `imitator` (où `imitator` est le nom de l'exécutable).

- `imitator model.imi` permet de lancer une analyse du modèle `model.imi`.
- `imitator model.imi property.imiprop` permet de lancer la vérification de la propriété définie dans `property.imiprop` sur le modèle `model.imi`.

Extension Visual Studio Code

Il existe une extension pour Visual Studio Code qui permet d'utiliser IMITATOR plus facilement. Celle-ci est disponible dans le Marketplace.

Il faudra préciser le lien vers l'exécutable d'IMITATOR dans les paramètres de l'extension (`Ctrl+,` puis chercher `imitator`).

Depuis cette extension, vous pouvez lancer IMITATOR en ouvrant le fichier `.imi` et en cliquant sur l'un des boutons « Run » qui apparaît en haut à droite de l'éditeur.