



400-650-7088

TongESB

V7. 1. 3. 0

常见问题

版本：7130A01

北京东方通科技股份有限公司

2025 年 08 月

声明

版权

Copyright ©2025北京东方通科技股份有限公司。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech** 标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是东方通或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系北京东方通科技股份有限公司或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

手册版本	适用产品	更新内容	更新日期
V7130A01	7.1.3.0	无	2025/08/22
V7120A01	7.1.2.0	无	2025/05/20
V7120A01	7.1.0.0	无	2024/07/30
V7020A01	7.0.2.0	无	2023/12/12
V7010A01	7.0.1.0	无	2023/07/21
V7000A01	7.0.0.0	首次发版。	2022/05/25

前言

本文档是产品的用户使用手册之一。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- 适用对象

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- 专业背景

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- 技能要求

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

- 掌握 Linux 系统基本操作；
- 熟悉数据库（MySQL 等）。
- 安装产品。

- 术语和概念

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- 实践经验

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南 and 建议。

请注意，本文档不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。

若您对本文档的内容 or 所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士 or 寻求额外的支持。

用户手册集

为您提供的用户使用手册集包含如下文档：

编号	手册名称	说明
1	001_TongESB_V7.1.3.0 使用手册	提供TongESB安装及使用说明。
2	002_TongESB_V7.1.3.0 数据库服务化操作指导	详细介绍数据库服务化中创建、配置、部署、调用数据服务的详细操作。

编号	手册名称	说明
3	003_TongESB_V7.1.3.0 数据映射操作指导	详细介绍数据映射的详细操作。
4	004_TongESB_V7.1.3.0 EDI操作指导	详细介绍EDI的详细操作。
5	005_TongESB_V7.1.3.0 动态路由语法规则手册	提供API动态路由语法规则说明。
6	006_TongESB_V7.1.3.0 链路跟踪	提供链路跟踪的安装及配置。
7	007_TongESB_V7.1.3.0 安全加固配置说明	提供安全加固配置说明。
8	008_TongESB_V7.1.3.0 常见问题	提供常见问题的解决方案。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

- 网址：www.tongtech.com
- 电话：400-650-7088
- 邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

- 您的姓名
- 您的公司信息
- 您的联系方式
- 操作系统及其版本
- 产品版本号
- 日志等错误的详细信息

目录

声明	1
版本变更说明	2
前言	3
1. 安装启动	6
1.1. 管理中心启动提示“/tmp”没权限?	6
1.2. 搭建redis-cluster集群是出现Waiting for the cluster to join..., 一直是等待	6
1.3. 系统使用人大金仓数据库, 启动时报错The authentication type 10 is not supported	7
1.4. 系统使用人大金仓数据库, 页面报错.....	7
1.5. 运行时启动IP设置为127.0.0.1导致无法启动并且没有日志.....	8
1.6. 使用redis集群, 页面到处报错	8
1.7. 使用redis集群, 页面显示的运行时状态不正确	8
2. 登录	9
2.1. 新建用户不知道登录密码?	9
2.2. 新建用户登录看不见菜单?	9
2.3. 管理主备部署, 从节点登录401	9
3. 告警规则	10
3.1. 告警规则创建完成后, 未收到消息	10
3.2. 告警规则创建完成后, 未收到消息, 但生成了告警日志	10
3.3. 创建告警规则时, 选择接收组无法看到已有的组	10
3.4. 配置钉钉机器人后, 未收到消息	11
4. 备份与恢复	12
4.1. 备份恢复功能在完成恢复后其他系统功能无法使用	12
5. 流程	13
5.1. 创建流程时, 没有分类可选择	13
5.2. 创建流程时, 没有分组可选择	13
5.3. 创建集群时, 选择所属组无法看到当前已有的组	13
5.4. 不同数据库不同字符集数据迁移乱码	13
5.5. 触发器TIMER不生效	14
5.6. 替换前端war包, 重启管理端后, 遇到404/报错.....	14
5.7. 下游系统中文变问号	14
5.8. soap接口返回报文的单标签(闭标签)映射为json后为null, 希望为空字符串	15
6. 连接	16
6.1. 创建连接时, 没有分组可选择	16
6.2. 创建连接时, 选择所属组无法看到当前已有的组	16
7. 运行时	17
7.1. 启动报错, “this argument is required; it must not be null”	17

1. 安装启动

1.1. 管理中心启动提示“/tmp”没权限?

问题现象:

启动管理中心时，提示“/tmp”目录没有创建文件的权限。

原因分析:

TongWeb 加载外部 war 时，会在“/tmp”录先创建临时 doc 文件。

解决方案:

可执行如下命令，为“tmp”目录添加权限。

```
chmod 777 /tmp
```

1.2. 搭建redis-cluster集群是出现Waiting for the cluster to join..., 一直是等待

问题现象:

```
root@localhost:~#redis-trib.rb create --replicas 1 192.168.39.17:6379 192.168.39.27:6379 192.168.39.37:6379 192.168.39.18:6379 192.168.39.28:6379 192.168.39.38:6379
>>> Creating cluster
>>> Performing hash slots allocation on 6 nodes...
Using 3 masters:
192.168.39.17:6379
192.168.39.27:6379
192.168.39.37:6379
Adding replica 192.168.39.28:6379 to 192.168.39.17:6379
Adding replica 192.168.39.38:6379 to 192.168.39.27:6379
Adding replica 192.168.39.18:6379 to 192.168.39.37:6379
M: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc 192.168.39.17:6379
slots:0-5460 (5461 slots) master
M: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc 192.168.39.27:6379
slots:5461-10922 (5462 slots) master
M: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc 192.168.39.37:6379
slots:10923-16382 (5461 slots) master
S: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc 192.168.39.18:6379
replicas: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc
S: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc 192.168.39.28:6379
replicas: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc
S: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc 192.168.39.38:6379
replicas: 865c4d1bf0d8854c80aa076de43be918322834fc
Can I set the above configuration? (type 'yes' to accept): yes
>>> Nodes configuration updated
>>> Assign a different config epoch to each node
>>> Sending CLUSTER MEET messages to join the cluster
Waiting for the cluster to join.....
```

原因分析:

因为 6 台机器都是一台机器编译安装之后拷贝过去的，第一台机器自动生成的node.conf也一起拷贝过去了，造成集群自动部署是先找这个配置文件，而配置文件都是第一台机器的节点配置文件，故而失败。

解决方案:

删除每个节点自动生成的 dump.rbd 文件和 node.conf 并且将每个 redis 初始化集群服务（如下图），重启各个redis服务重试。

1.3. 系统使用人大金仓数据库，启动时报错The authentication type 10 is not supported

问题现象：

系统使用人大金仓数据库，启动时报错。

+

Caused by: com.kingbase8.util.KSQLException: The authentication type 10 is not supported. Check that you have configured the sys_hba.conf file to include the client's IP

address or subnet, and that it is using an authentication scheme supported by the driver.

at com.kingbase8.core.v3.ConnectionFactoryImpl.doAuthentication(ConnectionFactoryImpl.java:627)

at com.kingbase8.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:231)

at com.kingbase8.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:49)

at com.kingbase8.jdbc.KbConnection.<init>(KbConnection.java:202)

at com.kingbase8.Driver.makeConnection(Driver.java:486)

at com.kingbase8.Driver.connect(Driver.java:283)

at com.zaxxer.hikari.util.DriverDataSource.getConnection(DriverDataSource.java:138)

at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:353)

at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:201)

at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:473)

at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.checkFailFast(HikariPool.java:562)

原因分析：

安装包自带的人大金仓数据库JDBC驱动版本过低，不支持某些认证方式。

解决方案：

人大金仓数据库JDBC驱动需要升级到数据库对应版本。

1.4. 系统使用人大金仓数据库，页面报错

问题现象：

系统使用人大金仓数据库，页面报错。

原因分析：

pageHelper设置需要修改配置文件，无法直接通过环境变量修改。

解决方案：

修改配置文件。

1.5. 运行时启动IP设置为127.0.0.1导致无法启动并且没有日志

问题现象:

系统使用人大金仓数据库，页面报错。

原因分析:

IP地址获取异常导致无法正常启动。

解决方案:

需要配置运行时服务器的真实 IP。

1.6. 使用redis集群，页面到处报错

问题现象:

使用 redis 集群，页面到处报错。

原因分析:

IS 配置，redis 集群配置，都不正确。redis 配置文件缺少 masterauth。

解决方案:

1. am 的 redis.configType 需要改为 “cluster”。
2. redis 使用了密码，集群模式需要配置 “masterauth”。

1.7. 使用redis集群，页面显示的运行时状态不正确

问题现象:

使用 redis 集群，页面显示的运行时状态不正确。

原因分析:

已启动运行时，但是管理端页面显示运行时的状态为停止。

原因 management.runtime.check-time，这个默认是 10 秒钟。

若运行时在 redis 中刷新时间大于这个值会被判定为停止。因为集群里面每台机器的系统时间不一样，差得多的差了有1分钟。

解决方案:

1. 修改管理端配置文件 application.yml 中 “management.runtime.check-time” 配置项，设置为 “300”。
2. 重启管理端。

2. 登录

2.1. 新建用户不知道登录密码？

问题现象：

新建一个用户，不知道登录密码。

原因分析：

用户不知道默认密码。

解决方案：

新建用户默认登录密码是“123456”。

2.2. 新建用户登录看不见菜单？

问题现象：

新建用户输入用户名和密码后，登录进入系统菜单不展示。

原因分析：

用户对应角色没有授权。

解决方案：

给对应角色授予相应菜单权限。

2.3. 管理主备部署，从节点登录401

问题现象：

管理主备部署，从节点登录 401。

原因分析：

主备节点时间不同步。

解决方案：

同步主备时间。

3. 告警规则

3.1. 告警规则创建完成后，未收到消息

问题现象：

告警规则创建完成后，未收到消息。

原因分析：

告警规则匹配优先级：

- 阈值告警：优先匹配阈值统计时间段，再匹配告警频率，再匹配通知时间段，最后匹配通知方式和通知对象。
- 事件告警：只需匹配告警频率。

解决方案：

确保告警规则的筛选优先级和筛选条件满足。

3.2. 告警规则创建完成后，未收到消息，但生成了告警日志

问题现象：

告警规则创建完成后，未收到消息，但生成了告警日志。

原因分析：

告警规则触发，满足规则的筛选条件，未满足通知条件时也会生成一条记录。

解决方案：

消息通道、通知方式和通知对象需要配置完整。

3.3. 创建告警规则时，选择接收组无法看到已有的组

问题现象：

“创建告警规则 > 选择接收组”时无法看到已有的组。

原因分析：

未进行提供方授权。

解决方案：

1. 在“角色管理”中，找到用户对应的角色。
2. 单击“编辑”，切换到“提供方授权”页签。
3. 将左侧框中需要授权的组移动到右侧框。

4. 单击“确定”。

3.4. 配置钉钉机器人后，未收到消息

问题现象：

告警规则创建完成后，未收到消息。

原因分析：

钉钉机器人的关键字为创建钉钉群时的群关键字。

解决方案：

关键字设置为钉钉群关键字。

4. 备份与恢复

4.1. 备份恢复功能在完成恢复后其他系统功能无法使用

问题现象：

备份恢复功能在完成恢复后其他系统功能无法使用

原因分析：

如果在新系统中恢复老系统中备份的数据，默认用户信息、环境和provider会恢复到固定时间的数据，要重启自动化生成provider（根据环境建成）和用户信息。

解决方案：

备份与恢复会涉及到表数据的修改，请务必在恢复前后重启项目。

5. 流程

5.1. 创建流程时，没有分类可选择

问题现象：

创建流程时，必选项“分类”没有可选值。

原因分析：

系统中没有添加分类数据。

解决方案：

在“设置”>“分类管理”中，添加分类数据。

5.2. 创建流程时，没有分组可选择

问题现象：

创建流程时，必选项“分组”没有可选值。

原因分析：

系统中没有添加分组数据。

解决方案：

在“用户管理”>“用户管理”中添加分组数据。

5.3. 创建集群时，选择所属组无法看到当前已有的组

问题现象：

在集群创建中选择“所属组”时无法看到已有的组。

原因分析：

未进行角色的流程授权。

解决方案：

1. 在“角色管理”中，找到用户对应的角色。
2. 单击“编辑”，切换到“流程授权”页签。
3. 将左侧框中需要授权的组移动到右侧框。
4. 单击“确定”。

5.4. 不同数据库不同字符集数据迁移乱码

问题现象:

Oracle的GBK中数据迁移到人大金仓的UTF-8中，出现乱码。

原因分析:

编码不统一导致数据乱码。

解决方案:

添加自定义脚本，修改字符集。

```
exchange.getMessage().setHeader("Content-Type","application/json;charset=utf-8");
```

5.5. 触发器TIMER不生效

问题现象:

触发器TIMER不生效，不会触发定时调用任务。

原因分析:

设置 cron 表达式的时候只设置了小时没有设置分钟和秒导致执行的间隔不对。

解决方案:

1. 设置完之后检查一下 cron 表达式。
2. 确定 cron 表达式正确。

5.6. 替换前端war包，重启管理端后，遇到404/报错

问题现象:

替换前端 war 包，重启管理端后，遇到404/报错。

原因分析:

遇到过两种，一种是登录页404，第二种是流程创建页面，右键点击+图标，调出菜单时报错。

解决方案:

1. 删除服务器上 Manage 目录下的 target、temp、webapps、work。
2. 重启管理端。

5.7. 下游系统中文变问号

问题现象:

下游系统中文变问号。

原因分析:

经过流程处理后的数据传到下游系统，下游系统接收到的数据里面的中文变成了问号，英文和数字正常。

解决方案：

在请求下游系统的连接器之前添加一个自定义脚本。

脚本内容为：exchange.getMessage().setHeader("Content-Type", "application/json;charset=utf-8");

5.8. soap接口返回报文的单标签（闭标签）映射为json后为null，希望为空字符串

问题现象：

soap接口返回报文的单标签（闭标签）映射为json后为null，希望为空字符串。

原因分析：

转为null或者是空字符串其实都算是合理的结果，这里就想办法把null替换为空字符串。

解决方案：

通过自定义脚本把null转为空字符串，关键脚本为

```
Iterator<Map.Entry<String, JsonNode>> fields = objectNode.fields();
while (fields.hasNext()) {
    Map.Entry<String, JsonNode> next = fields.next();
    if (next.getValue().isNull()) {
        objectNode.put(next.getKey(), "");
    }
}
```


6. 连接

6.1. 创建连接时，没有分组可选择

问题现象：

创建连接时，必选项“分组”没有可选值。

原因分析：

系统中没有添加分组数据。

解决方案：

在“用户管理”>“用户管理”中添加分组数据。

6.2. 创建连接时，选择所属组无法看到当前已有的组

问题现象：

在连接创建中选择“所属组”时无法看到已有的组。

原因分析：

未进行角色的连接授权。

解决方案：

1. 在“角色管理”中，找到用户对应的角色。
2. 单击“编辑”，切换到“连接授权”页签。
3. 将左侧框中需要授权的组移动到右侧框。
4. 单击“确定”。

7. 运行时

7.1. 启动报错，“this argument is required; it must not be null”

问题现象：

运行时启动报错，提示“this argument is required; it must not be null”。

原因分析：

启动指令中“./start.sh -c start id”的集群ID 在运行时配置的redis库中不存在。

解决方案：

1. 检查 redis 配置是否和管理中心一致。
2. 检查运行时 id 是否已在管理中心创建。

