

前端html页面接入小组件方式

1. 前端html页面中引入小组件js文件：

```
<script src="http://www.liuhongtian.com:8080/js/chat-widget.js"></script>
```

2. 在页面中 `</body>` 前加入如下js脚本，添加小组件：

```
// 用户名参数，用于标识用户，目前未对用户做限制，请自行获取
const username = ... .;

// 要访问的工作空间（必须是slug，不是显示名称！），目前请固定到lx2，后期会取消
此参数。
const workspace = 'lx2';

// URL中的API服务器地址与端口，目前请固定到此值，正式部署后会调整。
const apibase = "http://www.liuhongtian.com:8080";

// 以下是AI助手功能启用标识，目前未使用，后续会实现。
const enable_chat = true; // 是否启用智慧问答功能，缺省为true
const enable_report = true; // 是否启用智慧报表功能，缺省为false
const enable_execute = true; // 是否启用智慧执行功能，缺省为false

// 聊天组件
let chatWidget;

// 初始化聊天组件
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  // 如果已存在聊天组件，先移除
  if (chatWidget) {
    document.querySelector('.chat-widget-button')?.remove();
    document.querySelector('.chat-window')?.remove();
  }

  // 创建新的聊天组件实例，传入配置对象
  chatWidget = new ChatWidget({
    workspace: workspace,
    username: username,
    apibase: apibase,
    enable_chat: enable_chat,
    enable_report: enable_report,
    enable_execute: enable_execute
  });
});
```