

开始时间 2018年06月14日 星期四 16:59

状态 完成

完成于 2018年06月14日 星期四 16:59

耗时 35 秒

成绩 5.00/满分5.00 (100%)

题目1

正确

获得1.00分中的
1.00分

如果一个事务对一个数据对象（比如表）加了IS锁，别的事务就不能在该数据对象上再加什么类型的锁？（ ）

选择一项：

- ☐ a. S锁
- ☒ b. X锁 ✓
- ☐ c. IX锁
- ☐ d. IS锁

你的回答正确

正确答案是：X锁

题目2

正确

获得1.00分中的
1.00分

按照多粒度封锁协议，如果某个事务已加SIX锁，则还可以继续施加的锁是（ ）

选择一项：

- ☒ a. IS ✓
- ☐ b. S
- ☐ c. IX
- ☐ d. X

你的回答正确

正确答案是：IS

题目3

正确

获得1.00分中的
1.00分

事务并发操作不当可能导致一些问题，例如丢失更新，其原因在于并发操作破坏了事务的（ ）

选择一项：

- ☐ a. 持久性
- ☐ b. 原子性
- ☐ c. 一致性
- ☒ d. 隔离性 ✓

你的回答正确

正确答案是：隔离性

题目4

正确

获得1.00分中的
1.00分

能够保证可串行化的封锁协议是（ ）

选择一项：

- ☐ a. 一级封锁协议
- ☐ b. 三级封锁协议
- ☐ c. 二级封锁协议
- ☒ d. 两阶段封锁 ✓

你的回答正确

正确答案是：两阶段封锁

题目5

正确

获得1.00分中的
1.00分

在数据库系统中，读脏数据是指一个事务读了另一个事务（ ）

选择一项：

- ☐ a. 未更新的数据
- ☐ b. 未撤销的数据
- ☒ c. 未提交的数据 ✓
- ☐ d. 未刷新的数据

你的回答正确

正确答案是：未提交的数据