

Claude Code Codex Strongest

完整安装、配置、使用、排错与维护指南

Liu Jiarui

2026 年 6 月

目录

阅读说明	v
第一章 项目总览	1
1.1 项目名称与仓库	1
1.2 一句话解释	1
1.3 适合谁	1
1.4 核心组成	2
第二章 快速安装	3
2.1 Windows 一键安装	3
2.1.1 Windows 一行命令	3
2.1.2 Windows 本地仓库运行	3
2.2 macOS 一键安装	4
2.2.1 macOS 一行命令	4
2.2.2 macOS 本地仓库运行	4
第三章 安装器细节	5
3.1 Windows 安装器流程	5
3.2 macOS 安装器流程	5
3.3 Bootstrap 脚本	6
第四章 安装内容清单	7
4.1 基础工具	7
4.2 CLI 与 VS Code 扩展	7
第五章 Claude Code 配置	9
5.1 目录结构	9
5.2 CLAUDE.md 与 docs	9
5.3 Skills	9
5.4 Agents	10
5.5 Commands	10
5.6 Hooks	10

第六章 Codex 配置	13
6.1 目录与模板	13
6.2 不会复制什么	13
6.3 Codex 登录	13
第七章 MCP Servers	15
第八章 API Key 与模型配置	17
8.1 Claude Code 侧: cc-switch	17
8.2 Codex 侧: codex login	17
8.3 模型名与中转站	17
第九章 常用操作	19
9.1 验证安装	19
9.2 Reset 干净重装	19
9.3 非交互安装	19
第十章 排错指南	21
10.1 GitHub 下载失败	21
10.2 winget msstore 证书错误	21
10.3 VS Code 扩展安装出现 Node DeprecationWarning	21
10.4 正在 Claude Code 内运行安装器导致.claude 被占用	21
10.5 Codex doctor WebSocket warning	22
10.6 codex 命令找不到	22
第十一章 安全模型	23
11.1 不迁移凭证	23
11.2 Git 安全	23
第十二章 维护与发布	25
12.1 仓库重命名	25
12.2 提交前检查	25
12.3 发布检查表	25
第十三章 附录: 关键命令速查	27
13.1 安装	27
13.2 验证	27
13.3 登录	27

阅读说明

本指南面向 **Claude Code Codex Strongest / claude-code-codex-strongest** 项目的使用者、维护者和二次开发者。它不仅说明如何双击一键安装，也解释安装器到底做了什么、每个配置目录放什么、Claude Code 与 Codex 的边界在哪里、如何验证安装是否成功，以及常见故障如何定位。

说明

项目定位: 这是一个同时覆盖 **Claude Code** 与 **Codex CLI** 的开箱即用配置包。它把 Claude Code 的 skills、agents、commands、hooks、MCPs 和 Codex 的安全模板配置整合到一个跨平台一键安装器中。

注意

安全边界: 安装器不会写入 Codex token，不会复制 `auth.json`，不会把 Claude 登录态迁移给 Codex。Codex 登录必须由用户安装后手动执行 `codex login`。

第一章 项目总览

1.1 项目名称与仓库

项目展示名为 **Claude Code Codex Strongest**，仓库名为 **claude-code-codex-strongest**。
GitHub 地址为：

```
https://github.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest
```

本项目原本是 Claude Code Strongest，后来扩展为同时安装和配置 Claude Code 与 Codex，因此命名为 Claude Code Codex Strongest。

1.2 一句话解释

这是一个面向 Windows 和 macOS 的双栈 AI 编程环境一键安装包：

- 安装 **Claude Code CLI** 与 VS Code 插件 `anthropic.claude-code`；
- 安装 **Codex CLI** 与 VS Code 插件 `openai.chatgpt`；
- 部署 `~/.claude` 全套 workflows 配置；
- 部署 `~/.codex` 安全模板；
- 配置 8 个 MCP server；
- 安装 VS Code、Git、Node.js、uv、cc-switch 等基础工具。

1.3 适合谁

- 从零开始使用 Claude Code / Codex 的新手；
- 想要完整工程实践配置而不是空白默认配置的中级用户；
- 需要统一 Windows / macOS 开发环境的团队；
- 想 fork 后定制自己 AI 编程工作流的高级用户。

1.4 核心组成

组成	作用
<code>install-windows.bat</code>	Windows 用户双击入口, 下载 GitHub 最新 main 包并调用 PowerShell 安装器。
<code>install-macos.command</code>	macOS 用户双击入口, 下载 GitHub 最新 main 包并调用 Bash 安装器。
<code>install/install-windows.ps1</code>	Windows 主安装器, 负责安装依赖、部署 Claude/Codex 配置、验证安装。
<code>install/install-macos.sh</code>	macOS 主安装器, 负责 Homebrew、VS Code、CLI、扩展与配置部署。
<code>~/.claude</code>	Claude Code 全局配置目录, 包含 skills、agents、commands、hooks、docs 等。
<code>~/.codex</code>	Codex 全局配置目录, 包含 AGENTS.md、config.toml、.gitignore 等安全模板。
<code>~/.claude.json</code>	Claude Code MCP server 配置文件。
<code>.codex/</code>	仓库内 Codex 安全模板, 安装器会复制其中安全文件到用户 <code>~/.codex</code> 。

第二章 快速安装

2.1 Windows 一键安装

推荐方式：从 Releases 页面下载 `install-windows.bat` 并双击运行。

```
https://github.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest/releases/latest
```

安装器会自动完成：

1. 安装或确认 VS Code;
2. 创建/刷新 Windows 桌面 Visual Studio Code.lnk;
3. 安装 Git、Node.js、uv;
4. 安装 Claude Code CLI: @anthropic-ai/claude-code;
5. 安装 Codex CLI: @openai/codex;
6. 安装 VS Code 扩展: anthropic.claude-code、openai.chatgpt、中文语言包、Office Viewer;
7. 安装 cc-switch;
8. 部署 ~/.claude;
9. 部署 ~/.codex 安全模板;
10. 写入 ~/.claude.json 的 8 个 MCP server;
11. 运行安装验证。

2.1.1 Windows 一行命令

```
irm https://raw.githubusercontent.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest/main/install/bootstrap.ps1 | iex
```

2.1.2 Windows 本地仓库运行

```
git clone https://github.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest.git
cd claude-code-codex-strongest
.\install\install-windows.ps1
```

2.2 macOS 一键安装

推荐方式：从 Releases 页面下载 `install-macos.command` 并双击运行。若 macOS 阻止运行，可右键选择“打开”。

2.2.1 macOS 一行命令

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest/main/install/bootstrap.sh | bash
```

2.2.2 macOS 本地仓库运行

```
git clone https://github.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest.git
cd claude-code-codex-strongest
bash install/install-macos.sh
```

第三章 安装器细节

3.1 Windows 安装器流程

Windows 主安装器为 `install/install-windows.ps1`，要求 PowerShell 5.1 或更高版本。它的主要阶段如下：

阶段	说明
Phase 1	通过 <code>winget / npm</code> 安装 VS Code、Git、Node.js、uv、Claude Code CLI、Codex CLI、VS Code 扩展，并创建 VS Code 桌面快捷方式。
Phase 2	部署仓库文件到 <code>~/.claude</code> 。若目录被当前 Claude Code 会话占用，安装器会 fallback 到 robocopy 复制备份，而不是直接失败。
Phase 3	从 <code>settings.template.json</code> 渲染 <code>settings.json</code> 。默认不写 API key，除非用户显式传入参数。
Phase 4	将 8 个 MCP server 写入 <code>~/.claude.json</code> 。
Codex	将仓库 <code>.codex</code> 下的安全模板复制到 <code>~/.codex</code> ，只复制 <code>AGENTS.md</code> 、 <code>config.toml</code> 、 <code>.gitignore</code> 、 <code>README.md</code> 。
Phase 5	验证 <code>settings</code> 、 <code>docs</code> 、 <code>skills</code> 、 <code>agents</code> 、 <code>commands</code> 、 <code>hooks</code> 、Codex 文件、VS Code shortcut、VS Code 扩展、MCP server 数量。

3.2 macOS 安装器流程

macOS 主安装器为 `install/install-macos.sh`。它会：

- 安装 Homebrew（若不存在）；
- 安装 VS Code、Git、Node.js、PowerShell 7；
- 安装 uv；
- 安装 Claude Code CLI 与 Codex CLI；
- 确保 `code` 命令可用；
- 安装四个 VS Code 扩展；
- 部署 `~/.claude`；
- 渲染 Claude Code settings；

- 写入 MCP server;
- 调用 `deploy_codex_config` 部署 Codex 模板;
- 验证安装。

3.3 Bootstrap 脚本

`install/bootstrap.ps1` 与 `install/bootstrap.sh` 是“无需 clone”的远程入口。它们会下载 GitHub main 分支压缩包, 解压 `claude-code-codex-strongest-*` 目录, 再调用平台主安装器。

第四章 安装内容清单

4.1 基础工具

工具	Windows 渠道	macOS 渠道
VS Code	winget Microsoft.VisualStudioCode	brew cask visual-studio-code
Git	winget Git.Git	brew git
Node.js LTS	winget OpenJS.NodeJS	brew node
uv	winget astral-sh.uv	官方安装脚本
PowerShell	Windows 自带 5.1 可用	brew cask powershell
cc-switch	winget farion1231.CC-Switch	brew cask cc-switch

4.2 CLI 与 VS Code 扩展

项目	安装内容
Claude Code CLI	npm 包 @anthropic-ai/claude-code, 命令 claude。
Claude Code VS Code 扩展	扩展 ID anthropic.claude-code。
Codex CLI	npm 包 @openai/codex, 命令 codex。
Codex / ChatGPT VS Code 扩展	扩展 ID openai.chatgpt。
Code 扩展	
中文语言包	扩展 ID MS-CEINTL.vscode-language-pack-zh-hans。
Office Viewer	扩展 ID cweijan.vscode-office。

第五章 Claude Code 配置

5.1 目录结构

安装后，`~/.claude` 大致包含：

```
~/.claude/  
  CLAUDE.md  
  docs/  
  settings.json  
  skills/  
  agents/  
  commands/  
  hooks/  
  output-styles/
```

5.2 CLAUDE.md 与 docs

CLAUDE.md 是 Claude Code 的全局指令入口。它引用四个核心文档：

- `docs/environment.md`: 环境、Shell、路径约定；
- `docs/workflow.md`: 沟通、工作流、代码风格、验证要求；
- `docs/tools.md`: Skills、Subagents、MCP、Cron 的使用规则；
- `docs/safety.md`: Git、安全、destructive operations、反模式。

5.3 Skills

项目包含 33 个 skills，用于在特定任务类型中自动加载工作方法。常见 skills 包括：

- `brainstorming`: 设计前澄清和方案比较；
- `writing-plans`: 把需求拆为可验证任务；
- `executing-plans`: 按 1-3 个任务一批执行并验证；
- `subagent-driven-development`: 复杂任务由 fresh subagent 实现和 review；
- `systematic-debugging`: 复现、隔离、修复、验证；

- **verification-before-completion**: 完成前必须真实验证;
- **test-driven-development**: 明确规格下 RED-GREEN-REFACTOR;
- **using-context7**、**using-deepwiki**、**using-playwright**: 外部工具使用指南。

5.4 Agents

项目包含 22 个 subagents, 覆盖规划、代码审查、安全审查、调试、构建修复、性能、可访问性、SQL、迁移等专门任务。典型使用方式是:

- 大量搜索或阅读 10 个以上文件时派 **explore**;
- 修复构建/类型/lint 时派 **build-fixer**;
- 审查代码质量时派 **code-reviewer**;
- 安全相关改动派 **security-reviewer**;
- 复杂 bug 派 **debugger**。

5.5 Commands

项目包含 25 个 slash commands, 包括:

- 工作流: **/plan**、**/tdd**、**/review**、**/debug**、**/verify**、**/ship**;
- 诊断: **/doctor**、**/mcp-status**、**/skills**、**/agents**、**/memory-search**;
- 内容和开发: **/changelog**、**/gen-tests**、**/refactor**、**/explain**、**/eli5**、**/deep-research**。

5.6 Hooks

项目包含 12 个生命周期 hooks。它们的目标不是“炫技”，而是把关键安全和质量边界前移:

- **block-dangerous**: 拦截危险命令, 例如 `git push --force`、`git --no-verify`、系统删除等;
- **protect-secrets**: 保护 `.env`、SSH key、AWS credentials;
- **protect-linter-configs**: 防止为了通过检查而偷偷改 lint 配置;
- **auto-format**: 编辑后自动格式化;
- **typecheck**: 异步类型检查;
- **command-log**: 命令审计;
- **session-start-context**: 注入 git 和项目状态;
- **smart-context**: 根据 prompt 提示合适 skill;

- `notify`、`stop-sound`: 通知和完成提示;
- `precompact-backup`: 压缩前备份 transcript;
- `subagent-stop`: 记录 subagent 结束。

第六章 Codex 配置

6.1 目录与模板

Codex 的运行目录是 `~/.codex`。仓库内的 `.codex/` 是安全模板目录，安装器只复制这些文件：

- `AGENTS.md`: Codex 可读的工作规则入口；
- `config.toml`: Codex 基础配置；
- `.gitignore`: 防止 `auth`、`token`、`runtime` 状态被提交；
- `README.md`: 模板说明。

6.2 不会复制什么

注意

安装器不会复制或生成 `auth.json`、`.credentials.json`、`token`、`key`、`sessions`、`logs`、`cache`、`runtime` 等状态。用户必须通过 `codex login` 自己建立 Codex 登录态。

6.3 Codex 登录

安装结束后，运行：

```
codex login
```

登录后可以验证：

```
codex --version
codex doctor --summary --ascii --no-color
```

在一次真实验证中，本机输出了：

```
codex-cli 0.139.0
Codex Doctor v0.139.0 ...
15 ok | 1 idle | 2 notes | 2 warn | 0 fail degraded
```

其中 `WebSocket timeout warning` 不等于配置失败；`doctor` 明确显示 `HTTPS fallback` 可能仍可用，且 `exit code` 为 0。

第七章 MCP Servers

安装器会把 8 个 MCP server 写入 `~/.claude.json`:

MCP	用途
<code>sequential-thinking</code>	多步推理与复杂决策。
<code>context7</code>	实时库文档查询。
<code>deepwiki</code>	公开 GitHub repo 文档问答。
<code>playwright</code>	浏览器自动化、截图、UI 验证。
<code>memory</code>	知识图谱式记忆。
<code>fetch</code>	HTTP 抓取。
<code>time</code>	时区转换，默认 Asia/Shanghai。
<code>git-mcp</code>	Git 操作。

第八章 API Key 与模型配置

8.1 Claude Code 侧：cc-switch

本项目取消了安装器中的 API key 弹窗。安装完成后，cc-switch 会打开，用户在其中添加 provider：

1. 点击 Add Provider；
2. 输入 API key 与 Base URL；
3. 选择 Claude/Anthropic 预设，或使用中转站配置；
4. 点击 Enable；
5. cc-switch 写入 Claude Code 所需配置。

8.2 Codex 侧：codex login

Codex 登录不通过安装器写入，必须手动执行：

```
codex login
```

8.3 模型名与中转站

对于 Claude Code，安装器支持：

- `-ApiToken / --token`：脚本化写入 token；
- `-BaseUrl / --url`：指定 API base URL；
- `-Model / --model`：同时设置 `ANTHROPIC_MODEL` 与 `ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL`；
- `-NoCcSwitch / --no-cc-switch`：跳过 cc-switch。

第九章 常用操作

9.1 验证安装

Windows 下可运行:

```
claude --version
codex --version
codex doctor --summary --ascii --no-color
code --list-extensions | findstr /i "anthropic.claude-code openai.chatgpt"
```

Git Bash / macOS 下可运行:

```
claude --version
codex --version
codex doctor --summary --ascii --no-color
code --list-extensions | grep -Ei '^(anthropic\.claude-code|openai\.chatgpt)$'
```

9.2 Reset 干净重装

Windows:

```
.\install\install-windows.ps1 -Reset
```

macOS:

```
bash install/install-macos.sh --reset
```

9.3 非交互安装

Windows:

```
.\install\install-windows.ps1 -NonInteractive -Force
```

macOS:

```
bash install/install-macos.sh --non-interactive --force
```


第十章 排错指南

10.1 GitHub 下载失败

现象：bootstrap 下载 zip/tar.gz 失败。原因通常是网络、GitHub 访问、代理或证书问题。
处理：

- 确认 VPN / 代理；
- 直接访问 Releases 页面下载入口脚本；
- clone 仓库后本地运行安装器。

10.2 winget msstore 证书错误

曾观察到：

```
0x8a15005e : 服务器证书与任何预期值都不匹配
```

若包在 winget 源存在，可显式指定：

```
winget install -e --id <Package.Id> --source winget
```

10.3 VS Code 扩展安装出现 Node DeprecationWarning

VS Code CLI 可能输出 DEP0169 warning。Windows 安装器已修复：不再把 stderr warning 当成安装失败，而是检查 \$LASTEXITCODE。

10.4 正在 Claude Code 内运行安装器导致.claude 被占用

现象：备份 ~/.claude 时提示“另一个程序正在使用此文件”。

当前 Windows 安装器已修复：

- 先尝试 Move-Item 整目录备份；
- 若失败，使用 robocopy 复制备份；
- 不删除正在使用的目录；
- 继续 overlay 部署。

10.5 Codex doctor WebSocket warning

若看到:

```
Responses WebSocket timed out; HTTPS fallback may still work
```

这通常不是安装失败。只要 doctor exit code 为 0，且没有 fail 项，就可以继续使用；若实际请求失败，再检查代理、VPN、防火墙、DNS、证书和 WebSocket 策略。

10.6 codex 命令找不到

处理顺序:

1. 重新打开终端，让 PATH 刷新；
2. 检查 npm 全局 bin 是否在 PATH；
3. 运行 `npm install -g @openai/codex`；
4. 再运行 `codex --version`。

第十一章 安全模型

11.1 不迁移凭证

项目的核心安全原则：安装器可以部署配置，但不能替用户迁移或生成凭证。

禁止复制或提交：

- `auth.json`
- `.credentials.json`
- `*.token`
- `*.key`
- `.env` 与 `.env.*`
- `sessions`、`history`、`logs`、`tmp`、`cache`、`runtime`、`backups`

11.2 Git 安全

默认规则：

- 不使用 `--no-verify`;
- 不 `force push`，除非用户明确要求;
- 不提交 `secrets`;
- `destructive operations` 前必须确认。

第十二章 维护与发布

12.1 仓库重命名

项目仓库已重命名为:

```
liujiarui0918/claude-code-codex-strongest
```

本地 remote 应为:

```
origin https://github.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest.git
```

12.2 提交前检查

建议每次发布前运行:

```
git status --short
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "$p='install/install-windows.ps1';
    $tokens=$null; $errors=$null; [System.Management.Automation.Language.Parser]::
    ParseFile($p,[ref]$tokens,[ref]$errors) | Out-Null; if($errors.Count){ exit 1 }"
bash -n install/install-macos.sh
bash -n install-macos.command
```

12.3 发布检查表

1. README 链接是否指向新仓库;
2. bootstrap 是否指向新仓库;
3. Windows 与 macOS installer 是否都包含 Claude + Codex;
4. .codex/.gitignore 是否保护 auth/runtime;
5. 真实运行 Windows installer 是否 exit 0;
6. codex --version 是否可用;
7. code --list-extensions 是否包含两个核心扩展;
8. GitHub release 附件是否包含最新 bat/command。

第十三章 附录：关键命令速查

13.1 安装

```
# Windows
irm https://raw.githubusercontent.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest/main/
install/bootstrap.ps1 | iex

# macOS / Linux
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/liujiarui0918/claude-code-codex-strongest/
main/install/bootstrap.sh | bash
```

13.2 验证

```
claude --version
codex --version
codex doctor --summary --ascii --no-color
code --list-extensions
```

13.3 登录

```
# Claude Code: use cc-switch GUI
# Codex:
codex login
```

