

已解答

困难 相关标签 相关企业 Aa

给定两个字符串 `s` 和 `t`。返回 `s` 中包含 `t` 的所有字符的最短子字符串。如果 `s` 中不存在符合条件的子字符串，则返回空字符串 `""`。

如果 `s` 中存在多个符合条件的子字符串，返回任意一个。

注意：对于 `t` 中重复字符，我们寻找的子字符串中该字符数量必须不少于 `t` 中该字符数量。

C++ 智能模式

```

1 class Solution {
2 public:
3     unordered_map <char, int> ori, cnt;
4
5     bool check() {
6         for (const auto &p: ori) {
7             if (cnt[p.first] < p.second) {
8                 return false;
9             }
10        }
11        return true;
12    }

```

测试用例 | > 测试结果

已解答

中等 相关标签 相关企业 A+

给你一个整数数组 `nums`，数组中的元素互不相同。返回该数组所有可能的子集（幂集）。

解集 不能 包含重复的子集。你可以按 任意顺序 返回解集。

示例 1:

```
输入: nums = [1,2,3]
输出: [[], [1], [2], [1,2], [3], [1,3], [2,3], [1,2,3]]
```

示例 2:

输入: `nums = [0]`
输出: `[[],[0]]`

C++ 智能模式

已解答

简单 相关标签 相关企业 提示 艾

给你一个 **非空 整数数组** `nums`，除了某个元素只出现一次以外，其余每个元素均出现两次。找出那个只出现了一次的元素。

你必须设计并实现线性时间复杂度的算法来解决此问题，且该算法只使用常量额外空间。

示例 1:

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     int singleNumber(vector<int>& nums) {
4         int ans = 0;
5         for(auto num:nums)
6             ans ^= num;
7         return ans;
8     }
9 };
```

已解答

中等 相关标签 相关企业 广告

给你一个整数数组 `nums`，除某个元素仅出现一次外，其余每个元素都恰出现三次。请你找出并返回那个只出现了一次的元素。

你必须设计并实现线性时间复杂度的算法且使用常数级空间来解决此问题。

示例 1:

输入: nums = [2,2,3,2]
输出: 3

示例 2:

输入: nums = [0,1,0,1,0,1,99]

C++   智能模式

```

1 class Solution {
2 public:
3     int singleNumber(vector<int>& nums) {
4         unordered_map<int, int> freq;
5         for (int num: nums) {
6             ++freq[num];
7         }
8         int ans = 0;
9         for (auto [num, occ]: freq) {
10             if (occ == 1) {
11                 ans = num;
12                 break;
13             }
14         }
15         return ans;
16     }
17 };

```

LCR 133. 位 1 的个数

已解答

简单 相关标签 相关企业 Aa

编写一个函数，输入是一个无符号整数（以二进制串的形式），返回其二进制表达式中数字位数为 '1' 的个数（也被称为 **汉明重量**）。

提示：

- 请注意，在某些语言（如 Java）中，没有无符号整数类型。在这种情况下，输入和输出都将被指定为有符号整数类型，并且不应影响您的实现，因为无论整数是有符号的还是无符号的，其内部的二进制表示形式都是相同的。
- 在 Java 中，编译器使用 **二进制补码** 记法来表示有符号整数。因此，在上面的 **示例 3** 中，输入表示有符号整数 **-3**。

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     int hammingWeight(uint32_t n) {
4         unsigned int verify = 1;
5         int count = 0;
6         while(n){
7             if(n&verify)count++;
8             n>>=1;
9         }
10        return count;
11    }
12 };
```

LCR 173. 点名

已解答

简单 相关标签 相关企业 Aa

某班级 n 位同学的学号为 $0 \sim n-1$ 。点名结果记录于升序数组 `records`。假定仅有一位同学缺席，请返回他的学号。

示例 1：

输入：records = [0,1,2,3,5]
输出：4

示例 2：

输入：records = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]
输出：7

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     int takeAttendance(vector<int>& records) {
4         int len = records.size();
5         int total_sum = len*(len+1)/2;
6         int cur_sum = 0;
7         for(auto num:records){
8             cur_sum+= num;
9         }
10        return total_sum-cur_sum==0?0:total_sum-cur_sum;
11    }
12 };
```

LCR 178. 训练计划 VI

已解答

中等 相关标签 相关企业 Aa

教学过程中，教练示范一次，学员跟做三次。该过程被混乱剪辑后，记录于数组 `actions`，其中 `actions[i]` 表示做出该动作的人员编号。请返回教练的编号。

示例 1：

输入：actions = [5, 7, 5, 5]
输出：7

示例 2：

输入：actions = [12, 1, 6, 12, 6, 12, 6]
输出：1

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     int trainingPlan(vector<int>& actions) {
4         unordered_map<int,int>mp;
5         for(auto num:actions){
6             ++mp[num];
7         }
8         for(auto [num,occ]:mp){
9             if(occ == 1)return num;
10        }
11        return -1;
12    }
13 };
```

201. 数字范围按位与

已解答

中等 相关标签 相关企业 Aa

给你两个整数 `left` 和 `right`，表示区间 `[left, right]`，返回此区间内所有数字 **按位与** 的结果（包含 `left`、`right` 端点）。

示例 1：

输入：left = 5, right = 7
输出：4

示例 2：

输入：left = 0, right = 0

C++ 智能模式

```
1 class Solution {
2 public:
3     int rangeBitwiseAnd(int m, int n) {
4         int shift = 0;
5         // 找到公共前缀
6         while (m < n) {
7             m >>= 1;
8             n >>= 1;
9             ++shift;
10        }
11        return m << shift;
12    }
13 };
```