

6915

二叉树层序遍历，辅助队列

LCR 149. 彩灯装饰记录 I

已解答

中等

相关标签

相关企业

Ac

一棵至多树记作根节点为 `root` 的二叉树，节点值为该位置装饰彩灯的颜色编号。请按照从 `左` 到 `右` 的顺序返回每一层彩灯编号。

示例 1:

```
graph TD
    8((8)) --> 17((17))
    8 --> 21((21))
    17 --> 18((18))
    21 --> 6((6))
```

输入: `root = [8,17,21,18,null,null,6]`
输出: `[8,17,21,18,6]`

```
1 /**
2  * Definition for a binary tree node.
3  * struct TreeNode {
4  *     int val;
5  *     TreeNode *left;
6  *     TreeNode *right;
7  *     TreeNode() : val(0), left(nullptr), right(nullptr) {}
8  *     TreeNode(int x) : val(x), left(nullptr), right(nullptr) {}
9  *     TreeNode(int x, TreeNode *left, TreeNode *right) : val(x), left(left), right(right) {}
10 * };
11 */
12 class Solution {
13 public:
14     vector<int> decorateRecord(TreeNode* root) {
15         vector<int> res;
16         if(!root) return res;
17         queue<TreeNode*> que;
18         que.push(root);
19         while(!que.empty()){
20             TreeNode* node = que.front();
21             que.pop();
22             res.push_back(node->val);
23             if(node->left) que.push(node->left);
24             if(node->right) que.push(node->right);
25         }
26         return res;
27     };
28 };
```

LCR 182.动态口令

LCR 182. 动态口令

已解答

简单

相关标签

相关企业

Ac

某公司门禁密码使用动态口令技术。初始密码为字符串 `password`，密码更新均遵循以下步骤：

- 设定一个正整数目标值 `target`
- 将 `password` 前 `target` 个字符按原顺序移动至字符串末尾

请返回更新后的密码字符串。

```
1 class Solution {
2 public:
3     string dynamicPassword(string password, int target) {
4         int n = password.size();
5         string aps = password.substr(0,target);
6         password.erase(0,target);
7         password += aps;
8         return password;
9     }
10 };
```

String容器，优化：三次反转

LCR 120. 寻找文件副本

已解答

简单

相关标签

相关企业

Ac

设备中存有 `n` 个文件，文件 `id` 记于数组 `documents`。若文件 `id` 相同，则定义为该文件存在副本。请返回任一存在副本的文件 `id`。

示例 1:

输入: `documents = [2, 5, 3, 0, 5, 0]`
输出: `0` 或 `5`

```
1 class Solution {
2 public:
3     int findRepeatDocument(vector<int>& documents) {
4         unordered_map<int,int> mp;
5         for(auto id : documents){
6             if(mp.find(id) != mp.end()){
7                 return id;
8             }
9             mp[id]++;
10        }
11        return -1;
12    };
13 };
```

哈希表查重