

921

977. 有序数组的平方

双指针法

```
977. 有序数组的平方
给你一个有序数组 nums，请你返回一个新数组 squares，其中 squares[i] 是 nums[i] 的平方。
返回 squares 按非递减顺序排列后的数组。

示例 1：
输入：nums = [-4,-1,0,3,10]
输出：[0,1,9,16,100]

示例 2：
输入：nums = [-7,-3,2,3,6]
输出：[4,9,16,25,36]

提示：
1 <= nums.length <= 10^4
-10^4 <= nums[i] <= 10^4
```

26. 删除有序数组中的重复项

双指针

```
26. 删除有序数组中的重复项
给你一个有序数组 nums，请你原地删除重复出现的元素，使每个元素只出现一次，并返回删除后数组的新长度。
不要使用额外的数组空间，你必须在 O(1) 额外空间内完成此题。

示例 1：
输入：nums = [1,1,2]
输出：2, nums = [1,2,_]
解释：函数应该返回新的长度 2，并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1 和 2。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。

示例 2：
输入：nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4]
输出：5, nums = [0,1,2,3,4,_]
解释：函数应该返回新的长度 5，并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
```

242. 有效的字母异位词

排序之后比较字符串

```
242. 有效的字母异位词
给定两个字符串 s 和 t，编写一个函数来判断它们是否是字母异位词。

示例 1：
输入：s = "anagram", t = "nagaram"
输出：true

示例 2：
输入：s = "rat", t = "art"
输出：false
```