

贪心算法

942. 增减字符串匹配

942. 增减字符串匹配

给定两个字符串 s 和 t ，其中 s 的长度为 n ， t 的长度为 m ，且 $n \leq m$ 。

- 如果 $s[i] < t[i]$ ，那么 s 中的第 i 个字符必须小于 t 中的第 i 个字符。
- 如果 $s[i] > t[i]$ ，那么 s 中的第 i 个字符必须大于 t 中的第 i 个字符。

给定一个字符串 s ，重新排列 s 的字符，使得 s 满足上述条件。如果存在多个可能的排列 t ，则返回其中任意一个。

示例 1:

输入: $s = "132"$
输出: $t = "123"$

```
class Solution {
public:
    vector<int> distributeCards(int n) {
        int max = 1, min = 0;
        while (min < max) {
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                int cur = (min + max) / 2;
                min = cur;
                max = cur;
            }
        }
        return min;
    }
};
```

561. 数组拆分

561. 数组拆分

给定长度为 n 的数组 $nums$ ，将其分成 $n/2$ 对，使得每对 (a_i, b_i) 的和 $a_i + b_i$ 尽可能小。

返回所有可能的最小和。

示例 1:

输入: $nums = [1, 4, 3, 2]$
输出: 4

解释: 所有可能的配对 (a, b) 及其和为:

$(1, 4) \rightarrow 5, (2, 3) \rightarrow 5, (1, 3) \rightarrow 4, (2, 4) \rightarrow 6$

因此，最小和为 4。

```
class Solution {
public:
    int arrayPairSum(vector<int> &nums) {
        int ans = 0;
        sort(nums.begin(), nums.end());
        for (int i = 0; i < nums.size(); i += 2) {
            ans += nums[i];
        }
        return ans;
    }
};
```