

C语言阶段

知识体系

单元四：字符串

能力考评

1、请说明下面例子中const的用途

- 1) const int d = 100; 定义一个不可修改值的整型变量
- 2) const char *pStr1 = "ABCD"; 定义一个指针 不能修改指向指向字符内容
- 3) char *const pStr2 = "abcd"; 定义一个指针能修改指向字符的内容

2、以下程序的输出结果为 12 44

```
void Func(char c[100])
{
    printf("%d\n", sizeof(c)) ;    11个字符加'\0'=12
}

int main()                        char占四个字节
{
    char a[] = "hello world";
    char* p = a;
    printf("%d %d ", sizeof(a), sizeof(p));
    Func(p);
    return 0;
}
```

3、参看如下代码，请解释报出 "代码为 -1073741819。"错误的原因 缓冲区溢出

```
void foo(void)
{
    char string[10], str1[10];
    for (int i=0 ; i<10; i++)
    {
        str1[i] = 'a';    没有'\0'
    }
    strcpy(string, str1);    >10访问越界
    printf("%s", string);
}
```

- 4、char*p="abcd"; *p=-32; 会产生 内存访问冲突 错误，其本质原因是 指针变量指向字符串常量不能被修改
- 5、char s[]="hello world"; 把s字符串长度变为0的代码是： s[0]='\0';
- 6、printf("%c %s\n", "abcdef"[2], "abcdef"+3); 的打印结果： cdef

7、getchar、`_getch()`、**getche()** 的区别： 第一个带缓冲区且读取换行，第二个无缓冲区不回显输入字符，第三个无缓冲区会回显字符