

相关设置

首先登录 Spug，网址为 <https://push.spug.cc/>，可以使用微信登录。

进入消息模板设置

时巴克科技 | 推送助手 | 首页 | 消息模板 | 模板市场 | 推送日志 | 使用手册 | 常见问题 | 站点监控

产品 | 用户zDbvSa

消息模板

+ 新建 | 模板市场 | 刷新

模板编号	模板名称	适用通道	创建时间	操作
X4PB****Any5	验证码		2025-09-24 13:58:40	复制URL 编辑 删除

试一试

打开编辑

编辑模板

1 基础设置

2 模板设置

3 推送对象

* 模板名称:

验证码

* 推送通道:

短信

语音

邮件

微信公众号

企业微信机器人

钉钉机器人

飞书机器人

可多选，消息将通过选择的通道同时推送。

高级设置

触发条件:

是否要根据请求的内容进行条件判断后再触发推送，可用于对接第三方 Webhook，例如当请求的消息体中 status = firing 时触发告警通知，当 status = resolved 时触发故障恢复通知。

沉默周期:

1

分钟

相同的推送内容，在沉默周期内不会重复推送，值为 0 则关闭该功能。

下一步

编辑模板

1 基础设置

2 模板设置

3 推送对象

* 推送通道:

短信

选择推送通道，配置自定义内容模板。

* 短信内容:

选择短信模板

您的验证码是\${code}，\${number}分钟内有效，如非本人操作请忽略。

如需自定义短信签名和模板，可联系客服。

变量映射

上一步

下一步

这里可以看到，我们需要提供三个东西，第一个接收的手机号，第二个 code 为验证码，第三个 number 为分钟数

✓ 基础设置 ———— ✓ 模板设置 ———— 3 推送对象

* 推送对象: 短信 ▼ 动态设置手机号 ① ▼

添加通知对象

可以添加多个通知对象, 触发告警时将会同步推送。

想动态设置接收手机号? 请参考 [动态设置推送对象](#)。

您可以在[个人中心](#)更方便的维护通知对象。

上一步

保存

如何发送

查看使用手册

消息模板

1 基础设置 2 模板设置 3 推送对象

* 推送通道: 短信

* 短信内容: 选择短信模板

\$(name)欢迎您, 您的验证码为\$(code)。如非本人操作请忽略。

如需自定义短信签名和模板, 请联系客服。

变量映射

模板编码	模板名称	适用通道	创建时间	操作
A27L****bgEY	验证码	短信	2025-06-05 16:28:49	复制URL 编辑 删除

拼接URL

https://push.spug.cc/send/A27L****bgEY?name=推送助手&code=153146&targets=186xxxx9898

固定参数, 传手机号

这里提到是 get 请求, 为了安全起见, 我们采用 post 请求。

上面的例子是 curl 示例

```
curl https://push.spug.cc/send/A27L****bgEY -d "name=推送助手&code=153146&targets=186xxxx9898"
```

那我们需要安装 libcurl 库来完成 https 的请求。

安装 libcurl 和使用

```
sudo apt update && sudo apt install libcurl4-openssl-dev
```

封装如下

```
#ifndef CURLHTTPSREQ_H
```

```
#define CURLHTTPSREQ_H
```

```
//需要安装 库 sudo apt install libcurl4-openssl-dev
```

```
//编译时添加 -lcurl
```

```

#include <curl/curl.h>
#include<iostream>

#define YOUR_HTTPS "https://push.spug.cc/send/"
class CurlHttpsRq
{
public:
    static CurlHttpsRq* get(){
        static CurlHttpsRq rq;
        return &rq;
    }
    bool sendMsgRq( std::string tel , std::string code ){
        //创建 curl 句柄 (每个请求一个句柄)
        CURL* curl = curl_easy_init();
        if (!curl) {
            std::cerr << "curl_easy_init() failed" << std::endl;
            curl_global_cleanup();
            return 1;
        }
        //设置 POST 请求参数
        std::string url = YOUR_HTTPS; // 测试 每个人的不同

        std::string tmp = "code="; tmp += code;
        tmp += "&targets="; tmp += tel;
        tmp += "&number=3";

        //std::string postData = "name=推送助手&code=1234&targets=13312341234&number=3"; //
        POST 请求体 (键值对格式)
        std::string postData = tmp;
        std::string response; // 存储服务器响应

        // 设置请求 URL
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url.c_str());
        // 启用 POST 模式
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POST, 1L);
        // 设置 POST 请求体数据
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_POSTFIELDS, postData.c_str());
        // 设置响应数据的回调函数 (将响应写入 response 字符串)
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, &CurlHttpsRq::WriteCallback);
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEDATA, &response);
    }
};

```

```

// 设置 SSL 验证 (关键! 关闭可能有安全风险, 建议开启)
// 开启 SSL 证书验证 (需系统有根证书, Ubuntu 通常已预装)
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 1L);
// 验证服务器主机名
curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2L);

// 4. 执行 POST 请求
CURLcode res = curl_easy_perform(curl);
if (res != CURLE_OK) {
    std::cerr << "curl_easy_perform() failed: " << curl_easy_strerror(res) << std::endl;
} else { // 打印请求结果 (响应数据和 HTTP 状态码)
    long httpCode = 0;
    curl_easy_getinfo(curl, CURLINFO_RESPONSE_CODE, &httpCode);
    std::cout << "HTTP Status Code: " << httpCode << std::endl;
    std::cout << "Server Response:\n" << response << std::endl;
}
curl_easy_cleanup(curl); // 清理句柄
return res == CURLE_OK;
}

```

private:

```

// 回调函数: 用于接收服务器的响应数据
static size_t WriteCallback(void* contents, size_t size, size_t nmemb, std::string* userp) {
    size_t totalSize = size * nmemb;
    userp->append((char*)contents, totalSize);
    return totalSize;
}

CurlHttpsRq(){
    // 1. 初始化 libcurl (全局仅需调用一次)
    curl_global_init(CURL_GLOBAL_DEFAULT);
}

~CurlHttpsRq(){
    curl_global_cleanup(); // 清理全局初始化资源
}

CurlHttpsRq( const CurlHttpsRq& rq ) = delete;
};

#endif // CURLHTTPSREQ_H

```

编译需要添加 链接库 -lcurl

CurlHttpsRq::get()->sendMsgRq("13xxxxxxxx", "1245"); //替换为发送目标的手机号 完成发送.

[需要实名认证](#), 没有资费可以考虑每天签到领取, 一天免费一条, 新用户赠 2 条, 套餐是 2.5 元/50 条.