

K-Parcel Open API

目录

K-Parcel Open API.....	1
1. Change Log 文档更新日志	4
2. Web Service URL 接口 URL	7
3. 认证方式	7
4. Web Service 接口	8
4.1. 获取请求 token	8
接口基本信息.....	8
Request / 请求	8
Response / 响应	8
Response Code / 响应代码	8
Example / 范例.....	9
4.2.1. 创建运单(单件).....	9
接口基本信息.....	9
Request / 请求	9
Response / 响应.....	13
Response Code / 响应代码	14
Example: 范例.....	14
未授权请求示例.....	16
4.2.2. 创建运单(批量).....	16
接口基本信息.....	16
Request / 请求	16
Response / 响应.....	17
Response Code / 响应代码	17

Example: 范例.....	18
4.2.3. 删除运单	18
接口基本信息.....	18
Response / 响应	19
Example: 范例.....	19
4.3. 运单物流状态推送 (Webhook)	19
Overview 接口基本信息.....	19
Request / 请求	19
Example: 范例.....	20
Response / 响应	20
4.4. 获取运单物流状态.....	20
接口基本信息.....	20
Response / 响应	20
Example: 范例.....	21
4.5. 获取渠道列表.....	22
接口基本信息.....	22
Response / 响应	22
Example: 范例.....	22
4.6. 获取面单.....	23
接口基本信息.....	23
Response / 响应	23
4.7. 获取自提点列表.....	24
接口基本信息.....	24
Response / 响应	24
Example: 范例.....	26
4.8. 订单拦截与解除拦截.....	27

接口基本信息.....	27
Request / 请求	27
Response / 响应.....	27
4.9. 订单更换产品码 channel_code.....	28
接口基本信息.....	28
Request / 请求	28
Response / 响应.....	28
Response Code / 响应代码	28
5.运单状态码列表	29

1. Change Log 文档更新日志

版本	编辑日期	描述	编辑人
1.0	22 Oct 2019	初版	Clarence Ki
1.0.1	28 Oct 2019	更新 api 地址、token response 结构, 更正样例中 channel code 为 ESKM	Aaron、Kevin
1.0.2	1 Nov 2019	1. 添加 4.2.2. 创建运单(批量) 2. 修改 4.2.1. 创建运单(单件) 请求 body 字段添加 package->tracking_number 和 package->sort_code 3. 修改 4.2.1. 创建运单(单件) 返回 body label_url 字段非必填	Kenjamin Wei
1.0.3	1 Nov 2019	1. 修改寄件人/收件人城市 city 2. 添加错误请求接口失败示例 (4.2.1)	Kevin Kenjamin Wei
1.0.4	13 Nov 2019	更新 5.运单状态码列表	Kenjamin Wei
1.0.5	19 Nov 2019	新增 4.2.3. 删除运单	Kenjamin Wei
1.0.6	29 Nov 2019	修正 4.4.运单物流状态推送 (Webhook)	Kenjamin Wei

1.0.7	5 Dec 2019	修正批量下单备注, 仅支持自画面单用户; 去除货态拉取接口	Kenjamin Wei
1.0.8	16 Dec 2019	更新货态状态码	Kenjamin Wei
1.0.9	20 Dec 2019	添加货态拉取接口	Kenjamin Wei
1.0.10	14 Feb 2020	货态推送及拉取接口, 入库货态提供重量	Kenjamin Wei
1.0.11	19 Feb 2020	更正下单报文 sortcode 和 tracking_number 是否必填的错误	Kenjamin Wei
1.0.12	25 Feb 2020	4.2.2. 创建运单(批量) 添加客户仓库出库时大包的长宽高	Kenjamin Wei
1.0.13	11 Mar 2020	5.运单状态码列表 添加货态	Kenjamin Wei
1.0.14	28 May 2020	4.5. 获取渠道列表 4.6. 获取面单 更改生产环境 URL	Clarence Ki
1.0.15	11 Sep 2020	字段必填校验修改	Kenjamin Wei
1.0.16	24 Sep 2020	4.2.2. 创建运单(批量) 支持系统生成 bag id 和支持返回 bag label	Kenjamin Wei
1.0.17	28 Sep 2020	下单支持 location_code	Kenjamin Wei
1.0.18	27 Nov 2020	添加保险价值及货币单位字段	Kenjamin Wei
1.0.19	20 Jan 2021	添加运单状态码 package_canceled	Kenjamin Wei


1.0.20	25 Feb 2021	添加运单状态码 import_customs_clearance_on_hold lastmile_first_delivery_attempt lastmile_in_self_pickup_point 更改 lastmile_out_for_delivery 描述	Kenjamin Wei
1.1.0	24 Mar 2021	支持自提点下单功能	Kenjamin Wei
1.2.0	7 Apr 2021	添加拦截功能	Kenjamin Wei
1.2.1	15 Apr 2021	4.2.1. 创建运单(单件) items 添加 item 重量 体积字段	Kenjamin Wei
1.2.2	8 Jun 2021	4.2.1. 创建运单(单件) 添加派送服务备注 4.9. 订单更换产品码 channel_code	Kenjamin Wei

2. Web Service URL 接口 URL

环境	URL	描述
测试环境	http://api-stg.k-parcel.com/api	
生产环境	https://api-prod.k-parcel.com/api	

3. 认证方式

- API 使用“OAuth 2.0 Bearer Token”进行身份验证
- 请联系您的销售代表以获取用户名和密码
- 以下是 OAuth 2.0 的数据流



4. Web Service 接口

4.1. 获取请求 token

接口基本信息

- 描述: 通过 username 和 password 获取 token
- 接口请求地址: token/get
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json

Request / 请求

字段	数据类型	是否必填	描述
username	string(32)	必填	登录用户名
password	string(32)	必填	登录密码

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	描述
code		int	响应代码
message		string(64)	响应描述
body			
	token	string(64)	登录 token
	expires_in	int	登录 token 时效 默认值：24 小时 x 3600 秒 = 86400 注意：令牌过期后，您需要调用此 Web 服务以获取新 token。

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
200	请求成功	200

403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
429	请求过频, 同一 IP 限制 60 次/s	429
500	接口平台服务器异常错误	500

Example / 范例

	Request	Response
HTTP Header	Content-Type : application/json	200 OK
HTTP Body	<pre>{ "username" : "demo", "password" : "demopassowrd" }</pre>	<pre>{ "code" : 200, "message" : "请求成功", "body" : { "token" : "xxxx", "expires_in" : 86400 } }</pre>

4.2.1. 创建运单(单件)

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 支持单个推送, 可返回订单标签 URL 及面單號
- 接口请求地址: shipment/create
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
sale_platform		string(32)		销售平台
service		Object	必填	

	channel_code	string(32)	必填	运输渠道，请与业务人员确定具体值
	service_type	string(32)		(默认：default) service_type 可选值会根据不运输渠道有所不同 使用自提点服务则填 pickup_point
	delivery_instruction	string(255)		派送特别需求备注
package		Object	必填	
	reference_number	string(36)	必填	参考编号（客户原单号）
	declared_value	decimal(15,2)	必填	申报价值
	declared_value_currency	string(3)	必填	申报币别 ISO 4217 非特殊情况下, 使用目的国货币
	cod_value	decimal(15,2)		如果 payment_method = COD, 必填
	cod_value_currency	string(3)		如果 payment_method = COD, 必填 ISO 4217 标准 使用目的国货币
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米
	actual_weight	int	必填	实重, 单位：克 默认为：1
	shipment_term	string(8)		DDP / DDU 默认为：DDP
	payment_method	string(8)	必填	- COD：货到付款 - PP：预付 (默认)

	shipment_type	string(32)		- General : 普货 (默认) - Sensitive : 敏货 - Mobile & Tablet : 手机和平板
	tracking_number	string(32)	选填	跟踪号, 换单号 sort_code 有填则 tracking_number 必填
	sort_code	string(16)	选填	分拣码
	insurance_value	decimal(15,2)	选填	保险价值
	insurance_currency	string(3)	选填	保险价值货币单位
sender		Object	必填	
	name	string (32)	必填	寄件人名
	company	string(64)	必填	寄件公司名
	address	string(128)	必填	寄件地址
	district	string(64)		寄件地址分区
	city	string(64)	必填	寄件城市
	province	string(64)		寄件州/省
	country_code	string(2)	必填	寄件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	寄件邮编
	phone	string(32)	必填	寄件电话
	email	string(64)		寄件邮箱
	id_number	string(16)		寄件税号
receiver		Object	必填	
	name	string (32)	必填	收件人名

	company	string(64)	必填	收件公司名
	address	string(128)	必填	收件地址
	district	string(64)		收件地址分区
	city	string(64)	必填	收件城市
	province	string(64)		收件州/省
	country_code	string(2)	必填	收件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	收件邮编
	phone	string(32)	必填	收件电话, 默认可以填写 0
	email	string(64)		收件邮箱
	id_number	string(16)		收件税号 跨境, 收件人为 TW, CN 时, 必填
	location_code	string(32)		目的地址码 当使用自提点服务时填入自提 点编码
items		Array		
	sku	string(32)		SKU
	description	string(128)	必填	英文品名
	description_origin_language	string(128)	必填	中文品名
	description_destination_language	string(128)		目的国语言品名
	category	string(32)		类别
	unit_price	decimal(15,2)	必填	单价
	currency	string(3)	必填	币别, ISO 4217 标准 非特殊情况下, 使用目的国货 币

	quantity	int	必填	数量 默认为：1
	country_of_origin	string(2)		原产地, ISO 3166 标准
	unit_weight	int		单个 item 的实重, 单位：克 默认为：1
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米
	hs_code	string(16)		HS Code
	brand	string(32)		品牌
	remark	string(128)		备注

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	是否必填	描述
code		int	必填	响应代码
message		string(32)	必填	错误信息
data				
	reference_number	string(36)	必填	参考编号（客户原单号）
	package_number	string(36)	必填	系统唯一包号
	tracking_number	string(32)	必填	运单号
	sort_code	string(16)	必填	分拣码
	label_url	string(256)	条件必填	面单 URL 如果请求中 package-> sort_code 有填, 则不会返回 label_url

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 Created

Body	<pre> { "sale_platform": "amazon", "service": { "channel_code": "ESKM", "service_type": "default", "delivery_instruction": "remark", }, "package": { "reference_number": "REF123123123", "declared_value": 10, "declared_value_currency": "EUR", "height": 5, "length": 10, "width": 25, "actual_weight": 544, "shipment_term": "DDP", "payment_method": "PP", "shipment_type": "General", "tracking_number": "TECSP00001", "sort_code": "KM_ES01_02" }, "sender": { "name": "Jacky Chan", "company": "eCommerce Seller Limited", "address": "Block C, 8 Hanhai Ave", "city": "Shenzhen", "province": "Guangdong", "country_code": "CN", "post_code": "518001", "phone": "18618612345", "email": "jacky@ecommerce.com" }, "receiver": { "name": "Juan Carlos García", "address": "Calle vía de Dublín 7", "city": "Madrid", "province": "Madrid", "country_code": "ES", "post_code": "28042", "phone": "+34 655549503", "email": "juan@gmail.com" }, "items": [{ "sku": "4573102554468", "description": "Plastics Model Kit", "category": "toys", "unit_price": 10, "currency": "EUR", "quantity": 1, </pre>	<pre> { "code": 201, "message": "success", "data": { "reference_number": "REF123123123", "package_number": "b1cdad73-eb4a-434a-882a-7251e2b49667", "tracking_number": "LM1234567", "sort_code": "KM_ES01_02", "label_url": "https://someurl/label/LM1234567" } } </pre>
------	--	---

	<pre> "unit_weight": 104, "height": 5, "length": 10, "width": 25, "country_of_origin": "JP" }] } </pre>	
--	---	--

未授权请求示例

	Request	Response
Header	Content-Type : application/json	401 Unauthorized
Body	<pre> { "sale_platform": "amazon", "service": { "channel_code": "ESKM", "service_type": "default" }, } </pre>	<pre> { "code": 401, "message": "Unauthorized" } </pre>

注意：

- 1、token 未携带或请求格式错误等返回 401 Unauthorized
- 2、若 token 过期返还 401 Unauthorized, token 过期请重新获取 token

4.2.2. 创建运单(批量)

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 支持批量推送
- 仅支持自画面单, 预先分配好跟踪号, 需要批量创建运单可联系我方 IT 产品经理
- 接口请求地址: shipment/create/multiple
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
bag_id	string(32)		客户仓库出库时的大包号 下单是填写则使用客户提供的大包号, 不填写系统会自动生成的大包号
bag_weight	Int	必填	客户仓库出库时的大包总重量 单位: 克
bag_length	Int		单位: 厘米
bag_width	Int		单位: 厘米
bag_height	Int		单位: 厘米
package_list	Array 最大长度 1000	必填	数组最大长度为 1000 数组内容请参考 4.2.1. 创建运单(单件)

Response / 响应

注意: package_list 数组中存在一单不成功, 则视为全个 bag 失败

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	是否必填	描述
code		int	必填	响应代码
message		string(32)	必填	错误信息
data				
	bag_id	string(32)	必填	客户仓库出库时的大包号
	bag_label_url	string(256)	必填	大包面单 URL, 用于下载大包面单
	package_list	Array		数组内容请参考 4.2.1. 创建运单(单件)

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 Created
Body	<pre>{ "bag_id": "BAG123456", "bag_weight": 15000, "bag_length": 52, "bag_width": 55, "bag_height": 45, "package_list": [{.....}, {.....}] }</pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success", "body": { "bag_id": "BAG000001", "bag_label_url":"url", "package_list": [{.....}, {.....}] } }</pre>

4.2.3. 删除运单

接口基本信息

- 本接口只可删除未产生物流轨迹的订单，支持运单号进行删除
- 接口请求地址: orders/{tracking_number}
- HTTP Method : Delete

- Authorization : Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述
trackingNumber	string(64)	系统运单号

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Authorization : Bearer apiToken	• 200 Deleted
Body		<pre>{ "code": 200, "message": "success", "trackingNumber": "Test0000001" }</pre>

4.3.运单物流状态推送 (Webhook)

Overview 接口基本信息

- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
reference_number	string(36)	必填	参考编号（客户原单号）

tracking_number	string(32)	必填	包裹跟踪号
status_code	string(32)	必填	包裹状态码
weight	int	条件必填	包裹实重, 单位 : 克 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时会提供 weight
event_time	Datetime (ISO8601:2004)	必填	样例值: 2019-10-23 17:30:08
location	string(255)	非必填	状态发生的地址
remark	string(1024)	非必填	备注

Example: 范例

```
{
  "reference_number": "REFER00001",
  "tracking_number": "TN00001",
  "status_code": "origin_sc_inbound_success",
  "weight": 1200,
  "event_time": "2019-10-23 13:59:30",
  "location": "Shenzhen",
  "remark": ""
}
```

Response / 响应

- 客户端必须响应”HTTP 状态 200”
- HTTP 主体会被忽略

4.4. 获取运单物流状态

接口基本信息

- 接口请求地址 : shipment/status?tracking_number=<tracking_number>
- HTTP Method : GET
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	数据类型		描述
--------	--------	--------	------	--	----

code			int	必填	接口返回码
message			string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data			Object	必填	
	reference_number		string(32)	必填	参考编号（客户原单号）
	tracking_number		string(32)	必填	包裹跟踪号
	status		array	必填	
		status_code	string(32)	必填	包裹状态码
		event_date	Datetime (ISO8601:2004)	必填	样例值： 2019-10-23 17:30:08
		weight	int	条件必填	包裹实重, 单位：克 当 status_code = origin_sc_inbound_success 时会提供 weight
		location	string(255)	非必填	状态发生的地址
		remark	string(1024)	非必填	备注

Example: 范例

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "reference_number": "REFER00001",
    "tracking_number": "TN00001",
    "status": [
      {
        "status_code": "origin_sc_inbound_success",
        "event_date": "2019-10-23 17:30:25",
        "weight": 1200,
        "location": "Shenzhen",
        "remark": ""
      },
      {
        "status_code": "package_created",
        "event_date": "2019-10-23 13:59:30",
        "location": "Shenzhen",

```

```
        "remark": ""
    }
  ]
}
}
```

4.5. 获取渠道列表

接口基本信息

- 接口请求地址：channel/list
- HTTP Method：GET
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型	是否必填	描述
code		int	必填	接口返回码
message		string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data		array	必填	
	code	string(16)	必填	渠道码
	name	string(64)	必填	渠道名称
	origin_country	string(2)	必填	来源国
	destination_countries	array	必填	目的国列表

Example: 范例

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "code": "CTCNVNEXP",
      "name": "越南陆运优先专线",
      "origin_country": "CN",
      "destination_countries": [
```

```
        "VN"
      ]
    },
    {
      "code": "EAHKWW003",
      "name": "EXPRESS HKG WORLDWIDE",
      "origin_country": "HK",
      "destination_countries": [
        "JP",
        "TH",
        "MY",
        "SG",
        "US",
        "GB",
        "FR"
      ]
    }
  ]
}
```

4.6. 获取面单

接口基本信息

- 接口请求地址：shipment/label?tracking_number=<tracking_number>
- HTTP Method：GET
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	数据类型		描述
code		int	必填	接口返回码
message		string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data		Object	必填	
	format	string(32)	必填	文件格式
	base64	string(65535)	必填	

4.7. 获取自提点列表

接口基本信息

- 接口请求地址：picku_point/list?channel_code=<channel_code>
- HTTP Method：GET
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Response / 响应

Lv1 字段	Lv2 字段	Lv3 字段	Lv4 字段	数据类型		描述
code				int	必填	接口返回码
message				string(255)	必填	接口请求返回扩展信息
data				array	必填	
	location_code			string(16)	必填	自提点唯一编码
	type			enum(store, locker)	必填	store: 门店自提 locker: 自提柜
	name			string(32)	必填	自提点名称
	country_code			string(2)	必填	自提点国家码, ISO 3166 标准
	province_en			string(64)	必填	自提点州/省(英语)
	city_en			string(64)	必填	自提点城市(英语)
	district_en			string(64)	必填	自提点地址分区(英语)
	address_en			string(128)	必填	自提点地址(英语)
	province_local			string(64)		自提点州/省(当地语言)
	city_local			string(64)		自提点城市(当地语言)
	district_local			string(64)		自提点地址分区(当地语言)

	address_local			string(128)		自提点地址(当地语言)
	location			Object		地址经纬度
		n		string(18)		北纬
		s		string(18)		东经
	opening_hours			Object	必填	自提点营业时间
		mon		Array	必填	周一营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		tue		Array	必填	周二营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		wed		Array	必填	周三营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		thu		Array	必填	周四营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		fri		Array	必填	周五营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间
		sat		Array	必填	周六营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间

			end	string(5)	必填	结束时间
		sun		Array	必填	周日营业时间列表
			start	string(5)	必填	开始时间
			end	string(5)	必填	结束时间

Example: 范例

```
{
  "code": "200",
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "location_code": "AA10293",
      "type": "store",
      "name": "HKCKC_Wanchai",
      "country_code": "HK",
      "province_en": "Hong Kong",
      "city_en": "Hong Kong",
      "district_en": "",
      "address_en": "G/F & M/F38 Hennessy RdWanchaiH.K. Wan Chai District",
      "province_local": "香港",
      "city_local": "香港",
      "district_local": "香港",
      "address_local": " G/F & M/F38 湾仔",
      "location": {
        "n": "114.17099762",
        "s": "22.27759933"
      },
      "opening_hours": {
        "mon": [
          {
            "start": "08:00",
            "end": "12:00"
          },
          {
            "start": "13:00",
            "end": "16:00"
          }
        ],
        "tue": [],
        "wed": [],
```

```
"thu": [],
"fri": [],
"sat": [],
"sun": [
  {
    "start": "00:00",
    "end": "23:59"
  }
]
}
]
```

4.8. 订单拦截与解除拦截

接口基本信息

- 接口请求地址：order/block
- HTTP Method：POST
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
tracking_number	string(32)	必填	
action	enum(block, unblock)	必填	block: 拦截订单 unblock: 解除拦截

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述
tracking_number	string(32)	包裹跟踪号

4.9. 订单更换产品码 channel_code

接口基本信息

- 接口请求地址：order/update_channel
- HTTP Method：POST
- Content-Type：application/json
- Authorization：Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
tracking_number	string(32)	必填	
channel_code	string(32)	必填	新的 channel_code

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
404	订单不存在	404
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
400001	订单已入库, 不能更改产品码	400
400002	当前产品不支持更换成此产品码: xxxx(新产品码)	400
400003	产品码不存在	400
500	接口平台服务器异常错误	500

5.运单状态码列表

状态码	描述
package_created	訂單成功上傳
origin_sc_inbound_success	来源国分拣中心入庫成功
origin_sc_outbound_success	来源国分拣中心關包成功
origin_sc_handover_success	成功交货给干线
export_customs_clearance_success	出口清关成功
air_freight_uplift	航班起飞
air_freight_arrived	航班抵达
import_customs_clearance_on_hold	入口清关扣查
import_customs_clearance_success	入口清关成功
import_customs_handover_to_lastmile	交货到末公里
lastmile_received	到達分揀倉庫
lastmile_in_transit	正在转运
lastmile_first_delivery_attempt	首次外出派送(投递)
lastmile_out_for_delivery	再次外出派送(投递)
lastmile_rejected	拒收
lastmile_delivered	已交付
lastmile_in_self_pickup_point	货物已在自提点(自提柜)
lastmile_return	末端派送货物退回仓库中
lastmile_return_inbound_scan	末端派送货物到达退回仓库
lastmile_return_outbound_scan	末端派送货物二次销售出库
lost	货物丢失
damage	货物损坏
scrapped	货物销毁
exception	运输过程中出现异常, 具体描述在” remark” 中

package_canceled	订单取消
------------------	------