

Kerry KEC 集运

目录

- Kerry KEC 集运..... 1
- 1. Web Service URL 接口 URL..... 4
- 2. 认证方式..... 4
- 3. Web Service 接口 4
 - 3.1. 发货预报..... 4
 - 接口基本信息..... 4
 - Request / 请求..... 4
 - Response / 响应 7
 - Response Code / 响应代码..... 8
 - Example: 范例 8
 - 未授权请求示例..... 10
 - 3.2. 取消发货..... 11
 - 接口基本信息..... 11
 - Request / 请求..... 11
 - Response / 响应 12
 - Response Code / 响应代码..... 12

Example: 范例	12
3.3. 货物入库通知.....	13
接口基本信息.....	13
Request / 请求.....	13
Response / 响应	14
Example: 范例	14
3.4.货物上架通知.....	15
接口基本信息.....	15
Request / 请求.....	15
Response / 响应	16
3.5. 发起集包出库.....	16
接口基本信息.....	16
Request / 请求.....	16
Response / 响应	18
Response Code / 响应代码.....	18
Example: 范例	19
3.6.货物完成集包通知.....	21
接口基本信息.....	21
Request / 请求.....	21
Response / 响应	21
3.7.货物出库通知.....	22

接口基本信息.....	22
Request / 请求.....	22
Response / 响应.....	22
4.Change Log 文档更新日志.....	23

1. Web Service URL 接口 URL

环境	URL	描述
测试环境	https://test-tms-kec.kerry-ecommerce.com.cn:20000/tms-saas-web	
生产环境	https://tms-kec.kerry-ecommerce.com.cn/tms-saas-web	

2. 认证方式

- API 使用头部信息传 token 验证
- 请求头信息格式 Authorization : Bearer apiToken
- apiToken 线下提供

3. Web Service 接口

3.1. 发货预报

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 接收货物的信息用于后续货物入库操作
- 接口请求地址: conso/cargo-precreate
- 数据流向: 用户 → KEC
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
cargo_no		string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn		string(60)	必填	货物寄出的快递单号
carrier_code		string(16)	必填	货物寄出的快递单号所属承运商 圆通: YT; 圆通: ST; 中通: ZT; 顺丰: SF; 百世: BS; 其他: OTHER
package		Object	必填	
	value	decimal(15,2)	必填	总价值
	value_currency	string(3)	必填	总币别 ISO 4217 非特殊情况下, 使用目的国货币
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米
	actual_weight	int	必填	实重, 单位 : 克 最少值: 1
sender		Object	必填	
	name	string (32)	必填	寄件人名
	company	string(64)		寄件公司名

	house_number	string(10)		房门号
	address	string(128)	必填	寄件地址
	district	string(64)		寄件地址分区
	city	string(64)	必填	寄件城市
	province	string(64)		寄件州/省
	country_code	string(2)	必填	寄件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	寄件邮编
	phone	string(32)	必填	寄件电话
	email	string(100)		寄件邮箱
	id_number	string(16)		寄件税号
	id_number_type	enum(tax_card, driver_id, passport, cp_passport)		寄件税号类型 tax_card: 税号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
	id_card_number	string(16)		身份证号

	id_card_number_type	enum(id_card, driver_id, passport, cp_passport)		身份证号 id_card: 身份证号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
items		Array	必填	
	sku	string(32)		SKU
	description	string(128)	必填	英文品名
	description_origin_language	string(128)	必填	中文品名
	category	string(32)		类别
	unit_price	decimal(15,2)	必填	单价
	quantity	int	必填	数量 最少值: 1
	unit_weight	int		单个 item 的实重, 单位 : 克 最少值: 1
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
code	int	必填	响应代码
message	string(32)	必填	错误信息

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 Created

Body	<pre>{ "cargo_no": "KE1021541", "sc_pickup_tn": "SF000001", "carrier_code": "SF", "package": { "value": 10, "value_currency": "CNY", "height": 5, "length": 10, "width": 25, "actual_weight": 544 }, "sender": { "name": "Jacky Chan", "company": "eCommerce Seller Limited", "address": "Block C, 8 Hanhai Ave", "city": "Shenzhen", "province": "Guangdong", "country_code": "CN", "post_code": "518001", "phone": "18618612345", "email": "jacky@ecommerce.com" }, }</pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success" }</pre>
-------------	--	---

	<pre>"items": [{ "sku": "4573102554468", "description": "clothes", "description_origin_language": "衣服", "category": "clothes", "unit_price": 10, "currency": "CNY", "quantity": 1, "unit_weight": 104, "height": 5, "length": 10, "width": 25 }]</pre>	
--	--	--

未授权请求示例

	Request	Response
Header	Content-Type : application/json	401 Unauthorized

Body	<pre>{ "sale_platform": "amazon", "service": { "channel_code": "ESKM", "service_type": "default" }, }</pre>	<pre>{ "code": 401, "message": "Unauthorized" }</pre>
-------------	---	---

注意：

- 1、token 未携带或请求格式错误等返回 401 Unauthorized
- 2、若 token 过期返还 401 Unauthorized, token 过期请重新获取 token

3.2. 取消发货

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 与发货预报对应, 取消发货, 货物入库后无法取消
- 接口请求地址: conso/cargo-cancel
- 数据流向: 用户 → KEC
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
cargo_no	string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn	string(60)	必填	货物寄出的快递单号

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
code	int	必填	响应代码
message	string(32)	必填	错误信息

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
401	货物已入库无法取消	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	200 success

Body	{ "cargo_no": "KE1021541", "sc_pickup_tn": "SF000001" }	{ "code": 200, "message": "success" }
------	--	--

3.3. 货物入库通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送入库事件给用户
- 接口请求地址: conso/event/inbound
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
cargo_no	string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn	string(60)	必填	货物寄出的快递单号
event_at	Datetime (ISO8601:2004)	必填	操作时间
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00
weight	int		单个 item 的实重, 单位 : 克 最少值: 1

height	int		厘米
length	int		厘米
width	int		厘米

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

Example: 范例

	Request	Response
Header	Authorization : Bearer apiToken	200 success

Body	<pre>{ "cargo_no": "KE1021541", "sc_pickup_tn": "SF000001", "event_at": "2022-01-15 23:59:59", "timezone": "+08:00", "weight": 104, "height": 5, "length": 10, "width ": 11 }</pre>	<pre>{ "code": 200, "message": "success" }</pre>
-------------	---	--

3.4.货物上架通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送入库事件给用户
- 接口请求地址: conso/event/putshelf
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
--------	------	------	----

cargo_no	string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn	string(60)	必填	货物寄出的快递单号
event_at	Datetime (ISO8601:2004)	必填	操作时间
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

3.5. 发起集包出库

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 用户发起集包出库, KEC 根据集包指令进行拣货打包
- 接口请求地址: conso/cargo-consolidation
- 数据流向: 用户 → KEC
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
order_no		string(60)	必填	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
pickup_tn_list		Array[string(60)]	必填	集包的入库快递单号列表
conso_shipment_carrier		string(16)	必填	集运承运代理编码 使用 KEC 运输则填: KEC
carrier_service		string(16)	必填	集运承运代理服务码
receiver		Object	必填	
	name	string (32)	必填	收件人名
	company	string(64)		收件公司名
	house_number	string(10)		房门号
	address	string(128)	必填	收件地址
	district	string(64)		收件地址分区
	city	string(64)	必填	收件城市
	province	string(64)		收件州/省
	country_code	string(2)	必填	收件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	收件邮编
	phone	string(32)	必填	收件电话
	email	string(100)		收件邮箱

	id_number	string(16)		收件税号
	id_number_type	enum(tax_card, driver_id, passport, cp_passport)		收件税号类型 tax_card: 税号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
	id_card_number	string(16)		身份证号
	id_card_number_type	enum(id_card, driver_id, passport, cp_passport)		身份证号 id_card: 身份证号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
code	int	必填	响应代码
message	string(32)	必填	错误信息

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	- Content-Type : application/json - Authorization : Bearer apiToken	201 Created

Body	<pre>{ "order_no": "C00001", "pickup_tn_list": ["SF000001", "SF000002"], "conso_shipment_carrier": "KEC", "carrier_service": "CACNTH001", "receiver": { "name": "Jacky Chan", "company": "eCommerce Seller Limited", "address": "Block C, 8 Hanhai Ave", "city": "Shenzhen", "province": "Guangdong", "country_code": "CN", "post_code": "518001", "phone": "18618612345", "email": "jacky@ecommerce.com" } }</pre>	<pre>{ "code": 201, "message": "success" }</pre>
-------------	--	---

3.6.货物完成集包通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送完成集包时间及集包后运单号
- 接口请求地址: conso/event/consolidated
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
order_no	string(60)	必填	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
cargo_list	Array[string(60)]	必填	集包的入库快递单号列表
conso_tn	string(60)	必填	集包后的运单号
event_at	Datetime (ISO8601:2004)	必填	操作时间
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

3.7.货物出库通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送集包后包裹出库通知
- 接口请求地址: conso/event/outbound
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
order_no	string(60)	必填	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
cargo_list	Array[string(60)]	必填	集包的入库快递单号列表
conso_tn	string(60)	必填	集包后的运单号
event_at	Datetime (ISO8601:2004)	必填	操作时间
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

4.Change Log 文档更新日志

版本	编辑日期	描述	编辑人
1.0	18 Feb 2021	初版	Kenjamin Wei