KEC 集运

目录

KEC 集运 1

1. Web Service URL 接口 URL 4

2. 认证方式 4

3. Web Service 接口 4

3.1. 发货预报 4

接口基本信息 4

Request / 请求 4

Response / 响应 7

Response Code / 响应代码 8

Example: 范例 8

未授权请求示例 10

3.2. 取消发货 11

接口基本信息 11

Request / 请求 11

Response / 响应 11

Response Code / 响应代码 11

Example: 范例 12
3.3. 货物入库通知 12
接口基本信息 12
Request / 请求 13
Response / 响应 13
Example: 范例 14
3.4.货物上架通知 14
接口基本信息 14
Request / 请求 15
Response / 响应 15
3.5. 发起集包出库 15
接口基本信息 15
Request / 请求 16
Response / 响应 19
Response Code / 响应代码 20
Example: 范例 20
3.6.货物完成集包通知 22
接口基本信息 22
Request / 请求 22
Response / 响应 22
3.7.货物出库通知 23

接口基本信息 23
Request / 请求 23
Response / 响应 23
3.8. 集运拆单通知 24
接口基本信息 24
Request /请求 24
Response /响应 25
Example: 范例 25
3.9. 发起集包后取消出库 26
接口基本信息 26
Request /请求 27
Response /响应 27
Example: 范例 27
4.Change Log 文档更新日志 28

1. Web Service URL 接口 URL

环境	URL	描述
测试环境	https://tms-kec-eng-uat.kec-app.com/tms-saas-web	
生产环境	https://tms-eng.kec.kln.cn/tms-saas-web	

2. 认证方式

- API 使用头部信息传 token 验证
- 请求头信息格式 Authorization : Bearer apiToken
- apiToken 线下提供

3. Web Service 接口

3.1. 发货预报

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 接收货物的信息用于后续货物入库操作
- 接口请求地址: conso/cargo-precreate
- 数据流向: 用户 → KEC
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
cargo_no		string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn		string(60)	必填	货物寄出的快递单号
carrier_code		string(16)	必填	货物寄出的快递单号所属承运商 圆通: YT; 圆通: ST; 中通: ZT; 顺丰: SF;百世:BS; 其他: OTHER
package		Object	必填	
	value	decimal(15,2)	必填	总价值
	value_currency	string(3)	必填	总币别 ISO 4217 非特殊情况下, 使用目的国货币
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米
	actual_weight	int	必填	实重, 单位 : 克 最少值: 1
	estimate_re_countrycode	string(2)		预计收件国家,ISO 3166 标准
sender		Object	必填	
	name	string (32)	必填	寄件人名

	company	string(64)		寄件公司名
	house_number	string(10)		房门号
	address	string(128)	必填	寄件地址
	district	string(64)		寄件地址分区
	city	string(64)	必填	寄件城市
	province	string(64)		寄件州/省
	country_code	string(2)	必填	寄件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	寄件邮编
	phone	string(32)	必填	寄件电话
	email	string(100)		寄件邮箱
	id_number	string(16)		寄件税号
	id_number_type	enum(tax_card, driver_id, passport, cp_passport)		寄件税号类型 tax_card: 税号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
	id_card_number	string(16)		身份证号

	id_card_number_type	enum(id_card, driver_id, passport, cp_passport)		身份证号 id_card: 身份证号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
items		Array	必填	
	sku	string(32)		SKU
	description	string(128)	必填	英文品名
	description_origin_language	string(128)	必填	中文品名
	category	string(32)		类别
	unit_price	decimal(15,2)	必填	单价
	quantity	int	必填	数量 最少值: 1
	unit_weight	int		单个 item 的实重, 单位 : 克 最少值: 1
	height	int		厘米
	length	int		厘米
	width	int		厘米

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
code	int	必填	响应代码
message	string(32)	必填	错误信息
is_prohibited	string(1)	必填	例子：Y/N

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Content-Type : application/json • Authorization : Bearer apiToken	• 201 Created

Body	{
	"cargo_no": "KE1021541",
	"sc_pickup_tn": "SF000001",
	"carrier_code": "SF",
	"package": {
	"value": 10,
		{
		"code": 201,
		"message": "success",
		"is_prohibited": "N"
		}

	"value_currency": "CNY",
	"height": 5,
	"length": 10,
	"width": 25,
	"actual_weight": 544
	},
	"sender": {
	"name": "Jacky Chan",
	"company": "eCommerce Seller Limited",
	"address": "Block C, 8 Hanhai Ave",
	"city": "Shenzhen",
	"province": "Guangdong",
	"country_code": "CN",
	"post_code": "518001",
	"phone": "18618612345",
	"email": "jacky@ecommerce.com"
	},
	"items": [
	{
	"sku": "4573102554468",
	"description": "clothes",
	"description_origin_language": "衣服",	

	"category": "clothes", "unit_price": 10, "currency": "CNY", "quantity": 1, "unit_weight": 104, "height": 5, "length": 10, "width": 25 }] }	

未授权请求示例

	Request	Response
Header	• Content-Type : application/json	• 401 Unauthorized

Body	{
	"sale_platform": "amazon",
	"service": {
	"channel_code": "ESKM",
	"service_type": "default"
	},
	.....
	}
		{
		"code": 401,
		"message": "Unauthorized"
		}

注意：

1、token 未携带或请求格式错误等返回 401 Unauthorized

2、若 token 过期返还 401 Unauthorized, token 过期请重新获取 token

3.2. 取消发货

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 与发货预报对应, 取消发货, 货物入库后无法取消
- 接口请求地址: conso/cargo-cancel
- 数据流向: 用户 → KEC
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
cargo_no	string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn	string(60)	必填	货物寄出的快递单号

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
code	int	必填	响应代码
message	string(32)	必填	错误信息

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
401	货物已入库无法取消	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
409	订单已存在	409
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Content-Type : application/json • Authorization : Bearer apiToken	• 200 success

Body	{
	"cargo_no": "KE1021541",
	"sc_pickup_tn": "SF000001"
	}
		{
		"code": 200,
		"message": "success"
		}

3.3. 货物入库通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送入库事件给用户
- 接口请求地址: conso/event/inbound
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST

- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	类型	是否必填	描述
cargo_no	string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn	string(60)	必填	货物寄出的快递单号
event_code	int	必填	1 入库成功 0 入库失败，失败原因查看 event_remark
event_remark	sting(128)	必填	入库结果原因 例子：inbound success
event_at	Datetime (ISO8601:2004)	必填	操作时间 例子:2020-01-01 23:59:59
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00
weight	int		单个 item 的实重, 单位 : 克 最少值: 1
height	int		厘米
length	int		厘米
width	int		厘米

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码

message	string(64)	响应描述

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Authorization : Bearer apiToken	• 200 success

Body	{
	"cargo_no": "KE1021541",
	"sc_pickup_tn": "SF000001",
	"event_code": "1",
	"event_remark": "inbound success",
	"event_at": "2022-01-15 23:59:59",
	"timezone": "+08:00",
	"weight": 104,
	"height": 5,
	"length": 10,
	"width ": 11
	}
		{
		"code": 200,
		"message": "success"
		}

3.4.货物上架通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送上架事件给用户
- 接口请求地址: conso/event/putshelf
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
cargo_no	string(60)	必填	货物标识码, 用于标识货物
sc_pickup_tn	string(60)	必填	货物寄出的快递单号
event_at	Datetime (ISO8601:2004) 	必填	操作时间 例子:2020-01-01 23:59:59
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

3.5. 发起集包出库

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 用户发起集包出库, KEC 根据集包指令进行拣货打包
- 接口请求地址: conso/cargo-consolidation
- 数据流向: 用户 → KEC
- HTTP Method : POST
- Content-Type : application/json
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	Lv2 字段	类型	是否必填	描述
order_no		string(60)	必填	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
tracking_number		string(60)		尾程派送单号
pickup_tn_list		Array[string(60)]	必填	集包的入库快递单号列表
conso_shipment_carrier		string(16)	必填	集运承运代理编码 使用 KEC 运输则填: KEC
carrier_service		string(16)	必填	集运承运代理服务码
shipment_term		string(8)	必填	税金支付方式 DDP / DDU
label_url		string(1024)		面单 URL
sender		Object	必填	
	name	string (32)	必填	寄件人名

	company	string(64)	必填	寄件公司名
	house_number	string(10)		房门号
	address	string(128)	必填	寄件地址
	district	string(64)		寄件地址分区
	city	string(64)	必填	寄件城市
	province	string(64)		寄件州/省
	country_code	string(2)	必填	寄件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	寄件邮编
	phone	string(32)	必填	寄件电话
	email	string(100)		寄件邮箱
	id_number	string(16)		寄件税号
	id_number_type	enum(tax_card, driver_id, passport, cp_passport)		寄件税号类型 tax_card: 税号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
	id_card_number	string(16)		身份证号

	id_card_number_type	enum(id_card, driver_id, passport, cp_passport)		身份证号 id_card: 身份证号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
	ioss_number	string(16)		在欧盟成员国申请 VAT 注册的 IOSS 号
	ioss_number_country	string(2)		IOSS 号签发国
receiver		Object	必填	
	name	string (32)	必填	收件人名
	company	string(64)		收件公司名
	house_number	string(10)		房门号
	address	string(128)	必填	收件地址
	district	string(64)		收件地址分区
	city	string(64)	必填	收件城市
	province	string(64)		收件州/省
	country_code	string(2)	必填	收件国家, ISO 3166 标准
	post_code	string(10)	必填	收件邮编
	phone	string(32)	必填	收件电话

	email	string(100)		收件邮箱
	id_number	string(16)		收件税号
	id_number_type	enum(tax_card, driver_id, passport, cp_passport)		收件税号类型 tax_card: 税号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号
	id_card_number	string(16)		身份证号
	id_card_number_type	enum(id_card, driver_id, passport, cp_passport)		身份证号 id_card: 身份证号 driver_id: 驾驶证号 passport: 护照号 cp_passport: 公司护照号

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
code	int	必填	响应代码
message	string(32)	必填	错误信息

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Content-Type : application/json • Authorization : Bearer apiToken	• 201 Created

Body	{
	"order_no": "C00001",
	"pickup_tn_list": [
	"SF000001",
	"SF000002"
	],
	"conso_shipment_carrier": "KEC",
	"carrier_service": "CACNTH001",
	"label_url": "http://123456label.pdf",
	"sender": {
	"name": "Jacky Chan",
	"company": "eCommerce Seller
		{
		"code": 201,
		"message": "success"
		}

	Limited",
	"address": "Block C, 8 Hanhai Ave",
	"city": "Shenzhen",
	"province": "Guangdong",
	"country_code": "CN",
	"post_code": "518001",
	"phone": "18618612345",
	"email": "jacky@ecommerce.com"
	},
	"receiver": {
	"name": "Jacky Chan",
	"company": "eCommerce Seller Limited",
	"address": "Block C, 8 Hanhai Ave",
	"city": "Shenzhen",
	"province": "Guangdong",
	"country_code": "CN",
	"post_code": "518001",
	"phone": "18618612345",
	"email": "jacky@ecommerce.com"
	}
	}	

3.6.货物完成集包通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送完成集包时间及集包后运单号
- 接口请求地址: conso/event/consolidated
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
order_no	string(60)	必填	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
cargo_list	Array[string(60)]	必填	集包的入库快递单号列表
conso_tn	string(60)	必填	集包后的运单号
event_at	Datetime (ISO8601:2004)	必填	操作时间 例子:2020-01-01 23:59:59
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

3.7.货物出库通知

接口基本信息

- 本接口用于 KEC 推送集包后包裹出库通知
- 接口请求地址: conso/event/outbound
- 数据流向: KEC → 用户
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request / 请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
order_no	string(60)	必填	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
cargo_list	Array[string(60)]	必填	集包的入库快递单号列表
conso_tn	string(60)	必填	集包后的运单号
event_at	Datetime (ISO8601:2004)	必填	操作时间 例子:2020-01-01 23:59:59
timezone	string(8)	必填	例子: +08:00

Response / 响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码

message	string(64)	响应描述

3.8. 集运拆单通知

接口基本信息

- KEC 将需要拆分的快递单推送给用户，当用户收到拆单通知时，需要调用“3.5.发起集包出库”接口，根据收到的拆单信息下发新的集包出库通知。用户需要提供此接口
- 接口请求地址 : conso/event/split-order
- 数据流向 : KEC → USER
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request /请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
order_no	String	M	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
pickup_tn_list	Array	M	拆分的快递单号列表 例子， 1111 和 2222 拆分成一个新的集运订单 【A001】，则作为一个数组；3333 拆分为第二个新的集运订单【A002】则作为第二个数组，以此类推
is_split_order	string	M	例子: Y/N

event_at	Datetime (ISO8601:2004)	M	操作时间 例子 : 2020-01-01 23:59:59
timezone	string(8)	M	例子 : +08:00

Response /响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Authorization : Bearer apiToken	• 200 success

Body	{
	"order_no": "202401001",
	"pickup_tn_list": [
	[
	"1111",
	"2222"
	],
	[
	"3333"
	]
	],
	"is_split_order ": "Y",
	"event_at": "2025-02-05 23:59:59",
	"timezone": "+08:00"
	}
		{
		"code": 200,
		"message": "success"
		}

3.9. 发起集包后取消出库

接口基本信息

- 本接口为同步推送接口, 发起集包出库后, 需要取消出库
- 接口请求地址 : conso/cargo-consolidated-cancel
- 数据流向 : USER → KEC
- HTTP Method : POST
- Authorization : Bearer apiToken

Request /请求

Lv1 字段	数据类型	是否必填	描述
order_no	String	M	集包后订单标识码, 用于标识集包后订单
pickup_tn_list	Array	M	集包的入库快递单号列表
reason	string	O	取消原因

Response /响应

Lv1 字段	数据类型	描述
code	int	响应代码
message	string(64)	响应描述

Response Code / 响应代码

响应代码	描述	HTTP 状态码
201	成功	201
400	错误的请求, 无效的请求正文, 缺少必填字段	400
401	集运订单不存在	401
403	登陆失败, 用户密码错误或用户被禁用	403
409	集运订单状态不正确无法取消	409
500	接口平台服务器异常错误	500

Example: 范例

	Request	Response
Header	• Authorization : Bearer apiToken	• 200 success

Body	{
	"order_no": "202401001",
	"pickup_tn_list": [
	[
	"1111",
	"2222"
	],
	"reason ": "XXXXXXXXX"
	}
		{
		"code": 200,
		"message": "success"
		}

4.Change Log 文档更新日志

版本	编辑日期	描述	编辑人
1.0	18 Feb 2022	初版	Kenjamin Wei
1.1	20 May 2022	3.5. 发起集包出库 接口 添加发件人信息 和 税金支付方式	Kenjamin Wei
1.2	19 Dec 2024	3.5 发起集包出库 接口 添加尾程派送单号和面单 url 字段	Lukina

1.3	12 February 2025	新增 3.8 集运拆单通知接口 3.1 发货预报 接口新增字段 estimate_re_countrycode 和响应新增 is_prohibited 3.3 货物入库通知 接口新增字段 event code 和 event remark	Lukina
1.4	17 June 2025	更新生产环境域名 tms-eng.kec.kln.cn	Lukina
1.5	18 June 2025	更新测试环境域名	Kenjamin Wei
1.6	20 Jul 2026	新增 3.9 发起集包后取消接口	Lukina