

REPORT TEST RUBBLE

Tabella Di Confronto

Medico	Esploratore	Durata	Fallback	Azioni macerie	Priorità finale	Costo piano	Risultato
gemma3:4b	gemma3:4b	01:54	2	7	paziente_a	12	piano generato
gemma3:4b	llama3.2:3b	01:50	0	9	paziente_b	26	piano generato
gemma3:4b	mistral:7b	02:45	2	7	paziente_a	12	piano generato
gemma3:4b	qwen2.5:3b	01:46	0	7	paziente_a	12	piano generato
llama3.2:3b	gemma3:4b	01:57	0	7	paziente_a	12	piano generato
llama3.2:3b	llama3.2:3b	01:59	1	6	paziente_a	12	piano generato
llama3.2:3b	mistral:7b	02:50	2	7	paziente_a	12	piano generato
llama3.2:3b	qwen2.5:3b	01:36	2	7	paziente_a	12	piano generato
mistral:7b	gemma3:4b	03:24	0	9	paziente_a	12	piano generato
mistral:7b	llama3.2:3b	03:24	0	6	paziente_a	12	piano generato
mistral:7b	mistral:7b	02:06	2	7	paziente_a	12	piano generato
mistral:7b	qwen2.5:3b	03:01	2	9	paziente_c	28	piano generato
qwen2.5:3b	gemma3:4b	01:51	1	7	paziente_a	12	piano generato
qwen2.5:3b	llama3.2:3b	01:58	0	6	paziente_a	12	piano generato
qwen2.5:3b	mistral:7b	02:39	0	7	paziente_a	12	piano generato
qwen2.5:3b	qwen2.5:3b	01:51	0	7	paziente_a	12	piano generato

Lettura Dei Risultati

Tutte le esecuzioni terminano correttamente con `Exit code 0` e producono un piano. La scelta dominante è `paziente_a`, selezionato in 14 casi su 16. Questo è coerente con lo scenario: il paziente A ha `respiro debole`, `sanguinamento moderato`, area non sicura, polvere densa e accesso stretto.

La coppia più veloce è `llama3.2:3b` medico con `qwen2.5:3b` esploratore: `01:36`, costo `12`, ma con 2 fallback. La combinazione più pulita è `qwen2.5:3b` con `qwen2.5:3b`: `01:51`, 0 fallback, costo `12`.

I casi anomali sono due: `gemma3:4b` medico con `llama3.2:3b` esploratore sceglie `paziente_b`, con costo alto `26`; `mistral:7b` medico con `qwen2.5:3b` esploratore sceglie `paziente_c`, con costo ancora più alto `28`. Queste scelte sembrano meno efficienti perché portano a piani più costosi rispetto alla soluzione tipica su `paziente_a`.

Descrizione Dei Modelli

`gemma3:4b` è sintetico e abbastanza pragmatico. In questo scenario sceglie spesso `paziente_a`, ma con qualche fallback. Quando lavora con `llama3.2:3b` come esploratore devia su `paziente_b`, generando un piano molto più costoso.

`llama3.2:3b` resta il modello più narrativo. Come esploratore produce report lunghi e dettagliati, ma può spostare l'attenzione clinica su elementi meno efficienti. Come medico è abbastanza coerente in questo scenario: sceglie sempre `paziente_a`, anche se non è il più stabile sui fallback.

`mistral:7b` è deciso, ma mediamente più lento. Come medico impiega più tempo e in un caso sceglie `paziente_c`, producendo il costo piano più alto. Come esploratore tende a generare più fallback rispetto agli altri.

`qwen2.5:3b` è il più stabile operativamente. Come medico ha solo 1 fallback totale su quattro prove e sceglie sempre `paziente_a`. Come esploratore è rapido e compatto, anche se nella coppia con `mistral:7b` porta a una scelta finale meno efficiente.

Qwen è il più robusto, Llama è ricco ma può influenzare decisioni più costose, Gemma è veloce ma non sempre stabile, Mistral è assertivo ma più lento e talvolta meno efficiente nel piano finale.