

1. clone-VM 标识指定后, 内核在需要调用 `alloc-mm` 的地方替换成 `copy-mm`, 作用是把 `mm` 域指向父进程的 `mm` 域指针, 父进程的内存描述符

2. `mm-count` 和 `mm-users` 的作用是复用, 实际引用计数是 `count`, 但每个 `count` 都可以不同 `user` 复用.

`mm` 是进程 进程描述

3. 内核线程将使用前一个进程的内存描述符.
前一个地址空间也保存内核内存相关的信息?
所有进程的内存内存的信息都是一样的吗?

4. 截图 + comment 的缺陷是碎片, 这需要用完善的笔迹来抵抗, 除了格式上的模板, 还要有思维上的链接. 一个 `obsidian` 最好是用分隔符隔开.

5. 我从前天晚上开始经历注意力强制剥夺, 这不仅是运气的诅咒, 也是空虚和懒惰的 `debug`, 但还好我经历了 `leisure`, 包括出游和食物, 回到 `linux`, `tcp patch`, `work people`, 以及我喜欢的经济。

6. 内核使用 `do-mmap` 函数创建一个新的线性空间. 新创建的空间如果和原空间相邻, 两个空间将合并为一个.

7. 页高速缓存和页回页.

1) 临时局部性原理

2) 执行流的模块关联的逻辑局部性原理

今晚天工能完成书的阅读进入网络子模块.