iavabean

JAVA 首页 CSS **JAVASCRIPT BOOTSTRAP NODEJS JQUERY PYTHON** 

III Python 3 教...

◆ Python3 标准库概览

Python 测验 →

**Ⅲ** 分类

导航

HTML / CSS

**JavaScript** 

服务端

数据库

数据分析

移动端

XML 教程

ASP.NET

Web Service

开发工具

网站建设

Python3 教程

Python3 简介

Python3 环境搭

Python3 VScode

Python3 基础语

法

Python3 基本数

据类型

Python3 解释器

Python3 注释

Python3 运算符

Python3 数字

(Number)

Python3 字符串

Python3 列表

Python3 元组

Python3 字典

Python3 集合

Python3 编程第

一步

Python3 条件控

制

Python3 循环语

句

Python3 迭代器

与生成器

Python3 函数

Python3 数据结

构

Python 对字符串切片及翻转

<u> Python3 实例</u>

给定一个字符串,从头部或尾部截取指定数量的字符串,然后将其翻转拼接。

实例

```
def rotate(input,d):
   Lfirst = input[0 : d]
   Lsecond = input[d :]
   Rfirst = input[0 : len(input)-d]
   Rsecond = input[len(input)-d : ]
   print("头部切片翻转:",(Lsecond + Lfirst))
   print( "尾部切片翻转 : ", (Rsecond + Rfirst) )
if __name__ == "__main__":
   input = 'Runoob'
   d=2 # 截取两个字符
   rotate(input,d)
```

执行以上代码输出结果为:

头部切片翻转: noobRu 尾部切片翻转: obRuno

ಶ Python3 实例

◆ Python3 标准库概览

Python 测验 →



2 篇笔记

② 写笔记



利用索引进行切片操作时,可包含三个参数:

如对列表来说即: list[start\_index: stop\_index: step]。

● 起始位置: start\_index (空时默认为 0)。

36 ● 终点位置: stop\_index (空时默认为列表长度) 需要注意起点 与终点索引的位置关系。

● 步长: step (空时默认为 1,不能为 0)。

例如用于整个字符翻转:



反馈/建议

Python3 模块

Python3 输入和 输出

Python3 File

Python3 OS

Python3 错误和

异常

Python3 面向对

象

Python3 命名空 间/作用域

Python3 标准库 概览

## ❤ Python3 实例

Python 测验

## Python3 高级教 程

Python3 正则表 达式

Python3 CGI编程

Python3

MySQL(mysqlconnector)

Python3

MySQL(PyMySQL)

Python3 网络编

程

Python3 SMTP发

送邮件

Python3 多线程

Python3 XML 解

析

Python3 JSON

Python3 日期和

时间

Python3 内置函

数

```
def rotate(input):
    print("字符翻转前: " + input)
    input = input[:: -1]
    print("字符翻转后: " + input)

if __name__ == "__main__":
    input = 'Runoob'
    rotate(input)
```

## 输出结果:

字符翻转前: Runoob 字符翻转后: boonuR

fuko 2年前 (2019-07-09)



## start\_index、 stop\_index 为 0 时:

当 step>0, start\_index 的空值下标为 0, stop\_index 的空值下标为 length, step 的方向是左到右;

12 当 step<0, start\_index 的空值下标为 length, stop\_index 的空值下标为 0, 此时反向为右到左了!

也就是说 start\_index、 stop\_index 空值代表的头和尾,是随着 step 的正负而改变的。

```
s="hyl ekil ylemertxe ma i"
y=s[:2:-1]
print(y)
>>>i am extremely like
```

long 1年前 (2020-09-05)













免费DNS



믦

