NODEJS JAVA 首页 CSS **JAVASCRIPT BOOTSTRAP JQUERY PYTHON**

III Python 3 教...

◆ Python3 标准库概览

Python 测验 →

Ⅲ 分类

导航

HTML / CSS

JavaScript

服务端

数据库

数据分析

移动端

XML 教程

ASP.NET

Web Service

开发工具

网站建设

Python3 教程

Python3 简介

Python3 环境搭

Python3 VScode

Python3 基础语

法

Python3 基本数

据类型

Python3 解释器

Python3 注释

Python3 运算符

Python3 数字

(Number)

Python3 字符串

Python3 列表

Python3 元组

Python3 字典

Python3 集合

Python3 编程第

一步

Python3 条件控

制

Python3 循环语

句

Python3 迭代器

与生成器

Python3 函数

Python3 数据结 构

Python 移除字符串中的指定位置字符



<u> Python3 实例</u>

给定一个字符串, 然后移除指定位置的字符:

实例

```
test_str = "Runoob"
```

输出原始字符串

print ("原始字符串为 : " + test_str)

移除第三个字符 n

```
new_str = ""
```

```
for i in range(0, len(test_str)):
    if i != 2:
        new_str = new_str + test_str[i]
```

print ("字符串移除后为:" + new_str)

执行以上代码,输出结果为:

原始字符串为: Runoob

字符串移除后为: Ruoob

<u> Python3 实例</u>

◆ Python3 标准库概览

Python 测验 →

2 篇笔记

② 写笔记



参考方法:

test str = "Runoob"

new_str = test_str.replace(test_str[3], "", 1)

61 print(new str)

LW 2年前(2019-05-31)



参考方法:

反馈/建议

```
Python3 模块
Python3 输入和
输出
Python3 File
Python3 OS
Python3 错误和
异常
Python3 面向对
象
Python3 命名空
间/作用域
Python3 标准库
概览
❤ Python3 实例
Python 测验
Python3 高级教
Python3 正则表
达式
Python3 CGI编程
Python3
MySQL(mysql-
connector)
Python3
MySQL(PyMySQL)
Python3 网络编
程
Python3 SMTP发
送邮件
Python3 多线程
Python3 XML 解
析
Python3 JSON
Python3 日期和
时间
```

Python3 内置函

数



26 55 DINS





Python3 MongoDB Python3 urllib Python uWSGI 安 装配置

Python3 pip

在线实例	字行
· HTML 实例	具
· CSS 实例	· F
· JavaScript 实例	· F
· Ajax 实例	
· jQuery 实例	885
· XML 实例	· ト 符号
· Java 实例	· F
	器
	· J
	化二

字符集&工 具 HTML 字符 集设置 HTML PSO-3859-1 HTML SO-3859-1 HTML 实体符号 HTML 拾色 器 JSON 格式 化工具

最新更新 · CSS @charset 规则 · CSS gridrow 属性 · CSS gridtempla... · CSS gridtempla... · CSS gridtempla...

· CSS grid-

· CSS gridrow-st...

templa...

站点信息 - 意见反馈 - 免责声明 - 关于我们 - 文章归档

关注微信



Copyright © 2013-2021 **菜鸟教程 runoob.com** All Rights Reserved. 备案号: 闽ICP备15012807号-1

