

## Markdown ...

[Markdown 教程](#)[Markdown 标题](#)[Markdown 段落格式](#)[Markdown 列表](#)[Markdown 区块](#)[Markdown 代码](#)[Markdown 链接](#)[Markdown 图片](#)[Markdown 表格](#)[Markdown 高级技巧](#)[← Markdown 区块](#)[Markdown 链接 →](#)

## Markdown 代码

如果是段落上的一个函数或片段的代码可以用反引号把它包起来（`），例如：

```
`printf()` 函数
```

显示结果如下：

```
printf() 函数
```

### 代码区块

代码区块使用 **4 个空格**或者一个制表符（Tab 键）。

实例如下：

```
1  <?php
    echo 'RUNOOB';
    function test() {
        echo 'test';
    }
```

**四个空格或制表符 (Tab)**

显示结果如下：

```
<?php
echo 'RUNOOB';
function test() {
    echo 'test';
}
```

你也可以用 ``` 包裹一段代码，并指定一种语言（也可以不指定）：

## 分类导航

[HTML / CSS](#)[JavaScript](#)[服务端](#)[数据库](#)[数据分析](#)[移动端](#)[XML 教程](#)[ASP.NET](#)[Web Service](#)[开发工具](#)[网站建设](#)[Advertisement](#)[反馈/建议](#)

```
```javascript
$(document).ready(function () {
    alert('RUNOOB');
});
```
```

显示结果如下:

```
$(document).ready(function () {
    alert('RUNOOB');
});
```

← Markdown 区块

Markdown 链接 →

 点我分享笔记

## 视频通 SDK

声网  
Agora, 实时音视频  
RTC SDK  
服务全球  
盖200多  
家和地  
免费接  
每月10  
分钟免

WWW.2

打开

### 在线实例

- HTML 实例
- CSS 实例
- JavaScript 实例
- Ajax 实例
- jQuery 实例
- XML 实例
- Java 实例

### 字符集&工具

- HTML 字符集设置
- HTML ASCII 字符集
- HTML ISO-8859-1
- HTML 实体符号
- HTML 拾色器
- JSON 格式化工具

### 最新更新

- Bootstrap5 小工具
- Bootstrap5 侧边...
- Bootstrap5 滚动...
- Bootstrap5 弹出框
- Bootstrap5 提示框
- Bootstrap5 模态框
- Bootstrap5 轮播

### 站点信息

- 意见反馈
- 免责声明
- 关于我们
- 文章归档

### 关注微信



反馈/建议