

Markdown ...

[Markdown 教程](#)[Markdown 标题](#)[Markdown 段落格式](#)[Markdown 列表](#)[Markdown 区块](#)[Markdown 代码](#)[Markdown 链接](#)[Markdown 图片](#)[Markdown 表格](#)[Markdown 高级技巧](#)[← Markdown 链接](#)[Markdown 表格 →](#)

Markdown 图片

Markdown 图片语法格式如下：

```
![alt 属性文本](图片地址)
```

```
![alt 属性文本](图片地址 "可选标题")
```

开头一个感叹号！

接着一个方括号，里面放上图片的替代文字

接着一个普通括号，里面放上图片的网址，最后还可以用引号包住并加上选择性的 'title' 属性的文字。

使用实例：

```
![RUNOOB 图标](http://static.runoob.com/images/runoob-Logo.png)
```

```
![RUNOOB 图标](http://static.runoob.com/images/runoob-Logo.png "RUNOOB")
```

显示结果如下：



当然，你也可以像网址那样对图片网址使用变量：

这个链接用 `1` 作为网址变量 `[RUNOOB][1]`。

然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

```
[1]: http://static.runoob.com/images/runoob-Logo.png
```

显示结果如下：

分类导航

[HTML / CSS](#)[JavaScript](#)[服务端](#)[数据库](#)[数据分析](#)[移动端](#)[XML 教程](#)[ASP.NET](#)[Web Service](#)[开发工具](#)[网站建设](#)[Advertisement](#)[反馈/建议](#)

这个链接用 1 作为网址变量 [RUNOOB](#).
然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

[1]: <http://static.runoob.com/images/runoob-logo.png>

Markdown 还没有办法指定图片的高度与宽度，如果你需要的话，你可以使用普通的 标签。

```

```

显示结果如下：



← Markdown 链接

Markdown 表格 →

点我分享笔记

视频通 SDK

声网Agora
时音视频 I
SDK，服务
覆盖200多
家和地厂
接入
10000;

www.i

找

在线实例

- HTML 实例
- CSS 实例
- JavaScript 实例
- Ajax 实例
- jQuery 实例
- XML 实例
- Java 实例

字符集&工具

- HTML 字符集设置
- HTML ASCII 字符集
- HTML ISO-8859-1
- HTML 实体符号
- HTML 拾色器
- JSON 格式化工具

最新更新

- Bootstrap5 小工具
- Bootstrap5 侧边...
- Bootstrap5 滚动...
- Bootstrap5 弹出框
- Bootstrap5 提示框
- Bootstrap5 模态框
- Bootstrap5 轮播

站点信息

- 意见反馈
- 免责声明
- 关于我们
- 文章归档

关注微信



↑

☰

★

反馈/建议