

Markdown ...

[Markdown 教程](#)[Markdown 标题](#)[Markdown 段落格式](#)[Markdown 列表](#)[Markdown 区块](#)[Markdown 代码](#)[Markdown 链接](#)[Markdown 图片](#)[Markdown 表格](#)[Markdown 高级技巧](#)[← Markdown 代码](#)[Markdown 图片 →](#)

Markdown 链接

链接使用方法如下：

[链接名称](链接地址)

或者

<链接地址>

例如：

这是一个链接 [菜鸟教程](https://www.runoob.com)

显示结果如下：

这是一个链接 [菜鸟教程](https://www.runoob.com)

！

直接使用链接地址：

<<https://www.runoob.com>>

显示结果如下：



高级链接

我们可以通过变量来设置一个链接，变量赋值在文档末尾进行：

这个链接用 1 作为网址变量 [Google][1]

这个链接用 runoob 作为网址变量 [Runoob][runoob]

然后在文档的结尾为变量赋值（网址）

分类导航

[HTML / CSS](#)[JavaScript](#)[服务端](#)[数据库](#)[数据分析](#)[移动端](#)[XML 教程](#)[ASP.NET](#)[Web Service](#)[开发工具](#)[网站建设](#)[Advertisement](#)[反馈/建议](#)

[1]: <http://www.google.com/>
[runoob]: <http://www.runoob.com/>

显示结果如下:

这个链接用 1 作为网址变量 [Google](#)
这个链接用 runoob 作为网址变量 [Runoob](#)
然后在文档的结尾为变量赋值 (网址)

[1]: <http://www.google.com/>
[runoob]: <http://www.runoob.com/> " title (optional) "

← Markdown 代码

Markdown 图片 →

✎ 点我分享笔记

V5 Serve 香港 伺服器

自主物權

E3/E5 CPL
ECC RAM
SSD

v5.net

屏

在线实例

- HTML 实例
- CSS 实例
- JavaScript 实例
- Ajax 实例
- jQuery 实例
- XML 实例
- Java 实例

字符集&工具

- HTML 字符集设置
- HTML ASCII 字符集
- HTML ISO-8859-1
- HTML 实体符号
- HTML 拾色器
- JSON 格式化工具

最新更新

- Bootstrap5 小工具
- Bootstrap5 侧边...
- Bootstrap5 滚动...
- Bootstrap5 弹出框
- Bootstrap5 提示框
- Bootstrap5 模态框
- Bootstrap5 轮播

站点信息

- 意见反馈
- 免责声明
- 关于我们
- 文章归档

关注微信



反馈/建议